


Katalogen tillhör:



VERKTYG MASKINER ELEKTRONIK UR OPTIK



CLAS OHLSON AB

INSJÖN



CLAS OHLSON AB

Postadress: 790 30 INSJÖN
FIRMAN GRUNDAD 1918
POSTGIROKONTO 9257-7

TELEFON NUMMER
0247/41 000



Expeditionstider:

Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00—16.30.

Lördagar och helgdagsafter ingen postexpediering.

Vår butik hålls dock öppen på vanliga butikstider.

Katalogen gäller till sept. 1976 då en ny utkommer, som sändes utan särskild rekvisition till alla kunder som under senaste året inkommit med order.

Prisänderingar. Vi reserverar oss för ofrånkomliga prisänderingar tillkomma efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker enbart kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Fraktkostnaderna. se sid 164.

Mervärdeskatten, 17,65 % är inräknad i katalogens priser.

Minimiorde 20 kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 20 kr.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr 150: — och därtill enligt nedan.

När ordern uppgår till kr	150: —	avdrages 3 %
» " "	500: —	5 %
» " "	1000: —	7 %
» " "	2000: —	10 %

Öppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom tio dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänt och i samma skick som den mottogs. Vi gör efter Er önskan utbyte mot en annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returnen skall alltid meddelas i brev, som jämt expeditionsnotan måste medsändas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.

GARANTI På radioapparater, förstärkare, bandspelare, skivspelare och filmprojektorer lämnas 1 års fullständig garanti.

Skicka inga kontanter eller frimärken i brev.



INCA-Bandsåg, för sågning i trä, icke järnhaltiga metaller och plast. Ställbart bord upp till 45°, med ställbart anhåll och djupanslag samt spår för ge- ringsanhang. Övre hjulet är höj- och sänkbart och även fällbart för att underlättा bladbytte och möjliggöra exakt inställning av bladet. Lätt inställbar sågbladsstyrsning, som samtidigt tjänstgör som skyddsanordning är vertikalinställbar. Vibrationsfri gång. Levereras med ett 10 mm brett sågblad för trä. Bordets storlek 320×320 mm. Höjd till bordet 370 mm. Avstånd sågbladstativ 260 mm. Såghöjd max 155 mm. Hjulidiameter 280 mm. Sågbladets längd 1850 mm. Varvtal för trä 1000—1100 v/min. Erforderlig motoreffekt 0,5—1 hk. Vikt utan motor 21 kg. Vikt med 3-fas motor 32 kg.

Nr 40-455 utan motor, med remskiva (A-spår) diam. 125 mm

1100: —

Nr 40-456 med 3-fas motor 380 V.

1850: —

Bandsågblad för Inca-bandsåg.

Nr 20-471, bredd 6, 10 el'er 15 mm för trä. Pr st 15: 50


Nr 20-472, universal för trä och metall. Bredd 10 mm.

Tandpetshärdat.

Pr st 17: 50

Nr 20-473 för metall. Fintandad.

Pr st 42: —



Bandsåg BURGESS BBS-20, sågar allt från stål till skumgummi. Ram av gjutjärn alum.-legering. Bord med ställbart anhåll, 35×30 cm, tibbart för gering intill 45°. Extra tyxt gång. Dim.: längd 600 mm, bredd 350 mm, höjd 550 mm, max sågdjup 300 mm, max såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. Motor 220 V, 1-fas växelström, självsmörjande. Komplett med motor, universalsblad för trä och metall samt 3 m kabel och stickpropp.

Nr 40-70 780: —

Bandsågblad till bandsåg K 70, BURGESS. Hårdlödd slinga, omkrets 143 cm.


30-68, för allt slags trä, plywood och plattor. 12: 75

30-69, universal. För metall 2—25 mm men även för trä och plattor. 21: —

30-88, mettalsågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall och legeringar. 21: —

30-67, mettalsågblad, fintandat 32 tänder/tum, för sågning i tunt gods. 21: —

30-89, knivblad för skärning i textil, skumplast och dyl. löst material. 26: —




Hobbyvarv WICA. Lagrad i dammätta kullager för 95 mm. Med hjälp av ex. ändstöd 20-1853 kan bäddmax. 6000 varv/min. Bäddrör 800×35×4 mm med rörer förskjutas så att den fria dubbhöjden blir 200 fräst spår för styrning av motdocka. Spindelgenom- mm och dubbavståndet förlängs betydligt. En stabil gäng 10 mm. Nosen gängad med UNF 5/8 och bak- och tekniskt välurustad svärv i kokillgjuten alumi- till gängad 16×1,5 mm med mutter och fläns för nium, lackerad i hammarlack och blanka delar glans- skydd. Spindelklo med 4 stålfäste. 3-spärrig remskiva och utstötarpinne. Vikt c:a 9 kg utan motor.

Nr 40-73 585: —

Slipskiva passande på Wica-svarven. Storl. 104×19 mm. Axelhål 16 mm

Nr 20-845 12: 50

TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN, se sid. 6.



El-hyvel Holz-Her 286. En högeffektiv västtysk kvalitetsmaskin. Graderad skärdjupinställning 0—2 mm. Falsdjupinställning 0—25 mm. Hyvlingsbredd 75 mm. Varvtal 14 000. Motor enfas 220 V/800 W. Fällbart sidaanslag. Spänutbläsnings riktarbar åt ena eller andra sidan. Med 3,5 m sladd och stickpropp. Störningsskyddad, dubbelisolering, S-märkt. Längd 32 cm, vikt 3,5 kg.

Nr 30-2248 790: —

Tillbehör till Holz-Her el-hyvel se sid. 159.

Vinkelslipmaskin, Holz-Her 852. Med universalmotor spänning 220 V, effekt 1600 W in. Varvtal tomgång 8500/r/m. Radio och TV-avstörd. Spindel med gänga M 14. Skyddshuv för upp till 178 mm Ø diam. Total längd 460 mm. Vikt 4,8 kg.

Nr 40-565 780: —

Cirkelsåg, Holz-Her typ 292. Västtysk kvalitetsmaskin godkänd av arbetskyddsstyrelsen. Sågdjup 0—67 mm. Klingdiam. 200 mm. Ställbar 0—45° lutning. Tomgångssvarv 4300 r/m. 220 V universalmotor med störningsskydd. Slirkoppling. Effekt 1100 W in. Ställbart anhåll. Smörjning: sågen kan köras 1000 timmar utan åtgärd. 1 års garanti. Vikt 4,2 kg. Med kabel och stickpropp. S-märkt.

Nr 40-2225 690: —

Sticksåg, Holz-Her typ 861. Med universalmotor för 220 V. Ingående effekt 320 W. Sågblad inställbart i 4 lägen för bästa bearbetning. Slagantal vid tomgång 3000 per min. Slaglängd 26 mm. Radio och TV-avstörd. Längd 255 mm. 4 sågblad och skruvmejl medföljer. Vikt 2,6 kg.

Nr 30-566 675: —

AEG borrmaskin, för Er som söker det bästa. AEG, världens namn i el, är i sig själv en garanti för precision och kvalitet. Samtliga med självbrytande kol samt med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkta.



Typ B2-420. 2 hast.
Nr 30-1653 475:-



Typ SB2-400. 2 hast.
Nr 30-1631 475:-

Typ SB4-350. 4 hast.
Nr 30-1632 440:-




Typ SB2E-600, elektronisk.
Nr 30-1633 830:-

Typ SB2E-450.
Nr 30-1656 575:-

FRÅN BÖR TILL SÄG MED ETT ENKELT HANDGREPP.

EXTRAPRIS 495:-



AEG borrmaskinsats med slagborrmaskin SB2E-350, 2-växlad och elektronisk steglös varvtalsstyrning, 0-1250 och 0-2700 varv/min. Ineffekt 350 W. Vikt 1,9 kg. Chuckspänning 0,5-10 mm. Med sidohandtag och djupanslag, samt handsåg HK-717 med 150 mm kromvanadiumklinga. Sågdjup 42 mm. med ställbara anslag. Vikt komplett sats 5 kg.
Nr 40-1658 ENDAST 495:-

Handborrmaskin, typ B2-420 med 2 hastigheter, 800/1800 pr min. vid full belastning. Tomgångsvarv 1700/3600. Borrkapsel i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Effekt 420 W in. Chuck 2,5-13 mm. Vikt 2 kg. En effektkart maskin med mycket hög teknisk kvalitet.

Nr 30-1653 475:-

Slagborrmaskin, typ SB2-400 med 2 hastigheter. En marknadens bästa maskiner för borrrning i betong, stål och trä. Även mycket lämplig som drivmaskin till AEG:s olika tillstsapparater. Varvtal 850/1900 vid full belastning. Effekt 400 W in. Slagmekanismen kan fränkopplas. Levereras med nyckelchuck, 1,5-10 mm, och sidohandtag med djupanslag. Vikt 1,9 kg.

Nr 30-1631 475:-

Slagborrmaskin, typ SB4-350. Samma utförande som SB2-400 men med 4 hastigheter. Elektrisk och mekanisk omkoppling. Varvtal 740/1000/1600/2100 vid full belastning. Effekt 350 W in. Vikt 1,9 kg. Utrustning som föregående.

Nr 30-1632 440:-


Slagborrmaskin, typ SB2E-600. Har steglös elektro-nisk varvtalsreglering för rätt anpassat varvtal för varje arbetsmoment. Har 2 olika mekaniska utväxlingslägen som ger 250-1180 respektive 780-3700 varv/min. i tomgång steglöst inställbart. Effekt 600 W in. Levereras med nyckelchuck, 1,5-13 mm och sidohandtag med djupanslag. Vikt. 2,4 kg.

Nr 30-1633 830:-

Slagborrmaskin, typ SB2E-450, lika SB2E-600 men varvtal 250-1100 resp. 600-3000 varv/min. i tomgång steglöst inställbart. Effekt 450 W in. Vikt 2,1 kg.

Nr 30-1656 575:-

AEG Verktygsskåp, WHS 727, se omslagsbilden. Komplett utrustning utan borrmaskin. Pris 2550:-



AEG hemverkstad H-300, består av slagborrmaskin SB2-400 samt handsåg och bänkcirkelsåg 30-1654 i plastinredd förvaringskartong. Vikt 8,5 kg.
Nr 40-1650 675:-

TILLSATSER till AEG handborrmaskiner.
Kullagrade och försedda med snabbkoppling.



Borrstativ, AEG 707. Stativet har en utlängning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG borrmaskinerna och andra med 43 mm halsdiam.

Nr 30-1999 170:-


Maskinskrutstycke AEG 707.
Nr 30-1587 165:-

Cirkelsåg AEG. Kombinerad hand- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkil och handskydd för största säkerhet. Två sågklingor för olika arbeten medföljer, diam. 140 mm. Ställbart sågdjup, max 42 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag samt sinkfräsanordning. Komplett.

Nr 30-1654 290:-

Var för sig:
Nr 30-1634, handsågen med klyvklinga.
Nr 30-1635, tillsatsbordet med kapplinga.

185:-
120:-



Sticksåg. Tillsats STS för AEG-maskiner. Med bänkfäste och en extra sats sågblad. Sågdjup 40 mm. Sågbordet kan vinkelställas till 45°.

Nr 30-1636 185:-


Bänkslipmaskin, AEG-tillsats med 125×16 mm slipskiva, dubbelsidig skyddshuv, ställbart anhåll, gnistskydd och bänkfäste.

Nr 30-1583 189:-




Hyvel för såväl bänkmontage som manuell hyveling. Kugghjulsdriven kutter med ställbart djup 0,5-1 mm. Hyvelbredd 70 mm.

Nr 30-1655 430:-



Svarutrustin, AEG borrmaskinstillsats för trä-svarvning upp till 25 cm diam. mot plankskivan samt 10 cm diam. och 30 cm långt mellan dubbarna. Rondell-slip, 3 svarvjärn och bordstvingar medföljer. Utrustningen kan även ställas på högkant och användas som borrstativ.

Nr 40-1651 360:-



Bandslip, AEG. Tillsatsapparat med snabbkoppling som passar AEG-borrmaskiner. Plan slipyta 50×200 mm. Bordsfäste och sidohandtag medföljer, så att den både kan användas som bänkslip och som handbandslip.

Nr 30-1584 385:-

Slipband för AEG-handslip, 50×800 mm. Finns i grovlek 60, 80 eller 120 (fin).

Nr 30-1854 Pr st 4:50




Plansliptiltsats, med sidohandtag och AEG-snabbkoppling. Slipyta 210×110 mm. (Passande slipsapper se Nr 20-2035). Vikt 1,2 kg.

Nr 30-1585 170:-



Planslip AEG-VSS250 med damppåse. En mycket effektiv planslip för arbeten på trä och metall. Slipplattan 110×225 mm. Antal svängningar per min. vid tomgång 24000, vid fulllast 13000. Svängcirkel 2,6 mm. Effekt in 250 W, 220 V. Fi- och S-märkt. Vikt 3,5 kg.

Nr 30-1683 695:-



Borrmaskin, METABO 060. En liten och härdig maskin med god effekt och därtill ytterst prisvärd. Med inbyggt överlastningsskydd. 8 mm chuck. Borrkapacitet i stål 6,5 mm och i trä 15 mm. Tomgångsvarv 2400/min. Kontinuerlig belastning 270 Win. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-1744 170:-

Borrmaskin, METABO 064/2. Lika föregående men med 2 hastigheter 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål, 20 mm i trä. Kontin. bel. 310 Win. Inb. överlastningsskydd. Vikt 1,9 kg.

Nr 30-1745 225:-

Borrmaskin, METABO 064 Electronic. Lika föregående men med tyristorstyrd steglös varvtalsreglering mellan 0 och 2800/min.

Nr 30-1750 310:-



Slagborrmaskiner, omställbara för vanlig borning samt slagborrning. Med kabel och stickprop.

Metabo, typ 0164/2. En liten och behändig slagborrmaskin med 2 hastigheter, 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål och betong, 20 mm i trä. Kontin. belastning 310W, in. Vikt 1,5 kg. Chuck 10 mm.

Nr 30-2105 325:-

Metabo, typ 0168/2. Denna maskin slagborrar i varje stenart och borrar i stål upp till 10 mm. Kontin. belastning 320W, in. Inb. överlastningsskydd. Tomgångsvarv 1000 och 2800. Vikt 2,6 kg. Chuck 10 mm.

Nr 30-2106 445:-

Sticksåg, Metabo, Expert, med dubbelisolerad universalmotor 220 V. Effekt 320 W in. Två hastigheter 2200/3000 slag/min. i tomgång. Max. sågdjup i trä 40 mm. Fotplattan kan sättas i vinkel intill 45°. Sågblad medföljer. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-1762 445:-

Slipmaskin, Metabo Expert. En högvarvig maskin med en enorm slipkapacitet. Gör 22 000 svängningar pr min. för snabbare bearbetning. Effekt endast 150 W in, mer behövs inte. Tyst gång. Dubbelisolerad motor med störningsskydd. Slipplattan 90×180 mm. 3 m anslutningsladd.

Nr 30-1759 370:-

Borrmaskin NAREX 2-speed, en tjeckisk verkstadsmaskin, av hög kvalitet och till mycket fördelaktigt pris. Två hastigheter 900/2000 v/min. vid belastning. Borrkapacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V växelström. F- och S-märkt. Vikt 2,15 kg.

Nr 30-2081 Endast 179:-

Sidohandtag för Narex borrmaskin.

30-2227 13: 50

Svarv- o. borrstativ NAREX se sid. 159.



Elektrisk kedjesåg SKIL. Kopplas till ett vanligt jordat uttag för 220 V växelström. Inga avgaser, inget störande buller, därför miljövänlig. Kraftig motor, inneff. 1200 W. 30 cm svärd. Centrifugalkoppling. Idealisk såg för villaägare, timmernär m.fl. som har tillgång till elkraft. Med ca 2,5 m ledning. Vikt 4,5 Kg. S-märkt.

Nr 40-47 945:-


Bandputsmaskin SKIL 400 H. Puttsyta 102×114 mm. Inbyggd dammuppsamlare med påse. En sida är helt plan och gör det möjligt att putsa mot lodräta yta. Dubbelisolerad. Ineffekt 940 W/220 V. Vikt 6,4 kg.

Nr 40-48 980:-

Slipband till Skil 400 H. 102×552 mm. Grovl.: 40, 80 eller 120.

Nr 20-379 Pr st 6: 75

MULTIDO



30-1573
195:-

30-1574
33:-


Borrmaskinstativ MULTIDO omställbar till två olika infästningslägen för borrmaskinen. För borning, fräsning, planslipning, kapning med klinga eller kapskiva m.m. Ställbart bordjupanslag med skala. Graderad bordsplatta 26×21 cm. Stålpelaren 50 cm hög. Fästet passar borrmaskiner med halsvidder från 38 till 60 mm (olika bussningar medföljer). Klingskydd medföljer. Vikt 7 kg.

Nr 30-1573 195:-

Fräsbord passande Multido borrmaskinstativ. Av blankgalvad 2 mm stålplåt. Storl. 20×37 cm plus 8 cm hög kant. Med ställbart fäste till bordsplattan och med extra fininställning av fräsdjupet.


Nr 30-1574 33:-

Bilden till höger visar stativet monterat med borrmaskin med kapskiva samt påsatt ett maskinskrubystecke.




Borrstativ passande borrmaskiner med halsvidd 38–43 mm tex. AEG, Bosch och Metabo. Plat-tans storlek 170×180 mm. Höjd 400 mm. Borrdjup 55 mm. Vikt 2,5 kg.

Nr 30-1572 79:-




Borrstativ passar alla små och medelstora handborrmaskiner. Fotplattan, 16×20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av borrmaskinen och återfjädrande matning med hävarm.

Nr 30-2178 96:-




Bänkställ. Passar alla mindre och medelstora borrmaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80×65 mm.

Nr 30-1969 29:-



Sticksåg passande elektr. handborrmaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. Innställbar för sågnings i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidanhåll.

Nr 30-1343 39:-




Sticksåg för anslutning till alla sorters elektriska handborrmaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. 3 sågblad medföljer

Nr 30-1944 23: 50



Bladsats med 5 blad för sticksåg 30-1944 och 30-1343. Ett blad för metall och 4 oljekländade för trä m.m.

Nr 20-1937 .. Pr sats 3: 50




Universalsåg. Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handborrmaskiner. Mångsidigt användbar. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhåll 3–25 cm och likaså ställbart centrumfeste för cirkekrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, ställdrev och självsmörjande lager.

Nr 30-1177 43:—

Bladsats med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg 30-1177.


Nr 20-1193 11:50



Cirkelsåg. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta el. handborrmaskiner. Sågdjup 44 mm. Borrmaskinen blir lättmanöverad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima ställdrev och självsmörjande lager. Med 5" sågklinga. (utan borrmaskin).

Nr 30-1176 69:—

Reservklinqa 5", $\frac{3}{8}$ "-hål. Nr 20-1791 11:—




Cirkelsåg för el. handborrmaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klingans diam. 5". Sågdjupet ställbart 22–40 mm. Anhållet ställbart. Automatisk klingskydd. Handtag o. kåpa av lackerad lättmetall.

Nr 30-1936 42:—

Sågklinga med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovannan. Cirkelsåg. Diam 5". Axelhål 13 mm.

Nr 30-1943 7:50



Puttillsats för el. borrmaskiner, 6 mm drivaxel sättes direkt i chucken. Puttar snabbt tråd, metall, plast m.m. med ca 2.000 vibrationer pr min. Puttsyta 185×90 mm.

Nr 30-1945 34:50

(Passande sandpapper nr 31-207).

TILLBEHÖR till WiCa-svarven, sid. 1



Planskiva av aluminium, diam. 120 mm med mellanring och trögängad centrumbult. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning.

Nr 20-1956 46:—



Lampfotsborr. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbröret.

Nr 30-1996 27:—



Motdubb roterande i oljelager med morsekona 1/2". För uppsättning av små svarvdelar.

Nr 20-1993 31:—



Slipband för trä till ovanstående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.

Nr 30-1848 85:—

20-1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm.

Pr st 3:—

20-1856, för horisontal slipning. Längd 90 cm.

Pr st 3:20



20-1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm.

Pr st 3:20



Motdubb. Lagrad i SKF dammtäta lager. Fästet med morsekona nr 1.

Nr 20-1994 54:—


Ändstöd passande svarvens båddrör.

Nr 20-1853 23:—

Öppen motdubb roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbrörsnosen så att långhålsborr kan användas.

Nr 20-1989 53:—

Lämpl. kilrem nr 30-1007.




Sågspindel med 20 mm centerlesslipad axel i kapslade kullager för max 5000 varv/min. längd 370 mm. Lagerhus och fot av aluminium med ingjutna förstärkningar. I ena änden plansvarvade 80 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller högergångad mutter. I andra änden 80 mm dubbel remskiva med A-spår och morsekona B18 för chuck.

Nr 30-124, vänstergångad 125:—

Nr 30-125, högertengångad 125:—

Mellanring för sågklinga med 30 mm axelhål.


Nr 20-980 2:—



Sågspindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gång och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m.m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg.

Nr 30-1821 med axeländen vänstergångad 1/2" 98:—

Nr 30-1822 med axeländen högertengångad 1/2" 98:—



Axelsats med 16 mm stålaxel, två lagerbockar med självsmörjande bronslager, 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m.m. med 1/2" hål. Gångad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm.

Nr 30-1130 64:—

Axelsats, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gångad konisk pinne.

Nr 30-1380 79:—



BANDSÅGBLAD
filade och hoplödda.

Axelsats med 1/2" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbockar med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergångad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borrhuvud.

Nr 30-706 Pr st 11:50

Bandsågblad passande bandsåg K-705. Längd 2350 mm. Finns i bredd 6, 10 eller 15 mm.

Nr 30-1777 76:—



Hårdmetallsågklingor, för el-handsågar. MICOR, — svensk kvalitetsprodukt. Världens mest sällda märkesklinga. Speciallädda hårdmetallskär som ej lossnar. Samtliga med 2,8 mm i skäret och 1,9 mm i stommen.

Tandning **RAE** för universals bruk.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-212	120 mm	20 mm	AEG	12	89:—
30-213	127 mm	1/2"	Black & Decker	12	68:—
30-214	140 mm	20+13 mm	AEG, Metabo	16	92:—
30-215	150 mm	16 mm	Bosch, Hobby	16	76:—
30-216	156 mm	1 1/8"	Black & D. (U-60)	16	98:—
30-217	160 mm	20 mm	AEG, Maffel X55	16	98:—
30-228	160 mm	5/8"	Skil	16	98:—
30-218	170 mm	30 mm	Bosch	20	120:—
30-229	170 mm	20 mm	Maffel B55	20	120:—
30-219	180 mm	1 1/8"+20 mm	Black & D., Metabo	20	122:—
30-823	180 mm	5/8" B	B & D/HD 1000, Skil	20	122:—
30-220	190 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	135:—
30-220	190 mm	20 mm	Metabo	24	135:—
30-824	200 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	138:—
30-824	200 mm	30 mm	Maffel B65	24	138:—
30-227	210 mm	1 1/8"+5/8"	Black & D., Skil	24	138:—
30-821	210 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	138:—

Tandning **TAE** för finbearbetning, speciellt plattmaterial.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-825	180 mm	1 1/8"+5/8"	Black & D., Skil	30	175:—
30-826	180 mm	20 mm	Metabo	30	175:—
30-827	190 mm	20 mm	Metabo	32	198:—
30-828	190 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	198:—
30-829	210 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	199:—
30-830	210 mm	1 1/8"+5/8"	Black & D., Skil	32	199:—

Klingor med 2 olika hålmått levereras med svarvad passring.



Hårdmetallsågklingor MICOR för snickerimaskiner. Specialtillade för universals bruk såsom kapning och klyvning i både hårt och mjukt trä, ädelträ, fanerat trä, lamellsägning o.s.v. De lämpar sig även utmärkt för spänkskivor, belagda plattor, plastsägning och dylik.

Med hårdmetallklinga kan kapaciteten treddubblas genom ökad matningshastighet i förhållande till vanlig stålkinga. Axelhål 20 mm eller 30 mm.

Nr	Diam.	Tandtal	Skärbredd	Pris
30-833	200 mm	40	2,4 mm	190:—
30-834	250 mm	48	2,8 mm	225:—
30-842	300 mm	60	2,8 mm	277:—
30-843	350 mm	72	3,2 mm	305:—
30-870	400 mm	80	3,2 mm	360:—



Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på 30-1266-30-1267 1/2", på 30-1268-30-1269 20 mm och 30-1270 30 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
30-1266	150	1,11	27:-
30-1267	175	1,30	34:-
30-1268	200	1,30	39:-
30-1269	250	1,43	46:-
30-1270	300	1,59	63:-




Sågklinga med universaltandning, bästa kvalitet, hårdförförkmod. Diam. 125 mm. Hål 1/2". Passar el-handsågar.

Nr 30-165 17:50


Sågklinga med tandning för kapsåg och röjningsåg. Filad och skränt. Diam. 125 mm. Håldiam. 16 mm. Tjocklek 1,7 mm. Bästa svenska fabrikat.

Nr 30-269 29:-




Sågobblar. Består av 4 st snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingen insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingen en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därför som fräs för upptagning av not-, grad- och laxspår mm.

Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Nr 20-1224 16:50



Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universaltandning med 90 tänder. Yd=diameter, Hd=axelhål, Tj=tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
30-193	100	15	1,02	13:-
30-1339	150	13	1,02	22:-
30-194	150	15	1,02	22:-
30-1340	200	13	1,22	29:50
30-195	250	20	1,42	37:-
30-197	300	20	1,63	52:-
30-1341	400	30	2,0	73:-



Universalmaskin. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kan utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är snidigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas till 45° och är försedd med fjädrat klingskydd. Borrcuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärprning av metallborrar. Axelen av 16 mm stål går i självsmörjande bronslager med axiellslager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam. för A-rems. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kan de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor.

Nr 40-540 295:-

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor.

20-1783, Diam 20-10 mm.
20-1784, Diam. 20 mm-1/2". 1:-



Sågklinga av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kapning. Diam. 150 mm. Håldiam. 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar mm.


Nr 30-1776 17:50

Sågklinga av prima sheffieldstål. Filad o. skränt med tandning för såväl klyvning som kapning. Axelhål 1"=25,4 mm.

Nr Diam. Tjockl. Pris
30-1141 400 1,8 84:-
30-1142 500 2,4 115:-

Sågobblar. Speciellt utformat för sågning av plastmaterial som plexiglas, laminatplattor m.m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nätt och jämt skär genom arbetsstycket.

Nr 30-1775 29:50




Fräswobbler, komplett m. 6", fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/4", axelhål 5/8", Wobbler innehållbar för spårbredd 3/16"-5/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer.

Nr 30-1382 69:-




Chuckshaft. Försnicklad chuck 0-6 mm. Lättmetallskaff. Total längd ca 14 cm.

Nr 20-1383 19:-



Kapskiva, 180×1,5 mm. En tunn specialskiva som kan fästas på 5" gummidisk i handborrmaskin och användas både för putsning och kapning av hårdmaterial.

Nr 30-145 5:25




Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. handsågar.

A. För kapning av sten betong, marmor, eternit etc.

Nr	Diam.	Hål	Pris
30-166	125	mm 1/2"	7:50
30-168	178	mm 22	8:50
30-170	178	mm 11/8"	8:50
30-312	203	mm 35	12:-

B. För kapning av stål och metall.

Nr	Diam.	Hål	Pris
30-167	125	mm 1/2"	7:50
30-169	178	mm 22	8:50
30-171	178	mm 11/8"	8:50
30-313	203	mm 35	12:-




Slipcylinder av mjuk skumplast med monterat slipband. 6 mm tapp för fastsättning i chuck. Idealt för slipning av trä, i vinklar, plana och buktiga ytor m.m. Bredd 63 mm, diam. 140 mm. (med slipband 2195).

Nr 30-2194 13:50




Slipcylinder, "Sand-A-way". En ny självrengörande slipcylinder till borrhmaskinen Fri sikt genom skivan medger lätt kontroll av arbetet. Blir inte igentäppt o. varar många gånger längre än sandpapper. Diam. 13 cm. I sats om 2 grovkroniga o. 2 finkroniga dubbelsidiga slipskivor samt adapter med 1/4" tapp.

Nr 20-571 .. Pr sats 14:75



Sliprondell Cintride med hårdmetallbeläggning. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. För trä, tegel, glasfiber, målade ytor m.m. Diam. 127 mm som passar på 5" gummirondeller. Finnes a) grov, b) medium eller c) fin.

Nr 30-1219 260:-




Nr 20-502 Pr st 4:20



Slipark. Cintride med hårdmetallkorn. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. Storlek 93×254 mm som passar de vanligaste el-putsmaskinerna. Finnes a) grov, b) medium eller c) fin.

Nr 20-503 Pr st 7:90




Slipband för bandslip 2032. Finns i grovlek 40, 60, 80, 120.

Nr 20-2032 Pr st 3:90


Slipband för bandslip 2032. Finns i grovlek 40, 60, 80, 120.

Nr 20-2034 Pr st 3:90




Bandputs. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Höj- och sänkbart slipbord 10×20 cm och ställbart anhåll. Kilspärrskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Lagrad med kapslade kullager.

Nr 30-1219 260:-



Slipband för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3×30" med grovlek 40 (grov). 60 (medium) eller 80 (fin).

Nr 30-1272 Pr st 4:50




Bandslip. Tillsatsapparat att drivas av en handborrmaskin. 8 mm drivaxel med kulle. Drivhjulet kulagrat. Plan slipyta 54×130 mm.

Nr 30-2032 175:-

Slipband för bandslip 2032. Finns i grovlek 40, 60, 80, 120.

Nr 20-2034 Pr st 3:90



Fräscylinder av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m.m. Användbar för formfräsning, zinkning, putsning o.s.v. Passar alla 1/4" borrmaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.

Nr 20-1553 4:90




Nr 20-1556 20 Plan 12:-

Nr 20-1557 23 Halvrund 14:50

Nr 20-1558 9 Plan 11:50



Sandpappersrondeller
utan centrumhål. Diam.
125 mm. Grovlek 40, 50,
80, 100 eller 150.
Nr 21-190 ... Pr 10 ark 2:50




Slippapper 31-207, storlek
9×23 cm. Korund. Förfackning
med 10 ark.
Grovlek Pris pr förp
50 grov 2:70
60 2:40
100 2:-
150 1:90
220 finaste 1:80

Slippapper. 110×265 mm.
Korn 120 (fin), 80 (medel)
eller 50 (grov). 10-förp.


Nr 20-2035 ... Pr förp. 3:50

Slippappersats, 50 st 31-
207, 10 av varje grovlek.
Nr 31-217 9:-



Sandpapper Nr 31-60. Ark
i storlek 23×28 cm. Finns
i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2,
3, 4, 5 och 6.
Grovlek. 000-1, 2-4, 5-6
Per 10 ark 2:50 2:80 3:30


Sandpappersats. Ett pap-
per 31-60 av varje grov-
lek=9 st.
Nr 31-1219 Pr sats 3:-




Slipkloss "Quiksand" i
storl. 35×75×110 mm.
Består av plastiskt materi-
al med slipbelägg på fyra
sidor. Två olika kornighet
på varje kloss. När in i
hörn och sluter smidigt
mot buktiga ytor. Kan
sköljas ren i vatten, tor-
kas och användas igen.
20-853, grov/medium 3:50
20-854, medium/fin 3:40




Slipband av metalislipduk
(textilburen). Bredd 20
mm, längd 15 meter i
kapsel. Finns i följande
grovlekar: 80 (medelgrov),
120, 180, 240, 400. Den
senare extrafin för pole-
ring.
Nr 20-1032 ... Pr st 9:50



Sandpapper i band, 31-
220, bredd 10 cm. 10 m
långa. Grovlek 00, 0, 1, 2,
3, 5.
Pris 10 m rullar 4:25
Pris 50 m rullar 16:-
Pris 10 m rullar 5:75
Pris 50 m rullar 22:-




Sandpappershållare med
väl utformat plasthand-
tag, som ger ett fast men
vilsamt grepp. Slipplatta
stort 7,5×115 mm,
belagd med svampgummi.
Standardsandpapper
delade i 6 delar (8×14
cm) passar i hållaren. 12
sorterade tillskurna sand-
papper medföljer.
Nr 30-290 16:50



Rondeller av prima ko-
rundpapper. Förfackning
10 st.

Grovlek Pris pr förp.

	5"	6"	7"
31-205	4:50	9:50	13:-
60	3:30	6:30	9:-
80	2:70	5:70	6:50
120	2:30	4:90	6:-
180	2:30	4:90	6:-
220	2:30	4:90	6:-



Vinkelväxel, passar alla
handborrmaskiner. Ger
dubbelt eller halvt varvtal
på utgående spindeln
beroende på hur växeln
vändes. Passande gummidi-
sk nr 30-1022. Kuggdrif-
ven är av nylon och kå-
pan av pressgjuten met-
all med självsmörjande
lager.
Nr 30-1083 22:50

Rondellsats med 2 st av
varje grovlek av ovanstående
rondeller, samman-
lagt 12 st i varje sats.
31-603, diam 5" sats 3:75
31-1215, diam 6" sats 7:50
31-1216, diam 7" sats 9:50



Rondeller WOLFCRAFT.
Kraftig kvalitet med vä-
underlag och gles korn-
beläggning. Självrensande.
Diam. 5". Tre grovlek-
ar. a) grov, b) medel, c)
fin.
Nr 30-1178 39:-

Nr 30-2164 7:25

Rondellsats, 2 st av varje
grovlek 30-2164.
Nr 30-2163 Pr förp. 7:50

Vinkelväxel, passande
handborrmaskiner med
3/8" chuckspindel, varvid
vinkelväxeln sättes in
mellan borrhmaskinen och
dess chuck. Beroende på
hur växeln vändes, kan
varvtalet fördubblas eller
nerväxlas 1:2. Drevet är
precisionsutförda och
axlarna går i självsmörjande
lager. Vikt 0,4 kg.
Nr 30-1202 36:-

Gummidisk, diam. 5" med
1/4" axel. 3 sliprondeller
medföljer.
Nr 20-1022 5:50



Gummidisk för polerhätta
samt med fäste för sand-
pappersrondeller. Med
spindelaxel för fäste i
chuck.
Nr 20-499 5" 1/4" 6:25
20-500 6" 1/4" 9:-
20-501 7" 3/8" 18:-

Sandpappershållare av
svart gummi. Håller pap-
peret orubbligt. Storlek
12×7 cm.
Nr 20-93 10:50




Polerhätta med dragsko,
passande ovanstående
gummidisk. Av extra prima
långlivigt lammskinn.
Nr 20-1052 5" 6:50
20-1053 6" 9:-
20-1054 7" 10:50

Böjliga axlar


För ej belastas med sliprondeller eller liknande mycket effektkrävande tillsatser.
Förvara helst axlarna hängande raka.




Böjlig axel med 1/4" chuck
och tapp. Glidslager med
smörjniplar. Inneraxel 4
mm. Ytterspinn 8 mm. To-
tal längd 90 cm.
Nr 30-151 23:-



Hobbyaxel, böjlig. Max.
hast. 6000 v/m. Självsmör-
jande friktionslager. Ej
för kontinuerlig drift. 6
mm anslutningsaxel, 3-
backs chuck ställbar 0-6
mm. Längd 135 cm.
Nr 30-1427 47:-



Böjlig axel med anslut-
ning som passar på slip-
maskin 513. Längd 120
cm och diameter 9 mm.
Chuck för 3 mm stift. Kul-
lager i handtaget.
Nr 30-514 95:-



Slipapparat för spiralbor-
rar. Användes som tillsats
till vilken bänkslipmaskin
som helst och är lätt att
montera. 3-19 mm borrar
kan slipes snabbt och
korrekt. Svensk bruksan-
visning. Bottnoplattan 78
×43 mm. Total höjd ca 18
cm.
Nr 30-1204 37:-




Avdragare för svänghjul
på mopedmotorer.
Nr 20-1637 22×1,5 mm 5:50
20-1638 26×1,5 mm 7:-



Filstift Nr 20-1562 på 1/4"
skafte. Eggen specialbe-
handlad för arbete i järn,
brons, aluminium och alla
mjukare material.
Typ Diam. Längd Pr st

A	5/8"	1 1/2"	4:50
B	5/8"	1 3/4"	4:50
C	5/8"	1 3/8"	4:50
D	5/8"	Rund	4:50
E	16 × 5 mm	4:80	
F	13 × 2,4 mm	4:50	
G	13 × 3 mm	3:50	
H	10 × 10 mm	4:80	


Roterande fil, diam. 18
mm, bred 12 mm på 6
mm spindel.
Nr 20-1726 7:50



Polerstift, samma som i
satsen 20-317. Modell a,
b, c eller d.
Nr 20-316 Pr st 1:95

Polerstift, samma som i
satsen 20-317. Modell a,
b, c eller d.
Nr 20-316 Pr st 1:95

Avdragare, avlägsnar
snabbt oxiderade batteri-
polskor utan skador.
Längd 14 cm.
Nr 20-2175 7:50



Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o.d. 6 mm. drivaxel. Förmakade.
Fäste
Vid Diam. Pris
20-1394 $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ " 2:75
20-1395 $\frac{3}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 4:75
20-1396 $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{8}$ " 4:50
20-1397 $\frac{3}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 6:50

20-1401 för förlängning på $\frac{1}{2}$ " axel. Diam. $\frac{1}{2}$ "
Vid: $\frac{7}{8}$ " Pris 9:-



Slipskiva, av special tillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper.
Storl.

Nr mm Hål Pris
20-1402 75×10 $\frac{1}{4}$ " 6:70
20-1403 100×13 $\frac{3}{8}$ " 7:50
20-1404 100×13 $\frac{1}{2}$ " 7:50



Slipskiva (Korundkeramisk). Storl. $5 \times \frac{1}{2}$ " med $\frac{1}{2}$ " axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
30-846, fin.

30-847, medel
30-848, medel grov.
30-849, grov


Pr st 14:75

Slipskiva, storlek 5×1 " med $\frac{1}{2}$ " axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
30-926, grov.
30-927, medium.
30-928, fin


Pr st 19:50




Slipskiva med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axelapp att fästas i borrhmaskin. Diam. 5 cm.
Nr 30-2196 5:90



Slipskivsats, består av 3 st skivor i storlekarna (diam.×tjocklek): $3 \times \frac{1}{2}$ ", $2 \times \frac{1}{2}$ " och $1 \frac{1}{2} \times 1$ ". Till dessa följer universalhållare på $\frac{1}{4}$ " axel.
Nr 20-1540 . Pr sats 7:50




Slipskivsats med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm.
Nr 20-1831 Pr sats 26:-



Polarsats innehållande 1 st lumptrissa $4 \times \frac{1}{2}$ " samt polermedel för universell bruk. Trissan har $\frac{1}{2}$ " hål och är tillverkad av högklassigt material.
Nr 20-1545 .. Pr sats 8:-



Polermekelsats med fyra olika medel. Använtbart för polering av alla metaller, även förmakade och förfinklade, verktyg, mat-silver, juveler mm. Den polerade ytan får en spegelglans.
Nr 20-1541 .. Pr sats 6:75




Navrondell NORTON för vinkelsslipmaskiner. Max. varvtal 8500/min. Diam. 180 mm, axelhål 22 mm. För järn/stål eller sten/betong.
Nr Tjocklek Pris
20-1098. 3 mm f. järn 9:50
20-1090. 7 mm f. järn 12:-
20-1091. 7 mm f. sten 12:-



Cylinderrasp, passande el-borrmaskiner. Cylinder 32×40 mm med 6 mm axel. För färgborrtagnings och bearbetning av trä, plast och mjuka metaller.
Nr 20-613 9:50




Stålträdsborstar i förnicklad kraftig stålhylla med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.
20-1723, med flat spets
20-1724, med konisk spets
Pr 6:-




Stålköpssborste med 6 mm axeltapp och borstkransdiam. 60 mm. Vägg 0,25 mm stålträrd.
Nr 20-1824 7:25


Stålköpssborste med 9 mm axeltapp och borstkransdiam. 100 mm. Vägg 0,38 mm stålträrd.
Nr 20-1825 11:-



Stålköpssborste, tillverkad av 0,25 mm vägg stålträrd. 6 mm axel. Nr Diam. Pr st
20-1550 a 30 mm 6:40
20-1550 b 40 mm 6:90
20-1550 c 60 mm 9:-
20-1550 d 80 mm 13:-



Stålträdsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vägg stålträrd, 0,2 mm.
Nr Diam.×bredd Pris
20-307 40×6 mm 7:-
20-308 50×10 mm 7:50
20-309 60×15 mm 7:75



Mässingborste, cirkulär, med tränar. Vägg tunn mässingträd, 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr Diam.×bredd Pris


20-301 85×5 mm 6:-

20-303 100×25 mm 24:50



Stålträdsborste med $\frac{1}{4}$ " axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm.
Nr 20-722 3:-

Cirkulärborste, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränar.
Nr 20-304 3:90



Putstrissa, 75×25 mm. Vit borst på tränar. Axelhål 6 mm.
Nr 20-305 12:-

Ulltrissa, 70×18 mm på tränar. För högglanspolering av metaller. Axelhål 6 mm.
Nr 20-306 7:50




Stålträdborste av vägg specialträrd, 0,30 mm. Nav med stålflänsar och 13 mm hål.
Nr Storl. Pris

20-315, 100×30 mm 19:-

20-310, 150×20 mm 23:-

20-311, 200×30 mm 29:-



Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
Nr 20-1093 6:75

Bänkslipmaskiner i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshuvar. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering.



1-fas växelström 220V. Effekt: 300W ut. Slipskivor 160×20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickprop.
Nr 40-735 385:-


Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10×10 cm med fastanordning passande ovanst. maskiner.
Nr 30-275 Per par 44:-

3-fas växelström 220/380V. Effekt: 0,7kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200×30 mm. Hela maskinen, längd 54 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg.
Nr 40-871 560:-

Utbrytesskivor, grov- eller finkorniga. Axelhål 32 mm.
30-276 160×20 mm 16:-
30-277 200×30 mm 22:-

Nr 30-275 Per par 44:-

Kompressortillsats för montering på ena spindeländan på slipmaskinen 30-276. Består av kompressor, max. arbetstryck 2,5 kp/cm², pumpnippel med tryckmätare samt färgpistol med 4 m slang. Arbetstryck på färgsprutan 1,5 kp/cm² och luftmängd 60 l/min. Vikt komplett 4,6 kg.
Nr 40-734 385:-




Ritspenna. Eldriven rits- och märkpenna, avsedd för märkning av detaljer och maskindelar inom industri där man inte kan släp i märken med stans. För uppmätning av krökt linjer, märkning med arbetsnummer, skrivning av namnskyller. Skriften har fördelen att vara beständig utan att tränga djupt i materialet. Laddas i skafft med 2 st batterier 2312. Stiftet är av hårdmetall. Bruksanvisning medföljer. Storlek 20×180 mm. Strömbrytare i skaffet.
Nr 20-270 32:-



Slipapparat. Ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenkross och smäskador på bilar. Även mycket lämpliga för finslipning och **märkning** på stål, glas och andra hårdare material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spänghylsa för lätt byte av verktyg, skaftlängd 3 mm. Hylsa av slagtälig plast. Storlek 37×190 mm. Utan batterier (3 st 2308).
Nr 30-392 29:-

Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o.d. Fastsatta på $\frac{1}{8}$ " axel. 10 olika i plastlåda med genomskinligt lock.
Nr 20-1543 26:-

SLIPSTIFTSATS
Slipstiftsats med 50 st sorterade keramiska slipstift på 3 mm axel, i pappask. Ett stort och varierande sortiment till lågt pris.
Nr 30-2031 37:-




Bänkryne storl. $2 \times 5 \times 15$ cm. Ena halvan medium, den andra fin.
Nr 20-1095 5:80




Olibryne, Arkansas, för finare eggverktyg. Storl. $10 \times 25 \times 100$ mm.
Nr 20-1094 19:-

Bryne. Ett litet finkornigt bryne. Storlek 76×23×10 mm.
Nr 30-513 225:-

Skyddsglasögon med klarsiktglas och sidoskydd. Ställbar. Skyddar ögonen effektivt vid slipning, svärning etc.
Nr 30-2046 12:50




Slipsten TORMEK ST 250. En rejäl slipsten som drivs av en vanlig handborrmaskin, vars effekt gott räcker för slipning även av större verktyg som yxor och liar. Borrmaskinen drivs med en gummiskiva varvid anläggningstrycket automatiskt regleras. Inga kuggväxlar eller remmar. Gotlands-slipsten 250×50 mm. lagrad i självsmörjande glidlager. Vattenbehållaren kan tas bort för tömnning och rengöring. Praktiskt slipstöd gör att ett verktyg stadigt kan hållas mot stenen i önskad vinkel. En maskin för yrkesmän och hobbyfolk som kräver toppskärpa hos sina verktyg och som bara kan erhållas genom vattenlipning. Vikt 13 kg. Kompl. med drivaxel för borrmaskinen och sexkanthyvel. Fästet passar alla de vanligast förekommande borrmaskinerna.
Nr 20-288 215:-




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o.d. Fastsatta på $\frac{1}{8}$ " axel. 10 olika i plastlåda med genomskinligt lock.
Nr 20-1543 26:-

SLIPSTIFTSATS
Slipstiftsats med 50 st sorterade keramiska slipstift på 3 mm axel, i pappask. Ett stort och varierande sortiment till lågt pris.
Nr 30-2031 37:-




Avdragare. Mycket praktiska apparater för bocktagande av remskivor o.d. på maskiner m.m. Helt av stål.

Nr Gripvidd Pris
30-941 70 mm 29:-
30-942 140 mm 43:-




Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipt stål.

30-960, benlängd 12 cm, spänndjup 10 cm. Vikt 0,6 kg. 33:-




30-961, benlängd 14 cm, spänndjup 12 cm. Kraftig typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 54:-



Avdragare med 2 kraftiga hejarsmida armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg.

Nr 30-1972 15: 75




Avdragare, enklare modell för remskivor upp till ca 12 cm diam.

Nr 30-1971 8:-




Plåtbockningsverktyg i bänkmodell för hobbyverkstaden. Största plåtbredd 60 cm. Max plåttjockl. aluminium 2,5, järn 1 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassis etc. helt efter egna önskemål. Stabilt utförande, vikt 8,5 kg.

Nr 40-1794 155:-




Trådböck. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd.

Nr 20-2022 5: 25



Maskinskruvstycke av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig kätt, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkbormask. av standardtyp. Backbredd 57 mm, spänvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg.

Nr 30-1881 45:-



Maskinskruvstycke. Större och kraftigare än föregående, i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spänvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg.


Nr 30-1882 63:-



Maskinskruvstycke av gjutstål 120×130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm.

Spänvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-1131 46:-




Universalklämma lika 20-678 men med lättare fjäder. Import.

Nr Längd Br. Gap. Pr st

20-1940 100 17 35 1:70

20-1941 150 25 60 2:90



Skruvstycke av gjutgods. Spänvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten.

Nr 20-129 4: 50




4:

50


Skruvstycke, av press-gjutet aluminiumlegering. För mindre arbetsstycken. Käftbredd 40 mm, spänvidd 32 mm. Vikt 180 g.

Nr 20-1033 9:-



Skruvstycke med stor sugfot varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backredderar 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett städ. Fint utförande i gjutstål med blå hammarslackering och blankslip. arbetsytor. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstycke som rekommenderas.

Nr 30-1795 34:-



Skruvstycke av grålackerat stål/gjutgods med städ och lösa backar. Vridbart helt runt på bottenplattan och läsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg.

Nr 30-1951 49:-

Stiftklove av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm.

Nr 20-434 15: 50




Frakt tillkommer.




Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plöcker upp detaljer etc. på svårt komliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm.

Nr 30-993 5: 75



Gripmagnet med 45 cm långt plastskäft med öglor. Magnetens, 20×5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småpyrlar, verktyg o.d. från svårt komliga ställen i bilmotorer, under galler m.m.

Nr 30-1719 5: 50



Låsringstång av kromvanadiumstål. Förkromad o. delvis polerad. Längd 1 cm. 20-432 och 20-1510 för ytterring, de båda andra för inreering.

Nr Längd Näbb Pris

20-432 18 Rak 22:-

20-1510 17 Böjd 24:-

20-1511 18 Rak 20:-

20-1512 16 Böjd 21:-

Tångsats, består av 4 olika låsringstånger lika ovanstående men av verktygsstål. Svart. Längd 13–14 cm.

Nr 20-280 ..Pr sats 29:-



Justerstång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.



Sidavbitare av kromvanadiumstål. Förkromad och högglanspolerad. Kraftig, specialhärdat typ för pianoträd. Längd 145 mm.

Nr 20-244 29: 50

Sidavbitare, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppe.

Nr 20-245 34:-




Sidavbitare av prima stål med blankslipade käftar. Längd 125 mm.

Nr 20-51 8: 60

Sidavbitare, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V.

Nr 20-106 14: 75



Sidavbitare "Hit" för hård stålträd. Mycket hög precision i led och skär. Plastade skänklar.

Nr Längd Pris

20-408, 125 mm 15:-


20-409, 160 mm 15: 50

Radiotång, "Hit" med avbitare och lång näbb. Hög precision. Plastade skänklar. Längd 190 mm.

Nr 20-410 16:-


Radiotång, samma som föregående men med skänklarna plastisolerade för 10.000 V.


Nr 20-411, 17: 75



Flacktång. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm.


Nr 20-461 13: 50






Precisionstänger för elektronik och finmekanik. Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden och handtag med röd PVC-isolering. Längd 115 mm.

Nr 20-2231 Sidavbitare	27:-
Nr 20-2232 Avbitartång	26:-
Nr 20-2233 Do medbett i 45°	26:-
Nr 20-2234 Flacktång	21:-
Nr 20-2235 Böjtång	21:-
Nr 20-2236 Spetstång	21:-




Tångsats med 6 olika instrumenttånger Enligt bilden plus en böjd näbbtång. Längd 11–13 cm. Förficklad och med gula plastade skänklar. I tygfodral med fack. Nr 20-2224 69:-



Tångar av polarerat och törkromat kvalitetsstål. En synnerligen prisvärd serie.

Nr		Pris
20-652	Ändavbitare, längd 110 mm	6:50
20-666	Sidavbitare " 100 "	4:70
20-653	" 150 "	4:90
20-655	Böjtång " 135 "	5:50
20-654	Flacktång " 125 "	6:30




En serie tångar av BKT Eskilstunafabrikat. De är av extra prisma stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tångar 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förfämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m.fl.

Sidavbitare 20-1645 24:-	Plattång 20-1642 21:-
Avbitartång 20-1646 26:-	Böjtång 20-1643 21:-
Radiotång 20-1647 24:-	Flacktång 20-1644 21:-



Hovtång, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm. Nr 20-1274 6:80



Radiotång med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förficklad och helt polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. Nr 20-248 19:50

Nr 20-430 28:50




Radiotång av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar m. avbitare. Längd 14 cm. Nr 20-52 5:90

Radiotång, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V. Nr 20-71 7:75



Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar med 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. Nr 20-460 13:50



Rundtång. Förficklad och helt polerad. Längd 16 cm. Nr 20-564 14:75



Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackräcka, avbitartång samt trädavklippare. Svarta grepp. Nr 20-1456 16:-




Kabelskalare. Snabbt inställbar. Även avbitare. Helt av hårdat stål med plastklädd handtag. Längd 13 cm. Nr 20-872 10:25




LINDSTROMS Eskilstuna. Polygriptång, mattförficklad och blankpolerad. Längd 24 cm. Nr 20-1244 29:-

Sidavbitare, svart med dubbel led. Längd 4½". Nr 20-1237 36:-



Kabelskotång. Utformad för pressning av 1½, 2½ och 6 kvmm kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–10 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 19 cm. Nr 30-701 21:50



Lödpincett, förficklad, längd 15 cm. Böjd spets. Nr 20-1564 4:50

Pincett med nälvass precisionsspets. Rostfr. stål. Längd 125 mm. Nr 20-1689 8:50



Pincett med släta flata spetsar. Förficklad, längd 10,5 cm. Nr 20-226 36:-



Pincett av förficklat stål. Längd i cm. Precisionsutvärde. Nr 20-725 2:75



Hältång med 6 olika hållpor 2–5 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. Nr 20-56 15:75




Kabelskalare med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Längd 13 cm. Nr 20-1348 3:40



Skränktång för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. Nr 20-959 13:75



Bultsxax med hejarsmitt huvud oljehärdade skär (Rockwell C 56–61). Justerbar med excentrisk bult. Skänklar av stålörör med gummihandtag. 30-2200 Längd 14", 35 cm. Klipper 6 mm. 48:- 30-2201 Längd 18", 45 cm. Klipper 8 mm. 57:- 30-2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 74:-



Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat. Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris 30-208 36 mm 1" 280 mm 0,7 kg 44:- 30-210 52 mm 1½" 370 mm 1,3 kg 64:- 30-210 78 mm 2½" 565 mm 2,7 kg 105:-

Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat. METABO. Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris

30-201	42 mm	1"	340 mm	0,9 kg	39:50
30-191	54 mm	1½"	400 mm	1,3 kg	52:-
30-202	70 mm	2"	530 mm	2,3 kg	76:-
30-203	105 mm	3"	720 mm	4,2 kg	110:-



Rörtång. Hörntång med smala käftar, svartlackerad. Nr 30-1315 Gripvidd 25 mm Vikt 0,8 kg 26:50 30-1316 Gripvidd 38 mm Vikt 1,4 kg 29:50 30-1317 Gripvidd 50 mm Vikt 2,3 kg 38:-



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder. Nr Utvärde Längd Pris 20-1145 Förficklad och isolerad. 12 cm 14:50 20-1147 Förficklad. 24 cm 13:75



Polygriptång av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. Förficklad och med isolerade skänklar. Nr 20-1199 29:50




Bultsxax, mindre modell för högst 4 mm klipp. Längd 21 cm. Svart med plastbelagda handtag. Nr 20-2148 22:50




Universaltång med räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförförnickling. Ställ o. läsbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergreppshandtag för upplåsning. Denna tång kan användas på många sätt p.g.a. den väl genombräckta konstruktionen. Längd 19 cm.

Nr 20-1614 8:50



Kraftavbitare för stålträd. Smidda hävtångsskänklar av verktygstål med härdat och blankslipat brett. Svartlackerad, längd 20 cm.

Nr 20-1314 21:—



Plåtsax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibbling rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.

Nr 30-789 68:—



Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Solingen. Klipper med lätthet hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.

Nr 30-419 55:—



Plåtsax med utväxling. Fintändade skär med utformning för hål och figurklippning. Längd 25 cm. Förstklassigt tyskt fabrikat.

Nr 30-453 22:—




Plåtsax. Med svartlackade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm.

Nr 20-271 41:—



Plåtsax för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. Längd 26 cm.

Nr 20-1311 22:—



Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.

Nr 20-2206 11:50



Plåtnibblare som lätt klipper hål av alla format i plåtpaneler m.m. av max. 0,6 mm. stålplåt eller 1,5 mm. aluminiumplåt.

Nr 30-788 44:—



Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m.m.

Längd 17 cm.

20-391, rak, förn. 19:75

20-384, böjd, förn. 21:—

20-386, rak, svart. 15:50

20-390, böjd, svart. 17:—




Fasonsax med utväxling för stor klippkraft i plåt upp till 1,5 mm tjocklek. Svagt tandade skär. Skänklar av pressad stålplåt med plasthandtag. Längd 250 mm.

Nr 30-601, höger


Nr 30-602, vänster

Nr 30-603, rak Pr st 24:—



Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.

Nr 20-2205 9:70




Trädgårdssax, s.k. sekator med knivegg som skär mot plant mothåll av mässing. SAXen är fint förkromad med plastklädda grepp. Längd 21 cm.

Nr 20-1205 9:70



Nr 30-1520 36:—



Grensax med förkromad rörskaft och gummihandtag. Längd 52 cm.

Nr 30-2149 26:50




Nr 30-1276 19:50




Häcksax att drivas av el-borrmaskin. Med snabbkoppling som passar till AEG-maskiner. Saxlängd 32 cm. Säkerhetsspärri i sidohandtaget. Så fort man släpper handtaget slutar saxen att klippa.

Nr 30-1586 245:—




Grässax med lätt och behaglig gång. Finslipade stålskär. Handtaget av kraftig specialplast. 1 års garanti. Längd 34 cm.

Nr 30-2218 15:50




Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.

Nr 20-2205 9:70




Kvistsax av förstklassigt fabrikat. Längd 21 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med fjäder och låsanordning. Skären är blankt stål.

Nr 30-1706 13:75



Nr 20-1706 13:75




Hylsnyckelsats, mattförförnicklad med 6 st små 6-kantskylsor, gripvidd 6–11 mm och 8 st kraftigare 12-kantskylsor, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22 och 24 mm samt spärnyckel.

Nr 30-1276 19:50



Nr 30-1276 19:50




Häcksax att drivas av el-borrmaskin. Med snabbkoppling som passar till AEG-maskiner. Saxlängd 32 cm. Säkerhetsspärri i sidohandtaget. Så fort man släpper handtaget slutar saxen att klippa.

Nr 30-1586 245:—



Stor blocknyckelsats med 14 st smidda och förkromade nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm-mått från 10 till 32. Längd 12–42 cm. Med fackindelat fodral. Total vikt 4,3 kg.

Nr 30-440 155:—



Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft m. största styrkan i vridningsriktningen.

Nyckel vidd Pris

20-1441 8–9 mm 25: 50

20-1442 10–11 mm 27:—

20-1443 12–13 mm 29:—

20-1444 14–15 mm 33:—

20-1445 16–17 mm 35:—

20-1446 18–19 mm 40:—

20-1447 19–22 mm 42:—

20-1448 21–23 mm 46:—

20-1449 24–27 mm 54:—

Lednyckel, METABO. Bästa tyska fabrikat i förkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garanti.

20-2001 8+9 mm 22: 50

20-2002 10+11 mm 23: 50

20-2003 12+13 mm 26:—

20-2004 14+15 mm 28:—

20-2005 16+17 mm 30:—

20-2006 18+19 mm 33:—

20-2007 20+22 mm 36:—

20-2008 21+23 mm 38:—

20-2009 24+27 mm 43:—

20-2010 30+32 mm 56:—

20-2011 1/2+9/16" 26: 50

Dubbelnyckel. Tunn och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med släpade huvuden. 15° nyckelvinkel.

Nr Nyckelvidd Pr st

20-2151 8—9 13: 75

20-2152 10—11 14: 50

20-2153 12—13 15: 50

20-2154 10+11 3: 50

20-2155 12+13 4: 20

20-2156 14+15 5: 10

20-2157 16+17 5: 90

20-2158 18+19 6: 80

20-2159 20+22 8:—

20-2160 21+23 10: 25

20-2161 24+27 12: 25

20-2162 28+32 14: 50

20-2163 3/8—7/16" 17: 50


20-2164 1/2—9/16" 16: 25

20-2165 5/8—11/16" 17: 50



Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15–32 cm. Förm.

Antal
Nr Gripvidd nycklar Material Pr sats
30-535 3/8—1" SAE 6 st Kromvanadiumstål 59:—
30-362 10–22 mm 6 st Verktygstål 41:—
30-536 6–22 mm 8 st Kromvanadiumstål 52:—



Polygonnyckelsats lämpig för motorcykler. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål. Förm. nicklade och polerade. 12 olika gripvidder från 10 till 22 mm.

Nr 30-364 .. Pr sats 36:—



Polygonnyckel. Ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är ständigt till hands. Längd 250 mm. Hejarsmit och förkromat specialstål.

30-2179, gripvidd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm.

30-2180, gripvidd: 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 SAE.

Pr st 29: 50



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankförficklade.

30-531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"–7/8". Hårdat specialstål. 17:—


30-532, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm. Härdat specialstål. 18:—

30-533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"–7/8" SAE. 35:—




Nyckelsats med 8 st dubbla nycklar av krommolybdenstål, förkromade o. polerade. Längd 12–24 cm. 16 olika gripvidder 6–22 mm. Med fackindelat plastfodral.

Nr 30-441 48:—




Hylsnyckelsats, gripvidd $\frac{3}{16}''$ — $\frac{7}{16}''$. 6 st sexkant hylsor på skafft, längd 10 cm, samt ett plasthandtag isolerande 5000 V. Med plastetui.

Nr 30-1419 7:80



Lednyckelsats med 6 st förkromade lednycklar av krom-molybdenstål, storl. 8—19 mm. I plastväska.

Nr 30-2080 84:—



Blocknyckelsats med 12 st förkromade blocknycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 8—19 mm.

Längd 12—23 cm. Med fackindelat plastfodral.

Nr 30-2082 59:—



Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Importerad kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr 20-59 Längd Pris
20-59 4" 10 cm 10:25
20-60 6" 15 cm 10:50
20-61 8" 20 cm 13:50
20-62 10" 25 cm 18:—
20-1148 12" 30 cm 24:—


Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förficklad. Nyckel Längd

Nr	vrid mm	mm	cm	Pris
20-334	8+9	12	5:—	
20-335	10+11	13	6:—	
20-336	12+13	14	6:50	
20-337	14+15	15	6:90	
20-338	16+17	16	7:50	
20-339	18+19	17	8:50	
20-340	20+22	18	9:75	
20-341	21+23	18	11:50	
20-342	24+26	19	12:—	
20-343	25+28	19	13:50	
20-344	27+29	20	16:—	
20-345	30+32	20	17:50	

Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förm. och med skafft av plast. 20-1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.

Nr Hylsvidd Pris

20-1676	4 mm	3:75
20-1675	5,5 mm	4:—
20-1677	6 mm	4:30
20-1686	7 mm	4:50
20-1678	8 mm	4:90
20-1679	9 mm	5:25
20-1685	10 mm	5:50
20-1687	11 mm	5:75
20-1688	13 mm	6:—



Tolvkanthylsor Nr 20-1713, av kromvanadium, med $\frac{1}{2}''$ fyrkantfäste. Gripvidd mm.


Pris pr st.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 6:—
17, 18, 19, 20, 21, 22 7:—
23, 24, 25, 26 8:75
27, 28, 29 10:50
30, 32 11:50

Skiftnyckel med automatisk åtdrägnings. Härdmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flamhärdat stål.

Grepp Längd
Nr mm mm Pris
20-543 4—17 140 24:50
20-544 10—28 195 36:—


Självpänningande nyckel för rör, muttrar m.m. Helt hejarsmitt specialstål. Förficklade och polerade.

20-2215 längd 20 cm 17:75
20-2216 längd 25 cm 23:50
20-2217 längd 30 cm 32:—




Tändstiftshylsa av förfickmat och polarat stål med 21 mm gripvidd och med 2 förlängningar. Allt av hejarsmitt förfickmat stål.

Nr 20-233 6:50



Hylsnyckelsats med 18 st 12-kanthylsor 10—32 mm spärhandtag, 2 förlängningsstång, T-handtag och sväng. Alla detaljer förfickmades och hylsorna polerade. Tillsammans 24 delar. Förpackat i läckerad plåtlåda, 45×19×5,5 cm, med handtag. Vikt 6 kg.


Nr 30-2064 129:—



Nyckelsats med 8 st förn. 6-kanthylsklar av krommolybdenstål uppsatta på nyckelring.

20-2222. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm. Pr sats 5:40

20-1691. Nyckelvidd: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Pr sats 7:20




Nyckelsats, bestående av 8 st 6-kanthylsklar av hejarsmitt och hårdat stål. Nyckelvrid: 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 5½ och 6 mm i plastfodral.

Nr 20-1516 4:50


Nyckelsats med 9 st svart-oxiderade 6-kanthylsklar i dim. $\frac{1}{16}$ — $\frac{3}{8}$ " och ställ av bakelit.

Nr 20-382 13:75




Skrumjejselsats med 3 olika skrumjejslar, 1 syl och 1 träborr. Alla verktygen passar i en i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral.

Nr 30-2026 ..Endast 4:95





Skrumjejselsats med 4 olika skrumjejslar, 1 syl och 1 träborr. Alla verktygen passar i en i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral.

Nr 30-2026 ..Endast 4:95



Skrumjejselsats med 4 kvalitetsskrumjejslar av förn. kromvanadiumstål. 1.000V isolerade handtag. Klingor 5,5×100, 7×125, 9×150 samt stjärnmejsel nr 2. I plastetui.

Nr 20-172 28:50




Instrumentverktyg. Små precisionsverktygsatser i fackinreda plastlådor. Alla verktyg med förkromade mässinghandtag o. svartoxiderade hårdade stålkligor. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats.

A.
20-2133. Öppna sexantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$.
Pr sats 11:50


B.
20-2131. Hylsnycklar, gripvidd 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0.
Pr sats 13:50

C.
20-2132. Stjärnmejsel nr 0 och 1 samt insexyckel 0,049", 0,061" och 0,077".
Pr sats 11:50




Skrumvejselsats med 6 olika finmek-mejslar i plastkassett. Hårdad stål klinga, bredd 0,8–3,8 mm, med skafft av förkromad mässing.

Nr 30-1950 ..Pr sats 11:90



Instrumentmejselsats. Mejsel av hårdad stål med mässingskafft och roterande bricka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 och 2,4 mm.


Nr 20-1385 ..Pr sats 9:75



Urmakarmejslar av hårdad stål med förkromade mässingskafft. 10 olika i bredd 0,6–2,0 mm. I plastetui. Import.

Nr 20-2019 ..Pr sats 15:50

Skruvmejslar




Skrumvejsel med kromvanadiumstål klinga m. sexkanthuvud för skiftnyckelgrepp. Skaffet av okrossbar plast isolerande 10.000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl.×bredd	Pris
20-591	75×3,5 mm	3:95
20-592	100×5,5 mm	4:95
20-480	125×7 mm	6:25
20-593	150×9 mm	7:50
20-594	200×11 mm	11:25

Skrumvejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skafft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
20-951	8×120 mm	210 mm	3:25
20-952	10×150 mm	260 mm	4:50
20-953	12×200 mm	310 mm	7:10
20-954	12×250 mm	360 mm	7:60



Stjärnmejsel med precisionsklinga av kromvanadiumstål och skafft av gult genomskinlig plast. För Philipsskriv nr 4 o. mindre, 5–9, 10–16, 18 och större.

Nr	Klingl.×diam.	Pris
20-462	30×4,5 mm	4:30
20-463	80×4 mm	2:80
20-464	100×6 mm	4:20
20-465	150×8 mm	6:85
20-466	180×10 mm	10:20



Instrumentmejsel med 6 mycket små klingor av blåanlöpt stål och förnicklat skafft. Klingbredd 0,6–2,5 mm. Sats i plastfodral.

Nr	20-2209	5:90



Skrumvejsel för finmekaniska arbeten. Den har 4 utbytbara stålkligor 1–2 mm breda förvarade i skaffet. Tillverkat av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm.

Nr 20-1698 ..4:25



Skrumvejsel med spänningssprovare 100–500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, även klingen. Längd 17 cm.


Nr 20-2188 ..2:75



Skrumvejsel med utbytbara verktyg i skaffet. 4 olika skrumvejslar, borr och sylar. Längd 15 cm.

Nr 20-1978 ..5:25

Nr 20-2019 ..Pr sats 15:50



Skrumvejsel i hög kvalitet med fyrtangig klinga, hårdad och förkromad. Röda skaft av greppvänlig halvhard plast.

Nr	Klinga	Pris
20-2220-A	75×5 mm	3:20
20-2220-B	100×6 mm	3:90
20-2220-C	150×7 mm	6:—

Stjärnmejsel
20-2221-A 75×5 mm 4:20
20-2221-B 100×6 mm 4:90
20-2221-C 150×7 mm 7:50




Elektrikermejsel med smal klinga av kromvanadiumstål och skafft av stark plast isolerande 10.000 V. Nr. Klingl.×bredd Pris 20-595 60×2,5 mm 1:50 20-596 100×4 mm 1:75 20-597 160×5 mm 2:60 20-598 200×5 mm 2:85




Elektrikermejsel med kraftigt transparent skafft isolerande 10.000 V. Kraftig kromvanadiumklinga.

Nr	Klingl.×bredd	Pris
20-1692	75×5 mm	1:80
20-1693	100×6 mm	1:95
20-1694	125×7 mm	2:90
20-1695	150×8 mm	3:10
20-1696	200×9 mm	5:85
20-1697	250×10 mm	7:20



Skrumvejsel med skravhållare. Förnicklad 4 mm klinga med plastskafft.

Nr	20-2188	2:75



Skrumvejsel med rund kromvanadiumstål klinga. Isolerande (10.000 V) rött plastskafft.

Nr	Klingl.×diam.	Pris
20-1925	75×5 mm	1:70
20-1926	100×5 mm	1:95
20-1927	125×6 mm	2:55
20-1928	150×7 mm	3:50
20-1929	175×8 mm	5:25
20-1930	200×9 mm	5:50
20-1931	250×10 mm	6:80



Vinkelskrumvejsel med två olika vidder för Philipsskriv. Kromvanadiumstål.

Nr	Längd	mm	Pris
20-736	105	4:75	
20-737	145	6:25	




Nr Amer.nr Längd Pris

Nr	4+9	10 cm	2:85

Nr 20-618 10+18 15 cm 7:15

Nr 20-739 245 7:75

Nr 20-740 335 9:75



Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spärmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm.

Nr 20-2165 2:15



Slagskrumvejsel, ställbar för kraftig i eller urdragning av skruvar och muttar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spärklinger 10–12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med fyrtangfäste infästs istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plåtlåda. Vikt 1 kg.

Nr 20-1980 6:50




Magnetmejsel m. 6-kant hylsa och 4 klingor i skaffet. Två stjärn- och två vanliga, 5 o. 7 mm breda. Kvarhållas magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skafft av plast. Längd 19 cm.

Nr 20-1024 11:50




Vinkelskrumvejsel av förnicklat kromvanadiumstål. Nr Längd Bredd Pris 20-630 100 5 mm 1:85 20-1517 125 6 mm 2:40 20-631 150 8 mm 3:90 20-632 175 10 mm 5:40




Vinkelskrumvejsel med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr	Bredd	Pris
20-1518	5 mm	2:10
20-1519	6 mm	2:60



Skrumvejsel av extra kraftig fabrikat försedd med patenterad praktisk skravhållare. Klingan är blåanlöpt sextantstål. Längd 17 cm. Nr Längd mm Pris

Nr	105	145	180	245	335
20-737	145	6:25			
20-738	180	7:25			
20-739	245	7:75			
20-740	335	9:75			



Nr 20-651 3:95




Nr 30-157 26:—



Tryckskrumvejsel med spär, omställbar för höger- eller vänsterfäste samt fast. Med fjäderutskjutning. Förficklad. Åtföljs av 3 mejslar av olika bredd.

Nr 30-2187 42:—



Mejselsats, består av 2 st olika klingor, passande ovanstående tryckskrumvejsel.

Nr 20-931 .. Pr sats 6:65



Tryckskrumvejsel. Ställbar för höger, vänsterfäste samt fast. Förficklad. Längd utdragen 21 cm.

Nr 20-995 19:75




Böjlig skrumvejsel med isolerande plastskafft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm.

Nr 20-1279 14:90




Böjlig skrumvejsel med isolerande plastskafft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm.

Nr 20-1279 14:90



Böjlig skrumvejsel, total längd 24 cm. 3 klingor m. bredd 4, 3 resp. 2 mm, förvaras i det transparenta skaffet. Isolerat skafft och klinghölje.

Nr 20-1690 41:75




Skrumvejsel med fyrkantfäste för borrhvägning. Smidd av kromvanadiumstål.

Nr 20-1418 8:50




Skrumvejsellampa. Kan användas som ficklampa, samt lysande skrumvejsel med fyra olika utbytbara klingor. Praktisk för alla slags reparationer och bräder i bilen. Utan batterier (2 st 32-2313).

Nr 20-1418 8:50



Skrumvejsel med fyrkantfäste för borrhvägning. Vändbar med klingbredder 6 och 9 mm. Smidd, hårdad o. blånad. Längd 115 mm.

Nr 20-867 5:35




Sylborr, försedd med spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm.

Nr 20-1464 7:95



Skrututdragare i satser om 5 utdragare med tillhörande borrar. Omvärligt verktyg för urtagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdim.

Nr 30-157 26:—




Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm.
Nr 20-1514 Pr sats 12:75

Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmittel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Förs borras ett hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål o. i längd 65–100 mm.


	Spets-	Diam. diam.	Pris
Nr 20-1579	5	2	1:90
20-1580	6	3,5	2:10
20-1581	8	3,5	2:60
20-1582	12	6,5	3:85




Hålstans av polarat stål o. hårdad stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sägblad.
Nr 20-686 6:75




Skruvidragare. Passar både stora och små elbormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga och extra Philipsklinga.
Nr 20-616 27:50



Verktygssats med 2 hugg-
mejslar, 1 kryssmejsel, 2
dorn o. 1 körnare tillver-
kade av kromvanadium-
stål. Ställ av lackerad
plåt.
Nr 30-523 32:—



Verktygssats med 3 hugg-
mejslar 9, 13 och 16 mm,
2 olika hålstansar, en driv-
dorn och en körnare.
Samtliga verktyg av för-
kromat kromvanadiumstål.
Förv. i plastväska.
Nr 20-2072 19:75




Verktyg av kromvanadi-
umstål. Blankslipade och
lackerade.

Huggmejsel:
Nr Längd Pr st
20-449 A 100 mm 4:50
20-449 B 150 mm 7:40

Hålstans 3 mm, längd 125
mm.
Nr 20-450 3:75

Körnare, längd 120 mm.
Nr 20-451 3:75




Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6,5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.
Nr 20-2198 Pr sats 16:50




Graversticklar. Varje typ finns i nr 1 (fin), nr 5 (me-
del) och nr 10 (grov).

20-1589 Flackstickel.
20-1590 Bollstickel.
20-1591 Spetsstickel.
Pr st 10:50

Stickelskafft av lövträ.
Nr Längd Pris
20-984 30 mm 1:40
20-985 45 mm 1:50




Hålpipor. Sats med 11 olika, varje mm 2–12. Med ställ av plåt.
Nr 30-955 .. Pr sats 34:—




Bokstavshålstansar, av pri-
ma fabrikat. Finns i 5
olika bokstavshållare.
Satserna består av 27
hålstansar.

Nr Bokstavshöjd Pr sats
20-891 2 mm 55:50
20-892 3 mm 57:—
20-893 4 mm 59:—
20-894 5 mm 63:—
20-895 6 mm 77:—



Sifferhålstansar, 9 st stansar
0–9, av extra fint stål.
Nr Sifferhöjd Pr sats

20-780 2 mm 20:—
20-781 3 mm 20:50
20-782 4 mm 21:25
20-1349 5 mm 25:75
20-1350 6 mm 32:—
20-1351 8 mm 44:—
20-1352 10 mm 57:50



Ritspenna med diamant-
spets för märkning av alla
material. Polarat skafft av
hårdträ. Längd 17 cm.
Nr 20-1408 30:50




Ritspenna av hårdat
kromstål. Längd 11 cm.
Med skyddshylsa.
Nr 20-1823 2:75


Pr st 9:75



Ritspenna. Rex. Med in-
lagd hårdmetallspets, som
ritsar stål och glas m.m.
Förnicklad och med fo-
dal och klips. Längd 15
cm.
Nr 20-253 6:75




Glasskärares m. diamant-
skär. Skär upp till 3 mm
glas. Förnicklad och med
polerat träskärt. Längd 13
cm. I plastfodral.
Nr 20-1406 25:25




Glasskärares som ovan
men skär upp till 6 mm
glas.
Nr 20-1407 41:50



Glasskärares med hårdme-
talltrissa och hårdat fäste,
som tål hårt tryck. Ett
kvalitetsverktyst för yrkes-
män. Platt träskärt.
Nr 20-144 18:—



Glasskärares för rundskär-
ning av glas. Kan även an-
vändas som vanlig glass-
skärares. Inuti skaffet för-
varas lösa skär. Med gum-
mifot. Skärdiam. från 5
upp till 17 cm.
Nr 20-331 6:50



Hobbyfilar. Öbergs, med
kraftigt handtag. Blad-
längd 20 cm.

20-1174, slöjdfil med en
sida medelfil och en sida
rasp.
20-1175, skärfil med en
sida dubbeldagradig och en
sida engradig eggfil.
Nr 20-1823 2:75

Pr st 9:75

SURFORM-verktyg, den effektiva metoden för både
grov- och finbearbetning av såväl järn och metall
som trä, plast m.m. De utbytbara bladen, av bästa
hårdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa
skäreggar med spänöppningar.

30-1489

30-1488

STANLEY SURFORM

30-1490

30-1485

30-1484

30-1483

30-1482

30-1481

30-1480

30-1479

30-1478

30-1477

30-1476

30-1475

30-1474

30-1473

30-1472

30-1471

30-1470

30-1469

30-1468

30-1467

30-1466

30-1465

30-1464

30-1463

30-1462

30-1461

30-1460

30-1459

30-1458

30-1457

30-1456

30-1455

30-1454

30-1453

30-1452

30-1451

30-1450

30-1449

30-1448

30-1447

30-1446

30-1445

30-1444

30-1443

30-1442

30-1441

30-1440

30-1439

30-1438

30-1437

30-1436

30-1435

30-1434

30-1433

30-1432

30-1431

30-1430

30-1429

30-1428

30-1427

30-1426

30-1425

30-1424

30-1423

30-1422

30-1421

30-1420

30-1419

30-1418

30-1417

30-1416

30-1415

30-1414

30-1413

30-1412

30-1411

30-1410

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402

30-1401

30-1400

30-1409

30-1408

30-1407

30-1406

30-1405

30-1404

30-1403

30-1402


30-1401

30-1400



Rasp. En sida grov och fin flat samt en sida grov och fin halvrund. Längd 25 cm.


Nr 20-2181 8:50




Filsats för finmekanik. 12 st prima nälfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä.

Nr 30-1280 62:—

Filskaft av bakelit med chuck för ovanstäl. nälfilar. Nr 20-1281 3:—





Filsats med 5 olika filar. Ansatsfil 10", halvrund 8", sågfil 8" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import. Nr 30-2025 .. Pr sat 24:20



Filsats med 10 olika nälfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca 16 cm. I plastfodral.

Nr 20-381 .. Pr sats 17:—



Minibågfil. En behändig såg för mindre metallarbeten. Bladlängd 17 cm. 5 st fintandade mettalsågblad medföljer.

Nr 30-604 9:75

Reservblad till 30-604. Nr 20-605 .. Pr 10 st 4:50

Filsats med 6 olika nylkefiler med plastskäft i plastetui. För trä, plast o. metall. Längd med skäft 17 cm.

Nr 20-380 11:75



Nr 20-1247. Filskaft av mykplast.

a Längd 68 mm Pris 1:50

b Längd 84 mm Pris 1:50

c Längd 98 mm Pris 1:75

d Längd 114 mm Pris 2:25

e Längd 130 mm Pris 2:50


Filskaft av bakelit med chuck för ovanstäl. nälfilar. Nr 20-1281 3:—



Guldmedssåg, förficklad. Ställbar för bladlängd 80–170 mm. (Passande blad 11-303.)

Nr 20-415 19:—

LOVSÅGBLADE



Modellsåg av förficklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.

Nr 20-1214 1:90

Sågblad för ovanstående modellsåg.

Nr 20-1293 Förr Dussin

20-1294 Metall 6:—

20-1294 Trä 5:50



Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.

Bågfilsågblad. Längd 13 cm. Angiv grovleksnr vid beställning.

11-300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 12.

Grov. Pr duss. gross 1—8 1:40 12:—

10—12 1:65 14:50

11-301, extra prima snabbågblad för trä. Grovlek som 11-300.

Grov. Pr duss. gross 1—8 1:60 14:50

10—12 1:85 16:50

11-303, extra prima snabbågblad för metall. Grovlek: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4.

Grov. Pr duss. gross 8/0—5/0 4:60 44:—

3/0—4 3:40 31:—

11-304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips o. plasfer. Grovlek 0, 2, 4 eller 6.

Pr duss 1:90, gross 17:—




Bågfil. Tillverkad av primärt stålörer med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"–12" blad.

Nr 30-1284 14:50




Bågfil. Tillverkad av primärt stålörer med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"–12" blad.

Nr 30-1284 14:50



Metallsågbåge med mycket stabil oval rörbåge och snabbspänare för bladet. Hela längden 43 cm. Svenskt fabrikat.

Nr 30-101 16:50



Metallsågbåge i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.

Nr 30-732 18:75

Bågfil med handtaget av lackerad lättmetall och båge av förm. stålör. Ställbar för 10"-12" blad.

Nr 30-1285 17:—

Metallsågblad KAPMAN, legerat verktygsstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

Nr 20-102 Pr 3-förp. 2:10

Metallsågblad KAPMAN-snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

Nr 20-103 Pr 2-förp. 4:30

Metallsågblad KAPMAN, super-Highspeed m. progressiv tändning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".

Nr 20-104 Pr st 2:95

SOLO WOLFRAM 20-664 med 18 tänder/tum. 20-665 med 32 tänder/tum.

Pr 10 st 7:50

Geringslåda av trä. 30 cm lång och 9 cm bred med 25 cm lång såg.

Nr 30-2018 15:75

Geringslåda, Sandvik, inställbart för sågning i 7 olika vinkelar. Tar alla material och dimensioner från smala lister till grova plank. Pressgjutet metall. Vikt 500 g.

Nr 30-562 32:50

Listsåg, Sandvik 309, speciellt lämplig för geringsågning i lister m.m. tillsammans med Sandvik geringsstöd. Fintandning ger fina snitttyror. Tandspetshårdad. Bladlängd 50 cm.

Nr 30-563 34:50

Geringslåda i hårdplast 25 cm lång och 6,5 cm bred. Med 35 cm lång såg. Tykt fabrikat.

Nr 30-2088 9:75

Sågjigg JOINTMASTER, belönad med guldbedjelning på int. uppförnarmässan i Bryssel. Idealisk för gerings-, sink- och tappågning, då en mängd vinkelar kan ställas in och fixeringen är orubbig.

Exakt utförande i pressgjutgods, format 21×21 cm. Svenskt instruktionshäfte medföljer.

Nr 30-350 88:—

Till sågjiggen rekommenderas ovanstående listsåg nr 30-563.

Handsåg, EIA-Bushman, bästa svenska kvalitetsåg. Specialplasthandtag med 45° och 90° vinkelanslag, samt väg- och lodvattenpass. Måttskala, 52 cm, på ryggen. Bladlängd 24", hela längden 69 cm. Mycket praktisk med många verktyg i ett.

Nr 30-1608 39:75

Handsåg, Sandspetshårdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum.

Nr 30-251 37:50

Handsåg av extra prima Sandviksfabrikat. Svängd rygg ornerat kraftigt plasthandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum.

Nr 30-488 74:—

Handsåg STANLEY. Bästa svenska fabrikat. Längd 22" med 7 tänder/tum. Tandspetshårdad. Vinkelanslag 45° och 90° på handtaget.

Nr 30-1494 24:50

Ryggssåg av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14".


Nr 30-490 29:50

Kvistsåg med kraftigt stångfeste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m.m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat.


Nr 30-1604 24:50

Campingsåg, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetsåg.

Nr 30-1170 22:—



Sågsats. består av tråhandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm.
Nr 30-1088 10: 75



Sågbäge Kvick. Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Lämplig till snickarsåg, röjningssåg, hobbysåg, campingsåg m. fl. Med sågblad.

Nr 30-1439 11: 50
Nr 30-1440. Reservblad till Kvick-sågen.




Universalsticksåg m. ett metallsågblad i snabbstål och ett tråsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm.

Nr 30-1523 15: 50

Reservblad.
20-1524 Trå 3: 75
20-1525 Metall 6: 75

Geringsläda, Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45, 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 89 mm. Vikt 1,9 kg.
Nr 30-1530 77:—




Cellplastsåg. En kraftig och stabil såg för dekortörer, modellbyggare, skyltreklam m.m. Skär upp till 60 mm tjock styrencloplast med ett max. sågbredd av 320 mm. Bågen är ställbar för såväl rakt som snett skär. Den elektriskt uppvärmda rätsågen har snabbot och rent, utan spän eller andra avsättningar. Bord med gummifötter, 33×25 cm. För 4,5 V batteri eller transformator, t.ex. 32-1566. Reservtråd medföljer.

Nr 30-2075 72:—


20-2076. **Reservtråd.** Längd 4 m. 2: 50

30-2077 **Cellplastskiva,** storlek 41×25×1 cm. Pr 10 st 8: 50

Större och tjockare skivor finns hos byggnadsmaterialfirmor.



Cellplastsåg. Fast båge med max. sågbredd 260 mm. Bordets storl. 25×17 cm. För ficklampsbatteri 4,5 V eller transformator. Nr 37-572 19:—



Hålsåg för montering av el-dosor i trä, masonit, byggnadsläder m.m. Axel är 6-kantfasad och fäster säker i chucken på el-borrmaskin.


Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.
30-175 a 68 mm håldiam.
" b 73 mm håldiam.
" c 78 mm håldiam.
" d 83 mm håldiam.
Pris pr st 39:—

Reservskär till ovanstående-hålsåg. Storlek: a, b, c eller d.
Nr 30-176 Pr st 8: 50



Multi-hålsåg med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 45, 50, 57 och 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr.
Nr 30-798 5: 95


Multi-hålsåg, lika 30-798 och med samma håldiametern men med sågdjup 44 mm i porösa material.
Nr 30-1976 9:—



Hålsåg med centrum för 6 mm borrh och med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplät m.m. Användes av el- och rörmontörer.
Nr 20-1846 4: 60



Ställbar hälsåg m. snabbstålsskär inställbara för håldiam. från 30 till 60 mm. Graderad inställning av diam. med ratt med låsmutter. Helt av blåanl. stål.
Nr 30-2053 17: 50




Hålskärare. Ett kraftigt verktyg i bärta stål för upptagning av hål i mjuka material som träfiberplattor, läder, papp o. dyl. Ställbar för 3–40 cm håldiameter.
Nr 30-1889 19:—




Hålskärare, ställbar för 2–10 cm diameter. Med fyrfäste samt styrspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl.
Nr 20-756 8: 50

Reservdelar
20-731 Skärstål 1: 35
20-938 Styrspets 1: 45




Hålskärare, ställbar för skärning av hål med 30–140 diam. i trä m.m. Med 6 mm axel.
Nr 20-2066 7: 60



Hålpunssats för håltagning i radiochassi, paneler m.m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, drag-bult och vridpinne.
Nr 20-1670 Pr sats 32:—




Hålpunssats som föregående men innehållande 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4–11 mm. Förvärt i tråskrin med fack.
Nr 30-1766 Pr sats 88:—



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av hårdstål. Snabbstål i borrh och skärstål. Ställbar för 4–20 cm håldiam. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g.
Nr 30-2199 26:—

20-1867 reservskär 1: 50




Skärkniv och borrh av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Skärkniv 20-1660. 11: 20
Borrh 20-1659. 8:—




Ställbar brotsch med 5 precisionssyrtor rakaskär.

mm	mm	mm	mm
20-1883	9–10	31:—	
20-1884	11–12	31: 50	
20-1885	12–13,5	34: 25	
20-1886	13,5–15,5	38:—	
20-1887	15,5–18	41: 50	
20-1888	18–21	45: 50	



Brotsch av stål, för upptagning och förstöring av hål i metall o. plåt. Längd 1 cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.
Nr 1671 13 3–14 8: 75
Nr 1672 14 3,5–20 15: 90
Nr 1673 19 9–20 19:—
Nr 1674 14 4–32 22: 50




Röravskärare för rör av mjuka metaller. Kapacitet 1/4"–5/8". Med tunn skärtrissa och två motrullar. Storl. 35×45×20 mm.
Nr 20-505 11:—



Borrsets. För borring och försänkning i ett tempo. Ställbar borddjup. 1/4" skäft. Sats om 3 st med borrh i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.
Nr 20-615 21: 75




Försänkare av manganelager verktygstål. För metaller, trä o. plast. Ny utformning, gör ren och runda skär. Ställbar stoppkrage för önskat skär djup. Diam. 16 mm. 1/4" skäft.
Nr 20-614 11: 75




Raspborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borrh i spetsen och med trähåndtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
20-1230	4,5 mm	21 cm	7: 75
20-436	5 mm	26 cm	12: 50
20-437	8 mm	46 cm	19: 50



Försänkare av högvärdigt hårdat verktygstål med 7 skär. Spets 80°. Sats m. 4 st. Diam. 1/8, 1/4, 5/16 och 3/4".
Nr 20-2065 Pr sats 14: 90

Försänkare som föregående men spets 90°.
Nr 20-860 Pr st 4: 75




Fräsborr med 6 mm skaft. Använt för håltagning, formning m.m. i trä, plast, fibermaterial m.m. Klingslängd: 6 cm.
Nr 20-1559 4: 95

Borrsets, består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena för trå o.d. har klingslängd 6 cm och det andra för metallarbeten, 4,5 cm.
Nr 20-1560 Pr sats 7: 50



Försänkare för trä. Härdmed görs lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en elborrmaskin. 6 mm cylindrisk fäste.
Nr Diam. × längd Pris

20-524	6,5×100 mm	5: 20
20-525	6,5×160 mm	7: 30
20-526	9×320 mm	18:—




Skrupplugg. Sats i hus-hållsförpackning för såväl lättar som tunga föremål.

Består av ca 100 st hul-längförsedda pluggar som sitter bergsäkert. Längder från 25 till 40 mm. För skruvdiam. 3–6 mm. 4 passande borrh med hårdmetallskär medföljer.

I plastlåda 11×18×2 cm.
Nr 30-2138 22: 50


Skrupplugg. Sats med 50 st sorterade plastpluggar med passande skruvar i längd 30–45 mm. I plastask med 12 fack.
Nr 30-1737 14: 90



Borrsets. För borring och försänkning i ett tempo. Ställbar borddjup. 1/4" skäft. Sats om 3 st med borrh i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.
Nr 20-615 21: 75



Röravskärare för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm.
Nr 20-1833 20: 75



20-1868 Reservskär 1: 50

Pris
19: 50

Snabbstålborr


Snabbstålborr Nr 10-300. Korta spiralborr, svenska fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärformgång i metall och järn samt stor varaktighet. Svenskt fabrikat.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st	2:50	2:50	2:50	2:30	2:70	2:90	3:-
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9
3:25	1:90	1:90	2:10	2:10	2:10	2:10	2:10
3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9
2:10	2:30	2:30	2:50	2:50	2:50	3:-	3:-
4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,2
3:-	3:-	3:50	3:50	3:50	4:-	4:-	4:-
5,5	5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9
4:40	4:40	4:40	4:40	5:20	5:20	5:20	6:20
7,2	7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5
6:20	6:20	7:50	7:50	8:25	8:25	9:25	10:90
10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
13:50	15:50	18:-	21:-	21:-	25:-	31:-	31:-

Snabbstålborr Nr 10-292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 2:20

Spiralmetallborr 10-875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm Pr st 1:10

Borrsets 10-876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3–0,9 mm. Pr sats 7:50



Borrkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt o. med numrerade hål passande borarna. Utan borrar:

30-319 för 19 st borrar 1–10 mm med 0,5 mm intervall. 164×98×31 mm. 14:50

30-1137 för 50 st borrar 1–5,9 mm, 0,1 mm int. 150 mm×98×39 mm. 33:—

30-1138 för 25 st borrar 1–13 mm, 0,5 mm int. 198 mm×98×50 mm. 26:50

MED BORRAR

Borrkassetter lika föregående men med borrar.

20-402=30-319 med 19 st kolstålborrar. 36:—

20-2079=30-319 med 19 st tjeckiska snabbstålborrar. 58:—

20-403=30-319 med 19 st svenska snabbstålborrar. 110:—

20-405=30-1137 med 50 st svenska snabbstålborrar. 165:—

20-406=30-1138 med 25 st kolstålborrar. 77:—

20-407=30-1138 med 25 st svenska snabbstålborrar. 220:—





Borrsets med 12 st spiralborrar av snabbstål, cylindriskt fäste, 1–6,5 mm med ½ mm skillnad. I plastställ med lock. Nr 20-539 42:—

Metallborr

Spiralmetallborr Nr 10-92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borring i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st	0:60	0:60	0:60	0:70	0:70	0:70
4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
0:75	0:80	0:90	1:-	1:10	1:20	1:30
8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
1:75	1:90	2:30	2:40	2:80	3:80	4:60
12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
5:40	5:60	5:90	6:30	6:60	6:90	7:20
16	16,5	17	17,5	18	19	20
7:80	8:90	9:90	10:50	11:-	12:-	13:-




Hälkkärna. Ger vinkelräta o. centerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förm. o. med räfflad hylsa 60×12 mm.

Nr 20-224 4:95

Praktiskt sortiment!

Borrsets med 13 st valsade Z» snabbstålborrar (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5,) i plastkassett. Nr 20-2083 20:75




Borrsets med 13 st borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm, förvaras i plastask, storlek: 115×55×20 mm, med metallstöd för borra.

Nr 20-1438 Pr sats 12:50



Borrställ av plast för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Storl. 145×90×20 mm. Nr 30-776 3:90



Borrställ, lika föregående men med hål för 40 borrar 6–10 mm diam. Storl. 200×110×20 mm. Nr 20-141 5:90


Borrställ med hål för 19 st borrar 1–10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstörel 12×8×2 cm. Nr 20-1566 3:—

Nr 30-1 178:—

Nr 20-1 178:—

AEG Wolf-craft

Spontfräs 35° × 5 mm Konfräs 45° 1–10 mm



Universalhandfrässats m. 5 olika fräser för spontning för slitsfräsning för kantlistor, spår för hyllor och skåp, fasning av kanter. Wolf-craft

20-2038 Spontfräs 35×5 mm. 18:—

20-2040 Spårfräs 30×2,4 mm. 6:75

20-2041 Konfräs 45° 1–10 mm. 18:—

20-2039 Fingerfräs 5 mm 14:75



Frästillsats Wolfcraft assistent 2050. Passar direkt till alla handborrmaskiner som har bred rund fästhals med 43 mm diam. Till maskiner med 38 mm hals användes mellanring, som följer med. Maskinen fyller 3 funktioner! 1/handfräs, 2/bänkfräs, 3/tapphälsborr. 6 olika fräser, spärklinga och anhåll för bänkbärte medföljer. Svensk handledning. Nr 30-2045 255:—



Spiralborr Nr 20-111 för trä. Med 6-kantigt 6 mm fäste som både går i borrhväg och borrhmaskin. Längd 18 cm.

Diam. mm	6	8	10	12
Pris pr st	8:50	8:60	8:70	8:90
14	16	18	20	22
10:70	11:50	12:50	15:25	15:75
				19:50

Tillverkad av förticklat stål. Import.

Nr 20-1465 23:75

Ställbar borrh med 6 mm fäste för el-borrhmaskin. Ställbar från 13 till 45 mm diam. för borring i trä. Av hårdat och bläsanlopt stål.

Nr 20-37 21:—

Borrh, ställbar för borring upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtiltsatser. Längd 23 cm. Tillverkad av förticklat stål. Import.

Nr 20-1465 23:75

Ställbar borrh, Ridgeway Sheffield, högsta kvalitet. Med lösa skär och i träskrin.

Nr Borrdiam. Pris

20-1134. ½"–1½" 37:—

20-1135. ¾"–3" 46:—

Reservskär till ställbar borrh, Ridgeway.

20-1136. a: ½"–7/8" 5:25

b: 7/8"–1½" 6:—

c: ¾"–1¾" 7:50

d: 1¼–3" 8:50

e: 3"–4" 14:50

c, d och e passar nr 20-1135.

Nr 30-1225 19:75

Borrhskift med 3-backig borrc Chuck för borrh upp till 6 mm och dubbla frästa kuggdrev. Plats för borrh i skafet. Hela längden 32 cm.

Nr 30-1225 19:75

Träborr Nr 20-1533

STANLEY, av verktygstål med 6-kant fäste, som sitter säkert i chuck.

a ½"–10 mm 10:50

b ½"–13 mm 10:60



c ½"–16 mm 12:20

d ¾"–19 mm 12:30

e ¾"–22 mm 12:50

f 1"–25 mm 12:75

Nr 30-1477 36:—






Borrskaff med inkapslad växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kulagrad spindel, stödhållare och trebackschack för max 10 mm. Längd 32 cm. Vikt 1,2 kg.
Nr 30-886 28:75


Borrskaff lika föregående men 13 mm borrhakapacitet. Längd 45 cm. Vikt 2 kg.
Nr 30-887 35:75



Bormaskin med batteridriven kraftig motor, nedväxlad med växellåda. Har chuck för 0,8–1,4 mm borrh. Mycket behändig apparat för finmekanik, borning av kretskort m.m. Storlek 39×178 mm. Laddas med 4 batterier (nr 32-2307). Vikt med batterier 260 g.
Nr 30-1973 77:—




Borstativ passande ovanstående minibormaskin.
Nr 30-1977 39:—



Universalmaskin. Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lakerat gjutjärn. Bordet 12×19 cm ställbart för olika sågdjup.

Klinga 125 mm, slipskiva 125×20 mm, borrhuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremsskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor.
Nr 30-964 139:—



Drillbör med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm.
Nr 21-17 3:95

Drillbör med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skafte. 6 olika borrar med följer. Längd 31 cm.
Nr 20-155 11:50


Bormaskin med batteridriven kraftig motor, nedväxlad med växellåda. Har chuck för 0,8–1,4 mm borrh. Mycket behändig apparat för finmekanik, borning av kretskort m.m. Storlek 39×178 mm. Laddas med 4 batterier (nr 32-2307). Vikt med batterier 260 g.
Nr 30-1973 77:—

Skaft Gripv.
Nr 20-146 10 6 22:—
20-147 10 10 24:50
20-148 12 13 31:—



Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10–13 mm. Passar bl.a. Black & Decker småmaskiner.
Nr 20-856 3:50

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14–17 mm. Passar de flesta medelstora och större bormaskiner. bl.a. tyska AEG, Bosch, Metabo m.fl.
Nr 20-857 4:25



Borrhuck, 3-backig. Med nyckel.

Nr Gripv. Kona Pris
20-516a 6 mm B10 19:50
20-516b 10 mm B16 27:—
20-516c 13 mm B16 34:50
20-516d 16 mm B18 44:—



Borrhuckar, trebackiga, självcentrerande med cylindriskt skaft. Längd 11–14 cm.

Skaft Gripv.
Nr 20-146 10 6 22:—
20-147 10 10 24:50
20-148 12 13 31:—



Dorn till ovanst. borrhuckar. Finns med Morsekona 1, 2 eller 3 på skaftet.

20-522 m. B12 chuckkona.
20-518 m. B16 chuckkona.
20-519 m. B18 chuckkona.
Skaft 1 2 3
Pris 10:— 10:50 14:50



Passbult med $\frac{3}{8}$ " gänga i båda ändar.
Nr 20-43 3:75



Gängtappar SKF i satsen om 3 st (för, mellan- och gradtapp)

20-1731 mm-gängor, grov.
Gänga M2 M3 M4
Pr sats 31:50 24:50 24:50
M5 M6 M8 M10
25:50 25:50 28:— 31:50
M12 M14 M16 M18
40:— 52:— 60:— 82:—

20-1730, Whitworth.

Gänga $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{16}$
Pr sats 24:50 24:50 24:50
 $\frac{5}{16}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$
28:— 31:— 40:— 40:—
 $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ $1"$
60:— 86:— 102:— 115:—

20-1733 Rörgänga. Satsen om två tappar (för- och gradtapp).

Gänga $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$
Pr sats 18:— 23:— 35:—
 $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ $1"$
51:— 76:— 110:— 118:—


20-1732 UNF (SAE)

Gänga 10 $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{16}$
Pr sats 30:— 34:— 34:—
 $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}"$
36:— 39:— 39:— 59:—

20-1764, UNC-gängor. Mått och priser som för UNF.




Gängverktyg med 10 mm armaturgäng å svål back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.
Nr 20-467 18:50



Gängverktyg. Består av verktyghållare jämté 5 st koniska handgängtappar av bästa stål. S. I. millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. I plastetui.
Nr 20-799 7:95

Gängverktyg




Gängverktyg. Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 7 satser gängtappar och gängsnitt för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika svängjärn och gängkloppor. Förvarade i plåtlåda med fack. Storlek 37×21×3 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr 30-2084 166:—

Gängtapp Nr 20-707 med standard metriska grovgängar. Universaltapp av volframlegat stål.


Gänga M3 M4 M5
Pr st 2: 30 2: 40 2: 50
M6 M8 M10 M12
2: 90 3: 50 4: 20 5: 30




Gängverktyg. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. I låda av lakerad plåt.
Nr 30-2021 36:50




Gängkloppa för 25 mm rundla gängsnitt. Längd 19 cm.
Nr 20-712 5:50




Gängverktyg. Sats bestående av gängkloppa, fyra gängtappar och backar för M3, 5, 8 och 10 gängor. Med plastetui.
Nr 30-1420 18:50



Gängtappskasset av lakerad stålplåt komplett med 7 satser gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitetstappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 66:—



Verktyghållare m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förficklad.
Nr 20-159 26:—




Gängmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth gängor och 24 blad för mm-gängor.
Nr 20-388 6:50



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.
Nr 20-685, i ringar om 3 m. 4:50

30-940, på plåtspole om $\frac{1}{2}$ kg. (ca 23 m). 28:—



Lötentråd, 60/40-procentig, hartsfylld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning.
Nr 20-968, vinda med 5 m tråd. 3:50

30-969 på plåtspole om $\frac{1}{2}$ kg (ca 90 m). 32:—



Lötdråd Fluitin. Speciallödtenn för radio- o. TV-service. Innehåller syrafritt flussmedel. Starkt betande och lättflytande 2 mm tråd på 100 g spole
Nr 20-807 7:40



Tennpasta TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtinning m.m. Värmes med lödlampa. 100 g.
Nr 20-808 9:—



TAPE-TENN med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändersticka. Särnliggen praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisn.
Nr 20-272 2:95

Lödverktyg



Lödpistol "ENGEL" med transformator och strömbrytare i handtaget. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid endast 4 sek. Inbyggd belysning över lödspetsen. S-märkt. Levereras med sladd och stickprop. Finns i två storlekar.


Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 105:-
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 128:-

Reservspets Nr 20-569 till 30-568 11:-
Reservspets Nr 20-114 till 30-113 14:-



Lödaluminium för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m.m. lödes med lödtenn. Engelsk bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödråd.

Nr 20-679 4:60



Lödpistol ELKO är särskilt lämplig för kontinuerlig drift, då den har två värmelägen. Arbetseffekt 28 W plus värmehållning 12 W. Vid arbete tänds en riktad belysning mot lödstället. Endast 220 V växelström 25/80 W in. S-märkt och Fi-märkt.

Nr 30-160 62:-

30-161, Reservspets 11:-
22-1294, Reservlampa 2:50

Lödmetall för lödning av aluminium och lättmetall. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn, men utan syra. Bruksanvisning medföljer.

Nr 20-937 Pr stång 3:50




Lödvätska EFFEKT. Er-sätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svärter ej. 50 g.

Nr 20-1779 2:20



Grafitdeglar för metallgjutning.

Nr 20-31 Höjd 7 cm Pris 24:50
20-32 11 cm 29:-




Tennpenna. Helt isolerad och med 1,5 mm radiolöd-tenn som matas fram m. tryckknapp. 10 st. Extra tennstift medföljer.

Nr 20-1307 9:-

Tennstift. Förpackning m. 20 st 130×1,5 mm radiolöd-tenn för ovanst. penna.

Nr 20-1312 4:80

Ställ. Passar lödpennan 1301, 1288 m.fl.
Nr 20-1313 16:50



El-lödkolv av svenska fabrikat, S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickprop. Finns i två storlekar.

Nr 20-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 105:-
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 128:-

Reservelement, 220 V.

Pris	20- 881 till 822	22: 50
3: 75	20-1125 till 1123	28:-
3: 40	20-1126 till 1124	35:-

220 V.

Pris	20- 690 till 822	3: 75
3: 40	20-1127 till 508	3: 40
15:50	20-1128 till 1123	8:-
15:50	20-1129 till 1124	15:-

Reservspets av koppar.

Nr 20-1302 39:-


Reservelement 20-1303 till PICO-PEN. 18:-

Lödpenna. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1½ m sladd med stickprop. Effekt 28 watt. S-märkt. Finns endast för 220 V. Längd ca 25 cm.

Nr 30-1288 29:50

Nr 20-1289 **Reservelement** till lödpennan. 19:-

Nr 20-742 **Reservspets** till lödpennan. 2:50



Lödpenna "Litesold". Ett smidigt verktyg med rak snedskuren, förnicklad och förkromad spets. Finns i 4 olika storlekar. Samtliga med 1,8 m sladd. Endast 220 V. S-märkta.

Nr	Effekt	Längd	Spetsdiam.	Pris
30-1746	10 W.	17 cm	2,4 mm	45:-
30-1747	25 W	23 cm	4,8 mm	48:-
30-1770	35 W	26 cm	8 mm	61:-
30-1771	60 W	27 cm	10 mm	66:-

Reservelement till "Lite-sold".

Nr 20-1752, för 10 W 2:25

Nr 20-1753, för 25 W 2:75

Nr 20-1768, för 35 W 5:-

Nr 20-1769, för 60 W 9:-

Reservspetsar till "Litesold".

Nr 20-1611 för 10 W 2:25

Nr 20-1612 för 25 W 2:75

Nr 20-1612 för 35 W 5:-


Nr 20-1613 för 60 W 9:-

Lödpenna för 12 volt. Effekt 30 W. Med 1,5 m sladd och prop för bilens cig.tändaruttag. Kan även drivas med transformator.

Nr 30-950 13:50

Gaständare i pistolform av förn. metall.

Nr 20-1772 6:25



Lödsats PICOPEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn och lödsalva jämt mässingborste och stativ. Ett litet utmärkt verktyg för radio o. finmekanik. Som strömkälla används bilbatteri el. transformator.

Strömförbrukning 15 watt. Dessutom radiolödtenn och lödsalva. Utan låda. 30-1301 .. Pr sats 34:-

Reservspets nr 20-1310 till Lötring lödpenna. 2:25

Träskrin passande Lötring lödsats och lödmedel. Storl. 250×105×44 mm. Nr 30-1299 10:50



Tennsug INTRO-VAC. Eftaktigt hjälpmittel vid renlödning av komponenter. Utlösningsskydd förhinder rekulskador. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar teflonspets m. extra lång livslängd.

Nr 22-275 52:-

Reservspets Nr 22-278 11:-

SLAGLÖD

Silverslaglod i 1,5 mm träd. EASYFLO-2, smältpunkt 610° C, silverhalt 42%.

Nr 22-98 i 60 cm längder. Pr st 8:50

Nr 22-96 förp. med 12 m. Pr st 130:-

FLUSSMEDDEL

Flussmedel. "Easyflow Flux" att användas i samband med ovanstående slaglodar varvid hårldöden kan ske vid ca 600 C. Bruksanvisning medföljer. Burk å 250 g.


Nr 22-99 17:50



Bläslampa m. extra kraftig behållare rymmande 0,35 l. Regleringsskruv. Vikt 0,6 kg. För fotogen. Höjd ca 17 cm

Nr 30-509 87:-

Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.



20-637
20-636
Primus gasolflaska
637
638
639
640
636

Bandsäglod Tinol. Med flussmedelfyllning för hårdlödning av bandsäglod. Smältpunkt 900° C. 8 mm×2 m.

Nr 20-809 12:50

Nr 22-275 52:-

Reservspets

Nr 22-278 11:-

SPETSBRÄNNARE

17:-

flambrännare

17:-

plattbrännare

17:50

lödkolv

16:-

ventilhus

31:-


PRIMUS gasolflaska. Finns hos gasolförsäljningsställen.



Sotiska av bästa fjäderstål med öglor i båge ändar.

34-565 10" 28:-

34-566 6" 14:-




Pannborste, storlek 10×4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt tråskäft.

Nr 30-1200 17:50



Bläslampa för större lödning, metallgjutning o. andra arbeten som kräver hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrytning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg.

Nr 30-9 105:-



Tubrensare med ½"-gängat fäste i ena änden. Tillv. av primärt stålträd. Diam. och längd 1 mm.

Nr 20-1709 50 190 8:75
20-1710 75 190 9:50

Värmepannborste av primärt stålträd ½"-gängat fäste i ena änden.

34-596 46×90×120 8:90

34-597 55×100×120 10:50

Kraft för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. ½"-gängad hylsa.


Nr 34-598 9:-



Sotiska av bästa fjäderstål med öglor i båge ändar.

34-565 10" 28:-

34-566 6" 14:-



Pannborste, storlek 10×4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt tråskäft.

Nr 30-1200 17:50

SVETSAPPARAT



Svetsapparat KNATTEN. Förstklassigt svenskt fabrikat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetsspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50–80 A, intermittensfaktor 80 A–20%. Inbyggt relä urkopplar transformatorn vid överbelastning. Aterinkopplar efter 5–10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnpålägg som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 o. 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m kabel med stickpropo samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetsskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg.


Nr 40-1902 Komplett 570:-



Svetselektroder

FINCORD är en allround-elektrod för förbindningssvetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodotyper, har här sin idealelektröd. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetsegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänds och återtänds vid första kontakten med arbetsstycket.

Nr Träddiam. Längd Pris 10 st Hel kart., pr kart
30-327 1,60 mm 300 mm 2: 60 ca 265 st 49:-
30-328 2,00 mm 300 mm 2: 90 ca 175 st 36:-
30-329 2,50 mm 350 mm 3: 20 ca 115 st 24:-



Svetsapparat "XP". En komplett elsvets för lågspänning 12–36 V med matning från ett eller flera seriekopplade bilbatterier. Hökglassigt fabrikat med elsvetodhållare av mässing samt handtag och strömslälare i plastklädsel. Alltför tillförd spänning och anpassning av elektrod kan ifrån tunnpålägg upp till 10 mm gods svetsas. Utrustningen är komplett med elektrodhållare, svetsskärm, jord- och batteriklämmer samt 8 st elektroder i olika dim. (Utan batteri). Utörlig svensk bruksanvisning.


Nr 30-90 240:-



Hammare helt av stål med genomgående, färkromat skaft. Välvutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Japansk.

Nr 30-764 17: 50

Hammare lika föregående men fabrikat STANLEY, ST 1½. Nr 30-1529 66:-



Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti. Nr 30-1939 28:-

Hammare lika föregående men i konkurrenskvalitet för hobby bruk. Med rött glasfiberskaft. Nr 30-1949 16: 50



Kulhammare av smitt och härdat stål. Kraftigt glasfiberskaft med gummihandtag.

Nr 20-2061


Vikt 110 g. 33:-

Nr 20-2062

Vikt 450 g. 25: 75

Nr 20-2063

Vikt 670 g. 29: 50



Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrannt hårda. Skaft av bok.

Nr Storl. Vikt

Pris 20-898 0 100 g 10: 50

Nr 20-899

1 190 g 12: 50

Nr 20-900

3 425 g 16: 90

Nr 20-901

5 670 g 22: —




Magnethammare med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm.

Nr 20-791 13: 65

Hobbyhammare helt i färkromat stål o. med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm.

Nr 20-1609 12: 50



Plasthammare i högsta kvalitet med askskäfte.

Nr Diam. Vikt Pris

20-1102, 22 mm 160 g 5: 60

20-1103, 32 mm 360 g 8: 75

20-1104, 40 mm 630 g 15: —

Längd 9 cm.

Nr 20-1326 6: 25

Bladmätt med 20 blad i tjocklek 0,05–1,0 mm.

Längd 9 cm.

Nr 20-1327 10: 50




Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskäfte.

Nr Längd Vikt Pris

30-820 30 300 8: 40

30-821 35 550 11: 75



Blyklubba, gjuten m. träskäfte. Total längd 30 cm.


Vikt 1 kg. Blyhuvudet

7×3,8 cm.

Nr 20-1515 1: 75

Bladmätt, 6 st, 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10–0,40 mm.

Nr 20-1667 14: 50



Mikrometer i precisionsutförande. Med friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm.

Nr 20-252 29: —

Mikrometer i precisionsutförande. Med friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm.

Nr 20-1666 41: —

Murhammare, Stanley. Smitt och delvis polerat huvud med stålkilat hickoryskäfte.

Nr 20-1532 39: 50



Hammare av härdat stål med spikurdragare och träskäfte. Längd 32 cm.

Vikt 600 g.

Nr 20-439 13: 75

Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av kromvanadiumstål med friktions- och läsanordning. Helt hårda och mattförförade ytor. Mätytorna planparallèlt högglanspolerade. Gängstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.

Nr Måtområde Pris

20-283 0—25 mm 65:—

20-284 25—50 mm 85:—

20-285 50—75 mm 100:—

20-286 75—100 mm 110:—

Längd 25 cm.

Nr 20-947 8: 25

Stiftapparat med magnetisk kolv av stål att hålla små nubb eller stift som släms i med ett slag av handen. Längd 11 cm.

Nr 20-947 8: 25

Kontrollmått till mikrometrar. 25, 50 eller 75 mm.

Nr 20-282 Pr st 18:—

Mikrometrar med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—



Mikrometer för hobbybruk. Måtområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm.

Nr 20-34 15: 75

Bladmätt med 13 blad i tjocklek 0,05–1,0 mm.

Nr 20-1326 6: 25

Bladmätt med 20 blad i tjocklek 0,05–1,0 mm.

Nr 20-1327 10: 50

Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskäfte.

Nr Längd Vikt Pris

30-820 30 300 8: 40

30-821 35 550 11: 75

Bladmätt, 6 st, 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10–0,40 mm.

Nr 20-1515 1: 75

Mätr. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Måtområde 10 mm. Visa-

gar ett varv pr mm. Vridbar gradering o. ställ-

bara toleransmarken.

Kapsel, diam. 57 mm, av

kraftig förficklad mässing.

Standardfäste, diam. 8 mm.

30-1277 A med fastöra.

30-1277 B utan fastöra.

Pr st 72:—

Mätband. Vitemaljerat stålband i slagtälig svart kapsel med bärrem. 5 m långt, 16 mm brett och med spärr. Hela längden mm-graderad.

Nr 20-2228 22: 50



20-1663

Stålmettband i extra stark plastkapsel. Vitlackerade band, bredd 13 mm, med fjäderindragning samt m. eller utan spärr. Hög kva-

litet.

Nr Längd Spärr Pris


20-1662 2 m utan 6: 95

20-1663 2 m med 10: 50

20-1665 5 m utan 17: 75

Mätband. Vitemaljerat stålband i slagtälig svart kapsel med bärrem. 5 m långt, 16 mm brett och med spärr. Hela längden mm-graderad.

Nr 20-2228 22: 50



Mätband. Vitemaljerat stålband i slagtälig svart kapsel med bärrem och vev. Bredd 10 mm och graderat mm-cm-m i hela längden.


20-2244, längd 10 m. 27:—

20-2245, längd 20 m. 42:—

20-2247, längd 30 m. 59:—


Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—



Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—



Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—




Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—



Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—



Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—



Mätband med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 98:—




Måttband. Stanley USA. Längd 3 m. Stålband med gul Mylar-beläggning m. meter och tumgradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.
Nr 20-1531 32:50



Stålåtmåttband. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Slutet stål-kapsel i bandet vid tryck på en knapp.
Nr 20-1015 6:50




Måttband med nyckelkedja för t.ex. bilnycklar. Tum- och cm-graderat stålåtmåttband, 1 m långt och 6 mm brett.
Nr 25-750 Pr st 10 st 4:25 38:—



Skjutmått av rostfritt stål med tum- och cm-skala. Förvandlingstabell från tum till decimaler av tum. Längd 11 cm.
Nr 20-1471 11:50



Stålskala av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm.
Nr 20-890 4:20




Meterstock ANOX av aluminium med djupt präglad svart gradering eng. tum och mm. Eloxerad. Synnerligen slitstark och tålig mot värme och väta.
Nr Längd Pris
20-206 1 meter 6-del 8:50
20-207 2 meter 10-del 16:—




Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

Nr 20-200 29:—




20-121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfälld 14 cm. 6:70




20-122. Dito, längd 1 m. Hopfälld 21 cm. 3:60




20-123. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. 6:90




Ritsmått av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 15 cm.
Nr 20-934 med 1 linjal. 6:50
Nr 20-933 med 2 linjaler 7:90



Kombinationsvinkel med anslag för sällv. 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försatt med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum och mm. Längd 30 cm.
Nr 20-289 9:50




Nr 20-268 7:75




Vinkelverktyg. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lod- o. vinkel. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter.
Nr 20-2210 17:50



Vinkel. Gjutjärnanslag med gering, 20 cm klinga av rostfritt stål. Djupetsad skala tum och cm.
Nr 30-1436 12:70




Profilmått av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.
Nr 30-2020 7:60



Vinkel med graderad stål-linjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalan.



Anslagsvinkel. Pris
30-814. Längd 20 cm. 4:40
30-815. Längd 30 cm. 5:75



Geringsvinkel. Pris
30-812. Längd 20 cm. 4:50
30-813. Längd 30 cm. 5:75




Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm.
Nr 20-200 29:—




Vattenpass, omsorgsfullt utfört av krymplatcerad aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försedd med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm.
Nr 30-702 27:—



Lutningsvinkel visar lutning i grader på lättvästående lättvisainstrument. Recomenderas för rörläggning m.m. Helt tillverkat av plast i storlek 13×8 cm.
Nr 20-677 14:50




Vattenpass av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskaft på ena långsidan. 2 lod- o. en väglållbell. Stör. 31×4,5×2 cm.
Nr 20-268 7:75




Väg- o. lodbeslag. Det patenterade "Danderyds-passet" för montering på stege el. rästskafta. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Stör. 160×97 mm.
Nr 20-1092 69:—



Kombinationsvinkel PICA-DOR DUO. Samma utformande som 30-1221 men utan cirkelanslag o. med bara 1 libell.
Nr 30-1222 17:75




Kombinationsvinkel PICA-DOR TRIO. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad stål-linjal med 4 skalor, 2 anslag i 45° och 90° vinkel jämt ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara med förkromade låsskruvar. Två libeller för väg- och lodavvägning.
Nr 30-1221 49:—



Anslagsvinkel. Pris
30-814. Längd 20 cm. 4:40
30-815. Längd 30 cm. 5:75




Geringsvinkel. Pris
30-812. Längd 20 cm. 4:50
30-813. Längd 30 cm. 5:75



Skrutving av gjutgods m. träskaff. Kraftigt utförande med glansförsänkade plattgångad skruv med roterande bricka.
Nr 30-2255 Spänvidd 16 cm Gapdjup 8 cm Vikt 0,8 kg Pris 21:—
30-2256 30 cm 8 cm 0,9 kg 23:—
30-2257 40 cm 12 cm 1,8 kg 36:—




Skrutving av svartl. gjutgods m. träskaff. Lättare modell. Skruv och stålskena glansförs. Plastskydd på trycktorna. Gapdjup 5 cm.
Nr 30-365 A. Spänvidd 10 cm Vikt 0,24 kg Pr st 11:75
30-365 B. Spänvidd 20 cm 0,30 kg 13:—
30-365 C. Spänvidd 30 cm 0,37 kg 15:—



Hörntving. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall.
Nr 30-1018 11:—



Vinkelving med både vinkel mellan tvingarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Alla med spänvidd 50 mm.
Nr 21-11 Bygeln 13×4 mm Pris 1:15
21-115 6 mm 2:30
21-116 8 mm 2:70




Hyvelbänkhakar av god kvalitet.
Nr 20-1668 Störlek 1 t um Pris 9:25
20-1669 6×3/4 8×3/4 10:60



Hyvelbänksbeslag. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. hårdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, och dels genom att sätta upp till 5 cm åtdragning av skruvstycket.
Nr 30-262 51:—




Hyvelfil Aven Trimmot. Sula av finaste kvalitetsstål med skarphärdade eggar, lätt ställbar till böjt ut, inåt eller rak. Allt från järn till mjukaste trä kan bearbetas med detta räknivskarpa verktyg. Längd 26 cm.
Nr 30-918 29:—
Reservblad till hyvelfil. Nr 30-919 Pr st 10:50



Rubank i elegant modell av slipat järn med ställbart stålfast. Räfflad sula. Prima svenska fabrikat.
Nr Längd Stålbredd Vikt Pris
30-896 34 cm 50 mm 1,9 kg 85:-




Putshyvel av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg.
Nr 30-674 69:-



Hyvel, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhåll. Längd 21 cm. Extra prima svenska fabrikat.
Nr 30-230 79:-



Hyvel, lika föregående men fabrikat STANLEY, typ 78.
Nr 30-1528 78:-



Putshyvel av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" hyveljärn.
Nr 30-862 21:-



Putshyvel av järn med sulans storlek 18×5 cm. Hyveljärnets bredd 1 5/8". Svensk tillverkning.
Nr 30-1711 33:-




Hyvel. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storl. 8×5×2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
Nr 20-1728 7:80



Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.
Nr 20-1729 1:20



Hyveljärn. Extra prima Eskilstunafabrikat.
Nr Bredd Pris
20-671 a. 44 mm 12:-
20-671 b. 51 mm 13:50
20-671 c. 60 mm 14:-



GÖR RAMLIST M.M. SJÄLV

Kantfräs med 6 mm skaft att fästa i borrmaskin. Anhållskant från två håll ger likaformad profil efter arbetsstycket hela längden. Frässarna är amerikanska och av prima verktygstål, som skär i trä, plast och mjuka metaller. Finns i 8 olika profiler. Diam. 19 mm.
Nr 20-877-882 djup 3/16"
Nr 20-883, radie 1/8"
Pris pr st 9:50

MARPLES

		Bredd	Pris
20-1100 A.	1/4"	11:50	
20-1100 B.	3/8"	11:75	
20-1100 C.	1/2"	12:-	
20-1100 D.	5/8"	12:50	
20-1100 E	3/4"	13:-	
20-1100 F.	1"	14:-	

Svarvjärn "Marbles" högsta Sheffield-kvalitet. Smidda, fasade, härdade och färdigslipade med eggskydd och skaft av blå slaglättig specialplast.

Nr	Bredd	Pris
20-669	a: 1/4" b: 3/8"	15:50
	c: 1/2" d: 3/4" e: 1"	16:50 18:50 21:-
		21:-

Huggskölp "Marbles", högsta Sheffield-kvalitet. Med träskäf.

Nr	a: 1/4"	b: 3/8"	c: 1/2"	d: 3/4"	e: 1"
20-669	15:-	15:50	16:50	18:50	21:-

Stämjärn 20-558 m. slagfast skaft av specialplast. Fasat. Fabrikat SANDVIKEN.

Bredd	1/4"	3/8"	1/2"
Pris	18:75	19:-	19:75
	3/4"	1"	1 1/4"
22:-	23:-	25:50	
			22:-

Blad, passar hyvel 20-1105, svarvmejsel, rak.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
14:50	17:-	18:50
		17:-

Blad, passar hyvel 20-1108, stickstål.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
14:50	17:-	18:50
		17:-

Blad, passar hyvel 20-1109, svarvmejsel, rundad.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1108, stickstål.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1109, svarvmejsel, rundad.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1108, stickstål.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1109, svarvmejsel, rundad.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1108, stickstål.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1109, svarvmejsel, rundad.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1108, stickstål.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1109, svarvmejsel, rundad.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1108, stickstål.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.


a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1109, svarvmejsel, rundad.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		17:50

Blad, passar hyvel 20-1110, svarvmejsel, spets.

a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"
17:50	18:-	
		1



Gravymaskin POWER-LINE. Kraftigt utförd i slagfri nylonhölje. Avsedd för såväl hobby- som yrkesarbete. Maskinen har två hastigheter, steglöst variabel släglängd samt balanserad viktfordelning och därigenom mycket lätt att arbeta med. För gravering och dekorering i metall, glas, plast, keramik etc. Märking med namn eller nummer. Etsning och prägling, träsnide, modellbygge m.m. S-märkt och dubbelisoleras. I praktiskt etui med 13 tillbehör. 220 V, 30 W.


Nr 30-545 159:-

Gravymaskin POWER-LINE modell 172. Lika föregående men med en hastighet. 4 st hårdmetallspetsar för märkning och gravyr medföljer. I etui. 220 V/20 W. S-märkt.

Nr 30-555 120:-

Reservspetsar

Nr Pris
20-541 Hårdmetall 12: 50
20-542 Diamant 55:-



Fickkniv med korkskruv, konservpöpn., pryl, skruvmejsel. Längd ihopfälld 90 mm.

Nr 20-574 4: 65




Jaktdolk av rostfritt stål med fiskfjällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfälld tar kniven obetydlig plats. Längd utfällt 21 cm.

Nr 20-294 17: 95



Sportkniv, längd 19 cm. Med plastskaft och läderslida. Morafabrikat.

Nr 20-1231 7: 10



Jaktdolk i bajonettmodell av Morafabrikat. Skaftet av räfflad hårdplast. Populär modell. Längd 25 cm.

Nr 20-1226 24: 75



Campingyxa. En svensk kvalitetssxa. Skaftet av kromkromat stålör. Kraftigt läderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm.

Nr 30-1756 44:-




Handyxa av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. Vikt 0,7 kg.

Nr 30-521 26:-

Eggskydd av läder till ovanstående handyxa.

Nr 20-520 5: 50



Eggskydd av naturlatex, för skydd av yxegen.

Nr 20-1575 1: 75



Kil 21-276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare m.m. där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sägspår i skaftet, en lämplig kil insläs och det sitter berfast.


Bredd Pr 2 st Pr 10 st
a. 13 mm 0: 50 1: 50
b. 20 mm 0: 70 2: 40
c. 29 mm 1: 30 4: 90
d. 40 mm 1: 90 7: 80
e. 50 mm 2: 30 9: 60

Verktygsskaft av slagtälig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m.m.

Nr 20-1796 Mått Pris
a. 13 mm 47×10 mm 1: 60
b. 20 mm 70×18 mm 3: —
c. 29 mm 88×22 mm 3: 20
d. 40 mm 105×27 mm 3: 20
e. 50 mm 120×30 mm 3: 90


Kilsats består av 25 st sorterade kilar 21-276 13—50 mm.

Nr 21-277 13: 50



Färgskrapa för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklings. Storlek: 85×40×20 mm.

Nr 20-225 6: 50




Skavstål, smidda av krom-vanadiumstål. Trekantiga. Längd 25 cm.

20-2095. Eggglängd 15 cm.

20-2096. Eggglängd 15 cm.

Pr st 6: 50



Båtskrapa. Kraftigt utförd färg- och rostsksrapa med vändbar 3-eggag klinga. Bokskift. Längd 32 cm.

Nr 30-2093 19:-

Reservskär till ovanstående, slipat. Längd 105 mm.

Nr 20-2094 4: 75



Stämjärnskaft av slag-hållstående plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)


20-1596 $\frac{1}{16}''$ — $\frac{5}{16}''$ 4: 10
20-1597 $\frac{3}{8}''$ — $\frac{1}{2}''$ 4: 40
20-1598 $\frac{5}{8}''$ — $\frac{7}{8}''$ 4: 50
20-1599 $\frac{1}{2}''$ — $\frac{1}{4}''$ 4: 80
20-1600 $\frac{1}{2}''$ — $\frac{1}{2}''$ 4: 90

Verktygsskaft av slagtälig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m.m.

Nr 20-1796 Mått Pris
a. 13 mm 47×10 mm 1: 60
b. 20 mm 70×18 mm 3: —
c. 29 mm 88×22 mm 3: 20
d. 40 mm 105×27 mm 3: 20
e. 50 mm 120×30 mm 3: 90


Kilsats består av 25 st sorterade kilar 21-276 13—50 mm.

Nr 21-277 13: 50



Iläggningslev av stål. Bladets storl. 12,5×18 cm.

Nr 30-803 7: 50




Slipskiva av stål, med nitrat och lackerat handtag. Skivans storl. 11×26 cm.

Nr 30-805 17: 75




Skärslev av stål. Klingans storlek 9×15 cm.

Nr 30-804 5: 75



Lod med stålspets och 360 cm flätad nylonglinna. Vikt 125 g.

Nr 20-844 5: 90




Stålborste med bokskift. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm.

Nr 30-1140 2: 45

Stålborste med skift av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm.


Nr 30-474 3: 20



Svetsborste. Böjt, tråvitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred.

Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svärktolkliga ställen.

Nr 30-1426 7: 25



Kratsborste med 3 cm borst av prima stålträrd.

Baksidan försedd med 5,5 cm bred, släpat skrapa.

Total längd 25 cm. Skaftet av bok.

Nr 20-1467 120 mm/200 g.

Nr 20-1468 135 mm/300 g.

7: 50


Märksnöre. Avsett för märkning av räta linjer på murväggar. Består av en kapsel av aluminium, inneh. trumma med 15 m snöre. Kan fyllas med pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln kan även användas som sänklod. 130 mm/250 cm.

Nr 30-1019 12: 75



Fönsterskrapa med stålkniv i 60 mm bredd jämt eggskydd av plast vilket tjänstgör som isskrapa för bilen.

Nr 20-318 2:-



Ritskniv med handtag av plast och spets av hårdmetall. För ritning av eremit, kakel, skiffer etc. Längd 15 cm.

Nr 20-1031 9: 50



Bänkbörste för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Längd 30 cm.

Nr 30-1425 10: 50



Stålborste med bokskift. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm.

Nr 30-1140 2: 45

Stålborste med skift av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm.

Nr 30-474 3: 20



Kroksats med 52 st sorterade verktygskrokar för perforerade plattor. Enkla krokar utan stödklack. Ytbehandlade.

Nr 30-1947 Pr sats 3: 50



Verktygshållare 21-136 av fjäderstål. Förficklade.

Måttet anger gripvidd diam.

Storl. Pris 10 st 100 st

a. 10 mm 2: 10 16: —

b. 13 mm 2: 70 21: —

c. 19 mm 3: 60 29: —

d. 28 mm 5: 70 44: —

e. 38 mm 10: 50 85: —

Sats med 10 st verktygs- hållare, 2 st av varje storlek 21-136.

Nr 20-1847 Pr sats 1: 20

Nr 21-137 Pr sats 4: 90

ORDNING och REDA



Verktygstavl av hård perforerad masonit på städig träram. Storlek 40×80 cm. Lackrad i röd, blå eller gul färg. Nedanförstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m.m.


Nr 40-1785 29: —

Verktygskrok i ett sortiment med 25 st olika passande ovanstående tavla.

Nr 30-1786 Pr sats 14: 50

Verktygskrok, av galv. metallrör enl. bild. Måttet anger hållarens öppning eller längd.

Nr 30-1787 Pr sats 5: 85



Verktygshållare för upp-hängning på vägg av spadar, krattor och liknande verktyg med upp till 32 mm diam. Krockarna klädda med reflett gummi. Sats med 5 hållare med skruvar.

Nr 30-1948 Pr sats 5: 85



Plastburk med tätslutande lock.


Nr Volym Pr duss.

31-424. 15 cm³ 3: 90

31-425. 30 cm³ 4: 90

31-426. 40 cm³ 4: 20

31-427. 60 cm³ 5: 70



Lådavskiljare av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm.

Nr Pr 10 st 100 st

21-565 1: 60 9: —




Magn. verktygshållare är kraftigt magnetiserad och håller därmed verktygen som yxa, hammare, tänger m.m. på plats. Längd 60 cm.

Nr 30-2087 39: 50


Magnethållare lika ovanstående men för köksknivar, saxar m.m. Längd 25 cm.

Nr 30-2086 14: 50




Sortimentslåda av plast, delad i 5 fack jämt 8-delat innerfack förbundet med skenor till locket. En låda som rymmer mycket men som ändå är så liten att den går i fickan, 21×11×4 cm.
Nr 31-145 7:75


Verktygslåda av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Ytter mått 35×16×13 cm.
Nr 30-1648 23:50




Verktygslåda av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130×155×335 mm.
Nr 30-1961 24:50




Verktygslåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålör. 1062–1063 utgöres av tre sammansatta lådor och 1064 av 5 lådor, som på bilden.
40-1062. Storl. 36×20×15 cm. 39:—
40-1063. Storl. 48×20×15 cm. 46:—
40-1064. Storl. 48×20×20 cm. 53:—




Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20×20×42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.
40-356, med verktygen förficklade. 655:—
40-357, med verktygen förkromade. 720:—



Verktygslåda av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200×200×400 mm.
Nr 30-1962 49:—



Verktygsskrin. Stor, rymlig box med två fackindelade insatsslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45×20×25 cm. Av konstläderpapp med plasthandtag och förficklade beslag och förstärkningar.
Nr 40-983 54:—




Verktygslåda av stark slagstålplast. Löstagbar insats med 8 fack för smädetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. Storlek 155×325×85 mm.
Nr 30-578 17:50




Skrivlåda av bläckladad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smädetaljer som det är svårt att hålla ordning på. Storl. 45×220×400 mm.
Nr 30-476 49:50



Förvaringslåda av färgad plast med färgad glasklara utdragslådor med småfack. Yttermått 30×14×14 cm.
Nr 30-15 17:80
Extra mellanväggar av glasklar plast.
Nr 20-1905. 35×64 mm. Pr 48 st 6:75
Nr 20-1906. 35×135 mm. Pr 24 st 6:50




Vägghylla RAACO 3 med 48 cm väggskenor, hyllor och gavlar av blå lackerad stålplåt. En perforerad fiberplatta i orange färg 64×24 cm med 9 hållare. 8 plastlådor 5×8×23 cm. Komplett monteringssats. Vikt 5 kg.
Nr 40-1981 74:—




Vägghylla RAACO 4. Utformade lika föregående men med 72 cm väggskenor. Överhylla och 12 lådor enligt bilden. 3 st perforerade platrar med 20 hållare. Komplett monteringssats. Vikt 9 kg.
Nr 40-1982 148:—




Förvaringslåda RAACO. För smädetaljer. Av stålplast med glasklart lock, 3 sektioner i bottenden med lösa mellanväggar byggbart till 18 fack. Plus lös insats med 3 fack. Storlek 280×75×200 mm.
Nr 30-1983 21:—




Sortimentskåp med ram av stöttlig plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Yttermått 30×14×14 cm.
Nr 30-15 17:80




Skåp. Storlek 285×307×146 mm. Med 15 lådor. Vikt 2,5 kg.
Nr 40-1903 54:—




Skåp. Storlek 330×307×146 mm. Med 25 lådor. Vikt 2,8 kg.
Nr 40-1907 52:—




Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 20 lådor. Vikt 3,7 kg.
Nr 40-1908 74:—



Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 36 lådor. Vikt 3,9 kg.
Nr 40-1904 82:—




Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 26 lådor. Vikt 4,7 kg.
Nr 40-1909 96:—




Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 48 lådor. Vikt 5 kg.
Nr 40-1910 98:—

BYGG ett sortimentskåp som du själv vill ha det!
Kan fästas ihop så stort som helst.



Lådfack av grå eller blå plast med färglösa glasklara dragglådor. 5 olika storlekar. Alla passar att bygga ihop och sidorna fäster i varandra i kilformiga spår.




Låda. Storlek 59×59×124 mm.
Nr 31-669 2:50


Låda. Storlek 177×118×124 mm. Med 2 dragglådor.
Nr 31-673 9:75



Låda. Storlek 118×59×124 mm.
Nr 31-670 4:25




Låda. Storlek 177×118×124 mm.
Nr 31-672 7:75



Låda. Storlek 177×59×124 mm.
Nr 31-671 5:95



'MARYPLAS'
Interlocking Storage Boxes




Låda av glasklar plast. Storlek 5×8×2,5 cm.
Nr 31-131 Pr st 1:25, 10 st 11:—

Låda i storlek som föregående men med 3 fack.
Nr 31-395 Pr st 1:30, 10 st 11:50


List för uppfästning av ovanstånd. Dragglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).

Nr 21-132 Pr st 1:25


Nr 21-396, lock. Pr st 0:40, 10 st 3:—



Sortimentskåp av kraftig slagtlig grå plast med 24 st glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl. 213×107×203 mm. Vikt 1,3 kg.
Nr 30-1985 52:—



Plastask, storlek 12×8×3 cm. Transparent med 3 insatskvivor så att 4 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.
Nr 31-617 Pr st 12 st 2:50
26:—



Plastask med lock. Helt glasklara. Storlek 80×25×20 mm.
Nr 31-218 Pr 10 st 100 st 6:50
49:—




Sänghakar av järn. Prima svenska fabrikat. Längd 6 tum. 4 par per sats.
Nr 21-685 .. Pr sats 6:75

Bladskruv 21-703, av blankt järn. Längd 2".
Pr 10 st 3:80

Längd 2½".
Pr 10 st 4:20

Bult. 65×3/8".
Pr 10 st 3:—

Nr 21-487 .. Pr 10 st 3:—



Rulle 21-718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm.
Diam. mm. 40 50
Pr st 0:95 1:45
Nr 20 st 7:50 12:—

Rulle av etenplast. Mått 20×40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr 21-719 Pr st 10 st 0:80 6:50



Rulle av vävbakelit. Mycket stark.
Mått Pr st
Nr 21-150 50×23 mm 2:—
21-151 70×35 mm 2:90
21-152 100×44 mm 7:60
21-153 125×44 mm 9:75

Rulle. Kraftig dubbelsidigt kullagrads kvalitetsrulle storlek 20×50 mm. Axelhål för 6 mm axel. Bana av syntetiskt hårdgummi lämpligt för cementgolv. Passar även till rullskidor.
Nr 21-130 Pr st 6:50

Nr 21-701 Pr st 2:90 10 st 24:—




Ottomanrulle med plastrulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55×23 mm.
Nr 21-768 Pr st 1:25 10 st 10:—

Ottomanrulle, försänkt m. etenplastrulle. 37 mm diam.
Nr 21-767 Pr st 1:20 10 st 9:50

31-1285 Klotdiam. 40 mm.
Pr st 6:75

31-1286 Klotdiam. 50 mm.
Pr st 7:30




Hjul av förricklad plåt med vit gummiring. Lämpligt för te- och barbord, serveringsvagnar m.m. Diameter 75 mm.

Nr 21-562, med fast tapp och lagerhylsa, som bilden. Pr st 5:90

Nr 21-323, med kullagrads vridbar tapp utan hylsa.
Pr st 6:50



Nr 31-287 Klotdiam. 40 mm.
Pr st 6:30

Nr 31-288 Klotdiam. 50 mm.
Pr st 6:75



Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. Hjulidiam. 50 mm. Konstruktionen ger bättre bärighet och vridbarhet speciellt på mjuka underlag än ett hjul.
21-392, med tapp och hylsa. 4:— 34:—
21-393, med gängad tapp M8. 4:— 34:—
21-394, med fästplatta, diam. 38 mm. 4:— 34:—


Pr st 10 st



Vagnshjul, extra kraftigt utförda för industriellagervagnar. Pävulkulor svart syntet. gummibana. Förkromad fast bygel med fästplatta. Belastning 100 resp. 175 kg.

31-1295 Diam. Höjd Pr st
100 mm 145 mm 28:50

31-1296 Diam. 150 mm 200 mm 53:—



Vagnshjul samma kraftiga typ som föregående men m. länkhjul. Dubbell kullagrads bygel. Belastning 100 resp. 175 kg.

31-1293 Diam. Höjd Pr st
100 mm 145 mm 36:—


31-1294 Diam. 150 mm 200 mm 67:—



Länkhjul med svart gummibana och nylonglader. Förkromad bygel och dubbelt kullagrads fästplatta. Belastning 40 resp. 50 kg.

31-1291 diam. 75 mm, höjd 96 mm. Pr st 15:20

31-1292, diam. 125 mm, höjd 160 mm. Pr st 32:25



Flakgångjärn av 5×35 mm järn. Längd 27 cm.

31-282, höger.

31-297, vänster.

Pr st 9: 75

Pr st 9: 75

Flaklös, justerbara. Fästplattans storlek 130×70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st 1,2 kg.

Nr 31-283

Pr par 37:-

Flaklös. Fästplattans storlek 75×85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st 0,8 kg.

Nr 31-284

Pr par 20:-

Hörnbeslag av 4×30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger.

Nr 31-285

Pr par 11:-

Bindkrok av 4×30 mm järn. Längd 15 cm.

Nr 21-281

Pr st 3:-



Gångjärn av antikmönstrat järn. Längd 17 cm. Uppbockat för 10 mm överfalls. Skruv medföljer.

Par 21-907, förkopprade 3: 90


21-908, svartlack. 3: 80



Hakgångjärn 31-286 av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga.

Längd 30 cm. Pr par 12:-

Längd 40 cm. Pr par 13:-



Dörrhällare av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm.

Nr 31-296

Pr par 10: 50



21-178 21-180-181


Snäppare, oxiderade.

Nr Bredd Pr 6 st

21-178 30 mm 1: 70


21-180 25 mm 1: 60

21-181 30 mm 1: 80




Magnetlös av förficklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. Nr 21-338 är av plast och tryckes in i 13 mm borrhål, de övriga läsen skruvas fast.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-445	25 × 27 mm	2 kg	3: 50	31:-
21-338	17 × 13 mm	2 kg	2: 10	17: 50
21-339	20 × 40 mm	4 kg	3: 80	32:-
21-340	30 × 40 mm	8 kg	4: 85	41:-
21-446	40 × 40 mm	11 kg	5: 75	48:-



Magnetlös av vit eller brun plast i storlek 16×46 mm. Levereras i satser med 6 st läs och behövlig skruv.

Nr 31-170 ... Pr sats 5: 50



Möbelknopp av massiv slagtälig acrylplast. Finns brun, grön, orange eller vit. Diam. 40 mm, höjd 25 mm. Med skruv.

Nr Pr st Pr 10 st

21-12 0: 75 5: 50



Möbelknopp av transparent plastglas. Fot i mässingfärg. Diam. 40 mm, höjd 28 mm. Finns i färgerna brun, blå, grön, orange och röfkärgad.

Nr Pr st Pr 10 st

21-7 1: 65 14:-

Möbelknopp, lika ovanstående men förgyllt.

Nr Pr st Pr 10 st

21-8 2: 30 20:-

21-292 mässing Par 3: 50



Möbelknopp av antikmönstrad och oxiderad metall. Diam. 32 mm.

Nr Pr st 10 st

21-909 Kopparfärg 1: 85

21-910 Svart 1: 85

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-


21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

21-362 4: 60 19:-

</div



Snorhalsstang i kraftigt utförande. Förmicklad. Bestårt av hälstans m. ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snorhalsring. Längd 17 cm.


Nr 30-2049 26:-



Snorhalsringar med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förmicklade o. förmässingade ringar. Ca 300 st i sats.

Nr 30-2050 Pr sats 2:25


Snorhalsringar med motbricka. InnerRadius. 4 mm. Nr 30-2051 100 förp. 26-452 Förn. järn 3:10 26-453 Mässing 5:10



Oljett-tång av förkromat stål. Längd 175 mm. 100 st förm. oljetter med förljär. Håldiam. 7 mm.

Nr 20-709 11:80

Oljetter, förmässingade, håldiam. 7 mm 100 förp. Nr 20-715 .. Pr förp. 2:50



Tryckknappssats. Stans o. 20 st 11 mm tryckknappar för portmonnärer, väskor, fodral m.m. Nr 21-118 .. Pr sats 9:50




Tryckknappar som i ovstående sats. Olika färger finns. I askar om 20 st (= 80 detaljer).

Nr 21-119 .. Pr sats 3:80




Dubbla nitar för lädervaror. Förmicklad mässing. Storlek 7x7 mm.

Nr 21-875 1:- 5:50




Plafondpensel av borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60x160 mm.

Nr 30-1298 28:-



Takpensel, fiber-tagle-blandning, borstlängd 60 mm. Storlek 60x160 mm.

Nr 20-1708 12:75




Tapetserarrulle, 47x35 mm räfflad bakelitrulle m. bokskaf.

Nr 20-2230 4:75



Stålull. Extra prima oljefri stålull i förpackningar m. 1/4 kg.


Nr Finheitsgrad Pris
31-428 000 6:50
31-429 0 4:25
31-430 2 3:90
31-431 4 3:75



Moddare 20-457, med fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.

25 50 70 100

1:10 1:60 2:50 3:90




Oljettstans för nitning av oljetter i plast och segelduk. Med 12 oljetter.

Nr 20-2176 8:50



Oljetter för oljettstans 20-2176. Diam. 20 mm. Hål 10 mm. Förmäss. järn. Nr 20-2177 100-förp. 5:80

för målaren



Målpensel 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad. Storl. nr Diam. mm

2	20	2:-
4	25	2:25
6	30	2:50
8	35	3:-
10	40	3:60
12	45	4:10
14	50	4:80
16	55	5:90
18	60	6:50
22	70	8:-

Målpensel 20-470 (anstrykare) m. klaven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.

Storl. Borstl.	Diam.	Pris
2	65	20 5:20
4	70	25 5:75
6	75	30 6:40
8	80	35 7:50
10	85	40 8:50
12	90	45 9:75
14	95	50 12:-
16	100	55 14:-
18	105	60 16:50


Elementpensel 20-1296. Bockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2". Pris 2:40 2:90 3:50



Moddare 20-457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.

25	50	70	100
1:10	1:60	2:50	3:90

Moddare 20-1248, med mjukt äkta nötöronhår. Tjockl. 5 mm. Bredd mm: 15 25 35 6:- 8:80 11:50



Fernisspensel 20-904. Tjocklek 10 mm. Bredd: 38 50 75 1:90 2:40 3:40



Pensel med spänstig svart borst, bredd 100 mm. Fjäderlätt plasthandtag vinklat för rätt anläggning. Nr 20-458 8:50



Målarpensel 20-154 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr Diam. mm

2	20	2:-
4	25	2:25
6	30	2:50
8	35	3:-
10	40	3:60
12	45	4:10
14	50	4:80
16	55	5:90
18	60	6:50

22 70 8:-

11:50

Utbrytbara hylsor 130 mm bred.

Träg i plast. Nr 30-1354 14:50

Målarrulle 8ats. Bygel med gavlar och 2 st utbytbara hylsor i perlon 130 mm bred. Träg i plast.

Nr 30-1355 A Lammskinn

11:50

Nr 30-1355 B Perlon 3:75

Nr 30-1355 C Skumplast

6:50

Schablon 8ats. för skyttmålning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finns i 4 stilsortlekar.

20-1190, stora alfabetet.

Stihöjd mm/Pr sats.

30 50 80 100

11:- 18:- 33:- 48:-

20-1192, siffror.

Stihöjd mm/Pr sats.

30 50 80 100


6:- 8:- 15:- 22:-

Elementpensel 20-1296.

Bockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm.

Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2".

Pris 2:75 3:20 3:90



Stålspackel 20-806, med pånitit handtag.


Bredd mm 30 50 70

Pris 2:75 3:20 3:90

Ytanstrykare 20-1297 av ren svart borst. Sylig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm.

Bredd mm 75 100

Pris 4:50 6:-



Vinkelmann

11:50

Bronsfarg

paketad i påsar om 10 gram.

Nr Färg Pris

21-28. Aluminium 1:-

21-31. Ljusguld 1:25

21-33. Koppar 1:25

21-35. Mörkguld 1:25

21-36. Eldfärgad 1:35

21-38. Grönbrons 1:35

21-40. Blåbrons 1:35

Bronstinktur för tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.


Nr 21-42 3:50

Polerrött. Hög kvalitet för optiskt bruk. Ca 200 g i plastburk.

Nr 23-10 3:90

Kompressor avsedd för pumpning av bil- och traktordäck etc. Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel och stickprop för cigarettändaruttaget. Kompressorn är mycket effektiv och ett värdefullt komplement i utrustningen för husvagns- och traktorägare och övriga som kan behöva luft där service inte står till buds. Kompl. med kabel och stickprop. Montrad i väska av plast med handtag. Storl. 140x155x225 mm. Luftmängd 25 l/min. Arbetstryck 2,5 kg/cm².

Nr 30-546 195:-



Målarpensel 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr Diam. mm

2	20	2:-
4	25	2:25
6	30	2:50
8	35	3:-
10	40	3:60
12	45	4:10
14	50	4:80
16	55	5:90
18	60	6:50

22 70 8:-

11:50

Målarrollsesat. Bygel med gavlar och 2 st utbytbara hylsor i perlon 130 mm bred. Träg i plast.

Nr 30-1354 14:50

Utbrytbara hylsor 130 mm bred.

Träg i plast.

Nr 30-1355 A Lammskinn

11:50

Nr 30-1355 B Perlon 3:75

Nr 30-1355 C Skumplast

6:50

Schablon 8ats. för skyttmålning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finns i 4 stilsortlekar.

Nr 21-278 11:-

BLADGULD

Bladguld av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm.

Nr 21-159 35:-

BLADSILVER

Bladsilver av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm.

Nr 21-278 11:-

Betrer. Ljusäkta, vattenlösiga och ammoniakbeständiga äkta betser av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande flera färger:

Nr 31-215-A Röd met.

Nr 31-215-B Grön met.

Nr 31-215-C Blå met.

Pr burk 17:50

Heridins

Självsprutande bronsfärg

i 200 ml aerosolburk.

Nr 31-199-A Gulbrons.

Nr 31-199-B Silverbrons.

Nr 31-199-C Kopparbrons.

Pr burk 10:50

Spray-måla!



Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackytta på all sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

Nr 31-210-T Primer (Ljusgrå grundfärg)

Nr 31-310-U Orange

Nr 31-210-H Ljusgul

Nr 31-210-K Blå

Nr 31-210-L Grå

Nr 31-210-M Guld

Nr 31-210-N Silver

Pr burk 15:50



Spray-lack DU PONT METALLIC, med korn av metallglans i lacken.

Nr 31-199-A Gulbrons.

Nr 31-199-B Silverbrons.

Nr 31-199-C Kopparbrons.

Pr burk 10:50

28:-

12:50

JET-PAK

Sprutaggregat "Jet-Pak".

Lätt o. behändigt aggregat för lackering, målning, spridning med malmedel m.m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken förföljer aggregatet innehåll till en jämn stoftströmning. Vid t.ex. mållning erhålls en så slät och fin yta som aldrig erhålls med pensel.

Nr 30-1422. Komplett aggregat.

Nr 30-1423. Gasburk extra.


28:-

12:50

Kompressor avsedd för pumpning av bil- och traktordäck etc. Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel och stickprop för cigarettändaruttaget. Kompressorn är mycket effektiv och ett värdefullt komplement i utrustningen för husvagns- och traktorägare och övriga som kan behöva luft där service inte står till buds. Kompl. med kabel och stickprop. Montrad i väska av plast med handtag. Storl. 140x155x225 mm. Luftmängd 25 l/min. Arbetstryck 2,5 kg/cm².

Nr 30-546 195:-

52

30-19
139:-40-127
398:-

Färgspruta för drift från vanligt vägguttag. Sprutar flertalet färger och vätskor, insektsmedel, cellulosa- och plastfärg m.m. Ger snabbt jämn och fin färgtäckning, till och med på ojämna och kantiga ytor. Rengöringen är den enklast tänkbara — det är bara att hålla rengöringsvätska i färgkoppen och spruta igenom aggregatet. Pistolen hölje är av glasfiberförstärkt nylon som klarar stora pâfrestningar. Färgkopp av plast, rymd 0,5 l. Total höjd 185 mm. Vikt 1,1 kg. För 220 V växelström. S- och Fi-märkt. Ut förlig instruktion medföljer.

Nr 30-19 139:-

Extrautrustning:

20-346 Vidvinkelmunstycke 17: 50

20-347 Förlängn.-munstycke (för tak o. golv) 24:—

20-348 Vidvinkelmunst. till förlängn.-munst. 17: 50

20-349 Extra färgbihållare 16:—

Sprutmålningsaggregat, Sprayit 122. Oljefri membrankompressor med pistol, slang och sladd. Det bekvämade aggregatet som byggs. Kombinerar lätt hanterlig med goda prestanda. Tystgående och driftsäker. Ingen smörjning eller underhåll. Slagsäker hölje av polyeter.

Friblåsande kvalitetspistol som sprutar de flesta så väl lätt som tunga färger. Reglerbar sprutbredd.

Sprutar och pumpar allt. Kan användas av alla. Idealisk för hemmahanterverkare och hobbyfolk, samt för yrkesmän vd servicebetaren.

Arbetstryck: 0,8 kp/cm². Max.-tryck: 2,5 kp/cm². Luftkapacitet: 25 lit/min. Vikt kompl.: 3,8 kg. Motor: 1-fas växelströmsmotor 220 V.

Nr 40-127 Pris komplett 398:—



Sprutmålningsaggregat, Sprayit 254, oljefri membrankompressor utan motor. Avsett för den som redan har lämplig motor 1/4-1/3 hk. Kompressorn har hög kapacitet, är permanentsmord och kräver inget underhåll. Bottenplatta med slitade hål för motorfäste. Data med 1/3 hk motor:

Arbetstryck 2,3 kg/cm². Max.-tryck 4,0 kg/cm². Luft-

mängd 63 liter/min. Vikt exkl. motor 7,5 kg.


Lämpligt varvtal 1450—1750.

Levereras med sprutpistol Sprayit 527.

Nr 40-107 485:—

Pumpnippel till bildäck. Passar på Sprayit kompressor-slang.

Nr 20-351 11:—



Sprutpistol för motortvätt m.m. Helt av aluminium. Ställbart munstycke och nippel för 1/4" slang. Behållare 1 l. Längd 38 cm. Nr 30-243 72:—




Blåspistol av aluminium. Längd 15 cm. 1/4"slang-nippel.

Nr 30-242 24: 50




Blåspistol av lätt metall med ventil och 1/4" slangsanslutning. Längd med pip 22 cm.

Nr 20-279 18:—



Blåspistol lika föregående men även utrustad med nippel för cykel-pumpning.

Nr 20-278 21: 50



Målning


ABC i sprutmåling. Besvarar de flesta frågorna i samband med sprutmåling. Kompressorer och sprutpistoler och hithörende apparatur samt sprutmålningsmetoden fr. enkla till mera krävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 98 sidor.

Nr 28-22 10:—

Teckna och måla. Uppslagd som ett metodiskt övningsprogram och ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg o. svartvit. 144 sidor.

Nr 28-25 34:—


Oljemålning av M. Pope. En första inledning i tavelmålning för amatörer. 64 ill. sidor och 8 sidor i färg. Inb. Nr 28-78 28:—



EI. Glödrintringsapparat


Användes till märkning av trä, läder, horn och andra bränbara material. En mycket driftsäker o. lättkött apparat, som ansluttes direkt till vanligt vägguttag, 220 V växelström. Den är SEMKO-godkänd, S-märkt och rekommenderas till slöjdskolor, souvernitillverkare, till hobby m.m. Den är i hölje av mattetsad aluminium i storlek 9×11×11 cm. Glödpennan är av plast med keramisk höllare för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 st extra stift, som normalt räcker för flera års användning.

Nr 30-1027 177:—



Glödstift 20-1028, reserv.


Pr 10 st 3:—



Skärsåg för cellplast

Upp till 40 mm tjockt. Passar till glödrintringsapparat nr 30-1027 och sättes i glödpennan i stället för glödstift.


Nr 20-1026 18:—



Ytbehandling

Handbok i ytbehandling för möbel- o. inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlacker, vattenslip, blekning, betsning, grundning, portyllning, sickling, lackfärgar, färgsprutor och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättning av genomsprutningar, avtvättnings av lacer och färger, förgyllning med guldliknande slagmetall och bladguld. 120 sidor. Tryckt 1968.


Nr 28-89 12:—



Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.


Nr 28-6 8:—



Handbok i galvanisering,

oxidering och metallfärgning, av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppning, förmässning, förbronsning, förfickling, svarfförnickling, förzinkning, förtennning, försilvering, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul, olivgrön eller aktifärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smädelar, blåanlöpning av stål m.m.

Nr 28-4 9:—




Gör vackra ting av koppar,

silver, emalj, av Jan och Ove Sjölä. Steg för steg lärt boken ut arbetsmomenten till tillverkning

av 69 utsökta modeller i koppar, silver och emalj.

Prydnadsaker, fat, kedjor m.m. För hobby, skolsjöld och terapi. 112 sid. 250 ill.

Nr 28-15 22:—



Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-135 22:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

för amatörer av Ing. Bengt O. Glas.

Nr 28-6 8:—

Handbok i mettall-SVARVNING

Diverse handböcker

Hobbyarbeten med pressade blommor. 30 vackra modeller med arbetsbeskrivningar: tavlor, bricker, lampskärmar m.m. 56 sidor. 65 illustrationer. Nr 28-198 11:50



Hobbyarbeten med hästskosöm. Vad allt kan man inte göra med enkla verktyg och hästskosöm i smycken, ljusstakar, vägg- o. fönsterprydader, spegelramar, namnskytar m.m. Ett 50-tal bilder och modeller. Nr 28-245 14:-

Knopar. Av Nils Ström o.A. Eneström. Två fackmän i knopslagning har sammantäckt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger handledning för tillverkning av ett stort antal nytto- och prydadsföremål av olika slags rep. 130 sidor. Fotografier och teckningar. Inb. Nr 28-134 23:-



Akvarelibok för nybörjare. Första akvarelet, ljus, växter, lämpliga fiskar, skötsel m.m. Nr 28-81 12:50

Akvariets ABC av Hans Frey. Instruktionsbok i ord och bild om hemakvariets anläggning och skötsel. 100-tals teckningar samt färgbilder på 50-talet fiskar. Inb. Nr 28-40 18:50

Keramik och porslinsmålning. Modellering, gjutning, drejning, bränning o. glaseri samt porslinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sid. Nr 28-29 13:-



Skulptur och mosaik. Skärning i trä, gips och sipoex, gjutning av gipsramar o. form tillverkning för lermodeller visas i boken, vidare ges handledning i hur mosaikbitar tillverkas och lägges. Bilder i färg och svartvitt. 48 sid. Nr 28-27 13:-

Nr 28-86 19:-

Gjuta i plast, av K. Zechlin. Gjut i dekorativa föremål, blommor, fjärilar, stenar m.m. i klar hårdplast. Bordsskivor, smycken, bricker och andra nyttosaker. 60 sid. 80 ill. 2 sidor i färg. Nr 28-190 13:-

Slipa stenar. Av David F. Olson. Att slipa stenar är varken dyrbart eller svårt. Denna fascinerande bok har på senare tid blivit mycket populär. Boken är den första på svenska som utkommit om stenslipning. Den är lättfattlig skriven med talrika bilder och anvisningar på hjälpteknik som man kan tillverka själv.

Nr 28-204 16:50


Husbyggnad



Bygga själv. En Hem i Sverige-bok med instruktiva arbetsbeskrivningar i ord och bild för amatörbygge av villa och fridhus. 200 sidor med hundratals bilder. Tryckt 1970. Nr 28-223 22:50

TIMRA SJÄLV

Så renoveras torp och gårdar. Berättar lättfattligt om hur man vårdar och repararer gamla hus. 168 s. 160 ill. Nr 28-256 26:-



Bygg och lek med timmer. Att fälla träd, timra hus och vindskydd, göra gärdesgård m.m. Denna praktiska handbok lär er något av de gamla timmersmånen kunnande. 240 beskrivande bilder. 107 sidor. Nr 28-175 32:-

Nr 28-75 24:50

Renovering av gamla möbler. Beskrivning av antika möbelstilar o. hur de repareras, poleras och kläs om. 172 sidor. 170 sidor. Nr 28-75 24:50

Snickeri och träslöjd

Av trä. En handbok som vill inspirera den slöjdintresserade att göra egena, vackra o. smakfulla slöjdalster med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjdägaren Åke R. Nilsson, Konstfackskolan. Tryckt 1967. Inb. Nr 28-66 32:-



Skära i trä med kniv och stämjärn. Handbok i hur man skär och täljer föremål i trä: skedar, skopor, skålar, figurer m.m. Rikt bildmaterial samt tips om rätta virket och lämpliga verktyg. 96 s. 130 bilder. Inb. Nr 28-90 32:-



Näverslöjd. Arbetsbeskrivningar på många modeller av flätat eller tampat näver. Varje arbetsmoment är illustrerat med en bild. 108 sidor. Nr 28-205 22:-

Gå i antikbod. Bli lite expert på antikviteter. Boken lär Er klassa o. prisbedöma de gamla saker som förekommer i antikaffärer och på auktioner i Sverige. Rikt illustrerad. 144 sidor. Nr 28-42 26:-

Spånslöjd. Beskriver tillverkningen av korgar, möbler, fönster- och väggprydader, lampskärmar, julpjänt, ljuskronor m.m. av träspån. 64 sidor med 100-talet bilder. Nr 28-247 16:-

Värme o. vatten i stugan. Handbok om isolering, olika värmesystem, vattenpumpar, toaletter och avlopp i fridhuset. 82 sid. med många bilder och ritningar. Nr 28-206 14:50

Händig hemma. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lösning, cement- och glasarbeten m.m. 165 sidor. Tryckt 1965. Nr 28-35 17:50

Bygg Båten Själv. Av Per Brohäll. Utförlig handledning i material, byggnadsteknik och verktyg för motor- och segelbåtsbyggare. Skriven i samarbete med landets skickligaste tråbåtbyggare. Over 200 sidor, rikt illustrerad. Nr 28-177 23:50

Nr 28-75 24:50

Renovering av gamla möbler. Beskrivning av antika möbelstilar o. hur de repareras, poleras och kläs om. 172 sidor. 170 sidor. Nr 28-177 23:50

Svarva i trä




NYA TING efter gamla modeller. Hemsnickeri i dala-mästeg stil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sport- o. gillestugan m.m. Bord, stolar, vägg- och hörnskåp, fällbord, fönsterhyllor, pigittare, dalaktor m.m. Ytbehandling. 98 sidor. Nr 28-189 17:50

Nr 28-137 22:-

Forma och svarva i svenska träslag. Beskriver utförligt hur man med svarvens hjälp tillverkar olika prydnadssaker, burkar, skålar, mortlar, ljusstakar, servetteringar m.m. 80 s. ca 70 foto. Inb.

Nr 28-69 31:-

Idéer för träsvarvning. 60 svarvpta bilder och 25 teckningar visar förlag på ljsustakar, lampfötter, skålar, fat, dryckeskärl, dörknoppar, bord med pallar, kryddhylla, hattihållare, ordförandecklubba m.m. Inb. Nr 28-263 32:-



Fägelholkar o. foderbord, av R. Schütze. Hur våra vanligaste holkfåglar ser ut, lever o. bor. Ritningar på holkar för olika arter. Upphängningsråd. 96 sid. 80 ill.

Nr 28-191 16:50


Krukväxter. Över 200 växtbeskrivningar med skötselråd. Alla blommor i färg. 256 sid. Inb.

Nr 28-262 34:-

Köksträdgården av trädgårdskonsulent I. Granberg. Beskriver utförligt hur man anlägger en köksträdgård och en kryddgård. De alla flesta köksväxter, kryddväxter och bär presenteras med odlingsinstruktioner. 112 sid. Rikt ill.

Nr 28-264 24:-

Trädgård och blommor



Så beskär man träd och buskar. Fruktträd, bärväxter och prydnadsväxter ger likrigare skörder och blir vackrare med rätt beskärning. Utörligt illustrerat. 62 s. 54 ill.

Nr 28-258 12:50

Odla kryddväxter. Att anlägga kryddgård. Plantering och sådd. Matrecept. Hemkryddat brännvin. Doftbukettar. 120 sidor. 24 illustrationer.

Nr 28-202 17:-

Fältflora, av Björn Ursing. Den praktiska färgfloran i handbokformat. Samtliga 820 bilder är återgivna i 7-färgstryck, där examinationsschemata är ett värdefullt komplement som gör boken till naturälskarens oumbärliga färgflora. Inb.

Nr 28-249 29:50

Trasmattor. Fullständiga beskrivningar med solvnotor till ca 40 trasmattor från hemslöjder och vävare från hela landet. Varje matta i färg. 80 s. 80 ill.

Nr 28-257 22:-

Foto

Framkallning. Lärobok för nybörjaren om framkallningsdosor, hemlaboratorium m.m. 74 sid.

Nr 28-64 13:-

Förstoring. Om förstoringsapparaten användning, mörkrummetts utrustning m.m. 72 sid.

Nr 28-65 18:50

Virkade dukar. 26 vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sidor. 40 illustrationer.

Nr 28-195 13:50

Näversömn, av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- o. fönsterskärmar, väskor m.m. Utörligt beskrivning av tekniken. 112 sidor. 85 illustrationer.

Nr 28-187 19:50

Dekor på tyg. Beskriver batik, knytbatik, tyck på tyg, flerfärgstryck med klichéer av linoleum, mållning på tyg, stenciltryck och applikation. 48 sidor

Nr 28-208 19:50


Patiensboken. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienser med illustrationer.

Nr 28-39 2:50

Magiska boken. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sidor.

Nr 28-98 4:75

Handarbet och vävning



Väva trasmattor. 62 nya modeller till trasmattor i tuskt, dubbelbindning o. kypert samt röllakan. Utörligt värvär. 35 sidor i färg. 39 ill. i svartvitt. Inb.

Nr 28-196 26:-

Väva fritt i ram och vävstol. Beskriver hur den fantasifulla själv komponerar mönster. Inb.

Nr 28-249 29:50

Trasmattor. Fullständiga beskrivningar med solvnotor till ca 40 trasmattor från hemslöjder och vävare från hela landet. Varje matta i färg. 80 s. 80 ill.

Nr 28-267 15:-

Korsordsnyckel, av G. Fröström. Ett synonymlex. omfatt. ca 40.000 ord. Vid nyckelnas användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i numeroföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den

Nr 28-44 12:50

Virkade spetsar. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid.

Nr 28-45 13:-

Virkade dukar. 26 vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sidor. 40 illustrationer.

Nr 28-195 13:50

Näversömn, av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- o. fönsterskärmar, väskor m.m. Utörligt beskrivning av tekniken. 112 sidor. 85 illustrationer.

Nr 28-187 19:50

Dekor på tyg. Beskriver batik, knytbatik, tyck på tyg, flerfärgstryck med klichéer av linoleum, mållning på tyg, stenciltryck och applikation. 48 sidor

Nr 28-208 19:50

Patiensboken. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienser med illustrationer.

Nr 28-39 2:50

Magiska boken. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sidor.

Nr 28-98 4:75



Uppslagsbok för skrivbordet. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt och korrekt. Brev som ger ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är lätt formulerade och därför gör avsedd verkan. Inneh.: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. 7.000 svärsta vade ord. Tabeller. 70 kap. 336 sid. Tryckt 1974. Inb.

Nr 28-153 18:50

Rädda livet! Flera turen råd och anvisningar om hur man skall bete sig vid t.ex. överfall, eldsvåda, drunkning, båtavriven, flygolycka, förfrysning, hunger, förgiftning m.m. 160 sid.

Nr 28-267 15:-

Korsordsnyckel, av G. Fröström. Ett synonymlex. omfatt. ca 40.000 ord. Vid nyckelnas användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i numeroföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den

Nr 28-44 12:50

Virkade spetsar. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid.

Nr 28-45 13:-

Virkade dukar. 26 vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sidor. 40 illustrationer.

Nr 28-195 13:50

Näversömn, av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- o. fönsterskärmar, väskor m.m. Utörligt beskrivning av tekniken. 112 sidor. 85 illustrationer.


Nr 28-187 19:50

Dekor på tyg. Beskriver batik, knytbatik, tyck på

Nr 28-39 2:50

Magiska boken. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sidor.

Nr 28-98 4:75



Matt-tejp. Dubbelhäftande kraftig textiltejp för skärning och fixering av mätor, uppsättning av skyltar m.m. Längd 5 m. Nr 36-114 5:50



Märkpenna, Penol 100, ger 10 mm bred linje. Giffri. Röd el. svart färg. Storlek 26×150 mm. Nr 26-486 Prst 5:50




Märkpenna för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. Nr 26-432 3:50




Märkpenna med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. Nr 26-431 1:75



Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 26-49 Prst 10 st 20:49 0:90 7:20



Blyertspenna av cederträ med prima radégummi. Hårdhet HB. Längd 19 cm. Nr Pr 6 st 24 st 144 st 26-50 1:75 5:50 27:—




Pennformerare. Helt av kraftig plast med förkromade metalldelar. Automatisk matning och stopp. Med skruvting för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. Nr 36-419 34:—




Kulpenna, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan m. den mikrorosé volframkulspetsen, som även skriver på feta o. blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. Nr 26-438 10:50

Patron till Parker Jotter. "Jättepatron", fin eller medium spets, blå skrift samt röd, grön el. svart, medium spets. Nr 26-439 5:90



Pekpenna, teleskopledad. Kan utdregas till 62 cm längd. Förkromad m. vit plastspets. Utbytbar kulspetspatron. Praktisk för lärares. Nr 26-484 11:—




Radergummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45×25×10 mm. Nr 26-482 Prst 0:90

Pennformerare m. spänbehållare av plast. 5×4 cm. Nr 26-409 2:75


Nr 26-493 utan behållare Pr st 0:70, 10 st 5:75



Kurvlinjal är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. Nr 26-102 7:50



Vinkel, av glasklar plast. 45-GRADER
26-180 Längd 15 cm 1:10
26-181 Längd 20 cm 2:—



60-GRADER
26-177 Längd 20 cm 1:20
26-178 Längd 25 cm 2:10



Facit Privat

Sveriges mest köpta hemskrivmaskin!

10 års garanti

— inga utgifter under 10 år över färgbandsbyten och eventuell rengöring

— beige med bruna knappar och rattar

— dubbelt tabulatorsystem, kullagrad typporg och rörlagrad vagn snabb, tyst och slitstark


— samma som Facits stora maskiner

Nr 46-478 685:—

Väska till Facit Privat.

Nr 46-479 92:—

Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren.



Präglingsapparat Dymo. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verstanoden m.m. Texten blir prydligt djuppräglad på självklirande plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lådor, matburkar, nycklar, redskap. Gör texter i fotoalbum m.m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m.m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt m. ett års garanti. En rulle märkband medföljer. Nr 36-488, Dymo 1740 för 6 mm band. Pris 34:— Nr 36-489, Dymo 1750 för 9 mm band. Pris 42:—


Märkband, 6 mm breda och passar Dymo. Finns i följande färger: a:svart, b:transparent, c:röd, d:blå, e:gul, f:grön, g:grå, h:guld. 3 m rulle. Nr 26-473 Prst 4:90

Märkband, 9 mm breda och passar Dymo. Finns i följande färger: a:röd, b:grön, c:blå, d:svar, e:transparent, f:grå, g:guld. 3 m rulle. Nr 26-474 Prst 6:75

Präglingsapparat Dymo. En natt märkapparat med snygg, lättläst stil på 6 mm märkband. Ett 2 m märkband medföljer. Nr 36-476 15:75


Märkband till lilla Dymo. 2 m×6 mm. Färg: röd, grön, blå eller svart. Nr 26-477 Prst 3:50

Schablonpenna för tusch. Finns för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. Nr 26-198 Prst 3:75




Pantograf. En stabil och väl gjord apparat av färnissad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstoras i 10 olika förstoringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m.m. Bruksanvisning medföljer. Nr 36-136 27:50

Pantograf med armar av kraftig plast. 10 olika förstorings- och förminskningsgrader kan inställas från 2 till 10 gånger. Räcker för bilder upp till ca 35×35 cm. Penna och bruksanvisning medföljer. Nr 36-124 13:50




Ritapparat täcker format A 2, 63×47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förniklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15: grad. Mellanlägen läses manuellt: Utan bord. Nr 36-55 225:—



Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara. Nr 26-206 Längd 20 cm Pr st 10 st 0:65 4:60
26-207 30 cm 1:30 9:—
26-244 50 cm 3:— 23:—

Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerte som tusch. Sats m. två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffer. Nr 26-103 3 mm rak 7:50
26-104 3 mm lut. 7:50
26-105 5 mm rak 8:—
26-106 5 mm lut. 8:—
26-107 7 mm rak 9:75
26-108 7 mm lut. 9:75
26-109 10 mm rak 10:50
26-110 10 mm lut. 10:50

Streckpensel 26-227, flat, i bleckhylsa m. vitt skaft, ca 30 cm. Nr 26-227 4:90 5:80 8:—
8:— 9:75 12:50




Staffli av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. Nr 46-164 72:—



Pannå nr 36-11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit ytta. 2-förp. Pris pr 2 st. F1 F2 F3 F4
3:— 3:50 4:50 6:—
F5 F6 F8 F10
7:50 10:— 14:— 21:—



Palettkniv med 75 mm, mot spetsen tunnslipad klinga. Nr 26-157 6:50




Penselsats. Ett sortiment med 21 olika små penslar för hem och hobby. Nr 30-2204 Pr sats 11:—

Pannásats. En av varje storlek nr E 11. F 1 till F 6 = 6 st. Nr 36-12 .. Pr sats 18:—




Målarduk i god svensk hellinnekvalitet. Preparerad.


Nr Bredt Pris/m
49-116 70 cm 17:—
49-117 140 cm 36:—



Spannram nr 36-14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplett m. kilar. Pris pr st. F4 F5 F6 F8
4:75 5:25 5:90 6:65
F10 F12 F20 F40
7:80 8:25 9:80 13:50



Artistskrin av äkta valnöt. Storlek $30 \times 40 \times 7$ cm. Innehåll: Skisspannå med duk, palett, plåtindredning med 28 tuber Mussini-konstnärljefärger, flaskor m. siccavit, terpentin och fernissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv.
Nr 36-47 395:-



Målarskrin. Fern. kraftig trälåda $31 \times 23 \times 6$ cm med förränklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljefärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalett.
Nr 36-85 148:-



Målarskrin. Fern. trälåda, storl. $30 \times 18 \times 5$ cm med plastindredning. Innehåll: 21 tuber Norma-oljefärger, 2 flaskor, 3 penslar och mahognypalett.
Nr 36-84 125:-



Målarskrin. Lackerat plåtskrin, storl. $25 \times 16 \times 3$ cm, med fackindelning. Innehåll: 11 tuber oljefärg, terpentin, linolja, 3 penslar och palett.
Nr 36-120 24:-

Färgläda med artistakvarellfärg, 16 koppar och 6 tuber samma palett och pensel. Lackerat och inrett plåtskrin storlek $21 \times 14 \times 3$ cm.
Nr 36-121 13:75



Färgläda av lackerad plåt med giftfria vattenfärgar för skoll bruk. Pensel medföljer.
Nr 36-122 46 Storlek 25x13 cm Pris 4:95
Nr 36-123 80 30x24 cm 9:75



Artistoljefärg. REEVES världens berömda engelska fabr. I tuber m. ca 40 cc. 25×100 mm.
Nr 26-283 Pr tub 4:50

Nr RÖDA

1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlet Lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmiump röd.
5. Karmin.

BRUNA.

7. Ljusocker.
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Obränd umbra.
11. Van Dyckbrunt.

GULA.

12. Neapelgul, ljuas.
13. Kadmiumgul, ljuas.
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumporange.

GRÖNA.

17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönbrunt.

BLA.

21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violett.

SVART.

24. Elfenbensvart.

VITT.

25. Titanvitt.



Studieoljefärg. av bästa fabrikat i tuber. Storlek $7\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ cm. Finns i följande färger.
Nr 26-28 Pris pr tub 3:-

19. Bensvart.
20. Zinkvitt.

GULA.

3. Kromgult, ljuas.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldockar.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplock-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.



BRUNA.

11. Bränd umbra.
12. Natur umbra.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.

15. Smaragdgrön.
17. Saftgrön.
18. Koboltgrön.
22. Kromgrön, mörk.
23. Kromgrön, ljus.

Färgsats. En tub av varje ovanst. 21 färger.
Nr 36-29 Pr sats 59:-



Tavelramar. trätråva av slätt kvistrent trå. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras **färdiga för hophästning**, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.
Ram 36-59. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
5: 90 6: 50 7: 10 7: 80 8: 35 9: 9: 85 11: 25 12: -

Ram 36-60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
29: - 32: - 34: - 38: - 43: - 47: - 54: - 69: -

Ram 36-61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
27: 50 29: 50 32: - 37: - 41: - 44: - 50: - 64: -

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
12: - 13: - 14: 50 16: - 17: - 19: - 22: - 24: -

Ram 36-63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
13: - 14: - 15: 50 17: - 19: - 20: - 23: - 25: -

Ram 36-70. 40×10 mm. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
7: 50 8: - 8: 80 9: 30 10: - 11: - 12: - 13: - 14: 50

Ram 36-13. 20×10 mm. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
5: 90 6: 50 7: 10 7: 80 8: 35 9: 9: 85 11: 25 12: -


TAVELMÄTT

F = 4	33x24 cm	F10 = 55x46 cm
F = 5	35x27 cm	F12 = 61x50 cm
F = 2	41x33 cm	F20 = 73x60 cm
F = 3	27x22 cm	F40 = 100x81 cm



Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstånd hufärg. Naturliget hårt med vacker fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjuvisa utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.
Nr 37-534 Längd 43 cm.
Nr 37-535 Längd 53 cm.
Nr 37-536 Längd 60 cm.


24: -
29: 50
34: -



Ögon nr 24-622 av kristallglas med svart pupil och man kan på baksid. måla önskad färg på ögonen. Med fästråd av metall.
Diam. Pr par 10 par
4 mm 0: 75 3: 90
6 mm 0: 80 4: 20
8 mm 0: 90 4: 70
10 mm 1: 10 6: -
12 mm 1: 20 7: 80
15 mm 1: 70 12: -
18 mm 2: 60 19: 50
20 mm 3: 40 26: -
22 mm 6: - 48: -
24 mm 7: 50 59: -


Ballongsats med 10 st sorterade ballonger.
Nr 27-593 3: 25

Ballongsats med 100 st sorterade ballonger.
Nr 27-513 15: -



Munspel. HERO Harmonica. Ett välliudande spel med 40 prima mässingstämmor i stämpelplattor av kraftig mässing och blankförförkromade skyddsplåtar. Stämt i C. Längd 18 cm.
Nr 21-1009 8: 50

Ballongpump. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. Storl. 65×220 mm. 10 st sorterade ballonger medföljer.
Nr 37-510 5: 50



Nr 37-515 Nr 37-519



Frimärken, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen.
Nr 27-620 1: 25



Magnetihundar. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I ask med beskrivning.
Nr 27-616 .. Pr par 4: 50
Nr 27-619 Pr st 3: 80 Pr 10 st 31: -
Nr 37-515 Pr st 3: 95 Pr 10 st 32: -



606 607 608



614 615

Dockskäpsarmatur med sladd och stickprop med stiftavstånd 8 mm. Fint utförförande av plast o. blankpolerad metall. Med glödlampa 3,5 V.

27-606 Taklampa 4:90
27-607 Vägglama 6:25
27-608 Vägglama 4:90

27-614 Taklampa 5:25
27-615 Taklampa 4:75

Reservlampa, E5,5, 3,5 V.
Nr 22-591 0:75

Dockskäpsledning (modellkabel), se annan sida i katalogen.



Bordslampa. Höjd 45 mm.
Nr 27-540 6:25

Svagströmskontakter för dockskåp och elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.



491 984 492 493

22-491 **Vägguttag**. Diam. 18 mm.
Pr st 0:65, 10 st 5:30

22-492 **Stickprop**.
Pr st 0:75, 10 st 6:—

22-984 **Sladdkontakt**.
Pr st 0:85, 10 st 7:—


22-493 **Tryckkontakt**.
Pr st 1:—, 10 st 8:—



Strömbrytare med vippa. Diam. 19 mm.
Nr Pr st 10 st
22-996 1:25 10:50




TV. Trevlig dockskäpsmöbel i mahognylkande hölje. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Apparatorstoler: 50×65×35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickprop. (Vani. ficklampsbatteri användes).
Nr 27-541 11:50



Batteriuttag av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (22-492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (2316).


Nr 27-604 1:20



Ringklocka, 6 V. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ring-signal. 5×4×2 cm.
Nr 22-1282 8:—



Bygglåda, ELECTRIC BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el-ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer.
Nr 32-554 13:75



Hjul för modellflyg m.m. Mjukt däck av svart synt. svampgummi. Metalliserat plastnav.


Axel-
Nr Storl. häl Pr st
27-537 50 mm 3 mm 3:50
27-538 65 mm 3 mm 4:50
27-539 78 mm 4 mm 6:25




Lokaltelefon. En praktisk prisbillig telefon för barn och vuxna, levereras med 10 m kabel men utan batterier, (4 st 32-2321). Hölje i slagtälig plast. Med ljus och ljudsignal.
Nr 37-585 Pr par 47:50




Elektronikern. 160 olika experiment med elektricitet och magnetism för flickor och pojkar från 10 till 15 år. Rikligt illustrerad beskrivning på svenska. Lådans storl. 41×24×5 cm.
Nr 37-586 65:—



Episkop, DUX "Hembio" för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m.m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistera ihop tidningsserier till långa remors. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8½×8½ cm kan återges förstorade i format upp till 75×75 cm. Med 220 V lampa.
Nr 37-503 98:—



Hjul. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. För. bricka täcker hjulnavet.
Nr 31-817 Pr förp. 4 st 38:—




Elmotor för likström, med dubbla ferritmagneter och självsörjande lagerbussningar. Går åt båda hållen genom polväxling. Kompakt 3-delat anläte med kollektor. Fungerar även som generator. Storlek: diam.×längd. Vikt i gram. Varv: tusental pr. minut. Axeldiam. på 2248—2249 är 2 mm, på 2250—2251 är 2,3 mm.

Nr	Volt	Amp.	Varv	Vikt	Storl.	Pr st	10 st
22-2248	3	0,9	9	18 g	21×29	2:50	18:—
22-2249	1,5	0,65	4	28 g	24×32	2:65	19:—
22-2250	3	0,85	6	42 g	27×34	3:65	26:—
22-2251	4,5	0,4	6	46 g	27×34	3:95	29:—

22-1355
22-1356
22-1360

El-motorer för likspänning 3—6 volt. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polväxling eller omkopplare vilket finns på 22-1360. Storleken är längd×diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	förbrukning	diam.	Pris
22-1355	27×18 mm	15 g	400mA	1,5 mm	24:—
22-1356	29×22 mm	20 g	800mA	1,5 mm	29:—
22-1360	51×30 mm	90 g	1,5A	2 mm	33:—




El-motor. (Decaperm Special) med nedväxling 1:2,5. Varvtal på utgående axlar 4000 och 1500 v/min. Strömförbrukning tomg. 0,5 A, max bel. 3,5 A vid 12 V likström. Storlek 93×44 mm. Axeldiam. 4 mm.
Nr 32-1361 49:—


El-motor. (Hectoperm Special) med nedväxling 1:2. Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/min. tomg. Strömförbr. obelastad 0,6 A, bel. 6 A vid 12 V likström. Storlek 120×55 mm. Axeldiam. 4 mm.
Nr 32-1362 65:—




El-motorer med robust självsörjande växellåda med 6 steg. Omställbar för nedväxling 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 och 1/9 av grundvarvtal, som är 3000—7000 v/min. beroende på belastningen. Finns i två storl.
22-1363. Strömförbr. 0,1—0,5 A vid 6 V likström. Storlek 60×25 mm. Axeldiam. 2 mm. 46:—
22-1364. Strömförbr. 0,15—1,5 A vid 6 V likström. Storlek 100×40 mm. Axeldiam. 4 mm. 53:—




Motorsats. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3—4,5 V batteri. Med mycket lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.
Nr 37-504 Pr st 10 st
27-50 4:25 37:50




Byggsats, innehåller alla nödvändiga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytfjäder med silverkontakter, handelektroder med ledningar, färdigglindad spole med såväl primär som sekundärlinningar. Kopplingsanvisning och arbetsbeskrivning.
Nr 37-574 34:—



Magnetsnurra som verkar mystisk, hjulet går upp och ned på den förrinnade järnbägens båda sidor. Det är en intressant leksak för barn upp till 80 år. Hjulets diam. 65 mm., bågens längd 29 cm.
Nr 27-50 Pr st 10 st
27-50 4:75 39:—



Utombordsmotor "NEPTUN Super" för 4—8 V m. omkopplare för fram-back-stopp. Hölje o. propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 100 W, garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm.
Nr 37-574 34:—




Gyrosnurra. En intressant leksak för experiment o. demonstration av gyro-kraften, som är rena trolleriet. Snurran kan bl. a. balansera på Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer.
Nr 37-591 8:75



Motorbåt av lackerad plåt med gummimotor. Längd 13,5 cm. Går en lång stund efter varje uppdragnings. En trevlig båt att leka med i vätställ eller badkar.
Nr 37-502 Pr st 2:25, 10 st 17:80

Racerbåt av lackerad plåt. Går med ånga. Vatten påfylls genom ett av de två rören baktill på båten, varefter bränslet tändes och insättes under pannan. Om några ögonblick startar båten och går ca 10 min. under ett smattrande ljud. Bästa värmekälla är en halv värmetablett (sid. 72). Längd 14 cm.
Nr 37-501 Pr st 5:75, 10 st 48:—



Angmaskin, höjd 22 cm, sockeln 20×14 cm. Eldas med torrsprit i tabletform. Angpanna av förm. och högglanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Angpannan har förm. ångvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Angpannestorlek 9×4,5 cm.

Nr 37-623 60:-

Angmaskin, sockel 26×31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvisslan som tjuter då ventilen utlösas. Angpannan, 13,5×5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet.

Nr 37-624 112:-

Angmaskin, utförande som föregående men sockel 30×35 och höjd 32 cm. Angpannan, 16×6,5 cm, har glasruta och utsläpssvient samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljepippen samt kran för start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och skål för kondensvattnet. Högklassigt utförande.

Nr 37-625 225:-

Angmaskin, som föregående men större: sockel 42×34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlöd ångpanna som rymmer 500 cm³, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepipfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande.

Nr 37-626 370:-



Båtångmaskin. Angpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5×10,5 cm. Vattenståndsglas och 2 säkerhetsventiler. Sockel av ugnsläckerad metall. Stående, dubbelverkande fast mässingscylinder med



Angvärt. Angpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5×15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndsglas och ångvissla. Dubbelverkande, fast mässingscylinder med slid för köring fram o. back. Balanshjul, 8 cm diam., med remskiva. Kugghjuls-kopplingen till hjulen kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul o. frontvält av eloxiderad aluminium, diam. 10 och 7 cm. Övriga delar fint lackerade i grönt o. rött. Styrning m. ratt via kedje-länksystem. En tekniskt välutrustad maskin i hög kvalitet. Eldas med värmetabletter. Längd 32 cm.

Nr 37-517 175:-




Styranordning med handtag och ratt för fjärrstyrning av ångvärt 37-517. Längd 1 mtr.

Nr 37-518 17:-




Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tablettar.

Nr 24-1305 3:50




Remskiva, 3-spårs, m. diameterna 10, 8 och 6 mm. 27-595 För Axel 2,0 0:40
27-596 För Axel 2,3 0:40



Transmission med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17×7,5 cm. Höjd 5 cm.


Nr 37-630 15:50



Excenterpress, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d.


Nr 37-631 32:-

Modellmaskiner avsedda att drivs av ångmaskin eller elektrisk motor.



Borrmaskin med remskiva för två hastigheter. Höj och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam. 9 cm.

Nr 37-627 19:-



Slipmaskin med 2 st 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm.

Nr 37-628 15:50




Cirkelsåg, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85×70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm.

Nr 37-629 15:50




Kapsåg på bottenplatta 13×6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas.

Nr 37-632 26:-




Excenterpress, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d.

Nr 37-631 32:-



Insatslamphållare, av bakelit med E14-gång. Ställbar längd. Gängat nippelfäste. S-märkt.

Nr 22-874 6:75



Lamphållare av bakelit. Gång E14. Storlek 28×50 mm. S-märkt. Svarta eller vita.

Nr 32-1789 1:85 10 st 16:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-

Nr 22-122 10 st 16:-

Nr 22-123 10 st 16:-

Nr 22-875 27 mm 0:50 4:-



Vägguttag, 3-faldiga. Vita.
32-891, utanpåliggande.
32-892, för infällning.
Pr st 8: 75, 10 st 79:-



Vägguttag för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250 V/10 A. S-märkt.

Nr 32-744 Pr st 10 st 3: 75 32:-


Vägguttag för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt.

32-246 brun 2:-, vit 3: 95



Vägguttag, dubbla. Vita.
32-236, utanpåliggande.
32-235, för infällning.

Pr st 4: 35, 10 st 38:-




Vägguttag, utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt. Vitt.

Nr 32-1886 4: 50

Vägguttag för infällning, med jorduttag. Vitt.

Nr 32-242 5: 60



Vägguttag, dubbla för jordat uttag. S-märkt. Vita.
22-2194 utanpåliggande.
22-2195 för infällning i dosa.

Pr st 9: 25




Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.
22-1799, prop. Pr st 1: 10
22-1798, uttag. Pr st 1:-



Sladdströmbrytare av bakelit i storl. 26×60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med vit kåpa.

Nr 22-844 Pr st 3: 75 32:-



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märktta.

22-2153 för 0-3 mm gods.

22-2154 för ca 6 mm gods.


Pr st 1: 95, 10 st 16:-

Tryckströmbrytare, som föreg., men med självsändande ring. S-märktta.

22-1298 för 0-3 mm gods.


22-1299 för ca 6 mm gods.

Pr st 2: 25 19:-



Strömvällare plastkapslad. 3-polig strömbrytare. 16 A 380 V. Låsbar i främ och tilläge. Försedd med separat 0-plint. Sköljlätt koplslng. 2 genomgående upptopp 22,5 mm. Röd indikerlampa. Storlek 120 × 80 mm.

Nr 32-1555 46:-



Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikrobrytare med tyxt och mjuk gång. S-märktta.

32-1556, enpolig utanpåliggande.

Pr st 4: 20, 10 st 37:-

32-1561, trappomkopplare, utanpåliggande.



Pr st 5: -, 10 st 45:-

32-1557, kronomkopplare, utanpåliggande.

Pr st 6: 20, 10 st 55:-

32-1558, trappomkopplare, utanpåliggande.

Pr st 6: 40, 10 st 57:-



Strömbrytare, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt.

Nr 22-2013 Pr st 4: - 34:-

Omkastare, 1-polig. För svagström, max 4A.
Nr 22-2030 .. Pr st 4: 20

Täckplatta av svart bakelit. Passar 22-2013 o. 22-2030. Storlek 45×20 mm.

Nr 22-2031 Pr st 10 st 0: 50 4:-




Strömvällare ALPHA, m. dropformad förnicklad metallarm. 250 V/2A. S-märkt.

22-726, 2-polig brytare

6: 75

22-727, 1-polig brytare o. omkastare. 6: 90



Strömbrytare, 1-polig med inbyggd signallampa. 220 V/10 A. Vit med röd lins. S-märkt. 28×11 mm.

Nr 22-821 Pr st 10 st 5: 60 47:-

Indikeringslampa, svart ram med röd eller orange lins. Med 12 eller 24 V lampa.

Nr Lins Pr st 10 st

22-795 röd 2: 30 19: 50


22-794 orange 2: 30 19: 50

Indikeringslampa, vit ram med röd eller orange lins. Med lampa 220-250 V. S-märkt.

Nr Lins Pr st 10 st

22-798 röd 4: 50 37:-

22-799 orange 4: 50 37:-




Blinkkontakt, lämplig för reklamändamål m.m. Max. spänning 220-250 V växelsp. eller 500 V likspänning.

25-100 W. Med kondensator.

Storlek 5×1×1 cm.

Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.

Nr 22-1374 9: 50



Strömbrytare för panelmontering i 19×13 mm hål. 250 V/6 A. S-märkt. Helt i ljusgrå plast. 1-polig brytare.

Nr 22-851, .. Pr st 2: 50 10 st 22:-

Nr 22-852, 1-polig omkastare.

Pr st 2: 70, 10 st 23:-



Strömbrytare för inmontering i panel med 28×11 mm hål. 250 V/10 A. S-märkt. Djup 30 mm. Svart eller vit.

Nr 22-820 Pr st 2: 25 19:-



Strömbrytare, 1-polig med inbyggd signallampa. 220 V/10 A. Vit med röd lins. S-märkt. 28×11 mm.

Nr 22-821 Pr st 10 st 5: 60 47:-

Indikeringslampa, svart ram med röd eller orange lins. Med 12 eller 24 V lampa.

Nr Lins Pr st 10 st

22-795 röd 2: 30 19: 50

22-794 orange 2: 30 19: 50

Indikeringslampa, vit ram med röd eller orange lins. Med lampa 220-250 V. S-märkt.

Nr Lins Pr st 10 st

22-798 röd 4: 50 37:-

22-799 orange 4: 50 37:-



Blinkkontakt, lämplig för reklamändamål m.m. Max. spänning 220-250 V växelsp. eller 500 V likspänning.

25-100 W. Med kondensator.

Storlek 5×1×1 cm.

Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.

Nr 22-1374 9: 50



848

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849

849



Stickprop 22-2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd.
Svart Pr st 0:80, 10 st 7:-
Vit Pr st 0:90, 10 st 8:-

Skarvtag 22-88 för ovanstående stickprop.
Svart Pr st 0:75, 10 st 6:50
Vit Pr st 0:85, 10 st 7:50

Vägguttag 22-2108 för ovanstående stickprop.
Svart Pr st 0:95, 10 st 8:-
Vit Pr st 1:—, 10 st 8:50



22-405 22-69 22-70

Skallamphållare av mässing, dvärggäng. E 10.

22-405 m. fästskruv i botten. Pr st 0:45, 10 st 3:60
22-69 med fiberfäste.

Pr st 0:75, 10 st 6:50
22-70 med fot.
Pr st 0:60, 10 st 4:90



22-1250. Försänkt.
Pr st 0:75, 10 st 6:-




Lamphållare för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm.

Nr 22-1492 Pr st 10 st 1:60 14:-

Packning av gummipasserar 22-1492 för utomhusbruk.

Nr 22-1491 Pr st 10 st 0:35 2:50



Lamphållare med fot av bakelit. För illuminationslampor m.m. Dvärggäng.

E 10.

Nr 22-67, svart 0:85 7:30
22-2093, vit 0:90 7:80

Med mignongäng, E 14.

22-1803, svart 1:25 11:40
22-2092, vit 1:35 12:20




Svagströmsmateriel

Lamphållare med svart plastkåpa och 9 cm anslutningsrör. För E 10 sockel.
Nr 22-701 Pr st 0:50 10 st 3:90




Tryckkontakt av vit plast, 40 mm diam.
Nr 22-2106 Pr st 2:20 10 st 18:-



Gonggong med behagligt tvätionsljud. Kåpan storlek 17×17×5 cm. Under fronten finns hållare för 4 st 1½ V batterier (2313) men den kan även drivas från 8 V transformator. Enkel montering efter medfölj. anvisning.
Nr 32-262 33:-


Ringklocka diam. 75 mm. För både lik- och växelström.
32- 5 4 V 6:80
22-1785 12 V 8:25
22-1786 24 V 8:75



Lamphållare 22-997 för mignonsockel, E 14.
Pr st 0:85, 10 st 6:90



Lamphållare 22-999 för miniatyrsöckel, E 5,5.
Pr st 0:50, 10 st 4:20




Gongklocka på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm.
Nr 32-10 9:75




Hängkontakt av vit plast
Nr 22-1402 .. Pr st 2:25




Tryckkontakt med belyst knapp och namnsvikt. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40×60×15 mm. Med 8–15 V lampo.
Nr 22-549 6:-



Reservlampa 22-269 2:25



Ringklocka för 3–5 V lik- eller växelpänning i miniatyrmodell, längd 8 cm.
Nr 22-549 6:-



Alarmklocka, 3–5 V lik- eller växelpänning. Storl. 15×8 cm. Utan batteri (2 st 2320). Kan även drivas med 5–8 V transformator.

Nr 32-928 21:-




Nr 22-545 10:50



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit.

22-2009, utan fästplatta, för montering i 13 mm hål
Pr st 1:75, 10 st 14:50

22-56, m. förn. fästplatta.
Pr st 3:—, 10 st 27:—



Summer, 3–5 V lik- eller växelpänning. Med kåpa av bakelit. Storl. 85×70 mm.
Nr 22-546 6:75

Miniatyrsummer i plastkåpa 12×7×4 cm. 3–5 V lik- eller växelpänning.
Nr 22-982 6:50



Transformator med inbyggd summer. Effektiv signal. Enkel montering. Storlek 12×7×4 cm. Kåpa av vit härdplast. 220 V/sek. 8 V. S-märkt.
Nr 32-1784 26:-



Gonggong med behagligt tvätionsljud. Kåpan storlek 17×17×5 cm. Under fronten finns hållare för 4 st 1½ V batterier (2313) men den kan även drivas från 8 V transformator. Enkel montering efter medfölj. anvisning.
Nr 32-262 33:-


Nr 32-1347 14:50



Tjuvalarm bestående av en siren med skrämmande starkt ljud som löses genom kontaktledning kopplad till tex dörr eller fönster. Storlek 8×6×11 cm. Passande batterier 4 st 2307.
Nr 32-1347 14:50



Universallampa med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kulled upptill. Tillv. av förfickl. och läckerad metall med skydd för glödlampan. Max 60 W normalsockellampa. Monterad med ca 4 m gummisladd med stickprop.
Nr 32-778 39:-



Signalhorn, starktons, för industrier, sågvagn, ishockeyplaner m.m. För drift med 24 eller 220 V växelström, 35 W. Vatten-tät kapsling, helt av kraftig bakelit. Storlek 13×33 cm. Vikt 1,4 kg.
Nr 32-532 54:-




Ringklocka med plats för batteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledn. till tryckknappen så är det klart. Vit plastkåpa 15×8 cm. Utan batteri (2 st 2320). Kan även drivas med 5–8 V transformator.
Nr 32-95 69:-




Signalsirén. Avger ett mycket genombräckande ljud. 12 V likström. Storlek 10×7 cm.
Nr 32-557 6:50



Skyddskåpa av slagtälig glasklar plast. Passar handlampor med 75 mm glasdiam.
Nr 32-1431 6:90




Skärmhållare med fäste för normallamphållare. Ställbar höjd 15–22 cm. Förmässingad.
Nr 32-557 6:50



Arbetslampa för sällan skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör. Längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt som passar även jordade uttag. S- och Fi-märkt. Strömbrytare på skärmens överdel.
42-518, med bordfäste.
42-519, med väggfäste

66:-
66:-




Gummisladdlampa med extra kraftigt stötdämpande handtag, E 27 porslinslamphållare för max. 60 W lampa. Jordad med kabel och prop. Skyddskorg av galv. ståltråd med lucka för lampbytte. Tål omild behandling. Med 10 m gummikabel. S-märkt.
Nr 32-1345 59:-



Handlampa av svart bakelit, med normallamphållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd.
Nr 32-499 15:75

Handlampa, ovanstående monterad med gummikabel och stickprop.
32-1992, med 5 m kabel.
32-1993, med 10 m kabel.



Arbetslampa för sällan skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör. Längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt som passar även jordade uttag. S- och Fi-märkt. Strömbrytare på skärmens överdel.
42-518, med bordfäste.
42-519, med väggfäste

66:-
66:-

Studielampa, praktisk, elegant och mångsidig användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfil. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färgar: Vinröd, grävit eller grönn. Prisbillig platsbelysning i nutida smak.
32-1407. Bordsfäste
32-1408. Väggfäste




Lysrörssarmatur, PHILIPS, har 2 st lysrör med glödlampans varma ljus. För kontor, kök och hobbyrum m.m. 2×20 W. Vitlackerad plåt och gavlar av ljusgrå plast. Försedd med 2 st rör, lamppropp och bygel för takkrok. 220 V. S-märkt. Storlek 66×23×7 cm.
Nr 42-843 88:-




Ei. propp 22-1062. DZ II
(standard-modell). För
upp till 500 volt. S-märkt.

Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm.	5 st	25 st
4	21,5	4:50
6	21,5	4:20
10	21,5	4:
16	21,5	4:30
20	21,5	4:40
25	21,5	4:50



Tavelbelysning av mässing, för rörlampa. (34-1089).




Nr 22-1063, d:o tröga.

Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm.	5 st	25 st
6	21,5	5:50
10	21,5	5:40
16	21,5	5:50
20	21,5	5:80
25	21,5	6:-



Evhetspropp Nr 22-514. Har man en evhetspropp är man aldrig utan proppen. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nyt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga 2 (27 mm).

6 Amp.	Pris 26:-
10 Amp.	Pris 27:-
15 Amp.	Pris 29:-




Säkringssockel av glas-
rat vitt porslin. Gänga DZ
II 500 V/25 A.
Nr 22-124 7:75

Bottenkontakt 22-831 pas-
sar i 22-124.

Amp.	Pr st	25 st
6	0:35	7:-
10	0:35	7:25
16	0:40	8:-
20	0:45	9:75
25	0:55	10:50




Armatur helt i polerad,
solid mässing, behandlat
mot oxidering. Dolda fäst-
skruvar. Bländskydd av
vit plast. Reflektordiam.
160 mm.
Nr 34-642 79:50



Armatur i mässingfärgat
utförande. Lednippel och
rör i polerad mässing.
Dragströmställare. Reflek-
tordiametern 140 mm.
Nr 34-644 59:-




Propphuvud 22-1066,
gänga DZ II. 1:75



Glimtändare. Finns för 20
eller 40 W lysrör. Växel-
ström.
Nr 22-897 Pr st 2:-



Reaktor för lysrör, 220 V
växelström. S-märkt.
Nr 32-1112, 20 W 15:50
Nr 32-1109, 40 W 14:75



A. Glödlampa med socket E 27 (normal). Innermaterade upp till 200 W.

32-1055.	130	40 3:-
32-1856.	130	60 3:25
32-1871.	130	100 3:75
32-1057.	220	25 1:85
32-1058.	220	40 1:85
32-1857.	220	60 1:85
32-1241.	220	75 1:85
32-1242.	220	100 2:25
32-1018.	220	150 2:90
32-1874.	220	200 3:95
32-1020.	220	300 7:90

Lågvoltslampor med normalsockel E 27. För belysningar med skyddstransformator, hem-elverk m.m. Innermaterade.

Nr	Bild	V	W	Pris
32-1044	B	12	10	5:75
32-1045	B	12	25	5:90
32-1046	A	12	40	4:75
32-1194	A	12	60	4:75
32-1328	A	24	10	3:90
32-1329	A	24	25	4:-
32-1330	A	24	40	4:25
32-1195	A	24	60	4:25
32-1196	A	24	100	4:50

B. Småklotlampa med socket E 27. Matt. Längd 74 mm. diam. 45 mm. 220–230 volt.

34-1080.	15 watt.	2:60
34-1081.	25 watt.	2:40
34-1082.	40 watt.	2:40

C. Småklotlampa med socket E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220–230 V.

34-357.	15 watt.	2:60
34-1086.	25 watt.	2:40
34-1087.	40 watt.	2:40

D. Päronlampa med socket E 14. Storlek 26×63 mm. 220–230 V. (34-1154 även 130 V).

34-1154.	15 watt	4:20
34-1156.	25 watt	4:25

E. Kronljuslampa, blandskyddad, socket E 14.

32-1025.	40 watt.	2:80
----------	----------	------


Längd 10 cm. 25 W. 220 V.

Nr 32-1862 2:80

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermaterade.

32-1100	innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt.	17:50
32-1101	innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt.	18:25

Pr sats



Ljusplugg PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum och barnkammare. För 220 V växelström.


Nr 32-751	9:50
-----------	-------	------

Pr st 1: 15, 10 st 9:-

Pr st 1: 15, 10 st 9:-


Pr st 1: 10, 10 st 8:-

Pr st 1: 10,




Strålkastarlampa till asymmetriska insatser.
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/40 W.

Pr st 3: 60, 10 st 29:—
Nr 35-70, 6 eller 12 V. 60/55 W.
Pr st 5: 50, 10 st 46:—




623



Halogenlampa H 4, E-märkta. 12 V 55/60 W.
Nr 35-233 13: 75 124:—

Halogenlampa passande bl. a. till fjärrljus H3.
Finns för 6 eller 12 V.
Nr 25-232 10: 50 92:—



Billampa för stoppljus o. blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25×45 mm.

22-623 6 V/21 W

22-624 12 V/21 W

Pr st 1: 40, 10 st 11:—

22-625 24 V/21 W

Pr st 1: 70, 10 st 13:—

Billampa i kuform. Sockel BA 15 s. Storlek 18×35 mm.

22-1928 6 V 5 W

22-1930 12 V 5 W

22-1929 6 V 15 W

22-1931 12 V 15 W

22-1933 24 V 5 W

22-2085 24 V 15 W

Pr st 1: 10, 10 st 8: 50

Sockel BA 15 d.

22-1956 6 V 3 W


22-1960 12 V 3 W

22-1957 6 V 5 W

22-1961 12 V 5 W

22-1964 24 V 5 W

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50



651

629

Billampa. Kombin. stopp- och bakljus. Storlek 25×45 mm.

Nr 22-651 Sockel

5/20 W 6 V. BA15 d

Nr 22-652

5/20 W 12 V. BA15 d

Nr 22-692

5/21 W 12 V. BAY15 d

Pr st 1: 90, 10 st 15: 20

Nr 22-654

5/21 W 24 V. BA15 d

Pr st 2: 40, 10 st 19: 20

Billampa f. sökärljus m.m. Sockel BA 15 s. Storlek 25×45 mm.

Nr 22-629 6 V 25 W.

Pr st 1: 80, 10 st 14: 40

Nr 22-632 6 V 35 W.


Pr st 3: 10, 10 st 24:—

Nr 22-631 12 V 25 W.

Pr st 1: 80, 10 st 14: 40

Nr 22-633 12 V 35 W.

Pr st 3: —, 10 st 24:—



1928




FICKLAMPA ACCULUX. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gastäte ackumulatorer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 års. Effekt full laddning brinner lampan ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. S-märkt.

Nr 32-796 44:—

Tillbehör:

22-791 Lupp 11: 50
22-792 Läsglas 18: 75
22-793 Res.lampa 1: 50



Ficklampa. EVIGHETS-LAMPA med uppladdbar ackumulator. När lampan börjar lysa svagt sättes den direkt i ett vägguttag för laddning över en natt och den lyser åter starkt m. obegränsad lagringstid. Den kan laddas om otaliga gånger. 1 års GARANTI. S-märkt.

Nr 22-217 21: 50

Pr st 1: 40, 10 st 11: 50

Med sockel S 8. Storlek

16×44 mm.

22-836 6 V 5 W

22-837 12 V 5 W

22-838 24 V 5 W

22-826 6 V 10 W

22-827 12 V 10 W

Pr st 1: 40, 10 st 11: 50

Med sockel S 8. Storlek

16×44 mm.

22-816 6 V 3 W

22-817 12 V 3 W

22-818 24 V 3 W

Pr st 1: 40, 10 st 11: 50

Med sockel S 8. Storlek


16×44 mm.

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40



18



18



18




18



18



18




18



Pannlampa med batterilåda med strömbrytare o. spänne för livrem. Passande batteri: 3 st 2320. Nr 34-310 16:—




Strålkastare. Attraktivt ut- förande i tvålårgad plast. Polerad 75 mm reflektor för högsta ljusutbyte. Längd 16 cm. Passande batterier 3 st 2327. Nr 32-2052 15: 75



Strålkastare, lämpar sig för både bil och båt. En stöttålig o. kraftig handlampa i plast, m. 2 strömbrytare, * den ena för blinkvarningslampa. Vattentät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Passande batterier: 6 st 32-2320.

Nr 34-204 21:—

Reservglödlampa: strålkastare 22-707, blink 22-708.



Miniatyrlampa av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batteri. Passande batteri 2310. Längd 6 cm.

Nr 22-97 3: 90

Miniatyrlampa som föreg. men av självlysande plast.

Nr 22-754 4: 25

Pr st 10 st


2301 2: 50 22:—

2302 4: 50 22:—

2303 4: 40 23: 40



Stavlampa av lackerad aluminium med reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t.ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st 2320. Nr 32-731 6: 75




Stavlampa med ytterhölje av helvulkanserat gummi. Stötssäker, vattensäker o. gnistsäker. Trevlig vid undervattenssimning. Passande batterier: 2 st 2320. Längd 19 cm. Nr 32-2053 7: 60



Handlampa med strålkastare framåt och röd reflex bakåt. För 1 st ficklamps-batteri (32-2316). Vattentät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Passande batterier: 6 st 32-2320.

Nr 32-2054 6: 50



Specialbatterier för ringledning m.m. 19: 50

32-2315, typ R40, Storlek

65×165 mm, 1,5 V 17: 75

Pr st 10 st

22-309 22: 30

22-310 22: 31

22-311 22: 32

22-312 22: 33

22-313 22: 34

27-18 22: 35

Pr st 6 st

22-309 RM-312 H 7,8×3,5 mm

2: 75 14: 40

Pr st 3: 35 17: 70

22-310 MP-675 H 11,5×5 mm

3: 35 17: 70

Pr st 3: 95 21: —

22-311 RM-625 H 15,5×6 mm

5: 20 27: 60

Pr st 4: 50 24: —

22-312 RM-1 H 16×16,5 mm

22-313 RM-401 H 12×28,5 mm

4: 40 23: 40

Pr st 4: 40 23: 40

27-18 403 6 V 14×19,5 mm

4: 40 23: 40

Pr st 6 st

22-2258 PX 675 11,4×5,1 mm

1,35 V 6: 35 33: 25

Pr st 5: 50 28: 75

22-2259 PX 625 15,5×5,9 mm

1,4 V 3: 80 20: —

Pr st 23: 40 12 st

22-2233 MN 2400 10,3×43,8 mm


1,5 V 3: 20 33: 20

Pr st 22-2260 MN 1500 14×49,5 mm


1,5 V 3: — 31: —

Pr st 22-181 15F20 26×16×55 mm


22,5 V 7: 50 77: 90



Batterihållare av plast för 4 batterier typ R20 i serie till 6 V. Med lödören. Storlek 140×70×30 mm. Nr 22-1546 5: 95 54:—




Batterihållare av plast för 8 stavbatterier typ R6 i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappsanslutning. Storlek 62×57×32 mm. Nr 22-1545 3: — 27:—



Batterihållare som föreg. men för 6 batterier i serie till 9 V. Storlek 57×46×30 mm. Nr 22-1544 2: 40 21:—



Batterihållare som föreg. men för 4 batterier i serie till 6 V. Storlek 57×30×29 mm. Nr 22-1543 1: 60 13: 50



Till ficklampor, leksaker, transistorapparater. Till transistorapparater, kassettspelare, kalkylatorer, rakapparater, kameror m.m.

Nr Typ Pr st 12 st

32-2310 11×30 mm R6 1,5 V 1: 20 12: 80

32-2313 25×49 mm R14 1,5 V 1: 20 15: 50

32-2320 33×60 mm R20 1,5 V 1: 25 13: 30

32-2312 20×74 mm 2R10 3 V 1: 75 18: 30

32-2316 62×21×65 mm 3R12 4,5 V 2: 40 25: 20

32-2317 98×34×79 mm 3R20 4,5 V 8: 20 34: 25

Pr st 6 st

32-2328 2317 2324 2325 2326

Pr st 12 st

32-2311 2312 2313 2314

Pr st 12 st

22-2258 22-2259 2323

Pr st 12 st

22-2260 22-181

Pr st 12 st

22-181 15F20 26×16×55 mm 22,5 V 7: 50 77: 90

BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet. Batterier Ni kan lita på!



HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER


HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!

HELLESENS BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet.

Batterier Ni kan lita på!



Batterihållare av plast med kontaktfädrar och plats för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora batteritypen (R20).

Batterier

Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1184	A	1 st UM-1	37×70 mm	1: 50	13: 50
22-1185	B	4 st UM-1	38×254 mm	3: 15	27: 50
22-1186	C	4 st UM-1	74×138 mm	3: 90	34: —
22-1162	D	6 st UM-1	74×200 mm	4: 40	38: 50
22-1187	E	8 st UM-1	74×255 mm	5: 25	46: —


För halvstora batteritypen (R14).

Batterier

Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1188	A	1 st UM-2	30×63 mm	1: 25	11: —
22-1189	B	3 st UM-2	30×160 mm	2: 10	18: 50
22-1190	C	4 st UM-2	55×109 mm	2: 65	23: —
22-1191	D	6 st UM-2	58×165 mm	3: 50	30: —

Batterikontakt Han- och hontryckknapp, större, för UM-1 och UM-2 batterihållare. Med 20 cm ledning.

Nr	Pr par	10 par	100 par
22-1192	1: 15	10: 50	90: —



Batterihållare av plast för 6 st batterier typ R20 i serie till 9 V. Men tryckknappslutning motsvarande 915. Storlek 190×70×36 mm. Nr 22-1164 3: 75




22-969 Batterikontakt för anslutning till 9V-batteri (32-2328), med sladd. Pr 1 st 10 st 0: 65 4: 90 42: —

32-1180, för små radioapparater. 7½ volt. Max. belastning 0,5 W. Vikt 0,25 kg. 49: 50


32-1181, samma som föregående men 9 V ut. 49: 50

32-855, f. radioapparater, skivspelare, kassettspelare m.m. Utspän. kan inställas från 4,5 V till 12 V kontinuerligt. Max. 2,4 W. Vikt 0,4 kg. 69: —


32-1182, för stora transistormottagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänningen inställbar 7,5—15 V kontinuerligt. Max. 4,8 W. Vikt 0,5 kg. 86: —



Batterieliminatorer för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd m. batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m.m. Fabrikat. Mascot. Dubbelisolera. Spänningssättarade o. S-märkta. Modellen finns i tre olika storlekar.



Spanningsomvandlare från 6 V till 12 V för inkoppling av 12 V bilradio m.m. i bilar med 6 V system. Hög uteffekt, max. 2 A. Lått att montera. Storlek 6×9×5 cm. Vikt 0,8 kg. Finns i två olika utspänningar.
Nr 32-857 67: —




Spanningsomvandlare från 24 V till 12 V, för inkoppling av 12 V radio o. bilstereo på 24 V-system. Kont. 2 A belastning.
Nr 32-1193 73: —



Batterieliminator för modelltåg och bilbanor m.m. Primär 220 V med likriktare. S-märkt. Med sladd och stickpropp. Storlek 6×11×6 cm. Vikt 0,8 kg. Finns i två olika utspänningar.
Nr 32-1172, ger 4,8 V/3 W likström
Nr 32-1173, ger 12 V/3 W likström.
Pr st 48: —



Nätaggregat "Mascot 710" för serviceverkstäder, laboratorier, radiamatörer m.m. Stabiliserad utspänning reglerbar mellan 8—16V. Max 2,5 A. Brumspänning 0,2 mV vid 2A. Storlek 9,5×14,5×20 cm. Vikt 2,8 kg.
Nr 32-1566 21: —



32-1185, f. radioapparater, skivspelare, kassettspelare m.m. Utspän. kan inställas från 4,5 V till 12 V kontinuerligt. Max. 2,4 W. Vikt 0,4 kg. 69: —


32-1182, för stora transistormottagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställt spänning stabiliseras. Endast för 220 V växelström. Storl. ca 10×11×5,5 cm. Vikt ca 1 kg. S-märkt.
Nr 32-856 122: —

Nr 32-1884 105: —


Motorvaristor. Lika föregående men för enfasmotorer, Börrmaskiner o. liknande på max. 250 W. Nr 32-1884 105: —



Batterieliminator för dockskåp och liknande. Primär 220 V, ger 4 V/2,5 A växelström. Med automatsäkring, sladd o. stickpropp. S-märkt. Storlek 65×85×45 mm.
Nr 32-1171 29: —



Ringledningstransform., av svenska förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12×7×4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 W. 220 V.
Nr 32-1566 21: —



Ringedn.transformator för 220 V växelström. Sekundärspänninga: 4, 8 o. 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12×8×5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt.
Nr 32-1572 29: 50

Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 220—240 V spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt Storlek 8×10×11 cm.
Nr 32-2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 88: —

Nr 32-2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 87: —

Transformator. Primär 220 V. Sekundär med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 1,2 kg. 65×75×80 mm.
Nr 32-1571 42: 50

Transformator lämplig till batteriladdare. Primär 220 V, sekundär 7,5 och 14 V/5A. Storlek 80×65×95 mm. Vikt 1,5 kg.
Nr 32-239 46: —

Motorvaristor. Lika föregående men för enfasmotorer, Börrmaskiner o. liknande på max. 250 W. Nr 32-1884 105: —


Nr 32-91 85: —




Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspänning. Primär 220 V. Sekundär 0—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvtalsreglering m.m. Kapslade och med graderad ratt.
32-668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22×18×18 cm. Vikt 7,3 kg. 295: —
32-671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17×14×16 cm. Vikt 4,5 kg. 225: —



Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutningsräcker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.
Nr 32-2253 12 V—60 VA 87: —
32-2254 24 V—60 VA 84: —



Transformator, lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 220 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagtägt plastkåpa med nätsladd och sekundäruttag med stickpropp. S-märkt. Storlek 11×18×11 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr 32-2257 12 V—150 VA 149: —
32-2255 24 V—150 VA 145: —



Transformator, som föregående men sekundär 60 W, 12 eller 24 V. Utan bärhandtag. Storlek 9×12×8 cm. Vikt 2,7 kg.
Nr 32-2253 12 V—60 VA 87: —
32-2254 24 V—60 VA 84: —



Anslagningstermostat m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringssapparater, lager på motorer och generatörer m.fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöjdet och bryter eller sluter då visst gradat uppnåtts. Storlek: 77×40×35 mm. För 220 V. Max. 10 A. Ställbar 0—150° C.
Nr 32-1343 45: —




Rumstermostat. Termostatens känslakropp består av ett membran, som innehåller en temperaturkänslig gas. Fördelen med detta system är att man uppnår en mycket snäv differens mellan till och frånlagstempertur. Differens 0,5°C. Käpa av ljusgrå plast. Storlek 105 × 55 × 40 mm. Brytning 10 A/380 V AC. S-märkt. Nr 32-335 46:-




Termostat, användes där större noggrannhet i temperaturreglering erfordras t.ex. vid autom. temperaturregler, av bon-rum, växthus, kycklingmödrar m.m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. +1°C. Brytförstånd 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt. Med slutet kontaktssystem varför gnistbildung är utesluten. Nr 32-1692 52:-

RELÄER




Miniatyrelä. DEC typ MU, med 3 växlade kontakter. Kontakt kapacitet: 2 A. Slutning 6 A, brytning 2 A. I plastkåpa 18×24×26 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likspänning. Nr 22-126 a 6 V 125 mA
Nr 22-126 b 12 V 62 mA
Nr 22-126 c 24 V 30 mA
Pr st 15:50



Miniatyrelä, DEC typ MS, m. 4 växlade kontakter. Kontaktkapacitet: 3 A, slutning 10 A, brytning 3 A. I plastkåpa 20×27×33 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likström. Nr 22-127 a 6 V 150 mA
Nr 22-127 b 12 V 75 mA
Nr 22-127 c 24 V 37 mA
Pr st 18:50
Sokel, passande typ MS. Nr 22-128 2:50



Fotoelektriskt relä med stort användningsområde för verkstäder, affärer, fabriker, garage m.m. När ljusstrålen brytes ger ett relä impuls till tex. ett räkneverk eller alarmsignal. Strällängd upp till 5 m. Givare och mottagare m. kopplingschema. 220 V. Nr 32-2058 170:-




Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. 220 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa för spänning. Nr 22-866
Pr st 17:75, 10 st 159:-




Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 18 mm. Slutande funktion vid kontakt. Längd 50 mm. Nr 22-865
Pr st 11:25, 10 st 98:50



Värmelektronik, ger kontakt vid vibration. Tjuvlar för t.ex. bilar m.m. 50 V DC. 0,3 A. Diam. 50 mm. Nr 22-867
Pr st 17:25, 10 st 154:-



Larmkontakt, ger kontakt vid vibration. Tjuvlar för t.ex. bilar m.m. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 5 W. Storlek 57×22×17 mm. Nr 22-864
Pr st 11:50, 10 st 105:-



Relä. Miniatyrelä med tvärpolig växling. Manöverspänning 49–100 V spolmotstånd 5,8 kohm. Belastning, max. 100 V. 1 A. 30 W. Storlek 30×24×19 mm. Restparti. Nr 22-112 Pr st 6:50

Relä. Miniatyrelä liksn. 22-112 men m. manöverspänning 30–66 V. Spolmotstånd 2,5 kohm. Nr 22-113 Pr st 6:50



Tungrelä försedd med 2 tungelement, en slutning och en brytning, inkapslat i manöverspole. Anslutningar för montering på kretskort. Storl. 31×13×8 mm. Finns för 12 V (330 ohm) el. 24 V (1400 ohm). Nr 22-1120 .. Pr st 7:50



Isolerband, vita, 15 mm breda i plåtaskar.
Nr Längd m Pris
22-1835 5 2:35
22-1836 10 3:60
22-1837 25 8:50



El-tejp VINI. S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 0,19×19 mm. 20 m spole. Nr 22-232 4:90



El-tejp SAJP av svart PVC. Mått 0,2×15 mm på 20 m rulle. Lägsta pålinningstemp. -20°. S-märkt. Nr 22-233 3:85

Isolerband, svarta, 15 mm breda. 22-1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskar.
Nr Längd m Pris
22-1592 5 1:65
22-1593 5 2:30
22-1598 10 3:50
22-108 10 8:25

Plasttejp av PVC. 0,15×15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspolar. Nr 22-210 Pr st 1:60

Stavtermostat med den temp.-känsliga delen placerad längst ned i stavnen. Noggrannheten uppgår till +1–2°C. Inställningsdosans storl. 60×50 mm. 220 V max. 10 A. Stavdiam. 9 mm. Gänga 3/8" gas.

Inställ-Stavl.
Nr barhet cm Pris

32-1337 0-60° 31 137:-
32-1338 20-100° 22 136:-
32-1339 20-170° 15 134:-
32-1340 30-230° 12 134:-


RELÄER



Fotoelektriskt relä med stort användningsområde för verkstäder, affärer, fabriker, garage m.m. När ljusstrålen brytes ger ett relä impuls till tex. ett räkneverk eller alarmsignal. Strällängd upp till 5 m. Givare och mottagare m. kopplingschema. 220 V. Nr 32-2058 170:-



Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. 220 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. Slutande funktion vid kontakt. Längd 50 mm. Nr 22-865
Pr st 11:25, 10 st 98:50



Larmkontakt, ger kontakt vid vibration. Tjuvlar för t.ex. bilar m.m. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 5 W. Storlek 57×22×17 mm. Nr 22-864
Pr st 11:50, 10 st 105:-



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. × yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.



El-tejp VINI. S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 0,19×19 mm. 20 m spole. Nr 22-232 4:90




El-tejp SAJP av svart PVC. Mått 0,2×15 mm på 20 m rulle. Lägsta pålinningstemp. -20°. S-märkt. Nr 22-233 3:85



Plasttejp av PVC. 0,15×15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspolar. Nr 22-210 Pr st 1:60

Silverkontakte



Kabelklammer 22-936 av nylong, är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar.

Diam.	Pr 10 st	100 st	Huvud	Storlek i mm	10 st	100 st
5 mm	1:40	10:20	Runt	1:50	9:-	
6 mm	1:50	10:50	Runt	2:50	16:-	
8 mm	1:95	14:70	Runt	4:80	32:-	
10 mm	3:-	23:30	Runt	6:30	43:-	
12 mm	3:50	27:-				
16 mm	3:80	29:50				
18 mm	4:10	32:-				
20 mm	4:30	34:-				
22 mm	4:60	35:50				
24 mm	4:70	37:-				
28 mm	5:30	42:-				

Kontaktnitar av massivt silver. Måttet angiva huvuds diam.×höjd, skaffets längd×diam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st	100 st
22-282	1,5×0,5	—	1:50	9:-
22-283	2,0×0,7	—	4:80	32:-
22-284	3,0×1,0	—	6:30	43:-
22-285	4,0×1,2	—	11:50	43:-
22-286	1,9×0,15	—	2:50	16:-
22-287	2,5×0,5	—	3:70	24:-
22-288	3,0×1,0	—	4:80	32:-
22-289	4,0×0,6	—	5:80	39:-
22-290	1,0×0,6	—	1:65	10:-
22-291	1,5×1,0	—	1:80	11:-
22-292	2,0×1,0	—	2:50	16:-
22-293	3,0×2,0	—	4:80	32:-

Silverkontakter

Kontaktnitar av massivt silver. Måttet angiva huvuds diam.×höjd, skaffets längd×diam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st	100 st
22-282	1,5×0,5	—	1:50	9:-
22-283	2,0×0,7	—	4:80	32:-
22-284	3,0×1,0	—	6:30	43:-
22-285	4,0×1,2	—	11:50	43:-
22-286	1,9×0,15	—	2:50	16:-
22-287	2,5×0,5	—	3:70	24:-
22-288	3,0×1,0	—	4:80	32:-
22-289	4,0×0,6	—	5:80	39:-
22-290	1,0×0,6	—	1:65	10:-
22-291	1,5×1,0	—	1:80	11:-
22-292	2,0×1,0	—	2:50	16:-
22-293	3,0×2,0	—	4:80	32:-

Silverkontakter

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Pr sats	7:50
22-400	... Pr sats	7:50

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-211	2,1 mm	2:—	14:50
49-212	2,5 mm	2:—	360

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-213	2,5 mm	2:—	230
49-214	3,0 mm	3:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-215	3,5 mm	3:—	230
49-216	4,0 mm	4:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-217	4,5 mm	4:—	230
49-218	5,0 mm	5:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-219	5,5 mm	5:—	230
49-220	6,0 mm	6:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-221	6,5 mm	6:—	230
49-222	7,0 mm	7:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-223	7,5 mm	7:—	230
49-224	8,0 mm	8:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-225	8,5 mm	8:—	230
49-226	9,0 mm	9:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr m
49-227	10,0 mm	10:—	230
49-228	11,0 mm	11:—	230

Kontaktnitar består av 2 st nitar av varje nr 282—293.

Nr	Diam.	Pr dm	Pr

Isolerade ledningar och kabel (S = starkströmsledn.)

Nr		Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.	
49-287		Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade 10 olika	0:35	5:50	16:50	
49-288	"	Enkelledare FK UX Plastisolerad	0,22	7×0,20	brun, grön, vit, gul, orange	0:50	7:70	24:-	
49-33	"	Enkelledare FK Plastisolerad	S	1,5	7×0,50	svart, vit, röd, blå, grå, gul/grön	0:95	17:-	56:-
49-291		Enkelledare EK Plastisolerad	S	1,0	1×1,13	blå, svart gul	0:90	16:50	53:-
49-31	"	D:o	S	1,5	1×1,4	svart, vit, blå, grå, gulgrön	1:10	23:-	74:-
49-32	"	D:o	S	2,5	1×1,8	svart, vit, blå, grå, gul/grön	1:60	33:50	110:-
49-293	"	D:o	S	0,5	28×0,15	svart, vit, brun, transp. röd. gul	0:60	10:50	33:-
49-294	"	D:o	S	1,5	30×0,25	svart, vit, brun, transp. röd. gul	1:20	24:-	78:-
49-106		Kabel, RK, plastisol.	S	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart	3:70	74:-	260:-
49-306		Enkelledare RK UB Plastisolerad		0,75	24×0,20	svart, vit, röd, blå, gul, brun, grön	0:65	12:50	39:-
49-34	"	D:o BIL-kopplingstråd		2,5	51×0,25	svart, vit, röd, blå, grön	1:60	32:-	107:-
49-69		Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.		3×0,5	28×0,15	grå	2:20	44:-	155:-
49-70	"	D:o 5-ledare		5×0,5	28×0,15	grå	3:30	68:-	240:-
49-71	"	D:o 6-ledare		6×0,5	28×0,15	grå	3:80	77:-	270:-
49-83	"	D:o 5-ledare		5×0,75	24×0,20	grå	4:-	84:-	286:-
49-80	"	D:o 7-ledare		7×0,75	24×0,20	grå	4:80	99:-	375:-
49-104		Kabel, RK UB Plastisolerad		2×0,75	24×0,20	grå, vit	1:45	28:50	96:-
49-75		Kabel, S K X, oval Plastisolerad	S	2×0,75	24×0,20	grå, brun, svart, vit, grön, guldf.	1:25	24:50	83:-
49-77		Rumssladd, SKK, rund Plastisolerad	S	2×0,75	24×0,20	vit, brun, grå	1:75	35:-	118:-
49-78		Rumssladd RKK, rund Plastisolerad	S	3×0,75	24×0,20	vit, grå, brun	2:50	49:-	178:-
49-103		Kabel, extra mjuk Plastisolerad		0,5	Special	svart	1:-	21:-	68:-
49-79		Ledare, F K K B Plastisol. signalledning		0,22	2×7×0,20	grå, vit	1:45	27:50	92:-
49-72	"	D:o		0,22	3×7×0,20	grå, vit	1:85	36:-	120:-
49-73	"	D:o		0,22	4×7×0,20	grå	1:95	42:-	140:-
49-82		Ledare F K U A Plastisolerad högt.ledn.		0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0:70	13:-	46:-
49-310	"	Högtalarledning MK U A		0,45	2×14×0,20	grå, vit	1:10	22:50	74:-
49-81	"	Ledare E K U O Ringledning		0,28	2×0,6	vit, transp.	0:65	12:50	39:50
49-99		Ledare, E K U A, plastisol. ringledningstråd, 2-ledare		0,38	2×0,7	benvit, grå	0:95	18:-	59:-
49-105	"	D:o 3-ledare		0,38	3×0,7	vit	1:30	28:-	99:-
49-195		Modellkabel för dock- skåp och modelljärnväg			2×0,3	vit	0:50	9:75	32:-
49-289		Enkelledare E K UX Plastisolerad		0,20	1×0,5	svart, vit, grå röd, blå, grön	0:40	6:25	18:-
49-300		Nedledning, fört. MKUX koparkabel, plastisol.			1×14×0,20	transparent	0:65	12:-	39:-
49-292		Ledning T K X för rakapparater m.m.	S	0,50	2-ledare 256 trådar	benvit	2:50	52:-	177:-

Nr		Typ		Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.	
49-100		Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa		Ytterd. 3 mm	1×10×0,10	grå, svart	1:10	21:50	72:-
49-102	"	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa		Ytterd. 4,5 mm	1×19×0,15	grå, svart	1:70	36:-	120:-
49-101	"	Mikrofonsladd, tvåledare + skärmstrumpa		Ytterd. 3 mm	2×10×0,10	grå, svart	1:50	32:-	105:-
49-201	"	Mikrofonsladd, tvåledare vriden skärm, extra mjuk R K F K-23		Ytterd. 4 mm	2×20×0,10	grå	2:70	56:-	185:-
49-308		Stereoledning med 2 ledare i försilvr. skärm- strumpor.			2×7×0,20	grå	3:-	62:-	210:-
49-98		Bandkabel, förtent Bredd 9 mm		300 ohm	2×14×0,20	transparent	0:90	18:-	59:-
49-96	"	D:o Bredd 3,8 mm		75 ohm	2×7×0,25	svart	1:20	23:-	78:-
49-13		Bandkabel perforerad		300 ohm	2×7×0,30	grå	1:-	20:50	68:-
49-14		TV-antennledning, oval 240 ohm, cellpolyten		0,20	2×7×0,30	grå, vit	1:05	21:-	69:-
49-299		Antennwire, kabblade koppartrådar			1×49×0,15	blank	1:35	26:-	90:-
49-196	"	D:o			1×49×0,20	blank	2:-	40:-	139:-
49-197	"	D:o			1×49×0,25	blank	2:80	56:-	195:-
49-283		Koaxialkabel, flätad kop- parksärm. imp. 70 ohm		Ytterd. 6 mm	6×0,20	vit plast	1:65	33:-	110:-
49-122		Koaxialkabel flätad kop- parksärm. imp. 70 ohm		6 mm	Entrådig 1 mm	vit plast	2:10	43:-	144:-
49-15		Koaxialkabel RG 58 imp. 50 ohm		5 mm	1×7×0,30	svart	2:20	44:-	149:-
49-9		Signalkabel EKKX 4-ledare, olikfärgade		Ytterd. 5 mm	4×1×0,5	grå	1:65	33:-	110:-
49-68	"	8-ledare, olikfärgade		6 mm	8×1×0,5	grå	3:40	66:-	235:-
49-11	"	12-ledare olikfärgade		6,6 mm	12×1×0,5	grå	3:90	76:-	270:-
49-12	"	22-ledare, olikfärgade		8 mm	22×1×0,5	grå	5:50	110:-	390:-
49-311	"	Signalkabel, RKFK-37 4-ledare, indiv. skärmad		6 mm	4×7×0,20	grå	5:75	130:-	435:-
49-302		Ledning för hörraparater m.m.			Extra mjuk 2-ledare	hudfärgad	0:60	Per 30 m rulle 11:-	
49-202		Laboratorieledning, extra mjuk till testsladdar m.m.		1,0	512×0,05	svart, röd	2:50	53:-	177:-
49-193		Kopplingstråd, förtent koppar		0,6	oisolerad		0:40	7:50	22:50
49-194	"	D:o		0,98	oisolerad		0:70	13:-	42:-
49-290		Kopplingstråd E K U B Plastisolerad		0,50	1×0,80	röd, svart, gul, grön, transp.	0:60	10:50	34:-

MOTSTÄNDSTRÅD

Kanthaltråd, för värme-
element, strykjärn, löd-
kolvar, motstånd m. fl. lik-
nande ändamål. Spec.

Motståndstråd, isolerad
med speciallack (terefat-
syreester) för lindring av
motstånd. Kromnickeltråd
20/80 %. Konstant mot-
stånd, ökning endast 5,5
% vid temperaturstegning
20°–1000°C.

Diam. Pris

Nr Ohm/m mm 10 m

49-84 2×0,75 mm²

49-85 3×0,75 mm²

49-86 2×1 mm²

2: 10

48:-

159:-

49-206 44 0,20 1: 40

49-208 19 0,30 1: 75

49-87 2×1,5 mm²

2: 95

64:-

222:-

49-209 14 0,35 1: 85

49-88 3×1 mm²

3:-

65:-

226:-

49-210 10,7 0,40 2: 20

49-89 3×1,5 mm²

4: 10

89:-

308:-

49-211 6,94 0,50 2: 60

49-90 3×2,5 mm²

5: 75

124:-

435:-

49-212 4,76 0,60 2: 90

49-91 4×1,5 mm²

4: 95

108:-

378:-

49-181 61 0,15 2: 50

49-213 3,60 0,70 3: 40

49-92 4×2,5 mm²

7: 50

160:-

575:-

49-182 34 0,20 3:-

49-214 2,68 0,80 3: 75

49-93 4×2,5 mm²

7:-

148:-

530:-

Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrå-
diga gummisolierade kopparekablar hovpridna o.
omvulkanisrade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr Ledare o area Pr m Pr 25 m Pr 100 m

49-84 2×0,75 mm² 1: 90 38:- 135:-

49-85 3×0,75 mm² 2: 60 57:- 196:-

49-86 2×1 mm² 2: 10 48:- 159:-

49-206 44 0,20 1: 40

49-87 2×1,5 mm² 2: 95 64:- 222:-

49-208 19 0,30 1: 85 49-88 3×1 mm² 3:- 65:- 226:-

49-210 10,7 0,40 2: 20 49-89 3×1,5 mm² 4: 10 89:- 308:-

49-211 6,94 0,50 2: 60 49-90 3×2,5 mm² 5: 75 124:- 435:-


49-212 4,76 0,60 2: 90 49-91 4×1,5 mm² 4: 95 108:- 378:-

49-181 61 0,15 2: 50 49-213 3,60 0,70 3: 40 49-92 4×2,5 mm² 7: 50 160:- 575:-


49-182 34 0,20 3:- 49-214 2,68 0,80 3: 75 49-93 4×2,5 mm² 7:- 148:- 530:-



Koppar-Pertinax Nr 32-64.
Super-pertinax 1,5 mm m.
elektrolytkopparfolie på
en sida f. tryckta kretsar.




Experimentkort av kopparlaminat storlek 105×150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttungor. 0,2" delning.
Nr 22-1615 16: 50



Super-Pertinax med högvärda elektr. isolationsvärden.


Nr 32-62, tjocklek 1 mm.
a ca 10×13 cm 2: 25
b ca 20×27 cm 7: 50
Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm.
a ca 10×13 cm 3: —
b ca 20×27 cm 10: 50



Experimentkort av kopparlaminat storlek 52×76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttungor. 0,2" delning.
Nr 22-1617 9: 50



Isolplattor 32-102 av svart polerad isolat. Tj.lek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanst. storl.
a 10×10 cm 1: 25
b 10×15 cm 1: 60
c 10×20 cm 2: 25
d 15×25 cm 4: 25
e 20×30 cm 5: 40
f 25×40 cm 8: 75




Kontaktlist med 10 poler för ovanst. platta. Bredd 50 mm.
Nr 22-1514 1: 75



Instrumentpanel nr 32-25 av halvhård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack. på en sida i frostlack i vacker havsgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

a 16,5×25 cm 4: 90
b 25×25 cm 6: 85
c 25×33 cm 9: 75
d 25×50 cm 13: 50
e 33×50 cm 18: —
Nr 22-1688 Pr st 10 st 1: 95 16: 50




Kopplingsplint för montering på kretskort. 4 skruvkontakter för kabelanslutning 4 kvmm. Stiftdelning 5 mm. Storlek 10×20×15 mm.
Nr 22-1128 Pr st 10 st 1: 95 16: 50




Etsningssats för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast levereras med laminatplatta 14×10 cm, pennor, etspulver samt instruktion.
Nr 22-1612 18: —




Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska.
Nr 22-167 6: 75



Kontaktkarta med kopparlaminerade kontakttungor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl 50×160 mm.
Nr 22-1515 7: 50



Kontaktkarta samma som ovan, men med 240 hål. 0,1" delning.
Nr 22-1614 13: —



Axelkoppling med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel.
Nr 22-1129 4: 50



Koppling för 6 mm axlar. Längd 18 mm.
Nr 22-215, st 1:50, 10 st 12:—



Stoppring för 6 mm axlar.
Nr 22-214, st 1:—, 10 st 8:—




Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.
Nr 22-1125, 2× 5 poler 1: 40
Nr 22-1127, 2×10 poler 2: 60
Nr 22-1128, 2×15 poler 3: 75



MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER



Kopplingsstöd av pertinax.
Nr Lödöron 1 st 10 st
22-1037 4 0: 50 3: 40
22-1038 6 0: 70 4: 90
22-1039 8 0: 90 6: 50
22-1040 10 1:— 7: 30



Spiegel för inspektion, reparation m.m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spiegeldiameter 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stålfräder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft.
Nr 34-1208 5: 75



Inspekionsspegel, diam. 38 mm. Med kuled på 16 cm skaft.
Nr 20-1472 5: 75




Plockmagnet med kuled, total längd 215 mm.
Nr 20-1473 5: 75




Axelkoppling med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel.
Nr 22-1129 4: 50



Koppling för 6 mm axlar. Längd 18 mm.
Nr 22-215, st 1:50, 10 st 12:—



Stoppring för 6 mm axlar.
Nr 22-214, st 1:—, 10 st 8:—



Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.
Nr 22-1125, 2× 5 poler 1: 40
Nr 22-1127, 2×10 poler 2: 60
Nr 22-1128, 2×15 poler 3: 75

Testsladdar medföljer alla universalinstrument.



MÄTINSTRUMENT
Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser

HIOKI

FET-universalinstrument,
HIOKI-L-55. FET-VOM.



Hög känslighet med funktion som en rörvoltmeter. Ingångsimpedans 10 Mohm på DC-volt. Längsta mätområdet 300 mV och vid motståndsmätning kan under 1Ω mätas samtidigt som högt 100 MΩ.

Mätområden:
DC volt: 0—0,3—1,2—6—30—120—600 V.
AC volt: 0—3—12—60—120—600 V. (10 Kohm/V).
DC: 0—120 μA och 0—120 mA.
Motståndsmätning i 4 områden med från 10 ohm till 1 M i skalans mitt. Spegelskala. Storlek 130×90×50 mm. Vikt 0,5 kg.
Levereras med testsladdar, väska och batterier. (1 st 2311 och 1 st 2388).

Nr 32-155 260:—

Tillbehör:

Högspannings-prob för 0—30 KV.

Nr 32-156 77:—

Högfrekvens-prob för 500 kHz—250 MHz.

Nr 32-157 43:—



Universalinstrument, typ HT-100. Ett högklassigt universalinstrument utrustat med ett 9,5 μA högkänsligt vridspoleinstrument med stor spegelskala. Robust och oömt med stötsäker vridspole och m. överbelastningsskydd. Omkopplare på panelen för inkommande polaritet. Med kraftigt läderhandtag och testsladdar. Mätområden:
DC: 0—0,5—2,5—10—50—250—500—1.000 V (100.000 ohm/V).
AC: 0—2,5—10—50—250—1.000 V. (12.500 ohm/V).
DCA: 10, 250 μA, 2,5, 250 mA 10 A.
ACA 0—1—10 A.
Ohm: 0—20 K. 0—200 K. 0—2M. 0—20M.
Mitt: 160 Ω, 1,6, 16, 160 KΩ.
DB: —20 +62 dB.
Storlek: 180×134×80 mm. Vikt 1,1 kg. Utan batterier (2 st 2322).
Nr 32-100 225:—

310:—

32-410 B med kraftig läderväskan

395:—




Universalinstrument i behändigt fickformat 10×7×4 cm. Mätområden: 0—5/25/250/1000 V lik. o. växelspänning (2000 Ohm/V). Likström 0—500 μA, 0—10/250 mA samt 0—10 A AC och DC. Motståndsmätning: 0—2K/20K/20M ohm med resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier (4 st 2311 + 1 st 2322).

Nr 32-772 290:—

Grid-dipmeter. Modell TE-15. Ett viktigt instrument för konstruktörer, servicetekniker och radioamatörer. Nästan oumbärligt vid konstruktion och bygge av mottagare, converter, sändare, antenner m.m. Med detta instrument kan man mäta frekvenser, sända ut bestämda frekvenser, mäta resonanspolar, stämma av antenner m.m. Frekvensområde 440 Kc—280 Mc i 6 områden. Levereras med hörtelfon för medhörsning vid mätning av frekvenser på svårätkomliga ställen. Engelsk bruksanvisning medföljer.

Nr 32-203 229:—



Universalinstrument "Kewpet 7". Ett litet fickinstrument med spegel-skala. Plastkåpa storl. 95×57×30 mm. Mätområden: 0—15/250/1000 V lik. o. växelspänning (1000 Ohm/V). Likström 0—500 μA, 0—10/250 mA samt motståndsmätning 0—3/300 KOhm. Med testsladdar. (Passande batteri 2311). Med överbelastningskydd. **Nr 32-1383** 66:—

Nr 32-949 54:—



Universalinstrument typ KAMODEN 360 TR. Hög känslighet och inbyggd transistortester gör instrumentet synnerligen lämpligt för service på radio, bandsp., TV m.m. Vridspolen är försedd med överbelastningsskydd. Polaritetsomkopplare finns.

Mätområden:
DCV: 0—0,5—2,5—10—50
—250—1000 V.
(100 Kohm/V).

ACV: 0—5—10—50—250
—1000 V. (10 Kohm/V).

DCA: 10, 25, 500 μ A, 5,
50, 500 mA, 10 A.

ACA: 10 A. OHM: 0—5—
50K—5—50 Mohm.

Decibel: —10—+62 dB


Transistorstest: hFE 0—
500 Ico 0—50 μ A.

NPN/PNP

Noggrannhet: DCV \pm 3 %,
ACV \pm 4 %, Ohm \pm 3 %,
hFE & Ico \pm 5 %, vid fullt
skalutslag. 5" instrument
med spegelskala och 8,5
 μ A vridspole. Passande
batterier, 2 st nr 32-2311.

Storlek 140 \times 80 \times 180 mm.
Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st nr 32-2311).

Nr 32-773 145:-



Universalinstrument, typ KEW-6610 i storlek 185 \times 100 \times 44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0—1/2,5/5/10/25/50/
100/250/1000 V lik- och växelpåning (20 Kohm/V). 0—50 μ A/2,5/25/500 mA DC. 0—10 A AC. 0—5K/
50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt —20 till
+22 db. Med testsladdar. Väska av svart vinyl med
bärrem. Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st nr 32-2311).

Nr 32-773 145:-



Universalinstrument (HIOKI K-228A) ny stående
modell med överbelastningsskydd, både säkring
och kiseldiod-skydds-krets. Stötsäker. Visaren
kan sättas ända upp till
skalans mitt och instrumentet har även en mitt-
nollskala. Med polaritets-
omkopplare.


Mätområden:
DC-volt: 0,5, 2,5, 15, 50, 250, 500, 1000, 2500 V. (30
Kohm/V).

AC-volt: 15, 50, 150, 500, 1000 V (10 Kohm/V).
DC-ström: 50 μ A, 5mA, 50mA, 150mA, 500mA, 5A.

Motståndsmätning 0—3M i tre steg med 20 ohm, 2K
och 20K i skalans mitt.
DB-skala —20—+62dB.

Storlek 200 \times 115 \times 90 mm. Vikt 0,7 kg. Med test-
sladdar, batteri (1 st nr 2322) och utförlig engelsk
bruksanvisning.

Nr 32-161 185:-



Metalldetektor. En lätt-
skött apparat som osvik-
ligt avslöjar alla metaller
hur dolda de än kan vara
inuti väggar, i golv etc.
Rör och elledningar av-
sökes snabbt. Sönderbor-
rade väggar och verktyg
vid sök. Efter armerings-
järn och ledningar av olika
slag behöver inte längre
förekomma. När appara-
ten kommer mittför ett
föremål lyser en röd signallampa. Storl. 25
 \times 45 \times 130 mm. Passande
batteri 2328.

Nr 32-185 29:-

Ledningssökare, Pathfinder 12-A. Består av två en-
heter. En man klarar lätt uppföljning av max. 12
ledare på avstånd upp till 8 km för 0,4 mm² ledare,
för grövre på betydligt längre avstånd. Recomme-
nas för följande kategorier: Industri, kraftverk, el-
verk, trafiksignaler, installatörer, billektriker m.m.
Drives med 1 st batteri 32-2311. Med svensk bruks-
anvisning.

Nr 32-728 228:-

Nr 32-729 Väska till dito 72:-



Universalinstrument. Kaise SK-20. Ett preci-
sionsinstrument i fickfor-
mat som med sitt höga
inre motstånd undgår de
missvisningar, som mera
strömförbrukande instru-
ment kan ge vid belast-
ning av svaga strömkret-
sar. Vridspoleinstrument
egenförförbrukning endast
4 mA.
Mätområden: 0—250 mV,
0—10/50/250/500/1000 V,
DC likspänna. (20.000 ohm/V).
0—10/50/250/500/1000 V,
AC växelpåning (10.000
ohm/V). 50 μ A, 25 och 250
mA likström.

Motståndsmätning: 7K,
700K, 7 Mohm med resp.
70, 7K, 700K i skalans
mitt.
Decibellskala: —10—+22
dB o. +20—+36 dB. Svart
bakelithus i storl. 130 \times
86 \times 33 mm. Med testslad-
dar och batterier (2 st
nr 2329).

Nr 32-926 65:-

Vägmeter. Ett ombärligt
instrument som visar an-
passningen mellan antenn
och sändare. Mäter stå-
endevägförhållande o. rel.
uteffekten. Anpassning till
52 ohm koaxialslutning.
Frekvenser mellan 3,5—
30 MHz.

Nr 32-927 22:-

Högspänningsprovare för
TV-service m.m. Mäter upp
till 30.000 V. Helisor-
lerad o. stötsäker. Längd
37 cm.

Nr 32-164 98:-

Vägmeter. Mäter SWR
och rel. uteffekten samtidigt
vilket underlättar avstämning
av sändare och antennfilter.

Nr 32-2060 98:-

Transistorprovare, typ LB-
2, mäter Hfe 5—300, läck-
ström 0—5 μ A 0—50 μ A
samt 0—1 mA. Omkopplare
för NPN och PNP tran-
sistorer. Mäter även diodi-
der 1p 0—5 mA 1r 0—5 μ A,
0—50 μ A, 0—1 mA. Prova-
ren har inbyggd transis-
torförstärkare, två uttag,
därav ett m. testsladdar.
Passande batteri 2328.
Storlek 140 \times 100 \times 60 mm.

Nr 32-2059 126:-

Fältstyrkemeter. Mäter
relativa uteffekten. Ombär-
ligt instrument för
trimming av sändare till
maximal effekt.

Nr 32-927 36:-

Tångampmätare, HIOKI
CT-300. Kombinerad för
ström-, spännings- och
motståndsmätning. Ett
lämpligt instrument för
kontroll av driftströmmar,
kortslutningar, lednings-
brott m.m.

Mätområden:
(AC A) 0—6/15/60/150/
300A
(AC V) 0—150/300/600V
ohm 0—1 Kohm.

Leveralar med väska,
testsladdar och batteri
(32-2311).

Nr 32-2283 188:-

Batteriprovare. Ett instru-
ment med inbyggda be-
lastningsmotstånd som visar
batteriets kondition o.
driftspåning. Med 7 oli-
ka mätområden: 1,5, 3,
4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt.
Storl. 12 \times 8 \times 4 cm.

Nr 32-919 57:-

Signalföljare med VU-
meter och högtalare för
felsökning i radio, för-
stärkare, mikrofon, pick-
up m.m. Med 1 IC-krets, 1
transistor och 4 dioder.
Imp. mer än 75 Kohm.
Batteridriven 9 V. Med
testsladdar men utan bat-
teri (32-2328).


Nr 32-494 160:-

MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med perma-
nentmagnet och med noggrannhet 2 %. Panelfront
av glasklar plast. Milliampermätternas spänning-
fall 50 mV vid fullt utslag.

Vid order **uppgiv önskat**

mätområde.



42 \times 42 mm

Voltmeter. Mätområde:
0—3, 0—10, 0—50, 0—100
eller 0—500 ohm. Panel
42 \times 42 mm.

Nr 32-1094 26:50

MilliA-meter, mätområde:
0—1, 0—10, 0—50, 0—100
eller 0—500 mA likström.

Nr 32-1088 34:—

Ampèrometer 32-1089, lik-
ström (DC). Panel 85 \times
78 mm.


- a. 0—1 A 34:—
- b. 0—5 A 35:—
- c. 0—15 A 37:—
- d. 0—30 A 38:—
- e. 50—500 A 47:—
- f. 0—50 A 42:—

Voltmeter, likström. Mät-
område: 0—3, 0—10, 0—
50, 0—150, 0—300 eller 0—
500 V (DC). 100 ohm/V.
Panel 85 \times 78 mm.

Nr 32-1090 36:—

Voltmeter för växelström.
Instrumenthuset diam. 70
mm med fyrtantig front-
panel 85 \times 78 mm. Mät-
område 0—300 V (AC). 1000
ohm/V.

Nr 32-1091 38:—



Signalinjektor för kontroll
av LF- och MF-steg m.m.
Ger övertoner upp till
VHF-bandet. Har 2 tran-
sistorer i multivibrator-
koppling. Batteri (2311)
medföljer ej.


Nr 32-495 32:—

Voltmeter för både lik-
o. växelström. Två mätområ-
den. 0—12 V och 0—240 V.
Kapsel av bakelit. Diam
68 mm.

Nr 32-1610 59:—

Panelinstrument för indi-
kering av batterispänning
m.m. Känslighet 400 μ A.
Ri 400 ohm. Storlek 24 \times
14 \times 21 mm. För chassihäl-
l 14 \times 7 mm.

Nr 22-511 4:50 38:—



85 \times 78 mm

MikroA-meter, mätområ-
de: 0—100 μ A likström.

Diam. 70 mm, front 85 \times
78 mm. Inre motstånd
1000 ohm.

Nr 32-1087 37:—

MilliA-meter, mätområde:
0—1, 0—10, 0—50, 0—100
eller 0—500 mA likström.


Nr 32-1088 34:—

Ampèrometer 32-1089, lik-
ström (DC). Panel 85 \times
78 mm.

Nr 32-1090 34:—


Voltmeter, likström. Mät-
område: 0—3, 0—10, 0—
50, 0—150, 0—300 eller 0—
500 V (DC). 100 ohm/V.

Nr 32-1091 36:—




Voltmeter för både lik-
o. växelström. Två mätområ-
den. 0—12 V och 0—240 V.

Nr 32-1610 59:—



Pr st 10 st

Nr 22-511 4:50 38:—



Panelinstrument, miniatur.
Diam. 26 mm. Frontpanel i glasklar plast. 30×30 mm. Vridspoleinstrument. Vid order uppgrön önskat mätområde.


Nr 22-1201. 200 μA DC inre motstånd 700 ohm. 31:-

Nr 22-1202. 1, 10, 100 eller 500 mA DC. 29:-

Nr 22-1203. 3, 15, 25 eller 250 V. DC. 29:50

Nr 22-1204. 150 eller 300 V. AC. 28:-

Nr 22-1206. VU-meter. —20 till +3 o. 0—100 %. 29:50



Panelinstrument NODA.
Vridjärnssystem för både lik- och växelström. Noggrannhet 2,5 %. Infällningsdiameter 45 mm. Utanpåliggande glasklar plastfront 56×58 mm. Uppgrön mätområde vid order.


Nr 22-1917, voltmeter.

a) 2 V d) 30 V
b) 10 V e) 50 V
c) 20 V f) 300 V

Nr 22-1918, ampermeter.

a) 1 A c) 5 A
b) 2 A d) 15 A

Pr st 15:75, 10 st 142:-



Säkringshållare för glasrörsäkring 6×32 mm (12-898). Storlek 50×20 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1104 2:75 23:-


Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinningar, röd och svart. Utdragbar spiralsladd 50—150 cm.

Nr 22-1743 .. Pr par 6:80



Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinningar, röd och svart. 60 cm ledningar.

Nr 22-1064 .. Pr par 4:75




Värden under 2A S-märkta.

Testpenna med svart eller röd isolering. Kabeln lärdes fast i stiftet. Längd 12 cm.

Nr Pr st 10 st
22-1036 1:25 10:50


Testpenna för bananstift-anslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.

Nr 22-2104 .. Pr st 2:20



Säkringshållare för bilradio-säkringar (12-898).

Nr 22-117 .. 3:50



Säkringshållare för glasrörsäkringar 20×5 mm. Isolationsdelen av plast.

Lätt delbara.

Nr 22-898 Pr 2 st 10 st

1:20 3:75

Säkringshållare för glasrörsäkringar 20×5 mm. Isolationsdelen av plast.

Lätt delbara.

Nr 22-177. 4-polig. 2:70

Nr 22-1099. 12-polig. 5:75

Säkringshållare. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar.

Nr 22-1257 Pr st 10 st

0:90 6:60

Testsladdar med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda.

Nr 22-940 .. Pr par 5:30

Testsladdar med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda.

Nr 22-1257 Pr st 10 st

0:90 6:60



32-1142-1143

Pr st 1:65



32-1144

Pr st 1:65

Mikroskala för panelmontering o. med anslutning för 1/4" axel. Svart bakteletritt och planetväxel m. utväxling 1:10. Mattförfägnad skalat med gravering. Plan baksida.

Nr Skala i diam. Pris

32-1142 36 mm 9:50

32-1143 50 mm 13:-

32-1144 70 mm 21:-



Skala i diam. Pris

32-1142 36 mm 9:50

32-1143 50 mm 13:-

32-1144 70 mm 21:-



Pr st 3:20, 10 st 26:-

Pr st 3:20, 10 st 26:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50



Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50



Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50



Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-


Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50

Pr st 3:25, 10 st 27:-

Pr st 3:50, 10 st 29:50



Elektrolytkondensator
Nr 12-931. Rastermått 5 mm. Tolerans + 100 - 10%.

Siemens typ B41316.
Värde anges i μ F/Volt.

Värde	1 st	10 st
a. 100/25	1:15	8:50
b. 220/25	1:45	11:-
c. 470/25	1:95	15:-
d. 22/40	1:10	8:-
e. 47/40	1:20	8:50
f. 100/40	1:35	10:-
g. 1/63	1:10	8:-
h. 2,2/63	1:20	8:50
i. 4,7/63	1:20	8:50
k. 10/63	1:20	8:50
m. 22/63	1:25	9:-

Ersätter tidigare typ 12-302.



Elektrolytkondensator 22-1666 i isolerad aluminiumhylsa med löddrädar. Max. arbetssp. 450 V. (100 Mfd —350 V).


Mfd	8	16	32
Pris	2:20	3:-	3:90
	8+8	16+16	32+32
	3:20	3:95	5:70
	50	100	50+50
	4:95	7:40	7:60

Nr	μ F	Max. V	Pris
22-1165.	5	15	0:90
22-1166.	5	35	1:-
22-1735.	10	25	1:10
22-363.	25	25	1:15
22-362.	50	25	1:20
22-1511.	100	25	1:30
22-2164.	1000	12	1:75
22-107.	1000	40	3:50
22-2286.	2200	16	3:25
22-1111.	2200	40	5:50










Elektrolytkond. i aluminiumbägare. Max. 300 V. 4×50 Mfd.

Nr 22-429 2:75



Elektrolytkondensator 12-52, miniatur, höjd 10—22 mm.

a.	1 μ F	35 V	0:70
b.	3 μ F	35 V	0:70
c.	5 μ F	35 V	0:75
d.	10 μ F	35 V	0:80
e.	30 μ F	25 V	0:95
f.	50 μ F	25 V	1:10
g.	100 μ F	15 V	1:15



Keramiska Skivkondensatorer.

Max. 500 V. Diam. 8—15 mm. Temperaturkoeff. NPO, 10—470 pF. R 2000, 680—4700 pF. R 6000, 15.000 pF.

Värden: 10, 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1K, 1,2K, 1,5K, 1,8K, 2,2K, 2,7K, 3,3K, 3,9K, 4,7K, 5,6K, 6,8K, 8,2K, 10K, 12K, 15K, 18K, 22K, 27K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 180K, 220K, 270K, 330K, 390K, 470K, 560K, 680K, 820K, 1M, 1,5M, 2,2M, 3,3M, 4,7M, 10M.

Max. 50 V. diam. 5—12 mm. T.koeff. NPO, 2,2—330 pF. R 10.000, övriga.

Värden: 2, 2, 3, 3, 4, 7, 6, 8, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 pF.

Nr 12-178 Pr 2 st lika 1: 10

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Vridkondensator 22-1135, miniatur, med keramisk gavel 25×30 mm och axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing. Max. pF 10 20 Pris 9:- 9:75 50 100 150 12:75 15:- 18:-

Vridkondensator 22-219 med steatitplatta 38×48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100 9:50 10:50 13:-

Elektrolytkondensator 12-52, miniatur, höjd 10—22 mm. Tolerans + 100 - 10%. Siemens typ B41316. Värde anges i μ F/Volt.

Värde 1 st 10 st

a. 1 μ F 35 V 0:70

b. 3 μ F 35 V 0:70

c. 5 μ F 35 V 0:75

d. 10 μ F 35 V 0:80

e. 30 μ F 25 V 0:95

f. 50 μ F 25 V 1:10

g. 100 μ F 15 V 1:15

Pris 22-270 200 4:95 22-271 500 6:25

Nr 32-50 .. Pr sats 5:50

Pr s 11:50, 10 lika 94:-

Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 24×24 mm. Värden 10, 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1K, 1,2K, 1,5K, 1,8K, 2,2K, 2,7K, 3,3K, 3,9K, 4,7K, 5,6K, 6,8K, 8,2K, 10K, 12K, 15K, 18K, 22K, 27K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 180K, 220K, 270K, 330K, 390K, 470K, 560K, 680K, 820K, 1M, 1,5M, 2,2M, 3,3M, 4,7M, 10M.

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95

Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95


Pr 100-förp. 13:-

Pr 10 st 100 st 2:- 16:-

Pr 2 st lika 1: 20

Max. belastning 0,25 W.

Pr 5-förp. 0:95



TRANSISTORER
Germaniumtransistorer PNP.

22-1073. Typ AC 121=AC 120, OC 74, OC 80.	3:—
22-1071. Typ AC 151=AC 116, AC 122, OC 70, OC 71, OC 75, OC 79.	2: 75
22-1072. Typ AC 152=AC 132, OC 72, OC 76, OC 83.	2: 75
22-1461. Typ AC 152 parade.	Per par 5: 75
22-1458. Typ AC 188 K	3: 90
22-2230. Typ AF 106=AF 180.	4: 25
22-2231. Typ AF 109 R=AF 185.	6: 75
22-2212. Typ AF 124=AF 114, OC 140, OC 615.	3: 50
22-1084. Typ AF 125=AF 115, AF 135, AF 136, OC 614.	3: 50
22-1096. Typ AF 126=AF 116, AF 137, AF 138, OC 169, OC 613.	1: 50
22-2232. Typ AF 127=AF 117.	3: 50
22-2233. Typ AF 139=AF 186.	6: —
22-2234. Typ AF 239	6: 75
22-2272. Typ AD 162	6: 50
22-2274. Typ AD 150	7: 75
22-2271. Typ AD 161=NPN	6: 50
22-2273. Typ AD 161/162=(NPN/PNP) Per par 13:—	
22-2213. Typ AC 127=AC 176, (ekv. PNP AC 152).	3: 90
22-2235. Typ AC 127/AC152 (NPN/PNP-par).	Per par 7: 50
22-1457. Typ AC 187 K	3: 90
22-1459. AC 187 K/AC 188 K (NPN/PNP-par)	7: 70

Germaniumtransistorer NPN.

22-2213. Typ AC 127=AC 176, (ekv. PNP AC 152).

22-2235. Typ AC 127/AC152 (NPN/PNP-par).

Per par 7: 50

22-1457. Typ AC 187 K

3: 90

22-1459. AC 187 K/AC 188 K (NPN/PNP-par)

7: 70

Kiseltransistorer NPN LF.

22-2236. Typ BC 107=2N2925, 2N929, 2N930.

22-1097. Typ BC 108.

22-2237. Typ BC 109.

22-207. Typ BC 140=2N3241A, 2N3704.

22-2238. Typ BC 140/BC 160 (NPN/PNP-par).

22-2215. Typ BC 149=2N1314.

22-2216. Typ BC 168=2N2926.

22-1437. Typ BC 237 B

22-1462. Typ BC 238 B

22-2269. Typ BCY 58

2: 75

2: 10

2: 75

4: 50

10: 50

2: 75

1: 90

1: 10

1: 30

2: 80

Kiseltransistor PNP LF

22-1432. Typ BC 307 B

1: —

22-1433. Typ BC 308 B

0: 95

22-2239. Typ BC 160=BC 140 NPN

5: 50

22-2270. Typ BCY 78

3: 25

Kiseltransistorer NPN HF.

22-2217. BF 115 4: 75

förstärkare till en

22-2218. BF 173 3: 50

förstärkare på 1,2 W, en

22-2240. BF 184 3: 50

på 4 W samt till en timer

22-2241. BF 185 3: 50

för vindrutetorkare (s. k.

22-2219. BF 194 2: 75

duggregnsautomatik).

22-2242. BF 195 2: 75

Sändes gratis på begäran.

Schema BR 6. Innehåller

kopplingsexempel till en

22-2218. BF 173 3: 50

förstärkare på 1,2 W, en

22-2240. BF 184 3: 50

på 4 W samt till en timer

22-2241. BF 185 3: 50

för vindrutetorkare (s. k.

22-2219. BF 194 2: 75

duggregnsautomatik).

22-2242. BF 195 2: 75

Sändes gratis på begäran.

Schema K 154 150 Ohm.

22-2276. Termistor, typ

K11/50 ohm.

8: 75

I. På bakelitkärna.

22-661 1 mH 18×9 mm.

3: 50

22-662 2,5 mH 18×12 mm.

3: 95

II. På järnpulverkärna.

22-663 1 mH 15×9 mm.

3: 70

22-664 2,5 mH 15×10 mm.

3: 90

22-665 10 mH 21×12 mm.

4: 60

DIODER

Germaniumdioder.

22-1379. Typ AA 113=OA79, RL31g, RL34g, RL323g.

22-1377. Typ AA 116=OA70, OA90, OA160, RL41g.

22-1378. Typ AA 117=OA81, OA91, OA150, RL43g,

1N48, 1N65, 1N70, 1N89, 1N91,

1N476, 1N477, 1N617.

22-2243. Typ AA 118=AA132, OA85, OA95, OA154,

OA161, RL44g, 1N34A, 1N38,

1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75,

1N116, 1N142, 1N198, 1N479,

1N618.

22-2244. Typ AA 119=OA92, OA172, RL52, 1N36,

1N60, 1N541, 1N542.


Pris pr st 1: 50

22-2246. Typ BA 108 (UR=50V, IF=100 mA) 4: 75

Lämp. HF-detektor.

22-1518 3 pol. 0: 70 4: 50

22-1526 4 pol. 0: 85 6: —



Transistorhållare m. nabbar för kretskort.

Nr Pr st 10 st

22-1518 3 pol. 0: 70 4: 50

22-1526 4 pol. 0: 85 6: —



Selen-Fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer och instrument. Används i belysnings- o. ljusmätare, eldalarm m.m. 368-371 oinfattade, 372-373 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar ca 10 cm² verksam yta 0,6-0,2 mA ström.

Diam. Verksam

Nr mm yta Pris

22-368 25 3,1 cm² 10: 50

22-369 35 7,0 cm² 15: —

22-370 73 30 cm² 42: —

22-371 102 72 cm² 59: 50

22-372 35 3,1 cm² 26: —

22-373 55 12 cm² 36: 50




Transistorhållare m. nabbar för kretskort.

Nr Pr st 10 st

22-1518 3 pol. 0: 70 4: 50

22-1526 4 pol. 0: 85 6: —



Transistorer för högre effekter. Lämpliga till LF-förstärkare, spänningsomvandlare m.m.

22-2221. Delco DTG 110, Hölje TO-3. Maxvärden Vce 65 V, Ic 7 A. 11:—

22-2222. Delco 2N441 germanium. Hölje TO-36.

Vce 40 V, Ic 25 A. 11: 50

22-2247. Delco DTG 2400, Hölje TO-3. Maxvärden

Vce 60 V, Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2248. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-1438 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2249. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2250. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2251. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2252. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2253. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2254. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2255. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2256. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2257. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2258. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2259. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2260. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2261. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2262. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2263. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2264. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2265. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2266. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2267. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2268. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2269. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2270. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2271. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 60 V.

Ic 15 A. Ptot 117 W. 6: 90

22-2272. 2 N 3055 Kisell.

Hölje TO-3. Vce 6

SEAS




Bredbands-högtalare, 4 ohm, max-effekt DIN-norm.

Nr	Ø mm	Djup	Hz	W	Vikt	Pris
32-2331	88	39	150—18.000	3	120 g	21: 50
32-2332	126	62	90—9.000	4	340 g	26: —
32-2333	151	59	60—15.000	5	310 g	26: —
32-2334	213	75	40—18.000	6	440 g	31: —
32-2335	248	95	25—15.000	10	830 g	49: —



Ovala högtalare, 4 ohm.

32-2336	153 × 79	63	90—18.000	4	355 g	22: —
32-2337	180 × 124	58	80—12.000	5	400 g	26: —
32-2338	208 × 76	51	120—20.000	3	220 g	23: —



Diskanthögtalare 4 eller 8 ohm.

32-2339	52,5	33	5000—20.000	10	135 g	20: 50
32-2150	104	50	1500—20.000	70	610 g	63: —

Mellanregisterhögtalare 4 eller 8 ohm.

32-2151	154 × 104	65	300—6.000	25	300 g	33: —
32-2161	88	55	1.000—20.000	275 g		26: —

Bashögtalare 4 eller 8 ohm.

32-2152	275 × 169	113	45—3.000	50	1.000 g	56: —
32-2155	248	102	30—1.500	60	880 g	89: —

Delningsfilter 4 och 8 ohm.

32-2156	två-vägsfilter	delningsfrekvens	1.500 Hz		19: 75
32-2157	tre-vägsfilter	delningsfrekvens	1.500/4.000 Hz		31: 50



Högtalarsats, SEAS 94 H, en komplett sats med diskant-, mellan-, bashögtalare och delningsfilter. Data: 25 W-Sinus. Frekvensområde 45—20.000 Hz. Med ritning på högtalarläda och kopplingschema. 4 eller 8 ohm.

Nr 32-2301 .. 132: —



Högtalarsats, SEAS Typ 30, komplett med 1 st 25 TW-EW (32-2155), 87 H Dome Tweeter (32-2150) och delningsfilter. Data. 35 W-sinus. Frekvensområde 30—20.000 Hz. Med ritning på högtalarläda och kopplingschema. 4 eller 8 ohm.

Nr 42-2159 .. 170: —




Högtalarsats, SEAS Typ 60, komplett med 2 st 25 TW-EW, mellanregisterhögtalare 15/11 TV-2×M, 87 H Dome Tweeter och delningsfilter. Med ritning på högtalarläda och kopplingsschema. 8 ohm.

Nr 42-2160 .. 359: —

Värt nr	Fabr.nr
32-2331	9 TV-L
32-2332	13 TV-LG
32-2333	15 TV-BR
32-2334	21 TV-D
32-2335	25 TV-ED
32-2336	15/10-TV-LG
32-2337	18/12 TV
32-2338	21/8 TV-L
32-2339	5 TV-HF
32-2150	87 H
32-2151	15/11 TV-LGM
32-2152	28/17 TV-GW
32-2155	25 TV-EW
32-2161	9TV-LG



Högtalare HOKUTONE, en japansk kvalitethögtalare i 8 ohm.



Bredbandshögtalare

Nr	Diam.	× Höjd	Effekt	Frekvens	Vikt	Pris
32-1896	100	× 52	6 W	45—10.000	270 g	14: —
32-1897	125	× 55	10 W	45—15.000	500 g	24: 50
32-1898	165	× 100 mm	10 W	45—13.000	700 g	33: 50
32-1899	210	× 90	6 W	45—10.000	600 g	34: 50

Bashögtalare

32-1900	255	× 125	20 W	40—5000	1,3 kg	72: —
32-1901	300	× 160	mm	20 W	40—3500	2,3 kg

Mellanregisterhögtalare

32-1906	130	× 67	mm	30 W	800—10.000	500 g	19: 50
---------	-----	------	----	------	------------	-------	--------


Diskant-högtalare

32-1914	49	× 40	mm	20 W	5.000—20.000	150 g	19: 75
---------	----	------	----	------	--------------	-------	--------




Bilhögtalare, 5" högtalare. 4 eller 8 ohm. Utseffekt 5 W. Elegant form av hård PVC-plast i storl. 180 × 160 × 115 mm. Avtagbar front för även försänkt montering.

Nr 32-564 .. Pr st 2 st 39: — 76: —




Bilhögtalare för inbyggd. 6" högtalare. Imp. 8 ohm. Utseffekt 5 W. Rund modell och helförkromad. Diam. 160 o. djup 64 mm.

Nr 32-565 .. Pr st 2 st 32: — 58: —



Högtalare. Westwell, typ S-300A. Bokhyllehögtalare av hög kvalitet. Tillverkad av valnöt, innehållande två st. högtalare samt delningsfilter av LC-typ. Max. effekt 20 W (musik). Frekvensomr. 55—20.000 p/s. Imp. 8 ohm. Storlek 295 × 180 × 210 mm. Vikt 2,9 kg.

Nr 32-1410 .. 125: —



Högtalarkontroll, lämpl. för t.ex. bilar med en högtalare bak o. fram. Högtalarna balanseras till bästa ljuddräkt. Medger även val av ena el. andra högtalaren.

Nr 22-1441 .. Pr st 10 st 4: 75 39: 50




Stereo-högtalarkontroll med 2 skjutpotentiometrar och 2 omkopplare för olika ljuddräkningar av 4 högtalare. 2 m sladdar och kopplingsschema.

Nr 22-1442 .. 18: 25

Högtalarkontroll m. skjutpotentiometer och 2 omkopplare för olika reglering av främre och bakre högtalare. 50 cm kablar och kopplingsschema.

Nr 22-1440 .. 12: 75




Högtalarläda, fronten m. hål för 2 st högtalare, 5 cm och 11 cm. (Passande högtalare 32-1897, 32-1414 och filter 32-2156). Lådan i byggsats m. alla behövliga delar. Storl. 29 × 18 × 21 cm.

42-1349 a. Trävit 48: —

42-1349 b. Teak 54: —

42-1349 c. Jakaranda 58: —





Högtalare med en diskant, en bredbands-högtalare och delningsfilter. Frekvensomr. 60—17.000 Hz. Max. effekt 10 W. Imp. 8 ohm. Storl. 320 × 200 × 170 mm. Valnöt. Vikt 1,9 kg.

Nr 32-1903 .. 85: —



Högtalare med en diskant, en bredbands-högtalare o. delningsfilter. Frekvensomr. 55—17.000. Max. effekt 15 W. Storl. 380 × 235 × 180 mm. Valnöt. Vikt 2,9 kg.

Nr 32-1904 .. 115: —



Megafon med transistorförstärkare på 15 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd upp till 500 m. Volymkontroll. Användes för pols och brandkår m.fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam. 23 cm, längd 38 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 8 st batterier 2322 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier.

Nr 42-963 .. 390: —



Megafon lika föregående men med löstagbar handmikrofon med spiralsladd. Axelbärrem. Vikt 2 kg. Utan batterier.

Nr 42-964 .. 485: —



Megafon med kolkorns-mikrofon. Drives med 6 st 1,5 V batterier (32-2321) som ger kraftig röstförstärkning, lämpligt vid många evenemang och tillställningar. Trattdiam. 33 cm, längd 40 cm. Vikt 2,8 kg. Bärrem av läder. Handmikrofonen med lång sladd. Utan batterier.

Nr 42-954 .. 185: —



Stereomonohörtelefon. Dynamisk stereo och mono hörtelefon med volymkontroll. Läderbeklädd svampgummilister. Frekvensområde 20–20000 p/s. Vikt 380 g. Spiralsladd och stereo-propp. Nr 32-1905 55:-




Hörtelefon DH-27M. Dynamisk hörtelefon med ca 3 m ledning och 3,5 mm propp för anslutning till transistorradio, kassettbandspelare m.m. Monokopplad, men kan ändras till stereo genom byte av propp. Stålsladd hörtelefoner med skumplastbeklädnad. Imp. 4–32 ohm. Vikt 160 g. Nr 32-273 21:50



Hörtelefon OMEGA. 2×2000 Ohm. Av svart baktekt med enkel stålbygel. Wolframagnet 130 cm lång anslutningsledning. Nr 32-176 21:75

Hörtelefon, 2×1000 Ohm. Vita telefondosor m. svart baksida. Högklassiga magneten. 1 m anslutningsledning. Nr 32-1388 14:50




Örontelefon med permdynamiskt magnesystem, ca 1 m sladd och stickpropp. Störl. 18 mm diam. Nr Propp Imp. 22-1567 2,5 8 ohm
22-1568 3,5 8 ohm Pr st 2: 75, 10 st 23: 50

22-1569 2,5 3000 ohm
22-1570 3,5 3000 ohm Pr st 4: 75, 10 st 41:—



Örontelefon m. högkänsligt kristallsystem, 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradorm. m.m. Utan stickpropp. Nr 22-1131 Pr st 2: 75 10 st 23: 50




Om två örontelefoner m. kristallsystem. sammankopplas m. en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri. Nr 32-1247 11:—



Hörtelefon OMEGA. 2×2000 Ohm. Extra känslig o. ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärldigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefondosor 130 cm ledning. Nr 32-158 35:—

Hörtelefon, 2×5 Ohm. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalarettag. Ett helt nytt dimensionellt ljud erhålls. Nr 32-743 34:—



Radiotelefon "Walkie-Talkie" ITM CB-20 med 2 kanaler och sändareffekt 1 W. Tonanrop. 11 transistorer. Spänning 12 V. Utag för yttre strömkälla. Hölje av kraftig lackerad plåtlåda. 12-sektioners teleskopantenn. Lev. med läderväska, örsnäcka, batterier och kristall för en kanal. Vikt 750 g. Nr 32-201 .. Pr st 245:—



"Walkie-Talkie" Startone TC-10. Sändareffekt 100 mW. 7 transistorer. Med anropsignal och uttag för yttre strömkälla (batterieliminator 9 V). Robust utförande med hölje av metall, storlek 65×35×175 mm plus 120 cm teleskopantenn. Vikt 550 g pr st. Lev. parförpackade med styrkristaller och batterier (32-2328). Nr 32-200 .. Pr dar 219:—



Telegrafnyckel med sylinder och hållare för batteri (22-2320). Justerbart tryck och kontaktavstånd. Uttag för hörtelefon. Basplatta av bakelit, storlek 17×7 cm. Utmarkt träningsnyckel. Nr 32-1003 16:75



Telegrafnyckel med gjuten fot. Synderligen stabil funktion genom att armen är upphängd i justerbara kullager. Försedd m. kortslutningsbygel. Längd 125 mm. Nr 32-2056 18:50



STEREO

Förstärkare för anslutning från dynamisk pickup till kristall-ingången på förstärkare. Imp. 50 Kohm. Frekvensomfång 30–20000 Hz enl. RIAA. Förstärkning 10 mV in, 0,5 V ut. Storlek 120×60×38 mm. 4 st RCA-honkontakter. Förs 220 V. Nr 32-503 58:50



Förstärkarblock

Förstärkarsatsar i modulförpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för grammofon, bandspelare mikrofon m.m. Ansättes till 9–12 V batteri. Nr 22-2284 39:—



Hybridkrets, 2-stegs lågfr. förstärk. Marcon D-2009. Matningssp. 12 V. Dist. 0,4 %. Max ut.signal 1 V. Nr 32-103 10:—

Hybridkrets, tonkontrollförtärk. Marcon D-2011. Matningssp. 12 V. Max. område: bas +18/+14 dB, diskant +20/+16 dB. Nr 22-2285 28:—

Hybridkrets, 2-stegs för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10–50 kc. Nr 32-2057 49:—

Hybridkrets, 2-stegs för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10–50 kc. Nr 32-908 49:—

Hybridkrets, 2-stegs för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10–50 kc. Nr 32-909 49:—

Data till förstärkarblock. Förstärkning: BM-1 28 dB. BM-2 25dB. BM-3 28 dB. BM-4 20 dB. Nr 32-925 58:—

Störningsskydd Siemens typ B84101-D20 för avstörning av såväl från nätet som från apparaten kommande störningssignaler. För störande apparater o. maskiner samt för nättavstörning av TV- och radioapparater. Max. tillstånd 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut. BM-3: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut. BM-4: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut. BM-4: Distortion 3% (0,2 W). Frekvensomfång 50–10000 p/s. Strömförbrukning 20 mA. Nr 22-535 92:—



Spänningsregulator Sanken. Att användas där konstant spänning erfordras oberoende av belastning och inspänning t.ex. förstärkare, instrument, integr. kretsar, PR-radio m.m. Regulatorn är monterad i TO3 kåpa och kopplas mellan en likriktsbyggda o. belastningen. 3 ytter filterkondensatorer 0,01, 25 och 1000 μF erforderas. Max. belastning 1 A. Reglering bättre än 1 %. Nr Ut. Inspråning

22-507. 12 V 16–33 V.
22-508. 15 V 19–35 V.
22-509. 24 V 28–48 V. Pr st 18:50




Förstärkarblock Förstärkarsats i modulförpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för grammofon, bandspelare mikrofon m.m. Ansättes till 9–12 V batteri. Nr 22-2284 39:—

Hybridkrets, tonkontrollförtärk. Marcon D-2011. Matningssp. 12 V. Max. område: bas +18/+14 dB, diskant +20/+16 dB. Nr 32-103 10:—



HI-FI förstärkarmodul, typ Sanken SI-1050 GH. En vidareutveckl. förstärtrad 20 W slutförstärkare i integrerad kretstechnik, innehållande 10 transistorer, skyddsdioder samt strömbehandlingeskrets som tillåter 10 sek. kortslutning på utgången vid full effekt. Inimp. 40 kohm ut 8 ohm. Känslighet 300 mV vid 10 W, 700 mV vid 50 W. Frekvensområde 0–100 KHz vid 1 W, 0–20 KHz vid full effekt. Dist. ca 0,2 %. Signal/brus 90 db. SI-1050 GH är DC-kopplad och kan användas för både dubbel (+/- 33 V) och enkel (+66 V) spänningmatning. Vid enkel matning erf. utgångskondensator ca 3000 μF. SI-1050 GH kan även användas som likströmsförstärkare till servomotorer etc. Förförstärkare erfordras. Lev. med inkopplingschema. Storlek 85×53×13 mm. Nr Pr st 10 st

32-104 130:— 1080:—




HI-FI förstärkarmodul, typ Sanken SI-1020 G. Likas föregående men effekt 20 W. Max. dist. 0,5 % samt utan strömbegränsningskrets. DC-matning +/- 23 V eller 46 V. Storlek 61×41×11 mm. Nr Pr st 10 st

32-110 74:— 595:—



HI-FI Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1050 GH. En vidareutveckl. förstärtrad 20 W slutförstärkare i integrerad kretstechnik, innehållande 10 transistorer, skyddsdioder samt strömbehandlingeskrets som tillåter 10 sek. kortslutning på utgången vid full effekt. Inimp. 40 kohm ut 8 ohm. Känslighet 300 mV vid 10 W, 700 mV vid 50 W. Frekvensområde 0–100 KHz vid 1 W, 0–20 KHz vid full effekt. Dist. ca 0,2 %. Signal/brus 90 db. SI-1050 GH är DC-kopplad och kan användas för både dubbel (+/- 33 V) och enkel (+66 V) spänningmatning. Vid enkel matning erf. utgångskondensator ca 3000 μF. SI-1050 GH kan även användas som likströmsförstärkare till servomotorer etc. Förförstärkare erfordras. Lev. med inkopplingsschema. Storlek 85×53×13 mm. Nr Pr st 10 st


32-110 41:— 330:—



Passande transformator se sid. 93.


4 - kanal STEREO

4-kanalomvandlare i byggsats. Uppbyggd med en 4-kanalsmatrix enligt 2-2-4 metoden. Med omkopplaren kan 4- eller 2-kanal stereo väljas. Omvandlaren kopplas in mellan en normal 2-kanals förstärkare och 4 st slutsteg (t.ex. Sanic 1020 eller 1050). Byggsatsen är komplett med kretskort, komponenter, kopplingsträd m.m. Matningssp. 12 V. Signal in max. 600 mV, ut max.: främre kanaler 840 mV, bakre kanaler 240 mV. Nr 32-2299 Pr sats 58:—



Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast m. lock av aluminiumplåt.

Nr 32-1317 82×54×29 mm.
Pr st 5: 75, 10 st 49:—
Nr 32-1318 100×54×41 mm.
Pr st 6: 25, 10 st 54:—
Nr 32-1319 130×67×41 mm.
Pr st 8: 25, 10 st 72:—
Nr 32-1320 157×94×50 mm.
Pr st 12: 50, 10 st 107:—
Nr 32-1321 196×112×60 mm.
Pr st 13: 50, 10 st 118:—




Apparatlådor av pressgjutet aluminium med påskruvad lock. Stabil utformning med inre spår för montering av kretskort, 2 st parallellt eller 1 st i längdriktningen. Spärrets bredd 1,8 mm. Olackade.

Nr Yttermått mm Pris
32-1885 120×60×42 10: 50
32-1889 120×95×30 11: 50
32-1890 120×95×55 12:—
32-1891 120×95×80 17:—

32-1892 170×120×55 18:—
32-1893 170×120×100 28:—
32-1894 220×145×105 33:—
32-1895 270×170×155 69:—



Radiokassettsbandspelare SELECT 201. Med AM och FM. Program kan spelas in direkt från radiodelen, med eller utan medhörsning. Automatisk avstängning av bandspelaren när bandet är slutspelat. Inbyggd kondensatormikrofon. Anslutningar för mikrofon, fjärrkontroll, inspelning från bandspelare, TV m.m. Uttag för extra högtalare eller öronmussla. Uteffekt max. 1,5 W. Nät- eller batteridrift (4 st 32-2322). 220 V/S-märkt. Storlek 276×178×73 mm. Vikt 2,6 kg. Nr 32-430 465:—




Apparatlåda med överdel i ljus- och underdel i mörkgrå polystyrol. Mycket hög precision och elegant utförande, ger hembygget ett professionellt utseende. Lådan är inv. försedd med 4 st ingjutna muttrar (M3) för fastsättning av kretskort m.m. Finnes i 4 storlekar..

Nr 32-1230 100×50×25 mm. 9: 75

Nr 32-1231 120×65×40 mm. 12: 50

Nr 32-1232 150×80×50 mm. 14: 50

Nr 32-1233 188×110×60 mm. 19:—



Apparatlådor i lyxutförande. Inga synliga skruvar. Front- och bakstykke i 2 mm ljusblå aluminium. Lock- och underdel av plåt med mellanblå läderimitation-beläggning. Med 1,2 mm aluminiumchassi. Samtliga 220 mm djupa. Bredde x

Nr höjd mm Pris
32-1865 208×67 56:—
32-1866 208×111 65:—
32-1867 280×111 69:—
32-1868 100×156 62:—
32-1869 208×156 73:—




Förstärkarlåda, förstklassigt utförande i ljus- och mörkgrå polystyrol. Storlek 220×156×100/52 mm. Nr 32-1234 36:—



Apparatlåda med sluttande front, för snabbspelare, mikrofonmixer m.m. Snyggt utförande i ljus- och mörkgrå polystyrol. Storlek 220×156×100/52 mm. Nr 32-1234 36:—



Förstärkarlåda, förstklassigt utförande i ljus- och mörkgrå polystyrol. Storlek 220×156×100/52 mm. Nr 42-525 Pris peak 75:— jakaranda 79:— tråvit 68:—



Isolatorer som passar både band- o. rundkabel.

22-464. **Väggisolator** med trådkravsgång. Längd 10 cm. Pr st 1: 40, 10 st 11: 50

22-465. **Mastisolator** för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. Pr st 2: 20, 10 st 19:—

22-1776. **Väggisolator** m. inslagsspets. Längd 55 mm. Pr st 1: 25, 10 st 10: 50

22-1775. **Isolatorhuvud** i reserv passande samtliga avbärare. Pr st 0: 90, 10 st 7: 50

Nr 42-959 120:—

TV-antenn för TV 2, 43 element. Hög spänningstärsstärkning ca 14 dB. Anslutning för bandkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfaste. Längd 145 cm. Kanal 21—60. Mastfaste.

Nr 42-967 42:—

TV-antenn med 15 element och mastfaste. Först. 9,5—11 dB. Kanal 21—60.

Nr 42-967 42:—

Mastisolator för band- el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm.

Nr 32-1219 3:— 10 st 26:—

Delningsfilter med proppar för anslutning till TV-apparaten med en ledning för kombi-antenn.

Nr 32-1792 A för bandkabel 300 ohm. 9: 75

Nr 32-1792 B för koaxialkabel 60 ohm. 9: 75



Delningsfilter för uppdelning av en antennledning (bandkabel) till VHF och UHF Ingång på mottagaren.

Nr 22-953 Pr st 10 st 5: 50 46:—

Delningsfilter för sammankoppling av VHF (TV 1) och UHF (TV 2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. Ett filter av hög klass och med mycket låg dämpning.

Nr 32-972 Pr st 10 st 9: 75 82:—

TV-Antennpropp, 9,5 mm diam. för koaxialkabel. Vinkelutformade m. skruvanslutning.

Nr 22-306 Pr st 10 st 2: 25 18:—

Antennpropp, vit plast m. förlänklade stift o. skruvanslutning. DIN-standard.

Nr 22-835 Pr st 10 st 2: 25 18:—

Antennpropp, typ hona, för skarvning av koaxialkabel.


Nr 22-1105 VHF. 22-1106 UHF.

Pr st 1: 40, 10 st 12:—

Nr 22-839 2: 90



TV-antenn KOMBI, 28 element. För både TV1 (kanal 5—12) och TV 2 (kanal 21—68). Försstärkning 6,5 dB resp. 10,5 dB. Mastfaste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 118 cm. Nr 42-960 95:—



TV-antenn för TV 2, 43 element. Hög spänningstärsstärkning ca 14 dB. Anslutning för bandkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfaste. Längd 145 cm. Kanal 21—60. Mastfaste.

Nr 42-959 120:—



Mastisolator för band- el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm.

Nr 32-1219 3:— 10 st 26:—



Antennfilter för sammankoppling av VHF (TV 1) och UHF (TV 2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. Ett filter av hög klass och med mycket låg dämpning.

Nr 22-305 Pr st 10 st 9: 75 82:—



Antennadapters för inkoppling av 2 st bandkabelledningar (bandkabel) till VHF och UHF Ingång till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. Ett filter av hög klass och med mycket låg dämpning.

Nr 32-718 Pr st 10 st 125:—

Antennfilter för samman-

koppling av VHF (TV 1)

och UHF (TV 2) antenn till

en nedledning. Ingång för

koaxial- eller band-

kabel. Utgång endast för

koaxialkabel. Ett filter av

hög klass och med mycket

läg dämpning.

Nr 32-972 Pr st 10 st 21: 50

TV-Antennpropp, 9,5 mm

diam. för koaxialkabel.

Vinkelutformade m. skruv-

anslutning.

Nr 22-306 Pr st 10 st 2: 25 18:—

Antennpropp, vit plast m.

förlänklade stift o. skruv-

anslutning. DIN-standard.

Nr 22-835 Pr st 10 st 2: 25 18:—

Antennpropp, typ hona,

för skarvning av koaxial-

kabel.

Nr 22-1105 VHF.

22-1106 UHF.

Pr st 1: 40, 10 st 12:—

Nr 22-839 2: 90


Mikrofonkontakt av för-

kromad mässing.


Nr 22-358. Chassikon. 2: 50

22-348. Sladdkontakt 3: 75

Nr 22-1446 6: 40




TV-antenn KOMBI, 12-element. För både TV1 (kanal 5—11) och TV2 (kanal 21—60). Försstärkning 9 dB. Universalslutning för antennen en bandkabel eller en koaxialkabel. Ställbart fäste, lätt att montera med skruv på vägg, balkong, fönsterkarm m.m. Nr 42-968 53:—



Antennförstärkare Astro ZX 2. Bredbandsförstärkare för VHF, UKV och UHF (TV 1, FM-radio och TV 2). Förstärker antennsignaler och ger därför klarare bild, rek. för färg-TV. Försstärkning 10 dB. Koaxialanslutningar för in och utgång. För 2 apparater. Lev. med monterad propp på ingång samt 2 st proppar för utgång. Anslutes till 220 V. S-märkt. Nr 32-718 125:—




Mikrofonkontakt av förkromad mässing med 2-polig kontakt. Nr 22-1446 6: 40



32-806 32-958 32-805 32-985

Bilantennen, förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättning. Metalldelarna blankförförkromade.
32-806, 3-delad sidantenn längd 60–150 cm med böjbar länk vid fästet. 26:50

32-958, 4-delad torpedantenn, längd 3–192 cm. 29:—
32-805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50–160 cm. 26:—
32-985 med avtagbart helt sprött med fjäder. Böjlänk för justering av lutningen. Längd 105 cm. 26:—



Bilantenn med fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Sprötet utdragbart till 106 cm. Anslutningssladden är 1,5 m med bilradio- prop. Passar alla bilar. Nr 32-41 22:50

Automatisk bilantenn.

Helaautomatisk antenn i 4 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedfällt läge låst och skyddas på så sätt att brytas eller vandaliseras. Antennen kan stannas i önskad längd. Endast 12 V. Vikt 1 kg. Nr 32-250 79:—



Telefonjack. Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.
Nr 22-1123 Pr st 10 st 1:65 13:—

Telefonprop med bakelitskafft. 1/4". Längd 74 mm.
Nr 22-1122 Pr st 10 st 1:60 12:50

Telefonprop i likhet med 1122 men med förkromat metallskafft för skärmming. Längd 65 mm.
Nr 22-702 Pr st 10 st 2:35 18:50

Stereoprop med bakelitskafft, 3-pol. Längd 75 mm.
Nr 22-703 Pr st 10 st 2:50 19:50

Stereojack med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 1/4" prop.
Nr 22-704 Pr st 10 st 3:— 23:—

Sladdkontakt av svart bakelit. För 1/4" telefonpropsslutning.
Nr 22-1146 Pr st 10 st 2:25 19:—

Sladdkontakt, lika föregående men för STEREO-propsslutning. (22-703).
Nr 22-1148 Pr st 10 st 2:50 21:—

Skärvsladd till bilantenn. Skärmad sladd m. skärvkontakter.
Nr 32-1520 1 m 4:75
32-1522 3 m 8:50
32-1523 4 m 10:50

22-1516. Pinnkontakt för bilantenn. 0:90
22-1517. Kontakthylsa för pinnkontakt. 1:55

Förgrening med en 5-polig DIN hon-kontakt och två hankontakter RCA.
Nr 22-1745 Pr st 10 st 5:50 44:—

Mikrofonkontakt.

Kabelanslutning medelst löddning. Förfickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.



Paneluttag: Pr st 10 st
22-1243 3-polig 0:90 7:—
22-1595 5-polig 1:— 7:70
22-1237 6-polig 1:10 8:—

Hon-prop:
22-1245 3-polig 2:40 18:50
22-1596 5-polig 2:45 19:—
22-1239 6-polig 2:50 19:50

Han-prop:
22-1244 3-polig 1:50 11:50
22-1594 5-polig 1:50 15:50
22-1238 6-polig 2:20 17:—

Han-prop. 5-polig med stiftens som 5-prickarna på en tärning. Ers. standard för stereohörlurar.
Nr 22-1598 Pr st 10 st 2:— 15:50


Mikrofonkontakte lika föreg. men hela hylsan av förn. mässing och med skruförslutning, gänga M 16. Standard stift.

Paneluttag, hona, f. montering i 18 mm hål.
Nr 22-1659 3-polig 7:— 62:—
22-1663 5-polig 7:80 69:—
22-1667 6-polig 8:— 72:—

Paneluttag, hane:
22-1658 3-polig 7:50 67:—
22-1662 5-polig 8:— 73:—

Stickprop, hane.
Nr 22-1656 3-polig 7:50 68:—
22-1660 5-polig 8:20 74:—
22-1664 6-polig 8:60 78:—

Stickprop, hona.
Nr 22-1657 3-polig 7:20 64:—
22-1661 5-polig 7:40 66:—



22-1641
22-1644



22-1447
22-1448

Kabelkoppling av förficklad mässing för enpolig skärmad mikrofonkabel.
22-1447 hankontakt.
Pr st 1:50, 10 st 12:50

Stickprop m. lödanslutning:
Nr 22-1641 Pr st 10 st 1:— 8:20

Stickprop med skruvanslutning för ledningarna.
Nr 22-1644 Pr st 10 st 1:60 13:50

DC-jack med brytare. För prop 1681. Stift a) 2 mm eller b) 2,5 mm.
Nr 22-1681 Pr st 10 st 1:10 8:50

Paneluttag 22-1643.
Pr st 0:95, 10 st 7:80

KOAXIALKONTAKTER av förficklad mässing.
Nr 22-1134. **Miniatyrkontakt,** prop och jack. Prop diam. 2,5 mm, längd 24 mm.
Pr st 1:50, 10 st 12:—

22-1694. Koaxialprop typ PL-259. Storl. 32×18 mm. Kabelintag 11 mm diam.
Pr st 6:75, 10 st 58:—

Miniatyrkontakt. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskafft 28 mm samt jack med brytare. Säljs var för sig.
Nr 22-943, jack Pr st 10 st 0:85 6:50
22-944, prop Pr st 10 st 0:80 6:—

22-1695. Reduceringshylsa för prop nr 22-1694. Minskar kabelintaget till 6 eller 8 mm.
Nr 22-1695 Pr st 10 st 1:50, 10 st 12:50


22-1696. Skarvdon för ovanstående plugg.
Pr st 4:50, 10 st 37:—

22-1697. Paneljack för koaxialprop. Enhålsmonilage i 16 mm hål.
Nr 22-1697 Pr st 4:75, 10 st 39:—

Anslutningskabel. In- och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmad kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter.
Nr 22-2204 Pr st 10 st 4:25 6:75

Batteriprop med 1,5 m ledning för anslutning av batteliminator eller batteri till DC uttag på radio och bandspelare. Hål 2,5 mm.
Nr 22-2206 Pr st 10 st 2:25 18:50


Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogrammofon. 1,5 m skärmad ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.
Nr 22-2210 2. han-kont. 8:75
Nr 22-2229. 1 han+1 hon 8:50



Spiralsladd till mikrofoner m.m. Spiralen längd ca 1/6 av utdragen längd. Skärmad mikrofonledning i grå PVC-plast. Längd angivs utdragen.
22-879 längd 2 m 3:50
22-980 längd 7 m 11:50

Spiralsladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmad mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.
22-915 längd 2 m 6:20
22-916 längd 7 m 15:50

Spiralsladd till telefon m.m. 3-ledare utan skärm. Längd 7 m. Grå PVC-plast.
Nr 22-918 Pr st 9:50 10 st 79:—



Spiralsladd med skärmad grå mikrofonkabel och plastringjuten rak resp. vinkelställd telefonprop, 1/4".
22-1741, längd 3 m 6:50
22-1742, längd 6 m 10:50



Förgrening med en hankontakt och två honkontakter, typ RCA.
Nr 22-1744 Pr st 3:25 10 st 24:50



Fotomkopplare för manövrering av bandspelare, diktafoner m.m. som har uttag för "remote". Storlek 7×7 cm och 1,5 m kabel.
Nr 32-2211 16:50




Telefon-sladdsöda för förlängning av sladden på jackansluten telefonapparat. Med 5 m sladd inräckt i vit slagtägt kapslad vinda. Högst 3 st sladdsöder får kopplas ihop. Godkänd av Televerket.
Nr 32-706 36:50

Anslutningskabel med 5 pol. DIN-kontakt, 3,5 mm plugg och 1,5 m skärmad ledning. För anslutning mellan radioapparater och kassettspelare.
Nr 22-2205 Pr st 4:65 10 st 37:—



Anslutningskabel för inspeiling mellan bandspelare och radio eller grammofon. 1,5 m skärmad ledning m. 3,5 mm plugg.
Nr 22-2207 Pr st 2:80 10 st 22:50




Anslutningskabel för ovanstående plugg.
Nr 22-1696 Pr st 4:50, 10 st 37:—



Anslutningskabel. In- och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmad kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter.
Nr 22-2204 6:75





Volymkontroll, med omkopplare för mono stereo, två volymkontroller, uttag för hörlurar och 2 m kabel.
Nr 22-1 27:50




Förlängningskabel för stereo-hörlurerna. 3 m sladd med stereopropp o. skarvkontakt. Spiralsladd.
Nr 22-2208 11:50 94:—



Kopplingsbox med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo-hörlurerna. Innehåller skyddsmotstånd för hörlurerna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytaren.
Nr 22-2203 24:—




Överbelastningsskydd till stereo hörluren. Användes vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutningstrådar.
Nr 22-544 10 st 5:75 46:—




Mikrofonelement, dynamiskt m. 50 Kohm transformator. Kapseln 28×15 mm. Frekvensområde 60—15.000 Hz.
Nr 21-14 37:50



Kontaktmikrofon m. lång sladd. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspel och andra musikinstrument. Monterad på ett instrument förmölder mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning. Mått 40×37 mm.
Nr 31-630 Pr st 10 st 5:95 49:—




Gitarrmikrofon. Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tilbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Mikrofonen är förskjutbar uppåt och nedåt. Med kabel o. stickprop.
Nr 31-188 48:—




Mikrofonelement, kristallsystem m. känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reservelement för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm.
Nr 21-627 Pr st 10 st 6:25 49:—




Mikrofonelement. Kristallsystem med frekvensomf. 50—7.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 kHz 1000 Ohm. Diam. 33 mm.
Nr 21-626 Pr st 10 st 6:— 47:—



Mikrofon, handmodell m. kristallsystem och strömbrytare. Handtaget av mattförförkromad metall. Känslighet —65 dB. Frekvens 100—10.000 p/s. Imp. 500 Kohm. Med 1,5 m sladd.
Nr 31-144 16:50




Ultraljudsmikrofon. Levereras i par om en sändarmikrofon och en mottagarmikrofon, avsedda för ca 40 kHz. Lämplig för tjuvarm, fjärrstyrning upp till 10—15 meter etc. Förlag till tjuvarmskrets enligt dopplerprincip medföljer.
Nr 22-1014 .. Pr par 39:—



Mikrofon. Magnetdynamisk mikrofon i miniatyrformat. Försedd m. klämma för att fästas på rockuppslaget eller dyl. Storlek 12×22×8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sec. Frekvensomf. 500—4000 p/sec. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg.
Nr 31-732 14:50




Mikrofon med kristallsystem. 1 m skärmad sladd med stickprop. (3,5 mm). Passar transistordbandspelare. Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.
Nr 22-1015 Pr st 10 st 11:— 89:—



Telefon-pickup, för upptagning av telefonväxel på inspelningsapparater. Fästes med sugot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovas). Sladd med 3,5 mm stickprop medföljer.
Nr 21-112 Pr st 10 st 5:75 46:—




Prattelefon, med 1000 ohm. Diam. 33 mm. Impedans 1000 ohm. Diam. 33 mm.
Nr 21-113 Pr st 10 st 5:25 43:—




Telefonförstärkare i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärkning. Av telefonväxel genom högtalare. 3 transistorer förstärkare, 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storlek 115×45×75 mm. Utan batteri (1 st 2328).
Nr 22-2 5:75




Telefonpickup, en effektiv pickup som fästes på telefonen, ger perfekt ljud för inspeling. Med sladd o. stickprop passande mikringang på de flesta kassettsbandspelare.
Nr 32-1464 48:—



Mikrofon. Elektret kondensatormikrofon i miniatyrutförande. Känslighet —57 dB, imp. 3 Kohm, frekvensområde 50—13 000 p/s, strömförbrukning 0,1 mA. Lev. med 3 olika fästen, halsrem, klämma för rockslag samt näl för slips. Storlek 10,5×30 mm. Drives med ett batteri 22-309.
Nr 32-449 49:—




Kondensatormikrofon kapsel, typ WM-054 Z. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet —58 dB. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 dB. Frekvensomr. 10—12.000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvisning medföljer. Storlek 11×17 mm.
Nr 21-115 Pr st 10 st 11:— 89:—



Telefon-pickup, för upptagning av telefonväxel på inspelningsapparater. Fästes med sugot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovas). Sladd med 3,5 mm stickprop medföljer.
Nr 31-455 69:—




Prattelefon, med 1000 ohm. Diam. 33 mm. Impedans 1000 ohm. Diam. 33 mm.
Nr 21-113 Pr st 10 st 5:25 43:—



Telefonpickup, en effektiv pickup som fästes på telefonen, ger perfekt ljud för inspeling. Med sladd o. stickprop passande mikringang på de flesta kassettsbandspelare.
Nr 22-2 5:75




MIKROFONER



Kondensatormikrofon, typ EX-220. En elektret kondensatormikrofon av hög klass och med ett elegant utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). Strömförbrukning 600 µA.
Nr 31-457 Pr st 95:—, 10 st 830:—

Kondensatormikrofon, typ EX-220, samma utförande som EX-220 men utan riktverkan. Känslighet —75 dB.
Nr 31-458 Pr st 88:—



Kondensatormikrofon. Elektret mikrofon elegant i metall. Med inbyggd förstärkare. Frekvensområde 20—20.000 Hz. Imp. 600 ohm. Känslighet —74 dB. Drives med 1,5 V batteri (2310). Levereras med ca 3 m ledning, löstagbart bordstativ och vindskydd. Storlek 165×40 mm.
Nr 31-366 58:—



Mikrofon. Dynamisk TEISCO UEM-605. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd m. strömförstärkare. Data: Känslighet —65 dB, frekvensområde 100—16.000 p/s. Imp. 600 ohm. Strömförbrukning 0,25 mA, riktverkan. Passande batteri 32-2311 (medföljer ej). Storlek 14×140 mm. Lev. med bordstativ, ca 6 m ledning med ¼" mikrofonkontakt samt vindskydd. Förpackad i etui.
Nr 31-477 77:—



Mikrofon. Dynamisk TEISCO UDM-105 med riktverkan (CARDIODID). Helt av mattpolerad metall, inbyggd transformator och försedd m. strömförstärkare. Impedans 50 Kohm. Känslighet —60 dB. Frekvensomf. 80—10.000 p/s. Med stativfäste och 2 m spiralsladd. Känslighet —58 dB. Frekvens 150—10.000 p/s. Imp. 50 Kohm. Vikt 300 g.
Nr 31-179 69:—




Mikrofon. Dynamisk handmikrofon (DM-501) med avtagbart svart vindskydd. (Utomhusmikrofon). Imp. 50 Kohm. Känsl. 59 dB. Frekvensomf. 80—10.000 p/s. Med stativfäste och 2 m spiralsladd. Känslighet —58 dB. Frekvens 150—10.000 p/s. Imp. 50 Kohm. Vikt 300 g.
Nr 31-544 59:50



Kondensatormikrofon, typ PIEZO EX-299. En elektret kondensatormikrofon av mycket hög klass. Data: Frekvensområde 30—15.000 p/s, inbyggd omkopplare för bassänkning, känslighet —71 dB, riktverkan ca 25 dB vid 1 kHz och 180°, imp. 600 ohm, strömförbrukning 0,2 mA. Inbyggd förstärkare med FET-transistor. Storlek 34×180 mm. Vikt 250 g. Lev. med bordsstativ, ca 6 m ledning och vindskydd men utan batteri (2329) och mikrofonfot.
Nr 31-457 Pr st 95:—, 10 st 830:—

Kondensatormikrofon, typ EX-220. En elektret kondensatormikrofon av hög klass och med ett elegant utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). Strömförbrukning 600 µA.
Nr 31-458 Pr st 88:—



Mikrofon, dynamisk typ TEISCO UDM-101. Med riktverkan. Elegant utförande i mattslipad metall. Försedd med brytare. Omkopplingsbar 600 ohm eller 50 Kohm. Känslighet —57 dB. Frekvensområde 100—12.000 p/s. Storlek 44×200 mm. Vikt 510 g. Lev. med ca 1,7 m ledning.
Nr 31-478 86:—



Mikrofon. Kristallsystem med känslighet —70 dB o. frekvensomfång 100—5.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 kHz. Monteringsskrub. Tillv. av förkromad metall. Kompl. med halsrem, stativfäste och sladd. Diam. 29 mm. Längd 13 cm.
Nr 31-545 39:50



Mikrofon. Piezo- DX-164. Lågohmig dynamisk stavmikrofon med brytare för start och stopp. Passar kassettsbandspelare. **Omställbar** för runtom eller framåtriktad känslighet. Imp. 200 ohm. Känslighet —79—85 dB. Omfång 200—10.000 Hz. Längd 12 cm. Med lös fot och 1 m sladd och stickprop som passar jap-apparater.
Nr 31-182 21:50




Mikrofon, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande med tung och stigdigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: -55 dB (50 Kohm). Frekvensomfång: 50-15.000 p/s. Med talströmbrytare. Impedans: 50 Kohm.

Nr 31-171 110:-



Mikrofon. Litet kristall-mikrofon i plasthölje. 43 × 66×26 mm med strömbrytare. Känsl. -52 dB. Frekv. 60-6.000 p/s. För mindre bandspelare m.m.

Nr 31-546 19:75




Bordstativ för mikrofon 543 m.fl. Förfkromat rör, höjd 40 cm och svart fot, diam. 13 cm. Vikt 0,9 kg.

Nr 31-547 32:-

Mikrofonfot av svart lacquerat gjutjärn. Storlek 3×8×10 cm. Vikt 0,4 kg.

Nr 31-548 16:-




Mikrofon. Dynamisk TEISCO DM-203. Helt av metall samt försedd med 120 mm spiralarm. Gänga för jap. 16 mm standard i fästet. Inbyggd mikrofontransformator och strömbrytare. Impedans 50 Kohm. Frekvensomr. 150-10000 p/s. Känslighet -64 dB.

Nr 31-367 57:-


Stativ med förfkromat rör och toppskruv, som passar mikrofoner. Tung, gjuten, svartlackerad fot. Vikt 2,2 kg. Höjd 70-170 cm.

Nr 31-599 79:-



Mikrofonstativ i stabilt utförande med ca 90 cm mikrofonbom och uppfällbara ben. Total längd hopfällt 100 cm. Höjden justerbar 95-165 cm. Vikt 2,5 kg.


Nr 31-481 112:-



"Barnvakts". En 2-transistors förstärkare med volymkontroll, högtalare o. 20 m ledning till en mikrofon, som placeras tex. i barnkammaren i ett annat rum kan man nu höra de allra svagaste ljud från babyn. Batteri (2328) medföljer.


Nr 32-21 Komplett 45:-

Snabbtelefon



Snabbtelefon för anläggningar med upp till sex apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. En förenlig utrustning för fabriker, skolor, företag. Apparaten kan användas på bord eller fästs på vägg. Ljusgrå apparatläda med silverfärgad metallfront. Storl. 13×16×5 cm. Transistorförstärkare med IC-kretcs och högtalare i varje apparat. Hög ljudeffekt 250 mW, som kan anpassas till lokalen medelst inbyggd volymkontroll. Strömmatning med 6 V batteri eller batterieliminator (32-855) vid en av apparaterna. Kopplingsschema medföljer. Till ledningsdragnings behövs signalkabel med 3 ledare fler än antal apparater (t.ex. 49-68). Röd signal tänds vid anrop samt när linjen är upptagen. Anropad apparat behöver ej manövreras.

Nr 32-571 Pris pr apparat 125:-




Huvudapparat för anslutning av två biapparater (32-86 eller 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Apparaten har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropas, 4 transistorer och volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13×16×5 cm. Endast tvåledare behövs mellan apparaterna. Kopplingsschema medföljer. Utan batterier (4 st 2329).

Nr 32-74 110:-

Huvudapparat, lika föreg. men för anslutning av tre biapparater.

Nr 32-75 utan batterier 118:-




Biapparat med kåpa av plast och plåt i benvitt och silver. Storlek 13×16×5 cm. Standardtyp m. signalknapp.

Nr 32-86 Pr st 44:-

Biapparat, lika föreg. men med privatknapp. Huvudapparaten kan ej lyssna annat än när knappen intryckes.

Nr 32-87 Pr st 52:-




Kopplingsplint m. 20 lödörön o. skruvvalslutningar.

Längd 120 mm.

Nr 22-566 Pr st 6:75

D:o med fastbygel och svart plastkåpa.

Nr 22-567 Pr st 11:50



Snabbtelefon, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 m ledning, 3-transistors med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bågge apparaterna. 2 st 57 mm dynamiska högtalare. Apparaterna av plast, storl. 12×9 cm. Passande batteri (1 st 2328) medföljer.

Nr 32-26 Komplett sats 64:-

Snabbtelefon, består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistors förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120×90×40 mm. Biapparaterna storl. 80 ×100×40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparaten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st 2328) medföljer.

Nr 32-121 Pr sats 96:-



Portotelefon med utomhusapparat av frostlackerad plåt med signalknapp. Inomhusapparaten med summerton och samtalsknapp. Storlek 105×75×35 mm. Batteri 9 V (2328) och 15 m ledning medföljer.

Nr 32-65 Pr sats 49:-

LOKAL-TELEFON



Lokaltelefon. Modern modell m. inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av benvit bakelit. Storlek med handmikrofonen pålågd: 23×10×9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, användes ett ficklampsbatteri (2316), men vid stora distanser bör större batterier användas (2330). För anslutning erfordras 4-ledare, nr 49-9.

Nr 32-529 .. Pr par 73:-



Kassettväska av svart plastläder med bärhandtag. Rymler 10 resp. 12 kassetter i ask.

31-18, Stereo-8 24:50

31-19, Compact 16:50



Kassetthalbum med plats för kompaktkassetter inklusive sina plastläder. För ficklampsbatteri (2316).


Nr 31-83 6 st 12:-

Nr 31-84 12 st 19:-




Skivborste följer skivans spår och tar effektivt bort damm på skivan medan Ni spelar. 40 mm Ø 75 mm jämfört med gummisula.

Nr 31-101 22:50



Hållare för 8 st kompaktkassetter. Tillverkad av svart plast. Särskilt spärande håller kassetten på plats, hållaren kan därför monteras i alla lägen utan att kassetten faller ur. Storlek 160×90×75 mm.

Nr 31-67 24:50



Nålrengörare med en liten fin borste och anti-statiskt.

Nr 21-99 11:50



Nälväg "Bib". Precisionsbyggd, kalibrerad nälväg, mäter nälttrycket med en noggrannhet av 0,25 g.

Nr 31-377 19:50



Kassettbläck i grå plast för 6 st kassetter. Påbyggnadsmöjligheter i höjd och sidled.

Nr 31-141 .. Pr st 5:75

Siffersats

, självhäftande

för märkning av kassetts

platss.

Par 1-96.

Nr 31-143 .. Pr sats 4:50

31-520 Pr st 10 st

4:50 35:-



Gramofonskivtvarkare för skivornas vård. I plastetui. Antistatisk.

Nr 34-553 15:50

Anti-Statik. Antistatiskt medel för behandling av gramofonskivor, film o. andra produkter av plast, plexiglas m.m. Självsprutande förpackning med 150 g.

Nr 34-553 7:50

Rengöringskassett. Passar alla kassettpelare avsedda för kompaktkassetter. Avlägsnar oxider och smuts från tonhuvudet.

Nr 31-376 5:75

Utbrytesnålar av fabrikat HUBER Schweiz, som ersätter nedanstående märken.




Ersätter SHURE

21-856 N75-6 Diam. 29:-
21-857 N75-6 Diam. 29:-
21-858 N75-E Ellipt. 55:-
21-859 N55-E Ellipt. 55:-
21-860 N44-5 Diam. 29:-
21-861 N44-7 Diam. 29:-
21-862 N75-6 Typ 2 34:-
21-868 N91-G 34:-



Ersätter BSR.

21-421 78-varvs TC 8 2:10
21-422 LP-TC 8 2:10
21-399 ST-3 Safir 4:90
21-372 ST-4 Diamant 11:50
21-423 ST-12 Safir 4:90



Ersätter B & O.
21-851 SP-1, -2 Diam. 17:-
21-852 SP-6, -7 Diam. 32:50




Ersätter Ronette/Luxor
21-847 SC 501 Stereo 2:10
21-849 BF 40 Stereo 2:90



Ersätter Philips
21-844 GP 204 3:25
21-845 AG 3306 4:25



Ersätter Garrard
21-846 GC 2-Stereo 2:10



Ersätter ELAC
21-853 STS-444 Diam. 39:-



Grammofonstift med safrips, s.k. eighetsnål, för "antik"-grammofoner.
Nr 21-850 1:75



Ersätter DUAL
21-416 D3 stand/stereo 3:25



Ersätter GOLDRING
21-855 G800H Diam. 29:-

Ersätter Philips
21-864 GP400 Diam. 37:-

Ersätter Audio Technica
21-863 AT 66-7D 29:-


Ersätter Telefunken
21-417 A23/2 4:90

Pickup-arm av svart plast. Fjäderavlastad till 8 g närläck. Försett med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono). (Reservstift 421, 422).
Nr 31-475 13:75




Pickup-arm, PIEZO med dynamisk pickup. (31-374). Den S-formade tonarmen är kullagrad och spetslagrad. Ställbar motvikt. Pickup-huvudet fastsättes m. Bajonetfattning. Löstagbar fot för montering i 12 mm hål. Tillverkad helt i förkromad mässing. Längd pivot till näl 220 mm. Total längd 310 mm. Övriga data se pickup 31-374.

Nr 31-100 105:-



Pickup-arm. Dynamisk STEREO-tonarm, typ EPS-10 Hi-Fi. Frekvensåtergivning 20–20.000 p/s. Belastningsmotstånd 50 Kohm. Utspänning ca 4 mV vid 3 g närläck. Kanalseparation 18 dB. Generellt datablad för typen med följer.

Nr 31-191 63:-




Utbrytesnål, diamant, till EPS-10
Nr 21-198 24:-



Pickup-insats, typ Y-640 STEREO. Kristallsystem med 220 mV utspänning och 30–20.000 p/s. Diamantnål, 3 g närläck. Kanalseparation 20 dB. Med diamantnål.

Nr 21-126 19:50



Pickup-insats med standardfäste. Frekvensområde 30–15.000 Hz. Utsp. 0,42 V vid 1.000 Hz och 5 cm/s. Kanalsep. 18 dB. Storlek 36×14×11 mm.

Nr 21-459 14:50



Pickup-insats, DYNAMISK (Sonic Star S-10C Stereo). Känslighet 6,0 mV vid 1 kHz, 5 cm/sec. Frekvensomfång: 15–20.000 Hz. Kanalbalans: inom 1,5 dB. Förlämningshasthet 10×10-6 cm/dyn. Närläck 1–2,5 g. Diamantnål.
Nr 21-550 41:-

Nr 21-373 65:-

Nr 21-538 Reservnål 24:-

Pickup-insats, DYNAMISK (Sonic Star S-10E Stereo). Känslighet 4 mV vid 1 kHz, 5 cm/sec. Frekvensomfång 10–25.000 Hz. Kanalbalans: inom 1,5 dB. Kanalseparation: 30 dB. Förlämningshasthet 15×10-6 cm/dyn. Närläck 1–2 g. Eliptisk diamantnål.
Nr 21-549 64:-

Nr 21-539 Reservnål 35:-



Pickupinsats, DYNAMISK (Piezo-Y 950) endast stereo och LP. Utspänning vid 1 Kc, 20°C, 5 cm/sec: 5 mV. Frekvensomf.: 20–20.000 Hz. Kanalbalans ± 1 dB. Kanalseparation: 20 dB. Förlämningshasthet: 12×10–6 cm/dyn. Närläck: 2 g.
Nr 31-374 34:50

Nr 21-375 Reservnål 16:75



Pickup-insats, kristallstereo och mono pickup med standardfäste. Hög utspänning 1,0 V.
Nr 21-456 12:50



Pickup-insats, en kristallstereo och mono pickup med standardfäste. Frekvensomfång 80–15.000 Hz. Utspänning 0,8 V. Separation 14 dB.
Nr 11-461 14:25



Pickupinsats SHURE M 75-6 S. Dynamisk. Frekvensområde 20–20.000 Hz. Känslighet 5 mV vid 5 cm/s. Kanalsep. bättre än 25 db/1000 Hz. Kanalbalans inom 2 db. Förlämningshasthet 35 cm/s vid 1000 Hz. Imp. 47 Kohm. Närläck 1,5–3 g. Vikt 6 g. Fäste 22,7 mm (1/2") standard.
Nr 21-373 65:-



Pick-up-element GOLD-RING G 800 H. Dynamiskt, avsett för 2,5–3,5 g närläck. Frekvensområde 20–20.000 Hz ± 3 dB. Känslighet 1,5 mV per cm/s. Kanalsep. 25 dB. Belastningsimp. 47–100 Kohm. Komplians 18×10-6 cm/dyn. Med diamantnål, 13 µ. Nr 21-15 59:-

Nr 21-16 Reservnål till G 800 H. 39:-




Rengöringsats "Bib" för bandspelare. Innehåller 1 flaska antistatiskt rengöringsmedel, 4 st rengöringsverktyg med fil, 10 st dubbla bomullstoppar samt 1 st duk, förpackat i plastfodral. Effektivt medel för borttagning av beläggningar på tonhuvud.
Nr 31-98 9:75



Stroboskop, varvtalsmätare för grammofoner visar 33, 45 o 78 varv/min.
Nr 21-596 Prst 10 st 0:40 2:50

BYGGSATS till SKIVSPELARE



Skivspelarchassi BSR Mc Donald 810. Ett skivspelardäck av mycket hög klass. Manuellt eller automatiskt manövrerad, kan inställas för repetering av spelad skiva. Hydrauliskt dämpad tonarmsnedläggning. Justerbart närläck 0–6 g. Hastigheter 33 1/3 och 45 var/min. Varvtal justerbart ± 3 %. Dynamiskt balanserad skivtallrik, diam. 30 cm. Vikt 3 kg. 4-polig synkronmotor. Data: Rumble bättre än –55 dB. Svaj max 0,1 %. Skivspelaren kan även användas som skivväxlare för upp till 6 skivor, centrumaxel medföljer. Basplattans storlek 384×308 mm. Höjd 66 mm under och ca 80 mm över plattan. 220 V. Levereras utan pickup.
Nr 41-75 498:-




Skivspelarchassi BSR P 128 STEREO. OBS! Lev. utan pick-up-element. Skivspelare enligt DIN-normerna. Hydraulisk tonarmslyft och antiskating. Skala för närläck 0–6 g. 4-hastigheter. WOW mindre än 0,2 %. Rumble mindre än 30 dB. 28 cm gjuten tallrik, 1,4 kg. 4-polig dynamisk synkronmotor. Storl. 334×286 mm, 62 mm under och 72 mm över plattan. 220 V. Fjäderupphängt chassi.
Nr 41-103 190:-

Skivspelarchassi BSR P 144. Samma data och utförande som för P 128 men med 2,3 kg tung tallrik. Levereras utan pickup.
Nr 41-76 215:-




Plasthus i röfkärgad plast passande till BSR skivspelare. Storlek: 335×287×85 mm.
Nr 31-369 32:-

Låda till BSR skivspelarchassi P 128, MA 70, eller MA 75. Storlek: 37×35×8,5 cm.
Nr 31-371 Teak 64:-, Valnöt 66:-, Jakaranda 69:-




Tomspolar, "Scotch", i vit plast. Lev. i kartong.
31-327 5" 4:90
31-328 6" 5:25
31-329 7" 5:90

Tomspole "Robot". Scotch automatspole.
31-56 Diam. 6" 2:50



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.
Nr Diameter Pris
31-266 3" 75 mm 1:55
31-264 3½" 85 mm 1:65
31-265 4" 100 mm 1:75
31-634 4½" 110 mm 1:90
31-267 5" 125 mm 2:10
31-530 6" 145 mm 2:40
31-268 7" 175 mm 2:70

Kassett av glasklar plast.
31-269. För 3" spole 1:40
31-270. För 5" spole 2:50
31-537. För 6" spole 2:85
31-271. För 7" spole 3:10



Kassett av plast för inspelningsband. Tvärfärgad i blått och vitt.
31-463. För 3" spole 2:20
31-464. För 4" spole 2:75
31-465. För 5" spole 3:50
31-466. För 6" spole 4:20
31-467. För 7" spole 4:40



Skarvejp, 1/2"×380 cm.
Nr 21-404 6:90



TONBAND KASSETTER

Scotch
MAGNETIC TAPE

Tonband. Fabrikat "Scotch". Det världensberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet.



Standard band (175)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-311	5"	600 fot	1 tim.	16: 50
31-640	6"	900 fot	1½ tim.	22: —
31-312	7"	1200 fot	2 tim.	26: —

Långspelande (215)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-613	3"	300 fot	30 min.	9: 30
31-641	4"	450 fot	45 min.	14: 50
31-401	5"	900 fot	1½ tim.	22: —
31-402	6"	1200 fot	2 tim.	26: —
31-403	7"	1800 fot	3 tim.	34: 50

Extra långspelande (220)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-440	3"	400 fot	40 min.	13: 25
31-642	4"	600 fot	1 tim.	16: 50
31-441	5"	1200 fot	2 tim.	25: 50
31-614	6"	1800 fot	3 tim.	34: —
31-442	7"	2400 fot	4 tim.	45: —

Triple Play (290)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-643	3"	600 fot	1 tim.	16: 50
31-665	5"	1800 fot	3 tim.	34: 50
31-667	7"	3600 fot	6 tim.	69: —

Lågbrus (223). Långspelande.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-763	5"	900 fot	25: 50	28: 50
31-764	6"	1200 fot	28: 50	39: —
31-406	7"	1800 fot	39: —	93: —
31-765	10,5"	3600 fot (Plastspole)	93: —	

Lågbrus (224). Extra långspelande.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris							
31-792	5"	1200 fot	28: 50	31-793	6"	1800 fot	39: —	31-794	7"	2400 fot	52: —

Specialband (207 LP) prof. med matt rygg.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris							
31-796	7"	1800 fot	54: —	31-797	10,5"	3600 fot (Metallspole)	108: —	31-259	10,5"	3600 fot (Plastspole)	89: —

KASSETTBAND



Kassettbond. Standardkassetter i plastläda. "Scotch" HiFi Lågbruskassetter med matt rygg.

SCOTCH Chrome-kassetter CrO₂ med matt rygg.

Nr	Typ	Pris
31-72	C- 60	6: 25
31-73	C- 90	9: 25
31-74	C- 120	11: 75
31-260	C- 45	Pris 10: 50
31-261	C- 60	Pris 11: 75
31-262	C- 90	Pris 16: —
31-263	C- 120	Pris 19: 75

— NYHET —

Compact-kassetter AGFA

Super Ferrodymatic. Kassetten som ger mer: 90% mer dynamik, 50% bättre höjdutstyrning, 400% lägre klirrfaktor. SM-mekanism = bättre spolning.

31-305	Typ C- 60	8: 75
31-306	Typ C- 90 + 6	12: 25
31-307	Typ C- 120	15: 50

Compact-kassett AGFA

31-238	Typ C- 60	6: 10
31-239	Typ C- 90	9: —
31-240	Typ C- 120	11: 90



Compact-kassett AGFA Stereo-Chrom. Chromdioxidband för härlig avsedda kassettspelare.

Nr	Pris
31-470	Typ C- 60 11: 50
31-471	Typ C- 90 15: 75
31-472	Typ C- 120 19: 50

Compact-kassett AGFA

31-280	340: —
31-285	345: —

Omformare AUKIT.	för omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspänning 220 V. Kontinuerlig effekt 150 W, intermitent upp till 200 W. Kortslutningssäker, heltransistoriserad, vilket ger hög verningsgrad i förening med lång livslängd. Levereras med bruksanvisning och 6 mån. garanti. Storlek 25×15×11 cm. Vikt 4 kg.
Nr 32-850

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning.	Nr 32-845 345: —
Nr 32-845	345: —

Tonband, märke "TONE-CREST", amerikanskt fabrikat. Siliconbehandlade tonband på polyesterbas.



Långspelande (LP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-352	5"	900 fot	1½ tim.	6: 75
31-353	7"	1800 fot	3 tim.	11: 50

Extra långsp. (ELP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-354	3"	400 fot	40 min.	3: 75
31-356	5"	1200 fot	2 tim.	9: 50
31-358	7"	2400 fot	4 tim.	14: 50

Magnetonband



Kassetband. Märke AGFA, typ HiFi-Low-Noise. Namnet garanterar högsta bandkvalitet. Alla spolbanden i arkivkassetter av plast.

LP-band. Typbeteckning PE 36. Nr Spoldiameter Bandlängd Speltid Pris

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-244	5"	13 cm	270 m	1½ tim.
31-245	6"	15 cm	360 m	2 tim.
31-246	7"	18 cm	540 m	3 tim.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-247	5"	13 cm	360 m	2 tim.
31-248	6"	15 cm	540 m	3 tim.

LP-band. Typbeteckning PE 46. Nr Spoldiameter Bandlängd Speltid Pris

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-249	7"	18 cm	730 m	4 tim.

AGFA Low-Noise



Kassetband. Standardkassetter sammansatta med skruv och förpackade i plastläda. Amerik. fabrikat Concorde.

31-68 C- 30, speltid 30 min. Pr st 4: 25, 10 st 38: —

31-69 C- 60, speltid 60 min. Pr st 4: 75, 10 st 42: —

31-70 C- 90, speltid 90 min. Pr st 6: 50, 10 st 58: —

Kassettlåda. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-473 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-474 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-475 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-476 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-477 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-478 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-479 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-480 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-481 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-482 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-483 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-484 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-485 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-486 48: 50

Kassettklapp. Storförpackning AGFA Low-Noise C- 60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och registrer. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.</

Talja, HALTRAC en miniatyrtalja som väger endast 450 g men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning o. lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandman, seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självsmörjande o. med 22 resp. 44 m oförstörbar nylonglin. Utväxling 8:1. Med automatisk läsring. Nr 30-1838 52:-

Talja, Haltrac-MAXI. Lika föregående men utväxling 16:1. Väger 1,13 kg men lyfter 1.300 kg max. Nr 30-1869 88:-

Talja i lättviktsutförande med nylongrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonglin. Lyft 2,5 m. Ger mycket förstärkt drag- och lyftkraft. Utan läsning.

Nr 30-1966	Normal belastn. 140 kg	Max. hållf. 400 kg	Utväxl. 4:1	Pris 22:-
30-2028	450 kg	1350 kg	9:1	63:-

Talja m. automatisk spärr och nylongrade aluminiumblock. Max. kapacitet utan läsning 900 kg, med läsning 180 kg. Utväx. 7:1. Nylonglin 20 m. Diam. 4,5 mm. Nr 30-1932 42:-

Traversvagn för upphängning av en talja på balk. Passar upp till 2½" bred balk. Med 4 självsmörjande 3" nylongjul. Max. last 500 kg. Vikt 3 kg. Storl. 15×12×10 cm. Nr 30-1871 49:-

Draghandtag med automatisk läsning. Praktisk till taljornas tunna nylonglinor. Nr 30-1870 13:-

Bowdenkabel, överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk. Nr 49-281. För lina 1,25 mm Pr m 1:10
49-282. 1,50 mm 1:20

Tällina för bowdenkabel. Nr 49-279. Grovlek Pr m 1,25 mm 0:35
49-280. 1,50 mm 0:60

Ändhylsa, förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 10 st 1:-

Wirestopp av mässing. 15-192, längd 6 mm. Pr s 2 st 2:-, 10 st 8:30
Pr s 2 st 3:-, 10 st 13:50

Wirestopp av mässing. 15-193, längd 20 mm. Pr s 2 st 3:-, 10 st 13:50

200 KG

Talja med ca 11 m tvinnat nylongrep. Block av gjutet lättmetall med rullar av plast. Utväx. 4:1. Belastning 200 kg. Vikt ca 300 g. Nr 30-676 12:75

Oljemätt av olje- och syra beständig plast med bögig pip. Nr 35-522 1 L 9:75
Nr 35-523 2 L 15:50
Nr 35-524 5 L 33:-

Bensin och oljeslang. Transpar. plastslang, bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam. X ytter diameter. Pris pr meter.

49-107	3 × 5 mm	0:70
49-108	4 × 7 mm	1:-
49-109	5 × 8 mm	1:20
49-110	6 × 9 mm	1:30
49-296	7 × 10 mm	1:50
49-111	8 × 11 mm	1:70
49-112	10 × 14 mm	2:60
49-297	12 × 16 mm	3:-
49-298	16 × 22 mm	4:50

Kolvpump. Stabil utförd i metall med standard fatgänga 58 mm och läsring. 5/8" in- och utlopp. 100 cm sugrör av styv plast och 120 cm böjligt utloppsrör med munstycke. Kan även tjänstgöra som sughävert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, vatten m.m. Pumphusets dim. 6×12 cm. Kapacitet: 12–15 liter per minut. Nr 45-10 38:-

Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därfor mångsidigt användbar. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för ¾" slang. Längd 60 cm. Nr 35-690 24:50

Båtdenkabel, överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk. Nr 49-281. För lina 1,25 mm Pr m 1:10
49-282. 1,50 mm 1:20

Ställina för bowdenkabel. Nr 49-279. Grovlek Pr m 1,25 mm 0:35
49-280. 1,50 mm 0:60

Ändhylsa, förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 10 st 1:-

Wirestopp av mässing. 15-192, längd 6 mm. Pr s 2 st 2:-, 10 st 8:30
Pr s 2 st 3:-, 10 st 13:50

Wirestopp av mässing. 15-193, längd 20 mm. Pr s 2 st 3:-, 10 st 13:50

Wirestopp av aluminium, utan skafte. Längd 19 cm. Nr 21-837 5:75

Båtshake av aluminium, utan skafte. Längd 19 cm. Nr 21-837 5:75

BILTILLBEHÖR

Motorglasögon. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätt att bärta. Svarta eller vita. Nr 35-71 9:50

Motorglasögon, som föregående men även med grön solskärm. Vita. Nr 35-453 10:50

Tändkabelmuff av gummi. Pr 2 st 0:70, 10 st 2:90

Tändkabelsko av bakelit m. mässingsats passande tändstiftet. Nr 25-364 Pr st 1:25

Kabelsko med radiostörningsskydd för tändstift. Nr 25-414 Pr st 2:90

BILSÄKRINGAR

12-691, 6×25 mm.	8, 15, 25
eller 40 A.	Pr 2 st 0:50, 10 st 1:65
12-898, 6,3×32 mm.	glasrörel. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30
eller 40 A.	eller 40 A.

Pr st 2 st 1:20, 10 st 3:75

Tändstift, CHAMPION.

Nr Typ	35-185 N-7Y
35-186 N-9Y	35-187 UL-82Y
35-188 L-87Y	35-189 L-88A

Pr st 3:60, 4 st 13:80

Tändkabellång isolerad, för felsökning medan motorn är i gång. Nr 25-481 15:50

Tändkabel med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras. Längd 48 cm Pris 11:50
Längd 65 cm Pris 14:50
Längd 100 cm Pris 21:50


Fotomkopplare för hel- o. halvljus. Storl. 60×65 mm. Nr 25-693 9:75

Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.

25-151, positiv.	25-155, negativ.
Pr st 2:10, 10 st 17:-	

Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.

25-751 Negativ —	2:20
25-752 Positiv +	2:20




Kabelsko med flatstiftkontakt och isolerat skaft.

Nr		Pr st	10 st
15-330, stift	A	2,5 mm ² , blå	0: 85 3: 10
15-331, hylsa	B	1 mm ² , röd	0: 90 3: 20
15-332, hylsa	C	2,5 mm ² , blå	0: 95 3: 30
15-333, m. uttag	D	1 mm ² , röd	1: 40 4: 50
15-334, m. uttag	E	2,5 mm ² , blå	1: 60 4: 90
15-335, skarv 3-vägs	F		0: 60 1: 80
15-336, koppling, isol.	G		0: 95 3: 30
15-337, skarv	H	1 mm ² , blå	0: 80 2: 80
15-339, skarv	I	2,5 mm ² , blå	0: 90 3: —

Kabelsko. Ringkabelsko med isolerat skaft.


Nr	Skruvhål	Area	
15-345.	M4	1,5 mm ²	
15-346.	M4	2,5 mm ²	
15-347.	M5	1,5 mm ²	
15-348.	M5	2,5 mm ²	




Kabelsko, av kraftig förtent mässing. För kablar med nedanst. area.

Nr	mm ²	Pr st	10 st
15-160.	1,5	—	0: 60
15-161.	2,5	—	0: 75
15-162.	4	—	1: —
15-163.	6	—	1: 25
15-164.	10	0: 60	1: 90
15-165.	16	0: 85	2: 70
15-166.	25	1: 20	3: 90
15-167.	35	1: 80	6: 50
15-168.	50	2: 30	8: 20


25-171: Kabelskosats. 2 st av varje storlek 160-168 = 18 st. 6:—



25-402. Tändlås. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 15: 75



25-397. Tändlås. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm. 16:—



Tändningslås med 3 lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppl. till startmotor). Nr 25-612 39:—



Stickprop för cigarrettändaruttag. Storlek 20×60 mm. Nr 25-403 Pr st 10 st 2: 40 18: 50

Paneluttag för montering på bilens instrum.-bräda. Nr 22-83 Pr st 10 st 4: 25 35:—

Stickprop för sladdlampa m.m. Nr 22-82 Pr st 10 st 3: 90 33: 50


Sladduttag passande prop nr 22-82. Nr 22-76 Pr st 10 st 6: 50 59:—

Paneluttag av metall med lock. Passar prop nr 22-82. Nr 25-531 Pr st 10 st 7: 50 66:—


Startknapp, förkromad. Diam. 27 mm. Nr 25-533 7: 50



Tryckkontakt av svart bakelit med vit knapp. För 22 mm häl. Nr 22-78 7: 90



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40×30×24 mm. Bryter strömmen (släcker) vid intrynkning av knappen. Nr 22-77 Pr st 10 st 4: 25 38:—



Dörrströmbrytare för infällning i 18 mm häl i karm etc. Flatstiftsanslutning. Brytförmöga 0,24 A/250 V. S-märkt. Nr 22-458. Bryter strömmen vid intrynkning av knappen. Pr st 2: 65, 10 st 21: 50


Nr 22-459. Sluter strömen vid intrynkning av knappen. Pr st 2: 90, 10 st 23:—



Strömbrytare m. centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diameter 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm häl. Nr 25-404 med gänglängd 4 mm. 3: 60
Nr 25-405 med gänglängd 15 mm. 4: 30



Strömbrytare av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm häl. Sockel BA 7s. Nr 25-696 Röd.
Nr 25-697 Orange. Pr st 5: 25, 10 st 46:—



Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumfästsättning i 13 mm häl. Nr 25-369 Pr st 10 st 6: 50 58:—



Strömbrytare, 1-polig för 12 mm häl. Storl. 16×29 mm. Nr 25-908 Pr st 10 st 3: — 26:—



Strömbrytare för 12 mm häl. 30 mm lång arm. Nr 25-872 Pr st 10 st 100 st 15: 50 125:—




Paneler i mattsv. krympack, passande till strömbrytare 25-872 och varningslampa 25-521. Nr 25-520, 1 häl 1: 30
Nr 25-520, 2 häl 1: 50
Nr 25-520, 3 häl 1: 75
Nr 25-520, 4 häl 2: —



Panel i svart mjukplast med cig.tändare 12 V och två strömbrytare o. orange kontrollampa. Längd 11 cm. Nr 25-261 28:—

Panel lika ovanstående, utan cig.tändare, men med 3 strömbrytare och kontrollampa. Nr 25-260 10: 50

Kontrollampa av vit plast för panelmont. i 18 mm häl. Sockel BA 7s. Nr 25-699 9: 50




Varningslampa, fasttryckes i 13 mm häl. Finns i färgerna röd, grönt eller blå. Med 12 V lampa. (Reservlampa 619/6 V 620/12 V). Nr 25-521 Pr st 10 st 2: 75 22: 50



Signallampa av bakelit för panelmont. i 16 mm häl. Passar glödlampor med sockel BA 9s. Rött, blått, gult eller grönt glas. Nr 25-371 4: 60



Kontrollampa av bakelit med röd, grönt eller blå plastlinser och lamphållare BA 7s. Storl. 14×34 mm. Nr 25-695 3: 95



Kontrollampa för panelmontering. Finns med röd eller grönt lins. Endast en liten knapp 10×1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsokel. (618—621). Nr 25-373 Pr st 10 st 3: 90 33: 50



Baklycka i kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagnar. Rött glas med 13 cm diameter med orange lins i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus o. blinker. (Passande glödlampor 22-623—624, 22-1928—1930). Nr 35-777 .. Pr par 11:—




Lampa. Med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggssplatta av gummi. Diameter 70 mm. (Passande glödlampor 16×44 mm). Utan glödlampa. Nr 35-655 .. Pr par 21:—




Baklycka för bilar o. släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus o. andra halvan orange för stopp- och blinkljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor. (För 6 V 22-826 +22-828. För 12 V 22-827 +22-829). Nr 35-252 Pr st 11: 50

Lastningsstrålkastare. Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vippbart fäste. Lins 130 mm dijam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmälig ljuskälla för lastfordon m.m. För lampa BA 20 S. Utan glödlampa. Nr 35-870 47:—




Laststrålkastare, lika 35-870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm. Nr 35-831 42:—



Billampor se sid. 74.



Bilkopplingstråd se sid. 80.



Billampa sockel BA 20 s. Volt Watt Pris
22-868 6 35 5: 25
22-869 12 35 5: 25
22-870 24 35 7: 25



Lamphållare, bajonet. Nr 542 BA 7s 1: 40 11:—
Nr 526 BA 9s 1: 55 12:—
Nr 543 BA 15s 2: 20 19:—
Nr 544 BA 15 d 2: 75 22:—



Hållare för spollampor. Nr mm Pr st 10 st 25-545 10×39 2: 60 21:—
Nr 546 15×39 3: — 24:—
Nr 527 10×44 3: 50 28:—



Blinkgivare, i bakelithölje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70×35×23 mm.

Med kopplingsanvisning.

25-84 för 6 volt 15: 75

25-85 för 12 volt 15: 75

25-548 för 24 volt 22:—

Taklampa för bilar, båtar m.m. Storlek 40×106 mm.

Förkromad. Med strömbrytare.

(Passande lampor 22-640—642).

Nr 22-1807 12:—

Kartlampa m. 36 cm lång förkromad spiralarm. Även lämplig för montering i husvagn. 12 V E 10 lampa medföljer.

Nr 35-897 29: 50



Sökarljus. En kvalitets-handlampa, oumbärlig för bil- och båtgäre. Ger en koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjuten reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig.uttaget. 6 eller 12 V.


Nr 35-677 46:—

Reservglas med lampa o.

reflektor till 35-677 för 6,

12 eller 24 V.

Nr 35-678 22:—



Sökarljus. En utmärkt handlampa, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. 5 m sladd med prop för cig.tändaruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampa.

Nr 35-313 9: 75

Reservglödlampa.

22-669, 6 V 0: 65

22-670, 12 V 0: 65



Kartlampa m. 36 cm lång

förkromad spiralarm.

Även lämplig för montering i

husvagn. 12 V E 10 lampa

medföljer.

Nr 35-897 29: 50



Nr 35-677 46:—

Reservglas med lampa o.

reflektor till 35-677 för 6,

12 eller 24 V.

Nr 35-678 22:—



Sökarljus. En utmärkt handlampa, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjuten reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig.uttaget. 6 eller 12 V.

Nr 35-313 9: 75

Reservglas med lampa o.

reflektor till 35-677 för 6,

12 eller 24 V.

Nr 35-678 22:—



Kartlampa m. 36 cm lång

förkromad spiralarm.

Även lämplig för montering i

husvagn. 12 V E 10 lampa

medföljer.

Nr 35-897 29: 50



Handlampa med lysrör i slagtälig plasttub. Längd 35 cm. Diam. 4,5 cm. Vikt 0,6 kg. Med 2,8 m sladd och prop för cig.tändare. 12V, 6W.
Nr 35-436 89:50




Servicelampa. Består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i körper av hållbar plast förenade m. kullede av förmickl. metall. 4 m kabel och prop för bilens paneluttag. Fäster på varje önskad plats och riktas efter behov. Storl. hopfälld endast 70×75 mm. Med 12V lampa.
Nr 35-90 32:—


Reservglödlampa.
22-1047 6 V 1:50
22-1048 12 V 1:50



Sladdlampa med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 2,5 m sladd o. 12V/5W glödlampa (BA 15 s).
Nr 35-466 6:80



Kartlampa m. 20 cm böjbar spiralarm och kraftig sugfot som fäster på släta ytor. 3 m lång sladd. Med 15 W glödlampa BA 15 s. 12V.
Nr 35-308 16:50




Lysörsarmatur. Lågvoltsarmaturer för husvagn, båt, skäpbil m.m. Låg strömförbrukning, ingen värmeverkning. Inbyggd transistoriserad spänningssomvandlare för 12 V batteridrift. Försedda med strömbrytare. Sidorna i vit plast med gavlar i valnöt. Levereras m. lysrör.
35-902 med ett 8 W lysrör. Storl. ca 6×33 cm 65:—
35-903 med ett 13 W lysrör. Storl. ca 6×56 cm 85:—

Reservlysör till ovanstående.
35-905, 8 Watt. 9:50
35-906, 13 Watt. 9:90




Lysörsarmatur för husvagnar, 8 W lysrör i plastkåpa. 12 V. Storlek 345×87×25 mm.
Nr 35-213 44:—



Jodljus Raydyot, rektangulär modell. Bakstykke i svart vinyl. Bredd 170 mm. Höjd 100 mm och djup 70 mm. Lev. med 12 V H3 lampa, strömbrytare, 3 m kabel och stenkottskrydd. Nr Glas Pris
35-365 Fjärrljus vitt 59:50
35-366 Kurvljus gult 59:50
35-367 Kurvljus vitt 59:50




Kartlampa för cig.uttaget.
Nr 25-439 2:75




H4-Insats. Standardmodell, diam. 170 mm. Passar Volvo, SAAB och engelska och amerikanska bilar. H4 lampa medföljer ej.
Nr 35-100 Pr st 22:50

H4-lampa
Nr 35-233 Pr st 13:75




Strålkastare med dubbla ställbara handtag som gör strålkastaren lätt inställbar i alla lägen. Idealisk för bil- och båtägare, campare m.fl. Hölje helt i stabil plast. Reflektorns diam. 100 mm. Drives med 8 st batterier (32-2320) som serie- och parallellkopplas till 6 V. Reservlampa 22-669 (6 V/0,5 A med kragsockel).
Nr 34-247 22:—



Ljusrelä. Dubbelrelä för 2 st extra ljus eller för hel- och halvljus. 2-spolog och med säkring. 6V eller 12V.
Nr 35-179 15:75

Strålkastarinsats med högerasymetriskt ljus. Förstaklart tystt fabrikat, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar.
Nr 35-68 Pr st 12:50


Passande glödlampa:
Nr 35-69, se sid. 74.




Kurv- & backljus, rektangulärt tunt lamphus, förkromat och med bakstykke av svart vinyl. Med gult glas och 35 W lampa 6 eller 12 V.
Nr 35-250 36:—




Backljus med 35 W lampa. Fästes i 10 mm hål. Diam. 120 mm. Förkromad. 6 eller 12 V.
Nr 35-311 18:50




Backlampa i hård ljusgrå plastkåpa, storlek 7×14×7 cm. Utan lampa (22-1931), sockel BA 15 s.
Nr 35-240 15:50



Vattentemp.-mätare för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Ca 125 cm lång, flexibel kabel med skruvfäste. 6 eller 12 V.
Nr Diam. Pris
35-424 40 mm 55:—
35-423 52 mm 74:—




35-59. Vakuummätare. Visar undertryck i motorns inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutningsslang med 1/4" anslutning medf. Inbyggd belysning med 12 V lampa. Diam. 52 mm. 6 V lampa (22-643).
39:—



35-57. Oljetemp.mätare för inbyggnad eller för separat panel. Belyst graderad skala från 50—150°C. Diam. 52 mm. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619.
54:—



Moto-meter, fjärrtermometer för montering å instrumentbrädan. Svart tavla och belyst skala. Mätarhusets diam. 60 mm. Visar uttemperaturen o. har dessutom röd varningslampa, som tänds vid temp. nära 0°.
Nr 35-559 77:—




35-58. Ampéremeter för inbyggnad eller för separat panel. —30—0—30—. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619. Diam. 52 mm.
19:50




35-56. Voltmeter för inbyggnad eller för separat panel. Passande 6 och 12 V system. Visar batteriets spänning och även funktionen hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12 V. Lampa för 6 V nr 22-619.
47:—

Panel av svart mattlackerad plåt passande instr. med diam. 52 mm och med fästen för montering.
25-60-1 för mont. av 1 instr. 3:50
25-60-2 för mont. av 2 instr. 5:40
25-60-3 för mont. av 3 instr. 6:90




Bensinpump "Harting", elektrisk tryckpump. Arbetar m. membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnippelar för bensinslang m. 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. Kapacitet: 65 l/tim. vid 0,5 m nivåskillnad.
Nr 35-516 74:—


Höjdmetare. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0—3000 m. Diam. 65 mm.
Nr 35-65 39:50



MOMS INGÅR I ALLA PRISER
Nr 35-606 38:—




Varvräknare, heltransistoriserad för fristående montering på instrumentbrädan, kardantunnellen eller ratträcket. Mattsvart strömlinjeformad kåpa m. fäste. Graderad från 0—800 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Storlek 130×43 mm. Kopplingsschema medföljer. 12 V. Endast för 4—6 cyl. motorer.
Nr 35-61 135:—




Varvräknare lika ovanstående, men rund modell. Diam 70 mm, 12 V.
35-55-A 4 cyl. 98:—



Intervallokopplare. Vindrutetorkarna kan inställas för intervaller på 2—20 s mellan torkarsvennen. Omkopplaren kan monteras under eller genom hål i instrumentpanelen. Inkopplingsanvis. för flertalet Europeiska bilmärken medföljer. Storlek 40×40 mm. Djup bakom panel ca 90 mm. 12 V.
Nr 35-606 38:—




Bil- o. båtratt. Alexander, i modernt GT-utförande i konstläder. Komplett med centrumskruv och signalanordning. Storlek 14". Passande till följande bilmodeller.
A. Volvo 140—160
B. Volvo, Amazon, PV
C. SAAB 95, 96+V4
D. VW
E. SAAB 99
F. BMW 1800—2000
M. Båt. Aquamarine
T. Båt, Teleflex
Nr 35-900 85:-



Signalhorn, finns för 6, 12 eller 24 V bilar. Diam. 125 mm.
Nr 35-714 19:50




Signalhornsrelä, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet. Passar även fjärrljus m.m. Storl. 5,5×3,5×3,5 cm.
Nr 35-218 13:-



El-imskyddsruta. Tunna självhäftande värmeträdar av metall, som snabbt driver bort imma och frost från bakrutan. Storl. 80×24 cm. Endast 12 V/85 W. Komplett med kablar och omkopplare.
Nr 35-431 29:50



Defroster, som fästes m. två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och imma. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterns längd 37 cm. 12 V.
Nr 35-150 21:75



Fönsterfläkt för bilens bakruta. Fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Eftfkförförkn. endast 2 W. Vikt 85 g. Endast 12 V.
Nr 35-624 28:50



Elementsets infäst i specialplastfolie för värmesets till bil. Ersättningselement för SAAB original. Passar alla bilar, då den kan instoppas under en överdragsklädel. Med inbyggd termostat i sidselen. Slår till vid +13°C och bryter vid +27°C. Värmeeffekt 55 W. Endast för 12 V. Storlek ca 9×21 cm.
Nr 35-449 34:50



Bilklädsel pälslutförande av syntetfiber i kamelhårfärg. (Tvättbar i maskin). Sval sommardäkt — varm vinterdäkt. Klädslen i stretch-utförande med största töjbarhetsegenskaper och passar därför de flesta personbilar utan fasta nackstöd.
Nr 45-51 Pr par 119:-

Bilklädsel, lika ovanstående, men passande för säten med fasta nackstöd, VW, japanska och amerikanska bilar.
Nr 45-52 Pr par 149:-

Bilklädsel, som ovanstående men passande för baksätet i 4 pers.-bilar.
Nr 45-62 110:-



Dammsugare med 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbytbar borste och munstycke. Sladd 2,5 m med prop för cig.tändaruttaget. Storlek 7×11×33 cm. Endast för 12 V.
Nr 35-307 26:25



Varmluftsfläkt. Tar snabbt bort imma och frost från bakrutan. 2,5 m kabel m. stickprop för cig.uttaget. Storlek 15×15×8 cm. Endast 12 V.
Nr 35-452 32:-



Kaffekokare för bilen. Fästes på dörrfönsterramen och anslutes till cigaretterändaren. Ger på en liten stund 4 koppar varmt vatten för brygging av kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomskinlig, värmetåligh. och smakfri polykarbonatplast. Finmaskig sil för kaffebrygning. Effekt 140 W. Endast för 12 V. Storlek ca 9×21 cm.
Nr 35-449 34:50



Cigaretterändare för bilar. Komplett med tändare o. paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Endast för 12 V.
Nr 25-884 13:-




Dubbeluttag för anslutning av stickprop för cig.tändaruttag. 12 V.
Nr 35-63 17:50



Panoramaspiegel m. konkavt glas o. sugfot. Storl. 200×65 mm i matt svart plast.
Nr 35-861 14:75



Backspiegel. Kan användas som extra innebackspiegel och som sminkspiegel. Den fästes med gummisugfot på önskad plats och är ställbar med kuled. Storlek 6×8 cm.
Nr 25-96 6:90




Backspiegel, fäjdrande för skärmmontering. Tillv. av förkromad mässing med oval spiegel. Andras lätt för montering på vänster eller höger sida.
Nr 35-713 Pr st 24:75



Extra-backspiegel för bilar med husvagn. Snabb och enkel att montera på befintlig sidobackspiegel. Förminskningsglas.
Nr 35-327 Pr st 24:50



Röd bilreflex, godkänd o. SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhållsfästning m. bullet i centrum.
Nr 25-603 Pr st 2:40 10 st 21:-




Fart-stripes för bilar, båtar m.m. Permanenthäftande specialetejp. Motstår högttrycksvätt. Finnes svarta eller vita.
49-36 Bredd 45 mm
49-37 Bredd 70 mm
Pr m 4:80
Pr m 7:-

Sidoreflex, orange Godkänd typ för lastbilar, släpfordon, traktorer, husvagnar etc. Storl. 75×110 mm. Självhäftande eller platt för fastskruvning.
25-226 Självh. Pr 2 st 4:-
25-227 Plåt Pr 2 st 5:40

Framreflex, vit. Godk. för montering fram till på husvagnar, släpvagnar m.m. Storl. 75×110 mm.
25-228 Självh. Pr 2 st 4:-
25-229 Plåt Pr 2 st 5:40

Biltejp. Självhäftande tätningslist av grå cellulografi, 9×4 mm. Förpackn. med 6 m.
Nr 25-707 5:75



Släpvagnsreflex, rött reflektande glas infattat i vit kraftig hårdblastram. 140×140×140 mm. Godk. Med fastsättningarna.
Nr 25-862 Pr st 4:50

Släpvagnsreflex, lika föregående men infattad i galv. plåträm. 160×160×160 mm. Godk. typ.
Nr 35-568 Pr st 5:75

Släpvagnsreflex, lika föregående men infattad i galv. plåträm. 160×160×160 mm. Godkänd.
Nr 25-511 Pr st 4:90



Bilkompass med sugfot. Dubbla kullede gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå vara vägrät. Sugfotens diam. 45 mm. Kompassdiam. 40 mm. Kompassen svart m. självlys. väderstrecksmerkningar o. färdikningsvisare.
Nr 25-44 12:75



Fart-stripes för bilar, båtar m.m. Permanenthäftande specialetejp. Motstår högttrycksvätt. Finnes svarta eller vita.
49-36 Bredd 45 mm
49-37 Bredd 70 mm
Pr m 4:80
Pr m 7:-

Frostvarnare, utetermometer som fästes på bilens vindruta och visar yttertemperaturen. Självhäftande.
Nr 25-863 11:50



Kompass i vätskefyllt hus med sugfot att fästa på bilrutan eller likn. Diam. 4 cm.
Nr 34-309 5:50

Biltermometer, Lätt att fästa överallt, då den har både tejp och kraftigt magnetfaste. Flott utförd i förkrom. met. —20 till +60°. Diam. 50 mm.
Nr 25-864 6:75


Biltermometer för utetermometern. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutan utsida. Rund modell i vit hårdblastram. Diam. 45 mm.
Nr 25-836 4:50
Nr 25-869 3:-




Kompass, för bil eller båt. Med inbyggd batteridriven skalbelysning. Vätskefyllt kompasshus m. kompensations-inställn. Förkromad fästbygel. Storlek 7×7 cm.
Nr 35-50 29:50
 (Reservbatteri 32-2323).



Parkeringsignal. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavl, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. Lämplig för påminnelse av olika slag.
Nr 24-874 23:-




Parkeringsbössa. Rymmer 18 st 25-öringar.
25-868. Med kraftigt både tejp- och magnetfaste.
6:50



25-867. Med kedja o. bygel till bilnycklarna. 4:60



Magnetklämma av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Med etikethållare. Storl. 33×37 mm.
Nr 35-91 Pr 4 st 6:90



Trippmätare, 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35×37 mm.
Nr 25-869 3:-



Kart-inventeringsbord, m. hållare för 2 pennor och stoppr. Storlek 255×360 mm.
Nr 35-898 14:-



Parkeringsignal. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavl, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. Lämplig för påminnelse av olika slag.
Nr 24-874 23:-



Parkeringsbössa. Rymmer 18 st 25-öringar.
25-868. Med kraftigt både tejp- och magnetfaste.
6:50




25-867. Med kedja o. bygel till bilnycklarna. 4:60




Magnetklämma av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Med etikethållare. Storl. 33×37 mm.
Nr 35-91 Pr 4 st 6:90




Trippmätare, 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35×37 mm.
Nr 25-869 3:-



Fotpump för bil, mc, m.m.
Pumpcylinder 6×13 cm.
Med tryckmätare.
Nr 35-66 49:-



Tryckmätare, graderad
från 0,5–3,5 kg/cm² och
10–15 lbs.
Nr 25-435 11:75



Tryckmätare i plasthölje,
graderad 0,5–3,5 kg/cm².
Med plastfodral.
Nr 25-440 16:-

Tryckmätare, graderad 0,5–
5,5 kg/cm² och 10–80
lbs.
Nr 25-441 16:-



Luftryckmätare för ring-
tryck 0,5–3,5 kg/cm².
Helt av färgmålad metall
och med läderfodral.
Nr 25-797 7:50



Sämskaskinn, extra prima.
Användes vid målning,
putsnings, biltvätt m.m.
Levereras i följande storl.
Storlek cm. Pris pr st
20-383 a. ca 25×25 4:70
20-383 b. ca 34×32 9:25
20-383 c. ca 40×38 15:50
20-383 d. ca 50×48 26:-

Sämskaskinn. Helskinn för
snabbare biltvätt. Storlek
ca 80×55 cm.
Nr 20-385 39:-



Motorvätt, 450 g burk.
Självverkande motortvätt
som effektivt löser upp
smuts och olja på moto-
rer, maskiner m.m. Spraya
m. Motorvätt samt skölj
med vatten och motorn
blir skinande ren. Räcker
till flera tvättar.
Nr 35-846 6:90

Motorplast i sprayförp.
370 g. Användes för vär-
metåligh skyddsplastning
av motorn efter tvättning
med motortvätt. Härigen-
om blir motorer och mas-
skiner lätt att hålla rena.
Nr 35-888 9:-



Rostskydd i självsprutan-
de förpackning om ca ¼ l.
Sprutas på rent, torrt
underlag i svetsfogar,
rambalkar, tröskellådor o.
andra mot rost utsatta
delar. Ger ökad livslängd
åt plåt, karosser, metall
m.m.
Nr 35-808 6:90



Kromglangs, AUTOSOL,
för putsning och polering
av färgmårade och blan-
ka metallytor och är ef-
fektivt för borttagning av
rost.
Nr 25-610 4:90



Biltvättborste av kraftig
halvhård plast och med
prima borst. Slangfäste
passande både ½" o. ¾"
slang. Längd m. handtag
32 cm. Borsten kan skru-
vas bort och skaftet an-
vändas som sprutmun-
stycke.
Nr 35-2 13:-



Täckbricka, 25-757, för-
kromad och högglanspo-
lerad. Användes för att
dölja hål efter radioan-
tenn och dyl. som pry-
nad m.m.

Diam. Pr st Pr ds.

a. 22 mm. 1: 60 15:-

b. 36 mm. 1: 70 16:20

c. 42 mm. 2: 20 21:-

Fatkrant. Tillverkad helt i
metall med noga inslipat
säte och ventil samt lås-
bar i säval stängt som
öppet läge. Självstående
¾" gasgång. Passar
till olje- och fotogenfat
m.m.

Nr 25-833 11:50




Kromtejp. Metalliserad
polyesteretejp för dekor-
ränder på båtar, bilar,
cyklar m.m. 10 m rulle.
Nr Färg Bredd Pris
26-496 guld 12 mm 7:-
26-497 krom 12 mm 7:-
26-498 guld 15 mm 8:90
26-499 krom 15 mm 8:90



Tesa lux. Starkt självhäftande
aluminiumtejp för
lagning av rostanträffa
ställen på bilen o. andra
metallföremål som tak-
rärror etc. Med denna
tejp klarar man själv rots-
skador utan dyrta repa-
reationer. I rullar om 50
mm×2,75 m.

Nr 35-450 14:50




Korsnyckel m. hylsor 17,
19 och 22 mm samt ¾".
Passar till fälgmutterna
på de flesta bilar. Ett
oumbärligt verktyg vid
ringbyte. Nyckellängd 34
cm.
Nr 35-598 11:50



Bogserlinja av polypropy-
len-tägvirke med S-krok i
båda ändarna. Brottstyrka
ca 1650 kg. Längd 4 m.
Nr 35-98 7:75



Snabblänk, effektiv hjälps-
medlet vid halka. Lätt
att montera och avtaga.
Storl. 1 passar däck 4,50
5,90 och 135. 1:40
25-754 1 ¾", 1 ½", 1 ¾", 1 ½"
25-755 2, 2 ¼" 1:60
25-755 2, 2 ¼" 1:80



Tackbricka, 25-757, för-
kromad och högglanspo-
lerad. Användes för att
dölja hål efter radioan-
tenn och dyl. som pry-
nad m.m.

Diam. Pr st Pr ds.


a. 22 mm. 1: 60 15:-

b. 36 mm. 1: 70 16:20

c. 42 mm. 2: 20 21:-

Fatkrant. Tillverkad helt i
metall med noga inslipat
säte och ventil samt lås-
bar i säval stängt som
öppet läge. Självstående
¾" gasgång. Passar
till olje- och fotogenfat
m.m.


Nr 25-833 11:50




Pip med sil passande på
standard jeepunk.
Nr 25-743 9:50




Bensintratt av oljebestän-
dig mjukplast med fin-
maskig mässningsil. Diam.
upptil 20 cm.
Nr 35-465 7:50




Korsnyckel m. hylsor 17,
19 och 22 mm samt ¾".
Passar till fälgmutterna
på de flesta bilar. Ett
oumbärligt verktyg vid
ringbyte. Nyckellängd 34
cm.
Nr 35-598 11:50



Rörklämma för avgasrör
o.d. Kraftig konstruktion.
Nr för rördiam. Pris
25-753 1, 1 ¼", 1 ½", 1 ½"
25-754 1 ¾", 1 ½", 1 ¾", 1 ½"
25-755 2, 2 ¼" 1:60
25-755 2, 2 ¼" 1:80



Momentnyckel, "Bedford", med spärr och ½" fy-
rkantfäste för hylsor. Skalar 3–15 kgm och 20–110
lbs/ft för inställning av önskat moment. Släpper
automatiskt vid överdrag. Längd 42 cm. Vikt 1 kg.
Nr 30-1114 115:-




Domkraft för max. 600 kg. Lyft höjd 12 till 30 cm. Ut-
växling ca 200 gånger. Vikt 2,5 kg med vev.
Nr 30-2207 27:-




Hjälpstarkabel. I stället för bogsering, när batteriet
är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan
bil med samma volttal. 2,2 m långa kopplarkablar med
kraftiga galv. stålklämmor. Bästa kvalitet med 16
kvmm kopparkabel.
Nr 35-477 Pr sats 42:-




Batteriklämma. Stabil ut-
försande med rött eller
svart plastgrepp. Tål 40,
60 resp. 120 Amp.
Längd
Nr mm Pr st 10 st
25-474 41 2: 15 18:50
25-475 52 2: 65 22:50
25-476 170 3: 50 30:-



Tändstiftsnyckel med kul-
led och 17 cm långt plast-
isolerat T-handtag. Grip-
vidd 21 mm.
Nr 25-442 11:50



Laddningsklämma, av gal-
vaniserat järn. Extra kraf-
tiga. Märkt + eller -.
Nr mm Pr st 10 st
22-1575 50 1: 20 9:50
22-1576 70 1: 35 10:80
22-1577 100 1: 90 15:50




Syraprovare av glas med gummibläsa. För mätning
av spec. vikten på syran i ackumulatorer vid ladd-
ningsprov. Längd 27 cm.
Nr 35-457 22:-




Batteriladdare, STAPLES MK 26. Omkopplingsbar
för laddning av 6 eller 12 V batterier med 3 A ladd-
ningsström. Försedd med automatisk temperatursäk-
ring som slår ifrån vid överhettning och kopplar till
när laddaren kallnat. Instrument för indikering av
laddningsström. Endast för 220 V AC. S-märkt. Kåpa
av frostläckerad och plastbehandlad plåt i storlek
190×140×90 mm. Vikt ca 2,2 kg.
Nr 32-350 85:-



Batteriladdare, STAPLES 3010. Laddar 6 eller 12 V
batterier med max 10 A. Inbyggd säkring med auto-
matisk återställning. Instrument för kontroll av ladd-
ningsström. Endast för 220 V AC. Låda av plast-
behandlad plåt i storlek 190×140×140 mm. Vikt ca
3,5 kg.
Nr 32-355 215:-



Batteriprovare med fast shunt och instrument med
skalar för 6 och 12 V. Mäter batteriets polspänning
under belastning. Handtag av oljebeständig plast.
Längd 240 mm. Vikt ca 500 g.
Nr 32-356 95:-




Batteripäfyllare av PVC-
plast med automatiskt på-
fyllningsmunstycke, som
stänger när batteriet är
fullt. Rymd 1 L.
Nr 35-479 12:50




Batteriprovare, med tre-
färgad indelning för bat-
teriets laddningsgrad. Pol-
aritet tydligt märkt. Gaf-
feln ställbar för provning
av varje cell för sig. Mät-
omr. 0–2 V. belastning
100 A. Handtag av röd
oljebeständig plast.
Nr 35-480 49:-



Polborste m. stålborstar för rengöring av polska och poler på bilbatterier. Nr 25-644 5: 75




Batterilyftare av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm. Nr 35-46 24: 50




35-880 35-881


Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ o. S-märkta. 3-poliga. Av slagtälig grå plast med fjädrande lock. 35-880, apparatintag. 7: 50 35-881, apparattuttag. 10: 50



Sladdkontakt för motorvärmare m.m. Höjde av slagtälig plast. 35×45×80 mm. S-märkt. Nr 22-37 Pr st 12: 50




Motorvärmare för Volvo med B 18 motor. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 550 W/220 V, S-märkt. Nr 32-1478 57: —



Motorvärmare LC, för VW. Värmer oljan i oljeträget och värmen fördelas ända upp till växellådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värmefördelningen inte uppstå. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W. S-märkt. Försedd m. anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. Angiv prismeddel.

Nr 32-1471 79: —



LC motorvärmare passat alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfordärande kallstartar. S-märkt och godkänd av försäkringsbolagen. Försedd m. återställningssäkring. Apparatetag och sladdkontakt m. jorddon för anslutning till 3-ledare medföljer. End för 220 V.


Nr 32-1467 300 W Ca 8 l. 32-1468 450 W Ca 10 l. 32-1469 600 W Ca 12 l. 32-1470 750 W Ca 18 l.

Pris 76: —




Provlampa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6—12 V i förl. hylsa med sladd till ansluta till godset och en nälvass spets att bla. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel. Nr 25-12 13: 50

Reservglödlampa 22-639.



Oljespruta av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 cm³. Ytbehandlad i s.k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing. 17 och 6 cm. Störlek utan spets och handtag 45×240 mm. Nr 35-39 13: 50



Högtrycksmörjspruta med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7×26 cm. Med hyd. munstycke. Nr 35-724 36: 50


Högtrycksmörjspruta, samma som föregående men laddas snabbt, rent och praktiskt med fettpatron. Nr 35-858 38: —

35-860. **Fettpatron MP Special**, 0,411 kg. 6: 90
35-859. **Fettpatron MP**, 0,411 kg. 5: 85



Högtrycksslang passande smörjspruta 35-724 o. 858. 35-725 Längd 30 cm. 14: 50
35-812 Längd 45 cm. 15: 50


Munstycke 25-813. Hydr. reservmunstycke till ovans. 5: 25




Slangmunstycke m. automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget inträckes. Med 1/2" slanganslutning. Nr 21-254 12: 75




Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch. 21-242 för 1/2" slang 8: 75
21-243 för 3/4" slang 10: 50



Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande med påskruvad nippel för slanganslutning för 1/2"- resp. 3/4"-slang. Nr Röranslutn. Pris 21-1099 1/2" 22: —
21-1100 3/4" 31: 50




Slangkopplingar av mässing m. 1/2" rörgång samt en eller två 5/8" slangfästen. Med avstängningskran. Nr 22-223. 25-301. Pris 6: —
Pris 6: 50



Genomgångskran av mässing med ratt. Kraftigt utförande. Anslutning 21-1103 a. 3/8" 14: —
21-1103 b. 1/2" 15: 50
21-1103 c. 3/4" 19: 75




Genomgångskran, med mindre tappningskran efter den större ventilen. Nr Anslutning 21-1104 1/2" 23: —
21-1105 3/4" 24: 75



Avstängningskran m. ratt och nälvintättnin. 25-222 a. 1/8 rörgång 9: 50
25-222 b. 1/4 rörgång 10: 25
25-222 c. 3/8 rörgång 10: 75
25-222 d. 1/2 rörgång 12: —



Tändinställningslampa Inbyggd transistoromvandlare och högintensitetsrör, ger en ljusstark indikering till tändläget. Anslutes till 6 eller 12 V batteri. Nr 32-900 23: 50



Testverktyg för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampor i handtaget samt sladd o. klämmer jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. Nr 25-433 7: 95



Kompressionsprovare, lokaliseras fel i ventiler, kolvar, kolringar och cylinder. Graderad 0—300 lbs/tum² som motsvarar 21 kg/cm². Längd m. gummitonika 170 mm. Nr 35-444 32: —



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Nr Typ Gäng Pr 5 st


15-102. Rak 6×1 mm 1: 80

15-25. Rak SAE 1/4" 1: 80

15-27. Rak hydr. 1/4" 2: —

15-28. 45° hydr. 1/4" 3: 50

15-89. 90° hydr. 1/4" 3: 50



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr Typ Gäng Pr 5 st

15-102. Rak 1/8" 2: 10

15-103. 45° 1/8" 3: 50

15-104. 90° 1/8" 3: 50

15-105. Rak 1/4" 3: 25

15-106. 90° 1/4" 4: 50




Slangklämmer av galv. bandstål med spännskruv. 2-förpackade.

Nr Diam. mm Pris 2 st
25-662 12—19 2: 60
25-663 17—26 2: 85
25-664 28—38 3: 15
25-665 35—47 3: 35
25-666 42—62 3: 60
25-667 45—70 3: 70
25-668 67—89 3: 85
25-669 85—105 4: —
25-670 105—130 4: 75

Slangkläms. En av varje storlek 662—670=9 st. Nr 25-172 15: —

Nr 24-67 6: 50




49-113. Slang för bilvärmeleddning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/8" 5/16" Pr meter 3: 85 4: 65

Tryckslang 49-28 användes som kompressorssläng eller gassvetssläng. Arbetstryck 15 kp/cm². Inre diam. ca 8 mm, 5/16". Finns i röd eller blå färg. Nr 49-28 Prm 5: 25

Nr 21-211
a Skarvrör 5—5 mm Pr st 0: 50 10 st 2: 50
b Skarvrör 8—8 mm Pr st 0: 60 10 st 2: 90
c Skarvrör 12—12 mm Pr st 0: 65 10 st 3: —
d Skarvrör 5—8 mm Pr st 0: 50 10 st 2: 50
e Skarvrör 5—12 mm Pr st 0: 65 10 st 3: —
f Skarvrör 8—12 mm Pr st 0: 65 10 st 3: —

Nr 21-212
a Y-rör 6 mm Pr st 1: 40 10 st 7: 20
b Y-rör 10 mm Pr st 1: 60 10 st 8: 40
c Y-rör 12 mm Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-213
a T-rör 6 mm Pr st 1: 40 10 st 7: 20
b T-rör 8 mm Pr st 1: 60 10 st 8: 40
c T-rör 12 mm Pr st 1: 80 10 st 9: 60




Pris 21-1103 a. 3/8" 14: —
21-1103 b. 1/2" 15: 50
21-1103 c. 3/4" 19: 75

Nr 21-211
a Skarvrör 5—5 mm Pr st 0: 50 10 st 2: 50
b Skarvrör 8—8 mm Pr st 0: 60 10 st 2: 90
c Skarvrör 12—12 mm Pr st 0: 65 10 st 3: —
d Skarvrör 5—8 mm Pr st 0: 50 10 st 2: 50
e Skarvrör 5—12 mm Pr st 0: 65 10 st 3: —
f Skarvrör 8—12 mm Pr st 0: 65 10 st 3: —

Nr 21-212
a Y-rör 6 mm Pr st 1: 40 10 st 7: 20
b Y-rör 10 mm Pr st 1: 60 10 st 8: 40
c Y-rör 12 mm Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-213
a T-rör 6 mm Pr st 1: 40 10 st 7: 20
b T-rör 8 mm Pr st 1: 60 10 st 8: 40
c T-rör 12 mm Pr st 1: 80 10 st 9: 60



Universelpump av kugg-hjulstyp, med bottenventil. Robust konstruktion av plast med kugghjul av nylon. Självsmörjande glid-lager och oljebeständiga packningar. Alla metall-delar rotskyddade. An-vändbar för de flesta vättskor. Axel-tapp 8×20 mm. Anslutn. för 1/2" träd-gårdssläng. Sughöjd ca 6 m. Tryckhöjd 6 m med ventil, 10 m utan ventil. Max. varvtal 4000/min. Kapacitet 10–30 l/min. Storlek 6×7×11 cm. Drives med el. borrmaskin, då axeln fästes direkt i chcken, eller med annan motor över en renksiva. Vikt 170 g.

Nr 34-192 48:-



Tanklock av mässing med flänsfäste. 25-196, 30 mm diam. 11:- 25-197, 40 mm diam. 13:80



Handtagskulor, svarta eller röda, av massiv bakte-lit med gängat hål. För växelspärkar, vred o. dyl. 21-997 svarta. W-gänga. Diam. Hål Pr st 10 st 20 mm. 1/4" 0:55 3:90 25 mm. 5/16" 0:65 4:50 30 mm. 5/16" 0:75 5:20 35 mm. 5/16" 0:80 6:50 40 mm. 5/16" 1:10 9:- 45 mm. 1/2" 1:25 10:-

21-1000 svarta. M-gänga.

20 mm. M 5 0:55 3:90 25 mm. M 6 0:65 4:50 30 mm. M 6 0:75 5:20 35 mm. M 8 0:80 6:50 40 mm. M 10 1:10 9:- 45 mm. M 10 1:50 12:-

21-1001 röda. M-gänga.

20 mm. M 5 0:60 4:20 25 mm. M 6 0:65 4:50 30 mm. M 6 0:80 6:50 35 mm. M 8 0:85 6:70 40 mm. M 10 1:15 9:50 45 mm. M 10 1:35 11:-



Ratt av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. 21-989 har fyrfärgat hål, övriga runt. 21-155 har vevhandtag.


Nr Diam. Hål Pris
21-989 85 3/8" 3:50
21-990 100 1/2" 4:25
31-154 200 5/8" 12:-
31-155 200 5/8" 19:-




Korshandtag av svart plast med ingjuten förm. och gängad bult av stål. Angivet mått avser bultens fria längd. Nr 21-1095 Pr st
a. M 6×30 mm 1:75
b. M10×30 mm 2:90

Korsmutter av svart plast med ingjuten mutter av stål. Nr 21-1096

a. M6 Pr st 1:50
b. M10 Pr st 2:15



Karbinhake av förnicklad mässing med lekande. Nr Repdam. Pr 2 st
25-785 A=10 mm 3:30
25-786 A=13 mm 3:50
25-787 A=16 mm 3:60



Vattenventil av plast med stälkular.

Nr För slang Pris
21-1679 8/11 mm 15:-
21-1680 12/18 mm 16:-
21-1681 18/24 mm 17:50

Reduceringsrör av plast.

Nr För slang Pris
21-1682 8/12 mm 1:90
21-1683 12/18 mm 2:25
21-1684 18/25 mm 3:50

Fjäderkoppling av mässing med stoppskravar.

Nr För Axel Pris
21-1685 4/4,5 mm 5:50
21-1686 2/2 mm 5:75
21-1687 5/5 mm 6:-



Centrifugalpump för springbrunnar och bordsfontäner m.m. Helt av plast med axel av rost och syra-beständigt stål i självsmörjande bronslager. Sug- o. tryckstos för slangsatsutslutning. Pumpen behöver rel. högvärviga motorer. Någon nämnvärd sughöjd har ej pumpen, varför den bör placeras i eller under bassängens nivå. Finns i tre storlekar:


24-62. Pumphusdiam. 23 mm. Axel 2 mm. Kapacitet 4 liter/min. vid 9000 varv och 1 m uppf.höjd. 15:50

24-1490. Pumphusdiam. 40 mm. Axel 4 mm. Kapacitet 13 liter/min. vid 6000 varv och 5 m uppf.höjd. 5 liter vid 2700 varv och 0,5 m uppf.höjd. 36:-

24-1489. Pumphusdiam. 65 mm. Axel 5 mm. Kapacitet 20 liter/min. vid 2500 varv och 1 m uppf. och 15 liter/min. vid 2 m uppf.höjd. 54:-

Pump 64 är pump 62 monterad på platta med el-motor. Finns för 6 och 12 V likström. Nr 24-64

60:-



Munstycken, lämpliga till bordsfontäner. Ger effek-tfulla springvattnen, t. ex. till blom- och skyltfönster o. är ett första rangens blickfång särskilt om det kombineras med färgat ljus.

24-1491, 2 mm strålmunstycke. 1:50

24-1492, strålhuvud, 9 håls. 5:50

24-1493, tallriksmunstycke, 24 håls. 10:80

24-1494, kronhuvud, 40 håls, reglerb. m. skruv. 14:75

24-1495, kronhuvud m. mittmunstycke, 41 håls. 17:50

24-1496, svamphuvud, 32 håls. 10:75

24-1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 håls. 18:50

Munstycke för tillverkning av en springbrunn i träd-gården. Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en grövre mittstråle. Diam. 45 mm. Passande slang 112.

Nr 24-63 12:50

Slang: se bensinslang på annan plats i katalogen. 49-296 passar alla munstycken utom 63.

49-297 passar uttaget på pump 1490.


49-298 passar intaget på pump 1490.

49-110 passar uttaget på pump 62.


49-112 passar intaget på pump 62.

49-299 passar uttaget på pump 1489.

49-114 passar intaget på pump 1489.



WEMAK-pumpen — den idealiska pumpen för hus-vagnar, arbetsvagnar, båtar, sommarstugor samt för kylvagnar m.m. Själv-sugande upp till 7 m höjd.



Reservkona o. slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.

Nr Rördiam. Pr st
15-107. 1/8" 1:20
15-108. 3/16" 1:30
15-109. 1/4" 1:60
15-110. 5/16" 1:75
15-111. 3/8" 1:95

SLUTMUTTER.

Nr Rörd. Pr st 10 st
15-112 1/8" 0:55 3:70
15-113 3/16" 0:65 4:20
15-114 1/4" 0:75 4:90
15-115 5/16" 0:90 6:10
15-116 3/8" 1:— 6:90




Rörkoppling av mässing med gasgång.

Nr För rördiam. Pr st
15-206. 1/8"-1/8" 1:50
15-349. 1/4"-1/4" 2:60

15-765. 1/8"-3/8" 2:70
15-350. 3/8"-3/8" 3:30

15-202. 1/8"-3/8" 1:40
15-203. 1/8"-3/8" 2:—
15-204. 1/4"-3/8" 2:—
15-205. 3/8"-1/2" 2:80



Snabbkoppling. Hydraul-Ektro typ HYAB 1/2", med 1/2" rörgångar i båda ändar. Max. tryck kopplad 500 kg/cm², delad 300 kg/cm². Nr 35-425 Komplett 43:-

Lock och propp till 35-425. Nr 25-426 .. Pr par 7:50



KOPPARRÖR

Glögdade kopparrör s.k. oljerör, i längder om ca 7 m i kartong. Godstjock-lek 0,80 mm.

Nr	Ytterdiam	Vikt pr m	Pris pr m	Kart.
49-62	1/8"	0,053	3:60	19:50
49-63	3/16"	0,089	5:30	29:-
49-64	1/4"	0,124	6:60	37:50
49-65	5/16"	0,160	8:25	46:—
49-66	3/8"	0,195	9:50	54:—

Rörkoppling med gas-gång och muff och lödfri rörslutning.


Nr Gasg. Rör Pr st
15-288. 1/8" 1/8" 1:70
15-289. 1/8" 3/16" 1:80
15-290. 1/8" 1/4" 1:95
15-291. 1/8" 5/16" 2:10
15-284. 1/8" 3/8" 2:35
15-285. 1/4" 1/4" 2:30
15-286. 1/4" 5/16" 2:30
15-287. 1/4" 3/8" 2:40

Avtappningskran av mäss-ing, längd 30 mm.


25-198. 1/8" gasg. 3:—

25-199. 1/4" gasg. 3:25


Luftventil för hydroforer m.m. 1/8" rörgång. Nr 25-225 3:60




Fjädersats. ETT FYND. Innehåller ett fint sortiment med 500–600 st olika drag- och tryckfjädrar. I plastlåda 27×15×4 cm med 9 fack. Vikt 1,1 kg.
Nr 31-102 .. 22:-



Fjädersats. Består av över 100 st små spiralfjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar. Levereras i plastlåda. Satsen är mycket lämplig för smärareparationer, hobbybruk m.m.
Nr 30-1551 .. 7:50



Fjädersortiment. En praktisk nyhet är denna låda innehållande 100-tals olika fjädrar. Rikligt utsatt urval av dragfjädrar, tryckfjädrar o. vridfjädrar. Vikt 4,5 kg.
Nr 31-1135 .. 29:50



Saxsprintar i fackindelad sortimentask av plast. 1000 st, sammanlagt fördelade på följande dim.: 1×25, 1,5×25, 2×20, 2×30, 2,5×25, 2,5×35, 3×30, 3×40 och 4×50 mm.
Nr 30-156 Pr sats 31:-



Saxprintsortiment. Ett printverktyg och 144 st sorterade saxsprintar i 8 olika storlekar 1/2"-1 1/2".
Nr 21-253 .. Pr sats 6:25



Mässingstång 21-994, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
3 5 6 10 15 mm
1:50 2:30 3:75 10:50 21:-

Mässingstång 21-996, fyrkantig, Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
4 5 6 8 10 mm
2:65 2:75 3:85 6:50 9:25

Mässingsrörsprövare 21-995 med godstjocklek 1,0 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris per st.

5 6 10 mm
2:85 3:75 4:90

Kopparplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1052 10×15 0,50 2:85
31-1047 15×20 0,50 5:50

31-1048 30×40 0,50 16:75
31-1049 10×15 1,0 4:80

31-1051 15×20 1,0 9:—
31-1050 20×30 1,0 16:—

Aluminiumplåt, halvhård. Storl. i cm. Tjockl. i mm. Säljes i längder om 50 cm.
25×25 0,50 2:—
25×50 0,50 3:80
25×25 1,00 3:75
25×50 1,00 6:—

Mässingplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1037 15×20 0,20 2:30
31-1038 30×40 0,20 7:—

31-1039 15×20 0,30 3:75
31-1040 30×40 0,30 11:50

Mässingplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1041 15×20 0,50 4:10
31-1042 30×40 0,50 14:50

31-1043 10×15 1,00 3:90
31-1044 20×30 1,00 14:—

31-1045 10×15 1,50 5:75
31-1046 20×30 1,50 21:—

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallkärt konstglas, som kan sägas, borras och göngas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålls på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljs i följande tjocklekar och format.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.

Nr Sida cm cm
24-1371 5 mm 1:15 2:25
24-1372 10 mm 3:85 10:30

24-1373 15 mm 6:50 18:50
24-1374 20 mm 9:85 28:—

Plexiglasrör, glasklar. 1241–1243 har 2 mm och 1244 och 1380 har 3 mm godstjocklek. Säljs i 10 och 30 cm längder.

Nr Ytterl. 10 30
24-1241 30 mm 2:35 5:75
24-1242 40 mm 6:50 17:50

24-1243 50 mm 7:50 20:—
24-1244 60 mm 11:— 31:—

24-1380 70 mm 11:50 33:—

Lim 24-1382 för plexiglas, i tub på 100 gram. 11:50
24-1368 15 mm 4:25 11:—
24-1369 20 mm 7:— 19:50
24-1370 25 mm 8:75 24:75

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tält, båtkappel, segel m.m. Kan sys eller limmas. Koldhårdigt till -25°.

Tjocklek Format

Nr 34-182, 0,5 mm 34×60 cm Pr skiva 10:50

Nr 34-183, 0,5 mm 60×136 cm Pr skiva 34:—

Nr 34-184, 1,0 mm 34×60 cm Pr skiva 18:75

Nr 34-185, 1,0 mm 60×136 cm Pr skiva 66:—



11-515



11-136

Skrub av blankt järn, förnicklade. Vid order uppger önskat skruvnummer samt gänga och längd.
11-1136 finns endast M 2, M 3 och M 4.

Gänga Längd 10 st 100 st
M 2×5 mm 0:75 2:20
M 2×10 mm 0:75 2:50
M 2×15 mm 0:75 2:60

M 3×6 mm 0:75 2:70
M 3×10 mm 0:75 2:90
M 3×15 mm 0:85 3:25
M 3×20 mm 0:95 3:40
M 3×25 mm 1:— 3:80

M 4×6 mm 0:80 3:55
M 4×12 mm 0:90 4:10
M 4×18 mm 1:— 4:70
M 4×25 mm 1:25 5:30
M 4×30 mm 1:40 6:50

M 5×10 mm 1:20 4:70
M 5×15 mm 1:40 5:75
M 5×20 mm 1:60 6:75
M 5×25 mm 1:80 7:80
M 5×40 mm 2:— 8:80

M 6×15 mm 2:— 8:70
M 6×20 mm 2:20 9:80
M 6×30 mm 2:60 12:—
M 6×40 mm 3:— 20:—
M 6×50 mm 3:50 24:—

Skrub 11-1194 för tärckbricka, diam. 15 mm, av plast passande skruv 11-1193. Finns i färgerna: a) svart, b) benvit, c) röd, eller d) brun.
Nr 11-1194 Pr 10 st 100 st 1:20 7:50

Tärckbricka lika föreg. men metalliserad: a) kromfärg, b) mässingfärg.
Nr 11-1194 Pr 10 st 100 st 2:65 18:58

Skrub 22-414 med mm-gänga, förnicklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr 10 st 10 15 20 25 30
1:— 1:05 1:15 1:25 1:35

Skrubutser består av ca 50 st sorterade skruvar av ovinständande längder och grovlekar.

Pr sats
11-1183 typ 515 3:75
11-1185 typ 1136 3:75

Skrubbrickor 11-51, förnicklade. Plana underläggssbrickor för kf-skruv.
Pr 25 st 1:10
Pr 100 st 3:20

523-524 526-527 528-529

INSEX-skruv 11-535, seg-härda, brotthållfasthet 80/kg/mm². Längd utan huvud.
Gänga×längd i mm. pris pr 10 st.

M 3×6 mm 0:90 3:52
M 3×10 mm 0:90 3:55
M 3×12 mm 1:— 3:60
M 3×18 mm 1:10 3:85
M 3×25 mm 1:20 4:25

M 4×6 mm 1:— 3:80
M 4×10 mm 1:10 4:50
M 4×15 mm 1:25 5:50
M 4×20 mm 1:40 6:—
M 4×25 mm 1:40 6:50

M 4×30 mm 1:75 7:—
M 5×8 mm 1:50 5:25
M 5×12 mm 1:50 6:—
M 5×18 mm 1:80 7:25
M 5×40 mm 2:40 10:—

Träskruvsats 11-498. 50 st sorterade 1"-2" långa nr 4—18. 4:50

Plåtskrub med kullrigt huvud och kryssspår.
Nr Dim. mm Pr 50 st
11-517 3×6 forn. 2:—

2:25

Träskruv 11-1193 för tärckbricka 1191–1192.
Diam. Längd Pr 10 st
a. 4,5 mm 25 mm 2:—
b. 4,5 mm 35 mm 2:10
c. 4,5 mm 50 mm 2:45
e. 5,5 mm 35 mm 2:90
f. 5,5 mm 60 mm 3:30
g. 7 mm 60 mm 5:30
h. 7 mm 80 mm 5:50
i. 7 mm 110 mm 9:30

Tärckbricka, diam. 15 mm, av plast passande skruv 11-1193. Finns i färgerna: a) svart, b) benvit, c) röd, eller d) brun.
Nr 11-1194 Pr 10 st 100 st 1:20 7:50

Skrubsortiment med över 100 st fön. självgängande skruv för plåt o. hårdfiberplattor. Längd 12—38 mm.

Nr 20-2054 .. Pr sats 5:25

5:25

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga. Förnicklad.

Gänga Längd Pr 100 st
M2 0:50 2:50
M3 0:50 2:60
M4 0:60 3:35
M5 0:70 4:—
M6 0:90 5:50
M8 1:40 9:50
M10 2:10 15:—
M12 3:— 22:—
M16 5:50 42:—
M20 7:— 55:—

Stoppskrub, typ SSS, härda, med spets.

Pr 100 st 100 st
Nr Gänga Längd 10 st
11-88. M3 5 mm 1:70
11-89. M4 6 mm 2:15
11-90. M5 6 mm 2:50
11-133. M6 12 mm 3:65
11-134. M8 12 mm 3:80

Stoppskrub, Insex, med plan ände.

Nr Gänga×längd 10 st
11-91 M3×4 mm 1:40
11-92 M6×12 mm 2:90

Sextanknutter 11-504, av mässing. Din 934.

Gänga 10 st 100 st
M2 0:50 2:50
M3 0:50 2:60
M4 0:65 3:70
M5 0:85 4:90
M6 1:20 7:60
M8 2:70 20:—
M10 3:60 27:—
M12 4:90 38:—

Muttersatser, består av ca 50 st sextanknuttrar

M2–M6.

11-1186 av automatstål.
Pr sats 2:75

11-1187 av mässing.

Pr sats 3:50

501 502

Kordongmutter 11-501, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.

M 3 M 4 M 5 M 6
0:40 0:50 0:65 1:—
2:90 4:15 5:70 8:50

Kordongmutter 11-502, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.

M 3 M 4 M 5 M 6
0:35 0:40 0:50 0:65
2:— 2:80 3:70 5:50

125



Vingmutter 11-193 av förnicklat järn.


Gänga	Pr st	10 st
M 3	0: 40	1: 75
M 4	0: 40	1: 85
M 5	0: 50	2: —
M 6	0: 50	2: 50
M 8	0: 60	3: 75
M 10	0: 85	6: —

Vingmutter 11-192 av pol. mässing.

Gänga	Pr st	10 st
M 3	0: 50	2: 70
M 4	0: 55	2: 75
M 5	0: 60	3: 20
M 6	0: 75	3: 50
M 8	1: —	7: 30

Vingmutter av mässing $\frac{3}{16}$ "

Nr	Pr st	10 st
11-195	0: 50	2: 75



Vingmutter 11-360 av järn.

Pressade, galv.		
Gänga	Pr st	10 st
$\frac{1}{8}$ "	0: 30	1: 70
$\frac{3}{16}$ "	0: 30	1: 75
$\frac{1}{4}$ "	0: 30	1: 80
$\frac{5}{16}$ "	0: 35	2: 45
$\frac{3}{8}$ "	0: 45	3: 60
$\frac{1}{2}$ "	0: 75	6: 80

Vingskruv 11-507, av järn, förzinkade. Gänga \times längd i mm. Pris pr st och 10 st.

M 4	$\times 10$	$\times 15$	$\times 25$
0: 60	0: 70	0: 75	4: 50
4: 50	4: 75	5: 25	5: 25
M 5	$\times 10$	$\times 15$	$\times 30$
0: 65	0: 70	0: 75	5: —
5: —	5: 25	6: —	6: —

M 5 $\times 10$ $\times 15$ $\times 30$

M 6 $\times 10$ $\times 15$ $\times 30$

M 8 $\times 15$ $\times 25$ $\times 40$

9: 20 **10: 20** **11: 70**



Brickor 11-1203 av järn, förnicklade.

För/ skruv Tjockl.	Pr	
M 3 0,5 mm	0: 50	1: 25
M 4 0,8 mm	0: 60	1: 50
M 5 1,0 mm	0: 65	1: 80
M 6 1,5 mm	0: 90	2: 85
M 8 2,0 mm	1: 75	6: 30
M 10 2,5 mm	2: 60	10: —
M 12 3,0 mm	4: 20	16: —

Bricksats 11-985, ca 100 st sorterade brickor. 4: 60



Kupolmutter 11-194, av järn med papperad kapa. Fornicklade.

Gänga	Pr 10 st	100 st
M 4	1: 60	12: 65
M 5	1: 80	13: 50
M 6	2: 20	15: 65
M 8	2: 50	18: 25
M 10	3: 65	31: —
M 12	4: 90	39: —

Skravstift 11-511 av järn, med trådkruv i ena änden o. M-gänga i den andra. M-gäng \times längd mm. Pris pr 10 st.

M 5	\times 40	Pr 10 st	1: 90
M 6	\times 50	"	3: —
M 8	\times 60	"	3: —
M 10	\times 80	"	5: 30
M 12	\times 120	"	6: 80

Gängad stång av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	Vikt	Pr st
31-841 M 2	13 g	3: 90
31-841 M 3	25 g	2: 80
31-841 M 4	50 g	3: 20
31-841 M 5	70 g	3: 60
31-841 M 6	100 g	3: 90
31-841 M 8	190 g	4: —
31-841 M10	300 g	4: 20
31-841 M12	400 g	5: 70
31-841 M16	775 g	9: —

Gängad stång av mässing svarvade o. avvalsningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar felri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen är försedda m. nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppger nummer och kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppger nummer och kuggtal.

20-320 modul 0,5, kuggbred 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd.

Kuggt. Diam. Axel-

antal	mm	hål	Pris
10	6	2	2: 50
12	7	3	2: 55
15	8	4	2: 90
20	11	4	3: 60
25	13	4	4: 10
30	16	4	4: 35
40	21	4	5: 65
50	26	4	6: 15
60	31	4	7: —
80	41	4	8: 50
100	51	4	10: 50
150	76	6	18: —
200	101	8	29: —

20-551 modul 0,75 kuggbred 7 mm, navlängd 12 mm.

Kuggt. Diam. Axel-

antal	mm	hål	Pris
10	9	3	3: 75
12	10,5	5	3: 85
15	12,7	6	4: 15
20	16,5	6	4: 35
25	19,5	6	4: 60
30	24	6	5: —
40	31,5	6	6: 30
50	39	6	10: —
60	46,5	6	12: —
80	61,5	6	13: 65
100	76,5	6	17: 30

20-551 modul 0,75, kuggbred 7 mm, navlängd 12 mm.

Kuggt. Diam. Axel-

antal	mm	hål	Pris
10	12	4	4: 85
12	14	6	5: 50
15	17	8	6: 25
20	22	8	7: 50
25	27	8	8: 30
30	32	8	9: 40
40	42	8	12: 30
50	52	8	16: 50
60	62	8	20: —
70	72	8	22: —
80	82	8	24: —
100	102	8	29: —

20-548 0,5 \times 5 \times 5 mm.

20-549 0,75 \times 7 \times 7 mm.

20-550 1,0 \times 9 \times 9 mm.



Brickor 11-505 med fasade kanter, av järn, förnicklade.

För skruv

Pr	Pr 10 st	100 st
M 4	0: 45	2: 60
M 5	0: 50	2: 75
M 6	0: 60	3: 10
M 8	1: 20	5: 30
M 10	1: 20	10: 25
M 12	1: 20	15: —

Pr 10 st

2: 60

3: 10

5: 30

10: 25

15: —

20: 25

25: —

30: —

40: —

50: —

60: —

70: —

80: —

100: —

120: —

140: —

160: —

180: —

200: —

220: —

240: —

260: —

280: —

300: —

320: —

340: —

360: —

380: —

400: —

420: —

440: —

460: —

480: —

500: —

520: —

540: —

560: —

580: —

600: —

620: —

640: —

660: —

680: —

700: —

720: —

740: —

760: —

780: —

800: —

820: —

840: —

860: —

880: —

900: —

920: —

940: —

960: —

980: —

1000: —

1020: —

1040: —

1060: —

1080: —

1100: —

1120: —

1140: —

1160: —

1180: —

1200: —

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8×13×8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
20-1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	5: 50
20-970	50 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	6: —
20-971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	11: 50
20-972	100 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	15: —
20-1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2"	17: 50
30-973	150 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2"	33: —
30-974	200 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2"	45: —
30-975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2"	66: —
30-976	300 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2"	—



Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

20-1368 med 2 spår. Diam. 44 och 57 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8".	8: 75
20-1369 med 3 spår. Diam. 50–75–100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm	19: 75
30-996 med 4 spår. Diam. 50–75–100–125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål. 1/2".	25: 50



Kilspärskvior för kilrem profil Z eller 6–10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
20-1616	40	8, 10	7: 25
20-1617	50	8, 10	8: 50
20-1618	80	10, 12	11: 50
20-1619	100	10, 12, 16	14: —
20-1620	120	12, 16	16: 50
20-1621	150	12, 16	18: 50
20-1622	200	12, 16	32: —
20-1627	80/40	10, 12	19: 75
20-1628	100/50	10, 12, 16	23: 50
20-1629	150/80	12, 16	27: —

Kilspärskvior, för kilrem profil Z, eller rundrem 6–8 mm. Oborrade.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
20-752	160	22: 50	
20-710	120	15: 75	
20-713	100	13: —	
20-753	75	12: —	
20-714	50	9: 75	



Remskiva för 3–5 mm rundrem, borrhad för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårdiam.


Nr 20-680 9: 75

Remskiva, som 680 men med 3 spår 20–30–45 mm. För rem 4–6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm.

Nr 20-1261 10: 50

Remskiva av mässing, m. stoppskruv. För rundrem. 5 mm spårbredd. Dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm.

Nr 20-1258 Pr st 2: 75



Lädersnöre 49-285, runt, av bärta kärläder. Diam. 3 mm. Pr m 2: 50
Diam. 4 mm. Pr m 2: 65
Diam. 5 mm. Pr m 3: 25
Diam. 6 mm. Pr m 4: —
Diam. 8 mm. Pr m 6: 50


PVC-rundrem 49-284 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam. Pr m Pr 10 m
3 mm 0: 45 2: 80
4 mm 0: 60 4: —
5 mm 0: 85 6: 20

6 mm 1: 20 9: 30
8 mm 2: — 16: 50

10 mm 2: 90 24: —
12 mm 4: 25 36: —

PVC-rundremmar passar till många ändamål och man gör lätt själv en drivrem i önskad dimension på följande sätt: Skär skarvändarna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödkolv med plana sidor eller en upphettad plåt, med temperatur som smälter plasten i snittytorna. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts och svetsas samman utan att kylas i luften. Denna svetsskarv blir lika stark som materialet i övrigt.



Variator Avsedd för kilrem och insätts mellan den drivande o. den drivna skivan och möjliggör en max. variation av drygt 3:1 med A-rem och 4:1 med Z-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 m/min.

Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axel lagrad i dubbla kullager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterat o.s.v. Vikt 3,1 kg.

Nr 30-1273* 315: —



Stoppring 20-978 enligt svenska standard SMS-199. Tillverkad av stål o. elektrolytförzinkad, med stoppskruv. Axelhål i mm.

Axelhål: 3 4
Pr st: 1: 85 1: 90
Pr 10 st: 14: — 14: 50
5 6 7 8
2: 10 2: 20 2: 40 2: 45
15: 50 15: 75 17: 70 17: 85
10 12 15 16
2: 60 3: — 3: 40 3: 60
21: — 23: 65 27: — 29: —
18 20 22 25
4: 10 4: 30 5: 10 5: 45
33: — 35: — 42: — 45: —

Stoppring 20-1357 av järn, med stoppskruv.

Axelhål 1/2"
Pr st: 3: —
3: 20 3: 60 3: 75 3: 90



Lagerbussningar av oljebron.

20-1901 diam. 10/16, fläns 20 mm.

Längd 8 mm. Pr st 1: 45
20-1984 diam. 16/22, fläns 28 mm.

Längd 16 mm. Pr st 2: 10

Bussning av oljebron. Längd 33 mm.

Håldiam Ytterdiam.
A 1/2" 1/2"
B 5/8" 3/4"
C 3/4" 7/8"
D 7/8" 1"

Nr 20-1782 .. Pr st 4: 20




kilremmar

Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd X höjd.

Z ersätter tidigare LT.

Profil A: 13×8 mm.
Utvändig längd=inv. längd+5 cm.



Nr	Typ	Inv. längd	Pris
30- 837	A 26	66 cm	7: 40
30-1911	A 28	71 cm	7: 75
30-1912	A 31	79 cm	8: 20
30- 838	A 35	89 cm	8: 30
30-1913	A 38	97 cm	9: 25
30-1914	A 42	107 cm	9: 75
30- 839	A 46	117 cm	10: 60
30-1915	A 51	130 cm	11: 20
30- 836	A 55	140 cm	12: 50
30-1916	A 60	152 cm	13: —
30-1917	A 75	191 cm	16: —
30-1918	A 80	203 cm	16: 75
30- 841	A 85	216 cm	18: —
30-1919	A 90	229 cm	19: —
30-1005	A 105	267 cm	21: —
30-1006	A 136	345 cm	27: —



Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.

Kilrem. A-profil ställbar längd genom lätt isärtbara länkar. Användes där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljs i meterlängder.

Nr 49-286 .. Pr m 22: —



Bronslager, raka, självsmörjande av SM-oljebron. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm.

Parförpackade.

Nr d/D×L Pr par

20-131 2/4×4 1: 85

20-132 3/8×4 1: 85

20-1898 3/8×6 1: 85

20-1899 4/8×6 1: 85

20-133 4/10×6 1: 85

20-1866 5/10×6 1: 85

20-134 5/10×8 1: 85

20-1858 5/12×6 2: —

20-1859 5/12×10 2: —

20-1860 6/12×6 2: 25

20-135 6/12×12 2: 25

20-1861 8/14×8 1: 85

20-1862 8/14×12 3: —

20-1900 8/18×16 3: 25

20-137 10/16×16 2: 65

20-138 12/18×12 2: 50

20-1863 12/18×16 2: 70

20-1864 14/20×30 4: 25

20-139 16/22×16 3: 50

20-143 16/22×20 3: 85

20-140 20/28×20 5: 10

20-149 25/35×25 8: 75

Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana bröckar, SKF.

Nr Mått mm Pr st

20-584 10×24×9 24: —

20-586 15×28×9 22: 50

20-587 20×35×10 23: 50

20-588 25×42×11 25: —

20-1042 30×47×11 28: —

Pr par 8: 50

Klingflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".

Pr par 8: 50

Kringflänsar 20-1371 av z

Räknare med 3 skilda styckräkneverk med tangent. 3-siffriga. Gemensam nollställning. Stabil utförande i förkromad metallkåpa, storlek 40×36×70 mm.

Nr 20-2238 86:-

Räknare lika föregående men med 5 räkneverk. Storlek 40×36×118 mm.

Nr 20-2239 145:-

Slagräknare, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktningsförmögl. o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5×4 cm.

Nr 20-1229 61:-

Räknare med 5 siffriga. Gemensam nollställning. Stabil utförande i förkromad metallkåpa, storlek 40×36×70 mm.

Nr 20-2238 86:-

Räknare lika föregående men med 5 räkneverk. Storlek 40×36×118 mm.

Nr 20-2239 145:-

Handräknare, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt.

Nr 20-1025 61:-

Räknare, frysiffrig med nollställning.

Nr 20-1209 24:-

Varvärväknare, som adderar o. subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förmicklad kåpa. Fästplattan 52×28 mm.

Nr 20-1106, medurs

Nr 20-1107, moturs

Pr st 63:-

Varvärväknare för upp till 10.000 varv höger- eller vänsteråtgång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål o. gummi.

Nr 20-259 77:-

Slagräknare, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktningsförmögl. o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5×4 cm.

Nr 20-1229 61:-

Räknare lika föregående men med 5 räkneverk. Storlek 40×36×118 mm.

Nr 20-2239 145:-

Motor, asynkronmotor för kontinuerlig drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/min. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W, ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axeldiameter 4,5 mm. Endast för 220 V växelström, ca 4000 gcm. Mått 10×7×7 cm.

Nr 32-1981 39:-

Handräknare, diameter 45 mm. Nollställbart, frysiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förmicklad mässing.

Nr 20-1681 17:50

Räknare, lika föregående men med fästplatta.

Nr 20-1208 23:-

Induktionsmotor, 2-polig, 2600 v/min. Ca 25 W. Med axiellt monterad tryckfjärde som sköter ansättningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axeländ. 7 mm axel. Storlek utom axeln 75×82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per växelström. 220 V.

Nr 32-231 63:-

Meträknare. Användes för uppmätning av vär, papper, trävirke m.m. Med genomg. drivaxel som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mäthjul. Nollställning. 5-siffrig. Axel 120×4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45×80 mm. Max. varvtal 1000/min.

Nr 20-717 144:-

Mäthjul för ovanstående meträknare. Diam. 64 mm. Axelhål 4 mm. Med plan gummibel. bana, bredd 12 mm.

Nr 20-722 54:-

Motorhållare för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara $\frac{3}{8}$ " bultar och 7 cm långa ställskruvar för remspänning.

Nr 30-1832 36:-

Motorhållare, passar upp till 1 hkr motor med 6–14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppfästning o. håller remmen spänd genom synligd.

Nr 30-997 13:50

El-motor. 220 V seriekollektormotor med störningskydd. Effekt 45 W in. 10.000 v/min. Axel 16×4 mm. Storlek 80×40 mm. Restparti.

Nr 32-785 12:-

Kuggväxelmotor. Asynkronmotor omkoppl.-bar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min, försedd m. 3 platiner kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Motor kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10×7×7 cm.

Nr 34-694 79:-

Snäckväxelmotor PARVALUX. Kondensatormotor 220V växelström inklusive kondensator (för fram och bakh. koppling). Motorvarv 1400 r/min. Varvtal på utgående axel enligt nedan tabell. Helt kullagr. Engångsmord. Dubbel 30×9 mm utgående axel. Välhuset kan vändas vägrätt eller lodrärt. Effekt 35W in/9W ut. Längd 156 mm, höjd 100 mm. Vikt 2 kg.

Nr 32-1211 Varvtal 20 r/min.

Nr 32-1212 " 35 "

Nr 32-1213 " 62 "

Nr 32-1214 " 150 "

Nr 32-1215 " 340 "

Pris pr st 270:-

Remskiva till ovanstående motor. Diam. 45 mm axelhål 9 mm. För Z-kilrem eller 5 mm rundrem.

Nr 20-692 11:-

Kuggväxelmotor. Självstartande kullagr. synkronmotor omkoppl.-bar 125/220 V växelström. Strömförbrukning 5 W. Försedd m. mässingkugghjulväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6×30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75×85×65 mm.

Nr 34-899 63:-

Fläktpropeller av plast, för 7 mm axel.

667, diam. 130 mm 3:50

668, diam. 150 mm 3:95

Bandspelarmotor, för extra jämn och säker gång. Ytter balanserad rotor. Med startkondensator. Effektförbrukning ca 11 W. 100–110 V växelspänning. 1450V/min. Storlek: 82×58×46 mm. Axel 15×8 mm.

Nr 32-784 16:-

Motor. Syrix BF-65 med fotreglage. Komplett med ledningar och kontakter, gummirem och extra uttag för belysning. 100 W in. 220 V. S-märkt. Varvtal 0–5300. Motorstorlek 12×6×8 cm. Lämplig för symaskiner m.m.

Nr 34-330 132:-

Elborstar av grafit med stålfläder.

Nr **Diam.** **Längd** **Pr par**

Runda

22-29, 3 mm 10 mm 1:80

22-30, 3 mm 23 mm 1:80

22-31, 4 mm 20 mm 2:10

22-32, 5 mm 25 mm 2:40

22-33, 6 mm 25 mm 2:60

Fyrkantiga

22-34, 5×5 15 mm 4:20

22-35, 6×6 30 mm 4:90

22-36, 6×9 25 mm 2:-

TREFAS-MOTORER

El-motor för 220/380 V trefas växelström. Helkapslad i aluminiumhus med fot. Kullagr. IEC-standard, hög kvalitet. Storlek ca 20×14×18 cm plus axel 4 cm. Axeldiameter 14 mm. 1 hk: 24×16×21 cm och axeldiameter 19 mm ($\frac{3}{4}$ ").

	Effekt	Ström	Vavr/min.	Vikt	Pris
32-1033	$\frac{1}{3}$ hk	1,3 A	1410	8,5 kg	177:-
32-1034	$\frac{1}{2}$ hk	1,6 A	2830	9 kg	180:-
32-1035	$\frac{2}{3}$ hk	2,3 A	2830	9,5 kg	195:-
42-1041	1 hk	3,4 A	1380	15,0 kg	230:-

(Strömbrytare för motorer se sid. 68.)

Nittång för blindnit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nit-diam. Längd 24 cm.

Nr 30-2067 69:-

Nit av aluminium till ovanstående nittång.

	Diam.	förp.
Pr 100-		
20-2068	2,4 mm	8:-
20-2069	3,2 mm	9:30
20-2070	4 mm	9:80
20-2071	4,8 mm	12:50

Trumfläkt för ventilation, kyllning av apparatskåp m.m. Hög verkningsgrad och tyst gång. Med självsmörjande långlivs bronslager. Motorer m. startkondensator. 1300 v/min. Effekt, in 22 W, ut 4 W. 220 V. Storlek 58×73 mm, axel 6×15 mm. Vikt 0,6 kg.

Nr 32-2302 29:-

Motor. Bandspelarmotor av PAPST förstklassiga fabrikat med extra jämn gång genom stor balanserad rotationsmassa. Asynkronmotor m. startkondensator. 1300 v/min. Effekt, in 22 W, ut 4 W. 220 V. Storlek 58×73 mm, axel 6×15 mm. Vikt 0,6 kg.

Nr 30-443 24:75

Hätpistol ARROW JT-21. Idealisk för lättare spiking och häftning. Sävel $\frac{1}{4}$ " som $\frac{3}{16}$ " lång klammer kan användas allt efter behov. Styrskena för uppfästning av kabel och när medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g.

Nr 30-1894 52:-

Klammer till JT-21. Arrow original (sägtandade). Per 5.000 ask.


	Pr 50:-
Nr 30-2044	$\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{16}$ "

Stifthammare "Rapid 19" för 4 och 6,5 mm stift. Vikt 325 g, längd 263 mm.

Nr 20-746 27:-

Klammer för hammare 746. Pr 5000-ask.

	Pr 30:-
Nr 20-747	4 mm 6,5 mm
	6:30 6:50



Niset. Innehåller specialtång för nitning med "POP"-blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden.
Nr 30-5 Pr sats 24: 50

POP-nit av stål, koppar eller aluminium med stålspiret. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.
Nr Förgods 25 st 1000 st
20-13 Stålnit 2 - 3 mm 2: 80 87:-
20-14 Stålnit 3 - 4 mm 3: - 94:-
20- 6 Aluminium 0,5 - 2 mm 2: 15 58:-
20- 7 Aluminium 2,5 - 4,5 mm 2: 25 62:-
20- 8 Aluminium 6 - 7,5 mm 2: 75 85:-
20-29 Koppar 0,2 - 2,5 mm 3: 60 116:-
11-964 Brickor 3 mm hål Pr 100 st 0: 70, 1000 st 4: 35
10- 11 Borr 3,25 mm, snabbstål för POP-nit 1: 90

Tryckt POP-nit av aluminium för 0,5 - 4,8 mm gods. Typ AD/H.

Nr 20-96 Nitdiam. 3,2 mm 25 st 2: 35, 1000 st 64:-
Nr 20-97 Nitdiam. 4 mm 25 st 3: 00, 1000 st 89:-
Nr 20-98 Nitdiam. 4,8 mm 25 st 3: 40, 1000 st 98:-



Häfpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klamern drivs in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor (masonit), takpapp, näts, tätningslist, plast, kabel m.m. med stor snabbhet och precision.

30-1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 95:-

30-1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. 76:-

Klammer, passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 7/16" Nr 30-1895 8: 30 9: 20 9: 75 11: - 12: 30

Klammer (CT) med spets, special för porösa plattor. Nr 30-1896 1000-ask 6: 50, 5000-ask 25: 50



Kullagerfett Aspberg. Extra prima fett. 25-219, tub ca 35 cm³. 1: 90

35-53, burk ca 1 kg 14:-

Stålspik 21-321, svenska fabrikat. Längd i mm. Pris pr 100 st.
16 25 40 60 80
3: - 4: 20 5: 20 6: 75 9: -

Stålspik 21-322, består av 50 st sorterade stålspik från 16 - 80 mm längd. 3: 25

Stålñalar, 1,2 - 1,5 mm diam., 35 mm långa. Blåanlöpta. Ca 300 st sorterade i plastburk. Nr 21-316 Pr sats 3: 50

Rostolja. Skyddar mot o. uplöser rost. Intränger o. avlägsnar gnissel. Lösgör effektivt fastrostade muttrar och dyl. 1/8 l. Nr 24-1021 3: 40

Kopparspik 24-150, för nitning av båtspant. Längd 38 mm. Med kupiga bricker. Pr 10 st 1: 90, 100 st 13: 80

Kopparspik 24-200, i likhet med 150, men i längd 19 mm. Pr 10 st 1: 05, 100 st 7: 10


Spikars 21-186, innehållande ca 250 st mässingspik i sorterade 6 - 12 mm längder och typer i plastask. Pr sets 3: 50

21-96 21-97

Flänskrok av förm. o. zapon. järn. Storl. hel längden.

21-98 24 30 39 mm 10 st 1: 50 1: 75 2: -
21-97 20 25 35 mm 10 st 1: 45 1: 60 1: 90

Kroksortiment med 50 st sorterade krokar av 7 olika sortter. Längd från 20 till 50 mm. Blankförz. Nr 20-2055 Pr sats 6: 50



Olijdroppare. Avger vid lätt tryckning med fingret en dropp olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig o. oljebesparande Längd 14 cm. Nr 24-1269 11: 50



Oljekanna av plast innehållande färglös, förstärkt symaskinsolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. Nr 20-1389 2: 40

Rostolja. Skyddar mot o. uplöser rost. Intränger o. avlägsnar gnissel. Lösgör effektivt fastrostade muttrar och dyl. 1/8 l. Nr 24-1021 3: 40

Kopparspik 24-1515, för armbandsur o. mindre klockor. 6 cm³ flaska. 5: 75

24-1516, för väggur, väckarkur m.m. 12 cm³-flaskor. 5: 75

Wapenol, vapenolja med silikon. Rostlösande, rengörande och smörjande. Spraya lopp och mekanism för snabb vapenvård. Självsprutande 150 g aerosolförpackning. Nr 34-551 9: 50

Karatol. Rostlösande och inträngande rostskyddsmedel. Löser snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafitt-molybendisulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning. Nr 34-552 10: 50

Isolérplast "Iso-Plast". Transparent sprayplast med elektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överslag och krypströmmar på tryckta kretssar och all elektronik. 150 g sprayförpackning. Nr 32-1161 8: 75



Oxyd-Ex

Kontaktolja. Oxyd-Ex. "75". Specialpreparat som snabbt löser oxider och håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrentgörare och effektivt smörjemedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning. Nr 30-1234 10: 50

Oljekanna av genomskinlig kraftig plast. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. Nr 30-401 21:-

Oljekanna av genomskinlig kraftig plast, rymman 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. Nr 30-1235 13: 25

form-a-gaske PART DRYING HARD SEAL

Packningscement Permatex. För tätnin och lagring av packningar. Motstå bensin, olja, gasol, ånga, m.m. under tryck och temp. upp till 200°C. 100 g i tub. Nr 25-317, hårdnande för permanent förbindning. Nr 25-318, icke hårdnande, demonterbart. Pr st 6: 75

Oxyd-Ex. Typ "75". Kemiskt universalmiddel för mekanik och elektronik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaskor samt m. injektionspruta. Nr 22-1524 6: 75

Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja med silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mättning av cinterlager. Levereras i 25 g flaskor med extra injektionspruta. Nr 34-554 7: 50

Flytande packning Permatex. Lättstruket, långsamtorande o. blir elastiskt. Lämpligt för toplockspackningar, pumppackningar, flänsar m.m. Egen-skaper som föregående Permatex. 1/8 l burk. Nr 35-321 15: 50

Kallim, Lymarit. Pulver att blandas med vatten. 31-823, 150 g. 5: 80
31-824, 0,7 kg. 14: -

Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparations av träindredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthåll etc. i bord, stolar, golv, dörrar m.m. Nr 24-4 3: 25

Starklim ULTRA. Färglost universallim som limmar allt. I 35 cm³ tub. Nr 24-1342 1: 90

ALUMIN TÄKTSPRAY MED KONTAKTRENT

Alumin är ett "metallklister" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätnin av kokkärl, bilkyllar m.m. Tub storlek 20×90 mm. Nr 31-588, 125 g burk, finns i följande träfärgar: a) bok, b) ek, c) valnöt, d) mahogni, e) teak. Pr st 6: 40

Bostik, vit gummicement för kliring av tätningslister av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g. Nr 24-621 10: 50



Oljekanna av genomskinlig kraftig plast. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. Nr 30-401 21:-

Oljekanna med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pump-system av mässing och 15 cm lång pip av koppar. Nr 24-112. 10 cm tub 3: 25



Kontaklim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. Är vattentäligt och ger transparent limfog. 24-112. 10 cm tub 3: 25

Casco Hobby

Hobby-lim, i tuber om ca 30 cm³. Utmärkt för hobbyarbeten och speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. Nr 24-1097 3: 25


RX-lim. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsborset. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m.m. Flaskans storlek: 9×7×3 cm. Nr 24-114 4: 40

SLÖJDLIM LÄSLO

Slöjdlim. Allround lim för alla träslag, hårdå som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. Nr 24-456 4: 25

Textillim, Casco, för lagring av tält, kanotduk, segel, säckar, bläställ m.m. Nr 24-4 3: 25

Bostik, vit gummicement för kliring av tätningslister av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g. Nr 24-621 10: 50



Plastic-Padding. Lager sönderrostade bilkarosser, båtar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledningar m.m. Kan armeras med glasfiber eller aluminiumnät. Hårdnar på ca 20 min. Oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Finns i två hårdhetssgrader.

Nr 34-674, mjuk. År lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om ½ kg. 13: 80

35-673, hård. När den hårdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om ½ kg. 13: 75

Plastic-Padding. vit. Samma som ovanstående hård, söt. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig storlek för hemmets behov.

Nr 35-675 5: 25

Aluminiumnät, 20×25 cm. Lätt att forma vid lagning och modellering med Plastic-Padding.

Nr 35-672 3: 50

Glasfiber. Väv och matta 20×30 cm.


Nr 35-676 3: 50

Super-Epoxylim. Extra starkt. Hälfasthet 110 kg/cm². 24 g tub o. hårdare. Snabbhärdande.

Nr 24-123 6: —

Epoxylim, PP103, i 250 g förpackning. Långsamhärdande.

Nr 34-127 15: 50



Lim ARALDIT: Ett välvänt universallim. Limmar praktiskt taget allt — glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter — bas och hårdare.

Nr 34-17 9: 60

Lim ARALDIT: Storförpackning om 1800 g.

Nr 34-16 127: —

Araldit Rapid är snabbhärdande och annu starkare. Förförpackning 65 g.

Nr 34-375 8: 60

Lim ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g.

Nr 34-18 39: 75



Galvano-spray. En värdefull sprayprodukt varmed man snabbt kan galvanisera metaller. Detta är ingen målarfärg utan ren zink som metalliskt förenar sig med underlaget.

Ett utomordentligt rostskydd och även idealiskt som underlag för mållning. För största tythårdhet rekommenderas att spraya i flera tunna skikt.

Nettovikt 450 g.

Nr 31-275 28: —

Lätt att forma vid lagning och modellering med Plastic-Padding.

Nr 35-672 3: 50

Väv och matta 20×30 cm.

Nr 35-676 3: 50

Extra starkt. Hälfasthet 110 kg/cm². 24 g tub o. hårdare.

Snabbhärdande.

Nr 24-123 6: —

PP103, i 250 g förpackning. Långsamhärdande.

Nr 34-127 15: 50

Extra starkt. Hälfasthet 110 kg/cm². 24 g tub o. hårdare.

Snabbhärdande.

Nr 24-123 6: —

PP103, i 250 g förpackning. Långsamhärdande.

Nr 34-127 15: 50

MAGNETER

	A	B	C	D	E	Form	Pris
24-19	ca 0,5 kg	Vikt	7 g	12×10 mm		C	2: 30
24-26	ca 0,5 kg		18 g	22×11×8		A	2: 30
24-27	ca 1,5 kg		35 g	29×25×8		B	3: 75
24-28	ca 2,7 kg		48 g	24×15 mm		C	5: 40
24-30	ca 6,0 kg		100 g	27×25 mm		D	8: 50
24-131	ca 13,0 kg		200 g	45×30×29		E	15: —
24-133	ca 19,0 kg		500 g	51×41 mm		D	32: —
				70×47×46		E	58: —



Magnet, storlek 4×12 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st. Nr 21-342 Pr förp. 1: 75

Magnet för anslagstavlor, storlek 5×13 mm. Röda eller vita. Nr 24-1379 Par 10 at 3: — 13: 65



GJUTPLAST, glasklar, för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadssaker, bordsskivor och mycket annat.

Gjutsats 34-370: Hobbyförpackning med ¼ kg gjutplast, hårdare, polermedel, gjutform och detaljer för ingjutning. Pr sats 23: 50

Gjutsats 34-368 med ¼ kg gjutplast för ingjutning av blommor och insekter. Levereras med gjutformar o. torkpreparat som tar ut fukten före ingjutningen. Pr sats 38: —

Gjutplast 34-371 i 1 kg förpackning m. hårdare. 24: 50


Hårdare 34-374. Samma som för 1 kg förpackningen. Extraförpackning. Pr st 4: 50

Blomkonserveringspulver 34-369, fukturdragningspulver för konservering av blommor och insekter. 1 kg. 39: —

Skiljjack 34-373 för gjutformen. 250 ccm. 6: 75

Polermedel 34-372. Pr tub 4: —

Handboken "GJUTA I PLAST" se sid. 56.



Gjutform 34-378. 10 olika formar f. hängsmycket 4: —

Gjutform 34-380. 5 olika formar f. större detaljer 5: 50

Färgsats 34-379. 6 olika tärnsparenta färger för färgning av gjutplast. 8: 50



Hörselskydd (Peltor H6A).

Av högvärdigt material, rostfritt stål, delrin och ABS-plast. Hässbygel m. mjuk kudde för långtidsanvändning. Lätt avtagbara hygiendelar för rengöring. Godkänt av Arbetshärskuddsstyrelsen. Ger effektivt skydd. Vikt 130 g. Nr 34-105 28: —

Hörselskydd (Peltor H6B). Likas föregående men med nackbygel. Lämpligt vid användning av mössa eller hjälma. Nr 34-157 28: —

Reservdel: **Hyggiensats** för utbyte av tätningsring och dämpkuddar passande ovanstående. Nr 34-158 9: 50

Respirator av gummi med skumgummifilter. Inandningsring vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsorliga arbeten. Nr 24-153 17: 50

Extra filter för ovanst. Nr 24-154 Pr st 10 st 1: 85 16: —



Hushållshandskar

av snyggt gummi. Velouriserad insida.

34-807, liten storl.

34-808, medelstor.

34-809, stor. Pr par 3: 95

Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30×20×18 cm. S-märkt. Finns för 130 eller 220 V och i två olika effektkortlekar. Sladd medföljer icke. Nr 34-957, med en glödstativ 650 W. 38: —

Brödrost, En helautomatisk motordriven brödrost med variabel rosttid. 2—3 brödkivor rostas samtidigt p. båda sidorna. Automatisk avstängning. Med 2 m sladd. 500 W. 220 V. S-märkt.


Nr 34-446 76: —

Brödrost. Plats finns för fyra brödkivor samtidigt. Ett års garanti. Effekt 750 W. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-1428 57: —

Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpig för uppvärming av köllare, garage, magasin och liknande. S-märkt. 125 eller 220 V.

Nr 44-1186 Watt 250 40 cm 4,3 kg 82: —

Nr 44-1193 500 48 cm 4,60 kg 104: —




Arbetshandskar

med impregn. styv krage. Bakslan och av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resär.

34-162 av spatläder. 5: 80
Nr 34-160 av kohud. 10: 75

Arbetshandskar. Likas föregående men halvfordrade o. resärmodell. Svinläder.

Nr 34-159 12: 50



Gummihandskar av syrbeständigt material. Tål syra, oljor m.m.

34-810, medelstor.

34-811, extra stor.

Pr par 6: 75

Hushållshandskar av snyggt gummi. Velouriserad insida.

34-807, liten storl.

34-808, medelstor.

34-809, stor. Pr par 3: 95



Plastina i färgerna röd, blå, gul, vit och grön. Består av plastöverdragsten hamplina, ytter diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlinna, för tillverkning av stolsitsar i rörmöbler m.m.

Gostorlek 22: —

Mansstorlek 24: —

Pr 20 m 100 m 4: 50 19: 50



Kokplatta med ratt för steglös exakt inställning av önskad temperatur. Effekt max 1200 W. Spänning 220 V. Plattans diam. 18 cm. Vikt 3,3 kg. Nr 34-119 69: —



Värmefläkt, termostatreglerad. Värmer, svalkar o. torkar. Den tyngtäende fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa ratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme och fläkt med värme i två effektlägen 1000 W och 2000 W. Storlek 30×30×20 cm. Vikt 3,9 kg. Endast för 220 V växelström. S-märkt.

Nr 44-609 84: —



Brödrost. En helautomatisk motordriven brödrost med variabel rosttid. 2—3 brödkivor rostas samtidigt p. båda sidorna. Automatisk avstängning. Med 2 m sladd. 500 W. 220 V. S-märkt.

Nr 34-446 76: —




Brödrost. Plats finns för fyra brödkivor samtidigt. Ett års garanti. Effekt 750 W. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-1428 57: —

Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpig för uppvärming av köllare, garage, magasin och liknande. S-märkt. 125 eller 220 V.

Nr 44-1186 Watt 250 40 cm 4,3 kg 82: —

Nr 44-1193 500 48 cm 4,60 kg 104: —



Dammsugare "Famulus S-45". En österrikisk produkt av hög kvalitet. Testad av Statens Provningsanstalt med högsta värden på samtliga punkter. Modern formgivning i attraktiv färgsättning. Fotströmbrytare och reglerbart sug. Upphöjda medar med hjul bak. Glider mjukt även över trösklar. Inbyggd diffusor och dammindikator som visar dammängd och när dampåsen är full. Tillbehör: kombinationsmunstycke, möbelmunstycke, fogmunstycke, rund möbelborste, skarvrör och dampåsar. Effekt: 700 W. Dim: 24×26×48 cm. Vikt 5 kg. 220 V. S-märkt. 1 års garanti.


Nr 44-38 335:-

Dammpåsar Nr 24-36 till Famulus Pr 10 st 5:50



Dammsugare EGID-HSS. i lättviktsutförande för den mindre lägenheten eller lättare arbeten. Överskakande god sugförmåga, trots litet format. Med vändbar kombinationsmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke. Reglerbar sugstryka. Effekt 375 W, vikt 2,9 kg. Sladd 7 m. 220 V växelström, S-märkt. Nr 34-2 Pris 165:-

Dammpåsar till EGID handdammsugare. Pr 10 st 6:50
Nr 24-83 till HSS. Pr 10 st 5:50
Nr 24-143 till EGID-8.



Hårtork Steiner. med utbytbar kam eller borste. Torkar håret effektivt efter tvättning och Du formar snabbt till en snygg frisyr. Effekt 200 W, 220 V. S-märkt.

Nr 34-128 86:-



Mattborstare. Extra munstycksutrustning till dammsugare. Passar alla dammsugare. Har två motrotande borstar som borstar mattan på djupet samtidigt med rengöringen. Mycket effektiv. Inställbar för 3 olika borstdjup. Kåpan av grå plast. Storl. 25×28 cm.

Nr 34-76 78:-



Klädborste med motordriven borste och el-statisk effekt. Utan batterier (2 st R 14).

Nr 24-213 13:50



"Roll-off", en klädborste med klibbyta som mycket effektivt tar bort damm, hundhår och liknande på svårborrade plagg.

Nr 34-93 10:50



Möbelpolish. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Recomenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. 125cm. Nr 24-1304 4:75

Tekolja för rengöring o. polering av ädelträ. Tar fram träets lyster i möbler och dörrar. Plastflaska med 1/4 l.

Nr 21-674 5:75



Bordstermos SAN REMO, i sobert utförande, helt blankförförmed med fot och handtag av svart plast. Praktisk skruvkork. Rymd 1 liter. Höjd 25 cm.

Nr 34-276 29:-



Prop av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.


Nr 24-692, diam. 36-38 mm. 4:20

Nr 24-693, diam. 45-50 mm. 4:45



Elementnyckel för luftning av värmeelement. Av fön. järn.

Nr 21-762 Pr 2 st 10 st 1:— 4:—



Nål påträdningsapparat. En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä nälen utan svårighet. Med trädaskräare.

Nr 34-344 Pr st 3:— 10 st 22:—



Nål påträdare, är en i sin enkelhet genialisk hjälps vid påträdnings av synålar. Nr 34-1022 3 st 25 st 1:— 4:50




Kvartlampa, SONKI Claudia, 400 W. Inbyggd timer med signal. Omkastare för infraröda värmestrålar och ultravioleta strålar. 1,5 m fast anslutningsladd och skyddsglasögon. Hopfällbar. S-märkt, 220 V. Bredd 170, höjd 220, djup 75 mm. Vikt 1,4 kg.

Nr 34-448 44:-

Sugfot, speciellt avsedd för hushållsskärmaskiner men även lämplig för mycket annat. Fäster med ca 75 kg kraft på slätt underlag. Tilly, av förkromad metall med sugskivan av svart gummi. Spännes med hävärn. Diam. 105 mm.

Nr 34-1196 18:-



Fjäderväg, lämplig fiskväg och hushållsväg.

24-126. Mäter 12 kg 4:55
24-906. Mäter 26 kg 7:70

Värmesträlare, för värmebehandling vid sjukdom. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lamppa, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förficklat ställbart stativ. 220 volt, 150 W.

Nr 34-116 98:-

Reservlampa, samma som i ovantäende värmesträlare. 220 V/150 W.

Nr 34-117 45:-

Reservlampa passande tidigare modell av värmesträlaren. 220 V/250 W.

Nr 34-115 49:50

Köksväg. Modern, praktisk modell med snabb viktavläsning på tydlig skala. Väger upp till 5 kg. Lös vägskål av plast.

Nr 34-933 24:50




Sollampa, med ultravioleta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovantäende värmesträlare eller i vanlig ställbar golvvärmare. 300 W. Endast för 220 volt växelström.

Nr 34-118 86:-

Personväg i kraftig konstruktion. Ramen av vitlackerad metall och fotplattan m. blå eller svart plastbeläggning. Väger upp till 130 kg. Storl. 32×26 cm.

Nr 34-356 37:-



Strykjärn. Termostattrykjärn med markering för olika tygsorter. Signallampa som lyser när önskad värme uppnåtts. Sula av polerad lättmetall. 1000 W. Vikt 0,8 kg S-märkt. 220 V.

Nr 34-448 44:-

Ställ till elvispen 34-447. Med skål som rymmer 2 lit.

Nr 34-445 28:-




Elvisp med tre olika tillbehör: visp, degknäd o. mixer med puréberepare för frukt och grönsaker. Två hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt 220 V.

Nr 34-447 Pris 69:-

Ställ till elvispen 34-447. Med skål som rymmer 2 lit.

Nr 34-445 28:-



Skärmaskin GEKA, för uppskärning av bröd, kött, korv, skinke, grönsaker m.m. i jämma skivor. Skivtjockleken inställbar upp till 18 mm. Rostfri 170 mm cirkelklinga med mycket vass vägtandad egg. Stativ av lackerad aluminium med stor sugfot på undersidan för fasthållning. Med glidbord, pámatare och utdragbar avläggningsbricka av vit plast.

Nr 34-124 76:-

Skärmaskin GEKA-Electric. Lika föregående men driven med el-motor 110 W, 220 V. S-märkt. Komplett med sladd.

Nr 34-125 170:-



Ostskräare med träskaff o. pianoträd för två skärtjocklekar. Skärbredd 10 cm. Total längd 23 cm.

Nr 24-1356 7:80

Reservsträng Nr 24-1357. Pr 2 st 1:25



Konservöppnare för väggmontering, tillverkad av lackerat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt.

Nr 34-674 12:20




Campingkök ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97×73×18 mm o. därfor lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer.

Nr 24-1306 9:85

Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter.

Nr 24-1305 3:45



Påsar av 0,023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oumbärlig för alla som har frysbox.

Plana påsar

Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 1000 st
34-821	12,5×20 cm.	2:-	13:50
34-721	16×26 cm.	3:-	21:-
34-722	20×35 cm.	4:-	31:-
34-723	25×32,5 cm.	4:50	35:-
34-724	25×40 cm.	5:50	43:-
34-822	25×50 cm.	6:50	50:-
34-725	30×50 cm.	7:20	60:-

Påsar med bälge i sidan

Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 1000 st
34-727	8,5×4×20 cm.	3:-	26:-
34-728	10×6×26 cm.	3:75	33:-
34-994	16×3×29 cm.	4:-	34:50
34-995	18×3×40 cm.	4:75	43:-
34-729	14×6×35 cm.	4:-	34:50
34-949	13×6×40 cm.	5:-	43:-
34-950	13×6×48 cm.	6:-	48:-
34-996	30×3×38 cm.	7:-	61:-

Sopsäck, rymd 125 liter. Format 50×25×15 cm. Svart plast. Förpakning med 10 säckar..
Nr 34-774 .. Pr förp. 11:50



Förslutningsklämma 34-634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st 1:-
Pr 1000 st 4:25

Förslutningsklämma 34-914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e.d.
Pr 100 st 3:25
Pr 1000 st 25:-




Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock. Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st.
Nr Rymd Diam. Pris
34-1330 50 90/30 3:50
34-1331 100 95/50 4:60
34-1332 200 125/60 6:-

Spetskravlock, gänga 22 mm, passar 1331.
Nr 34-1337 .. Pr 6 st 1:85

PERMACEL® FRYSBOXTEJP

Frystejp av specialimprägnat papper. Häftar vid kyla ner till -40° o. går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel m. avrivare. Nr 36-446 3:75



Etikett, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysboxen m.m. Storlek 19×38 mm. Vita.
Nr 24-1528 Pr 600 st 11:60



Påläggburk av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på vandrare. Storl. 90×140×25 mm. Utan lock.
Nr Pr st 10 st
34-629 1:85 17:50

Lock, passande ovanstående burk.
Nr Pr st 10 st
34-630 1:- 8:50

Plastpresenning



Presenning UVETEN av plastfolie, stark, smidig o. ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industri, lantbruket m. fl. Syrbeständig o. lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri. 34-1349-1350 har 4 hållare och 34-1351-1353 har 6 hållare.

Nr	Mätt	Vikt kg	Pris
34-1349	2×2 m	0,7	13:30
34-1350	2×3 m	1,0	16:25
34-1351	2×4 m	1,4	20:50
34-1352	3×5 m	2,3	31:50
34-1353	4×6 m	3,5	48:50

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presenning m.m. Den klara kan användas som drivbänkfanster, till växthus m.m. Bredd 200 cm.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Pr m	Pr 50 m
49-119	0,10	Svart	1:85	66:-
49-120	0,15	Svart	2:65	98:-
49-123	0,10	Klar	1:75	66:-
49-124	0,15	Klar	2:65	98:-

GRIFFOLYN® vävfolie

Plastpresenning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylonträdradsarmering. Ett överlägsat täckningsmaterial för alla ändamål. Oerhört rivstark, tack vare armeringen. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningar är svedsade och försedda m. städkant.

Nr	Mätt	Pr st
34-290	3×7,5 m	76:-
34-291	3×5 m	98:-
34-292	3×6,25 m	120:-
Vikt:	290 291 292	
1,5 kg	2,2 kg	3,3 kg

Klädpåsar av polyetenplast. Lämpliga för bl. klämmningar, kappor, överrockar m.m. I förpackningar om 4 st.
Nr Storlek Pr 4 st
34-1319 40×70 cm 1:35
34-1320 65×120 cm 2:20
34-1321 65×160 cm 2:70

Klädhängare. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finns i färgerna svart, grå o. blå.
Nr Pr st 10 st
34-1 1:75 15:50

Sugkrok av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grönt.
Nr 24-1387 Pr st 1:- 5:65

Rakblad 20-1322. Kraftiga industriblad, 0,30 mm tjocka, 3-håls.
Nr paket om 10 st 1:90



Duschflaska. Med patenterad pump som sprider vatten som en dimma. Kravväxter kan enkelt duschar så att växtlighet och trivel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en dropp parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputs m.m. Storlek ca 10×21 cm.

Nr	Pr st	10 st
34-51	9:75	88:-

Shingelmaskin, bästa fabrikat, av polerat och förficklat stål. Klipper intill 1/10 mm. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insätts, (ett medföljer).

Nr	Pr st	10 st
24-1283	3:25	19:50

Hårklippningsmaskin, av förficklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hår längder med hjälp av en löst dubbekam.
Nr 34-1251 6:25

Nr	Pr st	10 st
34-1252	7:25	

Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skäldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m.m.
Nr 34-1251 6:25

Nr	Pr st	10 st
24-39	21:-	

Vaskrensare, som föregående men med skäldiam. 12,5 cm.
Nr 34-1252 7:25

Nr	Pr st	10 st
34-1	1:75	15:50

Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avlopprensning. Effektivt hjälpmittel vid totalstopp i avloppsrör.
Nr 30-1761 7:50

Nr	Pr st	10 st
24-1387	1:-	5:65

Sugkrok av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grönt.
Nr 30-1761 7:50

Nr	Pr st	10 st
34-1466	Pr sats 16:50	

Rakblad om 10 st 1:90

Nr 34-1466 4:90

Nr 34-1460 23:-

Nr 34-1460



Rakapparat "Famulus" med dubbel elastiskt folieskärsystem och sidoskärkanter för långa hår, gör Er aldrig välrakad. Hårröjningshuvud för putsning och trimning av mustascher samt klippning av hår med följer. TV-avstörd. Omställbar 110—220 V. S-märkt. Kontakt för jordade och icke jordade uttag. 3 års garanti. (Gäller ej halffolie och sladd).

Rakapparat R 75 i reseetui 98:-
Nr 34-544

Rakapparat R 375 i lyxetui och med extra skärfolie samt spiralsladd. Nr 34-545 118:-

Reservdelar till Famulus rakapparater. Skärhuvud 24-541 komplett. Pris 26:-
Skärhuvud 24-542, utbytesblad. Pris 9:-



Rakapparat "SWISS". En högklassig apparat tillverkad i Schweiz. Höjde av slagtälig plast. Lev. med ca 1,5 m ledning och borste för rengöring. 220 V.-märkt. Nr 34-560 39:50

Skärhuvud för utbyte i ovanstående apparat. Nr 34-561 9:75



Tätningslist, Värnamo K-list, av självhäftande grätfällgummi med utomordentliga egenskaper. Mjuk och följsam list med hög åldringsbeständighet. Blir på läng sikt ej dyrare än de billiga skumplastlisterna. Snitt 9×3 mm. Längd 6 m pr förpackning. Nr 34-1530 6:90


Tätningslist, Värnamo K-list som föreg. men snitt 10×5 mm. Längd 4 m pr förpackning. Nr 34-1535 5:75




Gummilist Nr 49-35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gumm, idealisk till tätnings- och dämpningslist m. fl. ändamål. Diam. 4 mm pr m. 1:35
Diam. 6 mm pr m. 1:70
Diam. 8 mm pr m. 2:-
Diam. 12 mm pr m. 2:25



Länspump, spec. lämpad för båtar. Helt sänkbar i vatten. Kapacitet 5000 liter/t. Tryckhöjd max. 3 m. Tål saltvatten. Strömförbrukning 12V/6A likström. Storlek 16×12 cm. Vikt 1,3 kg. Nr 35-75 Pris 110:-



Pump, med pumphus i nylön. Syntetiskt stabil konstruktion. Lämplig till vindrutespolare, mindre fontänor m.m. Anslutning för slang med 5 mm innehåll. Storlek 70×30 mm. Endast för 12 V DC. Restparti. Nr 24-100 22:-




Stormlycka för fotografen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Den är mycket stabil, stormförsäker och driftsäker. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Helt av polerad mässing. Nr 34-424 156:-

Glödnät för utbyte i 424. Nr 24-499 Pr st 1:75




Pump av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm. Nr 34-161 Pr st 10 st 7:50 56:-




Pump, helt av plast, med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang. Nr 34-308 Pr st 10 st 6:- 49:-



Halk-Fix. Ett effektivt halkskydd som är lätt att ta på, passar alla skor och sitter orubligt fast. Nr 24-224 Pr st 4:75



Fotogenlycka av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått 1 cm. Nr Höjd Diam. Pris 34-956 19 9,5 9:-
34-947 24 11,4 11:50



Kassaskåp för inmurning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr med 3 låskolvar och dyrkfrift lås. Yttermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Innermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbostad och ger ett oersättligt skydd vid brand och inbrott. Kan inmuras i väggen o. gömmas med en tavla.

Nr 44-449 560:-



Säkerhetskedja ROSS. Kraftigt utförd med dyrkfrift cylinderlås. Kan läsas och lossas upp från insidan eller utsidan men inte avlägsnas utan nyckel. Ett verkligt stabilt skydd som gör ditt hem säkert. Kompl. med skruvar och 2 nycklar. Nr 30-429 24:-


Privatfack. Ett litet "bankfack" för pengar, smycken och annat personligt som man önskar ha hemma hos sig i hemmet, i bilen, på arbetsplatsen etc. Kraftigt utfört av lackerad stålplåt med dyrkfrift cylinderlås och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tas loss av ägaren. Storl. 285×185×60 mm. Vikt 1,7 kg. Nr 34-855 57:-



Kassaskrin av vackert färgtäckat stålplåt i storl. 255×195×100 mm. Lös 5-delad insats för mynt. Lås med 2 nycklar. Vikt 1,8 kg. Nr 34-335 88:-




Nyckelfodral i praktisk modell med fjäderhållare. Tillverkad av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring. Nr Storlek Pris 24-120 60×75 mm 6:85
24-121 75×80 mm 7:60
24-122 80×100 mm 8:40




Handtag av grå plast. Storl. 204×14 mm. Hål för M4 skruv. Skruvavstånd. 180 mm. Nr 21-915 Pr st 0:65 10 st 5:-

Handtag av blankförförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240×11 mm. Skruvavstånd. 190 mm. Nr 21-919 Pr st 4:— 10 st 35:-




Handtag av förkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245×20 mm. Skruvavstånd. 233 mm. Gänga för M5 skruv. Nr 21-918 Pr st 5:— 10 st 40:-




Telefonlås av förkromad metall med 2 nycklar. Nr 24-801 Pr st 10 st 3:50 27:-



Grillspett med kraftigt fjäderverk som har en gångtid på ca 45 min. pr uppdragning. Roterar ca ½ varv pr minut. Längd 50 cm. Nr 34-207



21-915
21-919
21-918
21-916 - 917




Handtag av grå plast. Storl. 204×14 mm. Hål för M4 skruv. Skruvavstånd. 180 mm. Nr 21-915 Pr st 0:65 10 st 5:-

Handtag av blankförförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240×11 mm. Skruvavstånd. 190 mm. Nr 21-919 Pr st 4:— 10 st 35:-




Handtag av förkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245×20 mm. Skruvavstånd. 233 mm. Gänga för M5 skruv. Nr 21-918 Pr st 5:— 10 st 40:-




Handtag av plast m. förkromad dekor. Storl. 260×18 mm. Skruvavstånd. 240 mm. För M5 skruv. Nr 21-916 Brun plast
Nr 21-917 Vit plast

Pr st 2:50 10 st 18:-
Pr st 2:50 10 st 22:-



Special-Blixtlås för tält, låset har dragklapp på båda sidor. Extra kraftig. Nr Längd cm Pris 24- 8 110 7:50
24- 9 150 9:60
24-141 175 10:75



Regnmätare. Mätcyylinder av plast, graderad 0—40 mm. En praktisk och intressant sak som passar till ca 10 m² yta. Överträffat impregn-medel för tält, sportkläder, presentningar o. dyl. Självspurande aerosolburk 0,4 l. Nr 34-55 15:50
Nr 34-1107 9:50




Hänglås av massiv mässing med hårdad stålbygel. Ett rejält utomhuslås med 2 nycklar. Finns i 3 storlekar.

Nr Storlek Pris 24-312 19×33 mm 5:25
24-313 31×54 mm 7:25
24-314 38×65 mm 9:—




Hänglås, med förtickade gavlar. Med 2 nycklar. Bredd mm Pr st 10 st 21-1160. 15 1:35 11:-
21-1161. 25 1:40 11:75
21-1162. 45 2:10 19:-



Regnmätare. Mätcyylinder av plast, graderad 0—40 mm. En praktisk och intressant sak som passar till alla villa- och sportstugeägare, lanthushållare, trädgårdsmästare m. fl. Höjd 80 cm.


Nr 34-55 15:50
Nr 34-1107 9:50




Köksknivar av rostfritt polerat stål. Med bruna handtag av pressat trä med mässingnitar. Bästa Solingen-fabrikat.

34-505 Längd 18 cm 6:- | 34-507 Längd 30 cm 7:-
34-506 Längd 21 cm 6:90 | 34-508 Längd 30 cm 9:-

506 och 507 är våglispade o. skär utmärkt i djupfryst. Knivsats, består av ovanstående 4 knivar.
Nr 34-513 Pr sats 26:-



Knivsats, bestående av 4 olika hushållsknivar i följande längder 29, 26, 21 och 17 cm. Polerat rostfritt stål med vågslipat egg. Med hårt skaff av rosenträ.
Nr 34-212 15:50



Magnetlist för verktyg, köksknivar mm. För tyngre verktyg kan även 2 lister över varandra monteras. Längd 30 cm.
Nr 30-2135 7:50



Slipapparat. En liten effektiv slipapparat för hushållsknivar. Recomenderas.
Nr 34-58 9:85




Sportkniv för jakt o. fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaff och läderslida.
Nr 20-1233 13:75



Elektrisk sax. Minicut 160. Ett nytt, mycket arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m.m. Särskilt praktisk vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskär. Handtag av plast. Storl. 160×40 mm. (Passande batterier: 2 st 32-2307 medföljer ej).
Nr 34-346 15:50




Hopfällbar sax med rostfria stålskär och plastskaff. Idealisk för handväskan. Längd 95 mm.
Nr 24-316 4:75



Saxar av bästa stål. 24-284 lackerad, övriga blankförförkromade. I plastfodral.

24-284 Skräddarsax. Längd 26 cm 12:-
24-285 Papperssax. Längd 25 cm 12:50
24-287 Kontors- och hush.sax. Längd 16 cm 8:70
24-286 Fick- och skolsax. Längd 10 cm 7:25



Sax av rostfritt stål med hög skärpa. Plastklädda skänklar med behagligt formade grepp för höger hand. Längd 21 cm.
Nr 24-258 9:75

Alkoholprovare med inbyggd termometer och kompensationsskala för temperaturavvikelse vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm.
Nr 24-420 32:-

Alkoholprovare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 19 cm.
Nr 24-421 8:50

Sax. Rak skräddarsax av fint färnicklat och polerat gjutstål.
Nr 24-90. Längd 17,5 cm Pris 4:60
24-91. 20 cm 5:-
24-92. 23 cm 5:90

Brännvinsprovare. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.
Nr 24-664 6:50


Vinprovare. Enkel o. tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25 % alkoholhalt. Med bruksanvisning.
Nr 24-22 6:50

Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk, men även för hushållsbruk såsom rensning av fisk, kyckling m.m. Längd 15 cm.
Nr 20-2206 11:50

Stektermometer m. rostfri platta och spets. Termometern används vid ugn- och grytsteckning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm.
Nr 24-1292 6:25



Termometer. Visar såväl inner- som yttertemperatur. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t.ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm.
Nr 34-665 44:-




Termometer, en max- o. minimumstermometer som visar dygnets varmaste o. kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet.
—35+50°.
Nr 34-1498 17:-


Termometer i likhet med 34-1498 men utan regnskydd.
Nr 34-53 15:-




Termometer, av helgitjuten svart plast (gjutjärnsimilation). Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativt på yttervägg. Skala +50–30°.
Nr 34-214 4:90
34-215 42 cm 16:50
34-216 70 cm 28:-




Frysboxtermometer, mätområde —40 till +40°C. Markeringslinjer finns f. lämplig lagringstemp o. djupfrysning. Längd 17 cm.
Nr 24-1423 4:90




Fönstertermometrar spritflödda.
24-429, med faste av vit plast. Längd 20 cm +40
—40°. 3:80
24-1290, med rostfria belägg. Längd 20 cm. +50
—50°. 4:95




Rumstermometer. Visar termometer graderad —35 — +50°C. Lätt att använda på långt håll. Genomlysnande tavl. Diam. 7 cm.
Nr 24-156 8:25




Nr 24-77 Pr sats 5:75




Resetermometer, i förmässinghylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad +50—50°.
Nr 24-79 12:-





Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm, med kula.
Nr 24-218 8:-




Akvarietermometer. Flyter i upprätt läge. Längd 13 cm.
Nr 24-21 2:75



Badtermometer i plasthylsa. Längd 20 cm.
Nr 24-1151 5:50



Rumstermometer. Visar termometer graderad —35 — +50°C. Lätt att använda på långt håll. Genomlysnande tavl. Diam. 7 cm.
Nr 24-156 8:25



Rumstermometer m. baksyncke av skumplastvadad plast som gör den stötsäker samt värmeisolering från väggen. Höjd 17 cm.
Nr 24-772 Pr sats 5:75



Nr 24-846 6:-




Fönstertermometer, Mini-Maxi, monterad på sliped glasplatta. Omställningsvred av förmickl mässing. Visar nattens längsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200 × 60 mm. +50—40°.
Nr 34-1289 26:-



Affärstermometer, av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50—50°. Storlek 12×50 cm.
Nr 34-845 29:-




Frysboxtermometer, mätområde —40 till +40°C. Markeringslinjer finns f. lämplig lagringstemp o. djupfrysning. Längd 17 cm.
Nr 24-1423 4:90




Termometer för källare, kylskåp, frysbox m.m.
Nr 24-101 3:10




Fönstertermometer. Visar termometer graderad —35 — +50°C. Lätt att använda på långt håll. Genomlysnande tavl. Diam. 7 cm.
Nr 24-156 8:25




Ugnstermometer med visare. Graderad upp till 400°.
Nr 24-846 6:-



Resetermometer, i förmässinghylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad +50—50°.
Nr 24-79 12:-



Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm, med kula.
Nr 24-218 8:-




Badtermometer i plasthylsa. Längd 20 cm.
Nr 24-1151 5:50



Akvarietermometer. Flyter i upprätt läge. Längd 13 cm.
Nr 24-21 2:75



Rökgastermometer m. 25 cm lång känslstav med 3/8" gängfläns.
Nr 24-640 46:-
Nr 24-641 47:-




Gör det själv!



Thermometer-, Hygrometer- & Barometerverk för inmontering i panel. Hölje av högglanspolerad mässing och guldfärgad tavla. Svarta markeringar och siffror. Kupigt glas. Med fästskruvar.

	No	Ytterdiam.	Verkdiam.	Pris
34-1661	Termom.	95 mm.	75 mm.	18: 25
34-1659	Hygrom.	95 mm.	75 mm.	19: 60
34-1273	Barom.	80 mm.	48 mm.	26: 50
34-1274	"	95 mm.	75 mm.	32: —
34-1276	"	110 mm.	75 mm.	33: —
34-1275	"	145 mm.	75 mm.	42: —
34-439	"	220 mm.	75 mm.	64: —




Hygrometer i förkromad mässingskåpa för montering på vägg. Lämpligt industriinstrument. Precisionshärhygrometer graderad 0—100 %. Diam. 13 cm.

Nr 34-1566 89:—



Barometer i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometrhusets diam. 13 cm. Slipat glas.

Nr 34-1189 55:—



Hygrometer. I lackerat o. förnicklat hölje. Diam. 85 mm.

Nr 34-1567 28:—



Barometer i hölje av polerat mahognifärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i mässingsring.

Nr 34-1267 42:—




Hygrometer i plastkåpa 100×70×18 mm. Kan stå på bord eller hängas på vägg.

Nr 34-583 19:50




Sportkompass. Trevlig fickkompass i gulfärgad metall med kedja o. ring för nycklar.

Nr 24-31 8:75




Silva, välkänd kvalitetskompas. Indelning 400°.
24-961, "Silva 15", militärkompas 62:—
24-68, "Silva 1", sportkompas 51:—
24-69, "Silva 2", juniorkompas 32:—
24-71, "Silva 5", skolkompas 15:—
24-72, "Silva 3", skolkompas 21: 50




Båtkompass. Omställbar för kompensation av metall. Kupat fönster som förstorar indikeringen. Inbyggd 12 V belysning för navigering i mörker. Horizontal eller vertikal montering. Kompasshuset i förkromad metall o. glasklar plast. Ringens diam. 11,5 cm, höjd 13 cm. Skalindelning 360°.

Nr 34-34 105:—




Sjökompass. Vätskefyld kompass med kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller uppifrån. Med montering horisontell eller vertikalt. I förkromat metall med kompasshuset av glasklar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. Skala 360°.

Nr 34-32 64:—



Kartmätare, som avläser 4 olika skalar från 25.000—200.000. Ena sidan med kompass. Plastfodral. Diam. 35 mm.

Nr 24-1663 10:50



El-väckarur ESGE med synkronmotor för 220 V. Väckning med summerton som repeterar var 10:e minut (4x) efter avstängning, tills den avstänges med separat stoppknapp. Vill Ni vid något tillfälle inte bli väckt, tex. under arbetsfria dagar), kan väckningen avstängas helt. Hölje i matt plast, storl. 120×70×85 mm. S-märkt. Nr 34-350 95:—



Blodtrycksräcke. Ett precisionsinstrument, tillverkat vid specialfabrik för medicinskt apparatur. Komplett med stetoskop. Med denna mätare kan ni lätt själv kontrollera ert blodtryck. Utförig bruksanvisning på svenska med tabell över normala blodtrycksvärden för olika åldrar medföljer.


Nr 34-225 77:—




Farfars-klocka. En gammal modell som återblivit modern och populär. Av förkoppnad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm.

Nr 24-1473 42:—

Nr 24-1474 som 1473 men mindre. Höjd 9 cm. 26:—



Nr 44-1592 44-1593



Nr 34-1748

Pendelur. Urret har Fadenpendel (snönpendel) en tekniskt intressant och fantasirik mekanism, som blev patentstött redan år 1883. Den säreagna funktionen hos detta ur gör det även till en första rangens publikmagnet i skyltfönster för både gamla och unga. Tillverkat helt av trä, även kuggjhulen, tavlan 18 cm, diam. har koppartavla på trälpanel. Schweiziskt fabrikat.



Nr 44-1592, väggur med lod. Höjd 39 cm. Vikt 3 kg.

288:—

Nr 44-1593, bordsur med fjädermotor. Höjd 37 cm. Vikt 1,7 kg. 320:—

Urbyggsats, som består av alla erforderliga delar till en klocka i antik 1600-tals modell. Kuggjhul av trä, sten som lod. Sten medföljer ej. Pendeln är svängande vinge

Nr 34-1748 Pr sats 178:—



Gökur med 8-dygns verk, framstykce vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväcka och hjorthuvud. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden. Storlek: bredd 32 cm, 55 cm. En värdefull present för jägaren.

Nr 34-1477 248:—

Nr 34-462 118:—




Gökur med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm.

Nr 34-1258 45:—



Väderlekshus med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vacket väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärgar.

Nr 34-1277 35:—



Kedja för gökur o. andra lodurverk. Tillverkad av polerad och zaponerad mässing.


Länkar

Nr pr dm Pr m 5 m
21-331 28 st 1:— 3: 75
21-332 22 st 1: 25 5:—
21-333 20 st 1: 50 6:—
21-334 15 st 1: 85 7: 75



Signalur med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter.

Nr 24-1594 25: 50



Golv- och väggurverk, 8 dygns pendelverk, 2 års garanti,
extra prima tyskt fabrikat, utan urtavla men med visare av mässing och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m.fl. Loden i polerade mässinghylsor. Verken finns med 4 olika pendellängder. Pendelskvans diam. 80 mm. Verken 1409–1411 är försedda m. pendelklang median 1412–1414 och 1425 har Bimbarn slagverk med 3 st stålstävar. Verket i fodral, storlek: bredd 15,5, höjd 16 och djup 9 cm, m. upphängningsbeslag. Minutvisarens längd 115 mm.


Nr	L	Pris
44-1409	36 cm	215:-
44-1410	58 cm	216:-
44-1411	75 cm	217:-
44-1412	36 cm	225:-
44-1413	58 cm	226:-
44-1414	75 cm	227:-
44-1425	85 cm	228:-

L=avståndet mellan urtavlan och pendelskvans centrum.

Pendelverk 1411 och 1414 har 18 cm pendelutslag.

Kedja, samma som i ovanstående verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas.

Nr 49-276 Pr m 3:85




Pendelurverk för golv- o. väggur. 8-dygns gångtid. Extra prima tyskt fabrikat, 8-dagars verk med grahamsgång. Slår halv- och hälstimma på två 60 mm mässings-skålar. Loden i mattpolerade mässinghylsor 40 × 240 mm. Pendelstängen av ädelträ med 115 mm pendelskiva av polerad mässing. Pendelns längd från visaraxeln till pendelskvans mitt 865 mm. Två års garanti. Detta verk rekommenderar vi till goluren tillverkade efter våra ritningar 28-254 och 28-255. Visar medföljer ej.

Nr 44-1450 240:-




Visare av polerad mässing, 1 mm. tjock. Passar golvurverken 44-1409, 44-1414, 44-1425 och 44-1450. Extra eleganta visare.

Nr 24-1451 Längd Pr par
24-1452 130 mm. 12:-
24-1452 115 mm. 11:75
24-1453 100 mm. 11:50



Golvursverk med tillbehör, Westerstrands välkända fabrikat, 8-dagars verk med grahamsgång. Slår på malmskålar halv- och hälstimma. Slipade bottnar av 2,5 mm mässing, mått 96×109 mm. Polerade tappar. Innehåll: verk, pendel 856 mm lång med 115 mm pendelskiva av mässing, två lodlackerade eller med svarvade mässinghylsor, lodkedjor, konsolkskravar stoppringar för lodkedjan, konsollbrickor, visare av kraftig mässing längd 13 cm. Ett extra gediget svenska verk med två års garanti.

Nr 44-775 med lackerade lod 425:-
Nr 44-776 med mässinghylsor 450:-




Urtavl av tjock plåt, kupa- och vitfläckad, 32 cm diam., med arabiska siffer. För 13 cm långa visare.

Nr 34-1562 46:-



Pendylverk. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storlek 95×117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla m. romerska eller arabiska siffer. Frontreglering. Polerade och graverade renässans-visare av mässing. Halvmassiv glasring av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskvans centrum 150 mm. Ett gediget pendelverk av fornämlästa tyska tillverkning.

Nr 34-206 romerska 152:-
34-198 arabiska 152:-



Väggurverk. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvrat, 20 cm. tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130×130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavarn. längd 39 cm. Pendels längd ca 24 cm. Avstånd från urtavlan centrum till pendelskvans centrum 22 cm. Komplett för inbyggnad i fodral. Ett fornämlägt verk.



Nr 34-211 205:-



Ritning med arbetsbeskrivning till Moraklocka. Klockfodralet är uppbyggt av trälister, spänplattor och plywood i avsikt att förenkla bygget men det kan givetvis byggas helt i trä för den som behärskar möbelsnicker-tekniken. Klockans totala höjd är 218 cm. Passande verk är pendelverket 44-775, 44-776, eller 44-1450, andra verk kan naturligtvis även användas. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar, en allmogemålning och en "herrskapsmålning". Noggrant utbild kommer denna klocka att bli en klenod som håller flera generationer.

Nr 28-255 5:-

Gör det själv!




SPIKSATS som behövs vid byggande av moraklockan såsom: 200 st dyckert, gångjärn, magnetlås och skruv.

Nr 21-146 6:-


Ritning med arbetsbe-skrivning till golvur i stjärnsundstypen. Ritad av samma konstruktör som utfört moraklocksritningen. Klockans totala höjd är 197 cm. Passande verk är nr 44-1450. Andra verk kan naturligtvis användas. Materialet för detta golvursfodral kan vara av fura eller fanerad spånskiva. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar med förlöjer.

Nr 28-254 5:-




Byggsats till klockfodral enligt ritning 28-255 som medföljer satsen. Alla erforderliga detaljer av trälister, spänplatta och plywood, samt gångjärn, lås, spik och skruv ingår i satsen som väger 19 kg. Trädetaljerna är sågade, borrade och formade enl. ritningen varför endast ihopstötning och putsning med sandpapper fördras före ytbehandling och målning.

Nr 44-777 Pr sats 395:-




Bordsurverk, 14-dagars, med Bin Bam-slag på 4 stavar i längd 20 cm. Mässingsverk med ankar-gång. Verkets storlek 106 × 94 mm. Med visare. Passande tavlor 338 eller 339.

Nr 34-210 115:-




Urtavl av mässing med stiliga ornament. Försilvrat sifferring, 25 cm. diam, med svarta römmar och siffer. Tavlans är på baksidan försedd med kugghul och mekanismen så att männen visar sina faser. Vikt 1,2 kg. Passande visare 115 mm. långa. Passar pendelverk 1409-1414, 1425 och 1450.

Nr 34-1746 28:-




Urtavl av antikbehandlad kopparplåt 0,5 mm tjock, diam. 195 mm, kupa- och med siffer och ornament i relief. En sober tavla.

Nr 34-1746 28:-



Siffersetser av tjock mässing, modernt utformade siffer och märken enligt bild.

Nr	Höjd	Pr sats
24-1635	15 mm	15:-
24-1636	20 mm	16:-
24-1559	25 mm	17:-



Urtavor av mässingplåt 1 mm tjock, försilvrad sifferring med romerska siffer och skruv i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg. Extra stiliga urtavor. Tavlorna 34-268 är utan överdel, sifferringen av mässing, fyrkantig. Passande visare ca 75, 100, 115 och 100 mm långa.


Nr 24-1583 19:-

Siffersats, komplett till urtavl. Av slipad och polerad mässing med zaponlackad yta, som bibehåller glansen. Gods-tjocklek 1,5 mm. Höjd 20 mm.

Nr 24-1583 19:-



Insticksverk 34-203 med tvärfärgad tavla, diam. 120 mm, romerska siffer, ku-pigt glas. Pris 22:-




Siffring av försilvrad lättmetall med svarta siffror. Självklistrande. Passande visare ca 70, 95 och 115 mm.

Nr	Diam.	Pr st
34-262	155 mm	11:-
34-263	200 mm	14:-
34-264	248 mm	21:-




Siffersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring. Nr 24-1586 svart. Siffrorna kan klisters fast på urtavlans.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
24-1637	15 mm	17:50
24-1612	20 mm	18:50
24-1607	25 mm	20:50
24-1586	20 mm	18:-




Urtavia av antikbehandlad mässing med kupigt glas på gångjärn. Passande visare ca 70 mm. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarhål 10 mm.

Nr	Pr 50
34-1561 27:50



Urglas med ram o. gångjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm.


Nr	Pr 68:-
34-1581 16:-



Siffram av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittenurtaget 177 mm. Visare ca 100 mm.

Nr	Pr 14:-
34-261	200 mm

Nr	Pr 21:-
34-264	248 mm



Urtavia med kupigt glas, polerad glasring av mässing på gångjärn. För ca 80 mm visare. Diam. 185 mm. Romerska siffror.

Nr	Pr 24:-
34-339



Batteriurverk av schweiziskt fabrikat. Ett precisionsverk med tre stenar. Direktdriven balans med specialmagneter, inga uppdragningsstörningar. Enhållsfastsättning med 8 mm. centralstenskrub. Med eller utan hängare. Visarna kan ställas från baksidan. Tyskt fabr. Ett års garanti. Vikt 55 gr. Plasthölje i storlek 83x60 mm, tjocklek 28 mm. Ett års garanti.

Nr	Pr 35:-
34-1064	för 4-7 mm tavla.

Nr	Pr 36:-
34-1786	för 0-3 mm tavla.

Nr	Pr 38:-
34-1800	för 4-8 mm tavla.

Pris pr st 36:-



Batteri 32-2322 passar ovanstående verk.

Nr	Pr 0:80
24-1734	sekundvisare svart

Visare passande urverk 34-1800 och 34-1786.

Nr	Längd	Färg	Form
24-1721	77	guld	A
24-1722	77	svart	A
24-1725	80	guld	B
24-1726	80	svart	B
24-1727	80	vit	B

Pris pr par 2:-

Visare passande batteriverk 34-1030 och 34-1031. Färg sv. svart, mäss. är mässingfärg. Längd: på minutvisaren. Pris per par.

Nr.	Form	Längd	Färg	Pris
24-1037	A	60	sv.	1:75
24-1039	A	69	sv.	2:25
24-1051	A	76	sv.	2:10
24-1052	A	88	sv.	2:85
24-1054	A	120	sv.	3:25
24-1056	A	60	mäss.	2:25
24-1040	A	76	mäss.	2:65
24-1057	A	88	mäss.	3:25
24-1058	A	103	mäss.	2:75
24-1034	B	100	sv.	2:-
24-1055	B	140	sv.	3:-
24-1032	B	100	mäss.	2:50
24-1042	D	135	mäss.	4:-
24-1044	Sek.vis.	Pr st	0:85	

Pris pr par 2:-

Visare passande batteriverk 34-1064 och 34-1065.

Nr.	Form	Längd	Färg	Pris
24-1059	A	76	sv.	2:10
24-1060	A	76	mäss.	2:75


Pris pr par 2:-

Rabatt: Vid order å 10 st. batteriverk och visare av samma nummer lämnar vi 10% extra rabatt.

34-201 Rom. Pris 68:-

Insticksverk som ovanstående men venken med 8 dygns gångtid. Frontdiameter 120 mm.

34-201 Rom. Pris 68:-



Urglas med ram o. gångjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm.

Nr	Pr 16:-
34-1581 16:-

Rabatt: Vid order å 10 st. batteriverk och visare av samma nummer lämnar vi 10% extra rabatt.

34-201 Rom. Pris 68:-



Synkronurverk för 220 V växelström. Säker o. tyst gång o. extra låg strömförbrukning. Utan visare, men i lösa bussningar. Centralfastsättning för upp till 5 mm tjock tavla. Försedd med självstart. Kapslade i plasthus, storlek 80x55x22 mm, sekundvisaralex.

Nr	Pr st
34-562 32:-

Pendelverk. Med dessa pendelverk o. lodatrappor kan man göra ett stiligt batteri-väggur, som ser ut som ett lodur. Pendeln och skivan av mässing. Hölje av transparent plast i storlek 120x82x47 mm. Varje verk är konstruerat för sin särskilda pendellängd varför utbytning mellan olika långa pendlar inte är möjligt. Gången regleras m. muttern under pendelskivan. Fästs vid urtavlans med centralmutter. Passande batteri 32-2321. Pendellängden räknas från visaraxeln till pendelskivans mitt.

No	Pendellängd	Pr st
34-1764	135 mm.	85:-
34-1740	170 mm.	86:-
34-1741	225 mm.	87:-
34-1653	555 mm.	88:-
34-1694	685 mm.	89:-

Viktattrappar av blankpolerad mässing m 4 kedjor 23 och 90 cm långa.

Längd Diam.

Nr	mm	mm	Pr par
24-1742	100	25	19:50
24-1743	130	30	22:-
24-1744	192	35	28:-

Pris per par 2:-

Visare för ovanstående pendelurverk. Färgar: 1750-1754 svarta, 1756 och 1757 mässing. Pris pr par 3:75

Nr	Längd	Form
24-1750	60 mm.	A
24-1751	76 mm	A
24-1752	103 mm	A
24-1756	120 mm	A
24-1757	135 mm	A
24-1754	140 mm	B

Pris pr par 2:-

Urverk med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 80x20 mm, m. centrumfastsättning. Minutvisarens längd 75 mm. Med nycel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag, (17 mm från centrum). Med 7 stenars laering.


Nr	Pr 48:-
34-1470 48:-

Vid order på visare uppgiv reservnummer.




Kopplingsur för automatisk inkoppling av bensinvärmare, fjäderverk med 24 tim. gångtid. Inkopplingstid 2 tim. Instrumentbelyst skala, reservlampa 22-619/6 V. 22-620/12 V. Diam. 65 mm. Djup 55 mm. Lev. med 12 V lampa och inkopplingschema.

Nr 32-858 Pr st 10 st
32-858 44:- 375:-




Kopplingsur för automatisk start av bensinvärmare i bil. Fjäderverk med 14 tim. gångtid. Kan inställas för påkoppling efter 1–12 timmar. Bryter efter 2 tim. inkoppling. Komplett med hållare.

Nr 32-896 37: 50



Urbyggsats. En fyrkantig väggurmodell, storlek 43 x 43 cm. Vikt 1,5 kg. Alla detaljer som erfordras ingår i satsen; batteriverk, 1 par svarta visare längd 105 mm, tavla av aluminplåt vitlakerad med svarta rom. siffror, tillsågad ramlist. Alt klart för ihopmontering vilket utföres lätt på ca en timme. Ramen av fura är örnål och kan bettas i önskad färg eller lackeras. Batteri (22-2322) medföljer ej. Två års garanti lämnas på verket.

Nr 34-1500 96:-



Stoppur. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad 10-dele sekunder. Minutvisare. Ett gediget och robust ur.

Nr 24-803 82:-

Stoppur. Visaren går 1 varv på 10 sekunder. Delar i 1/10 sek. kan avläsas. Liten visare med gradering upp till 10 minuter.

Nr 24-800 86:-

Fotbollsur. Speciellt graderat för fotbolls- och ishockeydomare. 1/5 sek.

Nr 24-804 82:-



Stegräknare, som registrerar hur många steg man gått. Från 1–100.000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0. Förficklad och högglanspolerad boett.

Nr 24-1278 95:-

Stegräknare, som visar hur många kilometer man gått. Högglanspolerad förficklad boett. Registrerar från 0–40 km. Ställbar för steglängden.

Nr 24-1182 48:-



Bandstift för armbandsur, fjädrande. Prima schweiziskt fabrikat.

Nr 24-7 a b c

L. mm 9/15 11/17 15/22

Pr par 1:- 1:05 1:10

Pr 10 st 2: 50 2: 60 2: 70

Bandstiftsats, består av 4 st av varje längd=12 st.

Nr 24-12 3: 25



Armbandsur för flickor o. pojkar. Boett av krom m. stålbotten. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagnetisk, vattentät. Schweizerfabrikat. Med läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

24-1499. Med 23 mm boett. För flickor. 92:-

24-1512. Med 31 mm boett. För pojkar. 77:-



Armbandsur med 32 mm slät boett i gulddouble el. förkromad. Schweiziskt fabrikat. Centrumsekund, datumkalender, antimagnetisk verk med 17 stenar. Läderband. Vattentät skruvboett. Förficklad.


Nr 24-269 49:-



Musikverk. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finns: 1) Harry Lime, 2) Bjällerklang, 4) Godnattvalsen, 5) Stilla natt, 6) Nu är det jul igen, 7) Hej tomtegubbar, 8) Gärdebyläten, 9) Helan går, 10) Svarte Rudolf, 11) Donauwellen, 12) Guld och Silver, 13) Polonäs, 14) Kejsarvalsen, 15) Midsommarvaka, 16) Sankta Lucia, 17) Oh du heliga, 18) Frühlingslied, 19) Für Elise, 20) Edelweiss och 21) Ur Blåsningen. **Uppgiv reservmelodi**.

Nr 24-37 Pris pr st 13:-, 10 st 117:-



Urarmband "RALLY". Ett modernt svart eller brunt läderarmband med förgyllt el. förficklat spänne. 24-271, svart. 5:-
24-274, brunt. 5:25



Urarmband av läder i krokodilimit. Brun.


24-326 12 mm 3: 25

24-327 18 mm 3: 50



Urarmband. Tillverkat av flätad perlon. Svart färg. 24-1518. Bredd 18 mm

Pr st 2: 60, 10 st 22:-




Urarmband, dubbelt s.k. militärband av krokodilmönstrad svart boxkalv.

Nr 24-464 Pr st 10 st

4: - 37:-



Musikverk



Musikverk, Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finns: 1) Harry Lime, 2) Bjällerklang, 4) Godnattvalsen, 5) Stilla natt, 6) Nu är det jul igen, 7) Hej tomtegubbar, 8) Gärdebyläten, 9) Helan går, 10) Svarte Rudolf, 11) Donauwellen, 12) Guld och Silver, 13) Polonäs, 14) Kejsarvalsen, 15) Midsommarvaka, 16) Sankta Lucia, 17) Oh du heliga, 18) Frühlingslied, 19) Für Elise, 20) Edelweiss och 21) Ur Blåsningen. **Uppgiv reservmelodi**.

Nr 24-132 Pris 13:-, 10 st 117:-

Musikverk, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finns: 1) Wiener Blut, 2) Ave Maria, 3) Donauwellen, 4) Wien mina drömmars stad, 5) Stilla natt, och 6) Blaue Donau.

Nr 24-132 32:-




Axelbag i svart nappaimit. Reglerbar axelrem. 4 fack med dragkedja. Storl. 32 x 30 x 17 cm.

Nr 37-40 45: 50



Bordstativ Velbon Auto-Pod med inskjutbara och läsbara ben. Kraftig kulle, ställbar till 90°. Med 6 mm gång. Höjd 20 cm. Lätt att medföra.

Nr 37-25 55:-




VELBON-stativet är mycket kraftigt byggt o. lämpar sig för 8 och 16 mm småfilmkameror samt tunga stillbildskameror.

Profilbenen i stål är brett lagrade och ger orublig stabilitet i varje läge. På-

förslagd vinkel 90°.

Nr 37-320 16: 75



Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27. Endast 220 V.

37-321. G, gul, för kontaktkopiering. 8: 50

37-322. Gulgrön, för for-


störing. 8: 50

Nr 37-63 149:-



Fotostativ, 8-delat, 3-bent med panoramahuvud med vinkelhöjd och 1/4" kameraskruv. Förkromat med svarta ytterrör. Höjd 28–110 cm. Plastläderväsk med blixtlås medföljer. Vikt 0,5 kg.

Nr 37-333 64:-



Trädutlösare 27-57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr st.

10 20 50 100

3: 25 3: 75 6:- 9: 50




Självutlösare 27-231, att anbringas på metallträdsutlösare.

29: 50



Fotolampa, NITRAPHOT, typ NR med halva kolven förspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 iumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W.

Nr 37-320 16: 75




X-kub. Blixtkub för batteritändning, fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixtar.

Nr 27-442 9: 75



Blixtkub för batteritändning, fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixtar.

Nr 27-440 4: 90



Diaramar GEPE-A. Ram 5x5 cm med dubbela glas. Bild 24x36, 24x24.

Nr 37-126, 20-förpackn. 6: 80

Nr 37-125, 100-förpackning. 32: 50




Förolampa, en modern lättkött jodljolampa på 1000 W. Reflektorns storlek 60x115 mm. Standard Super 8 fäste. Komplett med jodrör.

Nr 37-65 72:-

Reservlampa 27-66. Jodrör 1000 W 220 V. 19:-

Reservlampa 27-66. Jod-



Förolampa, en modern lättkött jodljolampa på 1000 W. Reflektorns storlek 60x115 mm. Standard Super 8 fäste. Komplett med jodrör.

Nr 37-65 72:-



Adapter för elektronblixt aggregat på kamera med kubblitxifäste.

Nr 27-60 för X-kub.

Nr 27-61 för vanl. kub.

Pr st 26:-



Exponeringsmätare Kennex NE-300. Japansk CdS-mätare med batteri och inbyggd batteritest. Ljusöppning 30°. Inställbar för filmkänslighet: DIN-6-39/ ASA 3-6400. Avläsningskalor: Ljusvärde 3-22. Tid 1/4000 – 8 sek. och F 0.7–F 45. Med väska.


Nr 34-416 72:-



Diaramar GEPE-A. Ram 5x5 cm med dubbela glas. Bild 24x36, 24x24.


Nr 37-126, 20-förpackn. 6: 80

Nr 37-125, 100-förpackning. 32: 50




Dialåda, av slagtälig polylykten för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack.

Nr 37-111 2: 45 22:-



Filmklämmor av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm.

Nr 27-332 4: 40 5: 50



Dia-magasin. Två standardmagasin i arkivlåda av plast med gavellucka.

37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125 × 67 × 255 mm.

37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125 × 67 × 300 mm.

11: 25
14: 75

OBS. 50-bilds magasin fylda med glasdia blir för tungt överhäng på en del projektörer, då endast 36-bilds magasin kan användas.



Dia-magasin GEPE, för 40 st småbildsdia. Universalutförande av grå plast. Passar de flesta projektörer.


Nr 37-152 Pr st 3: 95

Nr 37-150, förp. 2 magasin i plastlåda. 11: 50



Skarvapparat för tejp-skärvning av singel- och super-8 film. Arbetsgången är enkel o. snabb. Skärven blir stark och smidig.

Nr 27-58 24: 75
Skarvtejp, Super-8/Singel-8. Förp. för 20 skarvar. Nr 27-59 5: 20



Filmhjul med automatisk filmfästsättning. Tillverkade av grå plast o. med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. Med navbussning som passar både Super-8 o. Standard-8.

37-146 60 m 5: 25
37-147 90 m 6: 50
37-148 120 m 7: 50




Skarvapparat, är oumbärlig vid skärvning av småfilm. Passar alla filmtyper.

Nr 37-155 28: —

Filmcement, är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 cm³.

Nr 27-156 6: 25



Skärmaskin. Helt av stål, lackerad och med grade-rad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm.

Nr Skärlängd Pris
37-31 15 cm 39: —
37-32 25 cm 48: —




37-158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spirahäftade blad. 40 sidor. 14: 75

Fotoalbum, storlek 26 × 31 cm. Med vadderade pärmar klädda m. röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album.


Nr 37-270 28: —

37-267. Vadderade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spirahäftade blad. 40 sidor. 18: —



Redigeringsapparat, ERICS, för super-8-film. Ger skarp och tydlig bild, är snabb och enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10 W. Ratt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Kåpa av pressgjutet metall med grå frostlackering. Endast för 220 V växelström. Bildrutan 6 × 8 cm.

Nr 37-64 165: —



Högglanspress. Dubbelsidig torktyta 25 × 33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bågge fallen hålls bilderna plana av spännduken som spänns automatiskt. Torktiden är 5–10 min. Effekt 185 W. 220 V. Utan glansplåtar.

Nr 37-206 59: —



Glansplåt. Högglansför-kromad mässingplåt 24 × 30 cm, 0,5 mm tjock. För sällan glanspressar som för långsam torkning.

Nr 37-207 29: —



Förstoringspapper AGFA Record Rapid, vitt blankt 9 × 9 cm.

27-419 Hårt RRH 1

27-420 Normalt RRN 1

27-421 Mjukt RRW 1

100 bl. 16: —

AGFA Record Rapid, vitt blankt 13 × 18 cm.

27-138 Hårt RRH 1

27-139 Normalt RRN 1

27-140 Mjukt RRW 1

25 bl. 12: —


AGFA Brovira 18 × 24 cm. Vitt halvmätt, kartong-tjockt.

27-422 Hårt BH 112

27-141 Normalt BN 112

27-142 Mjukt BW 112

10 bl. 12: 50



Universalframkallare Kodak D 72, för papper som skälframkallning av film o. plåtar. Förfäckningen ger 1 liter färdig lösning.

Nr 37-167 4: 25

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstor-ing.

37-33. Burk för 1 liter lösning.

37-34. Burk för 5 liter lösning.

9: 90

Surt Fixersalt, Kodak, i burkar om 200 g. För 2 l bad.

Nr 37-35 3: 65



Förstoringsobjektiv. Särskilt konstruerad för förstoringsändamål. Färgkorrigering och T-behandlat. Irisbländare med klickin-ställning. Gänga 39 mm.

Nr Bottenmått Pris

37-363 9 × 12 cm 3: 25

37-209 13 × 18 cm 5: 50

37-210 18 × 24 cm 7: 25

37-211 24 × 30 cm 11: 50

15: 50



AGFA Färgfilm

Positivfilm småbild 36-patr. CT 18. Inkl. framk.

27-405 utan ram. 22: 90


27-135 med ram. 28: 75

Negativfilm Instamatic.

27-136 CNS 126—20 6: 95

SMALFILM Agfachrome.

27-137 Super-8 22: 75



Filmduk. Portabel pålduk 125 × 125 cm i högsta kvalitet på smidig väv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varieras med ett enkelt handgrepp. Högsta höjd 215 cm. Underkant 60–100 cm från golvet.

Nr 47-52 87: —




"Blås rent". Tryckförpackning med specialgas som ger en fullständigt ren och fuktfrig tryckstråle. Arbetstryck ca 4 kg/cm², som består under hela förbrukningstiden. Ger över 200 blåsningar, som ska vara sekundsnabba. Långt munstycke med nälfin tryckstråle. Övärderligt hjälpmedel vid rengöring av ur, kameror, instrument m.m.

Nr 34-275 15: 50



Projektorlampor



Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Sockel	Volt	Watt	Pris
27-375	a	Ba-15s	12 V	100 W	8: 50
27-309	a	Ba-15s	220 V	100 W	9: —
27-310	b	Ba-15s	220 V	150 W	10: —
27-377	d	P-28	220 V	100 W	10: 75
27-378	d	P-28	220 V	150 W	11: 50
27-313	d	P-28	110 V	500 W	19: 50
27-314	d	P-28	220 V	500 W	23: —
27-315	e	P-28	110 V	750 W	14: —
27-457	e	P-28	220 V	750 W	17: —
27-316	e	P-28	110 V	1000 W	16: —
27-458	e	P-28	220 V	1000 W	21: —
27-380	f	B & H	115 V	750 W	19: —
27-381	f	B & H	115 V	1000 W	19: 50
27-382	g	P-15	8 V	50 W	13: 75
27-454	h	stift	220 V	150 W	14: —
27-455	i	stift	220 V	300 W	14: 75
27-456	i	stift	220 V	500 W	16: —

KODAK FILM



Svart-vit

Verichrom Pan	svart-vit
125 ASA.	
Nr	Filmbezeichn.
27-87 VP 120	3: 75
27-88 VP 620	3: 75
27-89 VP 126	3: 90
Tri-X 400 ASA.	
27-90 TX 120	4: 20
27-93 TX 135-36	7: 40
Plus-X Pan 160 ASA	
27-83 PX 135-36	7: 60
27-84 PX 935-36	4: 40

KODAK FÄRGFILM

Positiv film	64 ASA. För
visning i projektor.	
27-79 EX 120	8: 75
27-395 EX 135-36	17: 75
27-173 KX 126-20	Inkl.
framkallning.	22: 75
27-95 EH 135-36	160 ASA.
23: 50	

Negativfilm	Kodacolor-X
för framställning av färg-	kopior. 80 ASA.
27-174 CX 126-12	7: 95
27-175 CX 126-20	9: 90
27-396 CX 127	7: 90
27-397 CX 120	7: 95
27-399 CX 135-20	9: 90
27-398 CX 135-36	13: 75

KODAK SMALLFILM	8 mm färgfilm. Priset in-
	kluderar framkallning.
27-818 K dagsljus	25: 75

27-828 KA elljus	26: 50
27-85 S-8 KA Super 8	

26: 75
Pr st 10: 50, 10 st 94: —

OPTIK



Glasögonglas. Extra prima meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 55 mm. Finns i följande dioptrital: 1,00, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens bränvidd erhålls genom att dividera 100 cm med dioptritale. Uppgi önskad dioptriät.

Nr 24-686, positiva, +.
Nr 24-687, negativa, —.
1,00-2,00 Pr st 5: 50
2,25-4,00 Pr st 6: 25
4,50-6,00 Pr st 7: 50

Jodlampa för projektorer. 2 stift.
27-460 12 V 100 W 12: 50
27-461 24 V 150 W 14: 75
27-462 24 V 250 W 21: —

Läsglas i god kvalitet m. stor förstoring. Glaslin i förnicklad infattning med skaft av bakelit.
Nr Diam. Pris
24-867 50 mm 4: 50
34-84 60 mm 7: 90
34-85 75 mm 13: 50
34-86 100 mm 17: 50


Förstoringsglas 24-23, m. 45 mm glaslin. Vridbart infäst i fodral av läderimitation.
Pr st 4: 75, 10 st 39: —

Förstoringsglas med två linser, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 och 6×. Vridbart infästade i plastfodral.
Nr 24-666 8: 25

Dörrkikare av förnicklad mässing med förstklassig tysk optik. Lucka medföljer.
Nr 9: 25, 10 st 83: —

Förstoringsglas med 3 lika linser, diam. 22 mm. 3, 6 eller 9× förstoring erhålls.
Nr 24-1774 7: 50

Förstoringsglas på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftig fot, 16×11 cm. Glasets diam. 10 cm. Infästbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnicl. och svartlackerad fot.
Nr 34-868 78: —



Kartlupp med 75 mm förstoringslins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st 2322).
Nr 34-65 19: 75

Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30×36 mm.
Nr Förl. Fokus Pris
24-470 2½ x 4" 2: 75
24-471 3½ x 3" 3: —
24-472 5 x 2" 4: —
24-473 10 x 1" 6: —

Urmakarlupp, s.k. stenhålslupp, 12× förstoring.
Nr 24-474 7: 50

Mät-lupp av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st 2311. Storlek 9,5×4×3 cm. Tillsammans med nedanstående mätskalor kan verklig precisionsmätning göras.
Förstoring 10×.
Nr 24-1434 39: —

Mätskala, passande för insättning i lyslupp 1434.
Avläs- Skal-
Nr Diam. Nr bokstav form
24-1435 ½ mm. Rak
24-1436 ¼ mm Rak
24-1439 1 mm Kvadrat
Pr st 5: 50

Trädräknare. Har skarp optik. m förstoring 16×. Synfält ½" x ½". Gjord av förkromat metall i hopfällbar fickmodell.
Nr 24-1179 11: 50

Sy-lupp för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm.
Nr 34-73 16: 75

Förstoringsglas på fot. Linsdiam. 44 mm. Ställbart i alla riktningar, förnicklat stativ. Maxhöjd 17 cm.
Nr 34-865 19: 50

Pannlupp. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning, runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Lupplattan uppfällbar. Bredd 13 cm.
Nr 34-786 87: —

Kikglasögon. Förstoring 2,8 ×. Okularinställning. Med lösa bländskydd. Förstklassig AR-behandlad optik. Med läderväskan.
Nr 34-676 52: —

Pr st 10: 50, 10 st 94: —



Pris

25: —

26: —

27: —

28: —

29: —

30: —

31: —

32: —

33: —

34: —

35: —

36: —

37: —

38: —

39: —

40: —

41: —

42: —

43: —

44: —

45: —

46: —

47: —

48: —

49: —

50: —

51: —

52: —

53: —

54: —

55: —

56: —

57: —

58: —

59: —

60: —

61: —

62: —

63: —

64: —

65: —

66: —

67: —

68: —

69: —

70: —

71: —

72: —

73: —

74: —

75: —

76: —

77: —

78: —

79: —

80: —

81: —

82: —

83: —

84: —

85: —

86: —

87: —

88: —

89: —

90: —

91: —

92: —

93: —

94: —

95: —

96: —

97: —

98: —

99: —

100: —

101: —

102: —

103: —

104: —

105: —

106: —

107: —

108: —

109: —

110: —

111: —

112: —

113: —

114: —

115: —

116: —

117: —

118: —

119: —

120: —

121: —

122: —

123: —

124: —

125: —

126: —

127: —

128: —

129: —

130: —

131: —

132: —

133: —

134: —

135: —

136: —

137: —

138: —

139: —

140: —

141: —

142: —

143: —

144: —

145: —

146: —

147: —

148: —

149: —

150: —

151: —

152: —

153: —

154: —

155: —

156: —

157: —

158: —

159: —

<p




Mikroskop med stativ av svart plast. Ställbar spiegel. Inställning med spineldrev. Preparatglas medföljer. Förstorings 150×. Höjd 13 cm.
Nr 34-408 12:75




Fickmikroskop. Ett precisionssfärt litet mikroskop med 3 förstoringsgrader, 40, 50 och 60×. Svartlackerad hylsa med förficklade delar. Förrämsta tynka tillverkning. Storlek 150×17 mm.
Nr 24-228 46:-


Fickmikroskop med 30, 40 o. 60× förstoring. Storlek och utseende som föregående. Jap. fabr.
Nr 24-230 33:-




Glassats, innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20×10×4 cm.
Nr 24-1407 17:-



Objektglas 24-480, storlek 18×58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st.
6:-



Dissekeringssets i träskrin 19×7×4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål.
Nr 34-1406 17:50




Spegelteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegeldiameter, bränvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara okular 6 mm och 20 mm bränvidd, som ger 46× eller 150× förstoring. Extra solfilter. Sökare 5×24. (5× först.). Teleskoputub av vitlackerad plåt. Utrustat med trebent ekvatorialt golvstativ med deklinationsräcke, motvikt och två finnsällningsrattar på flexibel axel. Höjd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medföljer.
Nr 44-677 580:-



Fickteleskop och fickmikroskop i kombination. Av förkromad metall, diam. 15 mm. Längd ihopskjuten 11 cm, då det tjänstgör som mikroskop 30× förstoring. Utdragen längd 20 cm, då det blir en utmärkt kikare m. god skärpa och 8× förstoring.
Nr 24-1775 15:75

Solfilter nr 24-967 6:50
Månfiltre nr 24-968 6:50



Fickteleskop med hölje av eloxerad metall. 15× förstoring. Längd utdraget 285, ihopskjuten 150, diam. 17 mm. Ett utmärkt teleskop med optik i hög klass.
Nr 24-1771 19:75



Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att dividera objektivbränvidden med okularbränvidden.
Tub 24-480.



Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 30× förstoring. Utdragen längd 34 cm.
Nr 34-395 38:-

Tubkikare lika föreg. men med objektivdiam. 25 mm och 15× förstoring. Längd: ihopskjuten 13 cm, utdrag 27 cm.
Nr 34-1777 23:-



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart läderklädsel. Med kikafodral av brunt svinalder.
Garanterade kvalitetskikare till låga priser.

Nr	Förstoring ×	Synfält	Storlek	Vikt	Pris
34-757	6×30	125 m	16×11	0,5	96:-
34-759	8×30	110 m	16×12	0,5	97:-
34-760	7×35	117 m	16×14	0,6	105:-
34-761	7×50	120 m	20×17	1,0	119:-
34-762	10×50	92 m	20×18	1,1	125:-
34-763	12×50	75 m	20×18	1,1	129:-
34-764	16×50	67 m	20×18	1,1	135:-
34-765	20×50	51 m	20×18	1,1	144:-
34-768	20×70	60 m	23×21	1,4	290:-
34-769	12×80	80 m	24×26	2,5	395:-
34-770	20×80	60 m	24×26	2,5	440:-

Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.


OBS! Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ el. åtminstone armbågsstöd fördras.



Teleskop ZOOM, m. förstoringen kontinuerligt ställbar från 13× till 40×. Objektivdiam. 40 mm. Längd 40 cm. Med bordstativ med läsbar kuled.
Nr 34-494 155:-



Kikare. Förstolar 10×. Objektivdiam. 20 mm. Lätt att medföra. ty formatet är 7,5×3,5×3,5 cm. Metalldelarna är fint förförade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral.
Nr 34-547 190:-
Nr 34-399 69:-



Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och lackering. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytör med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart svinalder.

Nr	Förstoring ×	Synfält	Storlek	Vikt	Pris
34-134	8×30	140 m	16×12	0,6	149:-
34-135	7×50	124 m	20×17	1,1	173:-
34-136	10×50	95 m	20×17	1,1	184:-
34-138	7×35 Vidv.134 m		20×15	0,9	190:-


Miniatyrkikare COPITAR Dialytikikare i kompaktmodell. Hopfälld inte större än ett cigaretpaket. Dubbelt antireflexbehandlat kvalitetsoptik. Med mjukt fodral. Förstoring 8×. Synfält på 100 m/12 m. Vikt endast 146 g.
Nr 34-820 Pris 255:-



Elektronisk räknemaskin med remsskrivare. TEKNIKA GENERAL 1206P. Mycket snabbarbetande. Tryckverkets kapacitet 12 siffror, 2 symboler och flytande eller fast decimalkomma. Tangenter för 4 räknesätt, konstant, delresultat och slutresultat. CE-tangent för radering av felinslag. Svart och rött tryck (kredit). Hölje av ljusgrå plast. Storlek 21×30×10 cm. Vikt 2,7 kg. Ca 2 m sladd och jordad stickpropp, 220 V.
Nr 46-400 Pris 760:-

Engelsk instruktionsbok med svensk textöversättning medföljer.

Remsrulle 26-399, bredd 57 mm, passande ovanst. Pr st 2:50



Elektronisk bordskalkylator RODAN 80N med stora klart läsbara siffror, ca 10 mm och stort tangentbord. Levereras med laddningsbara batterier, som räcker för flera timmars drift på platser utan elström. Yttermått 120×205×45 mm. Vikt 550 g. 8-sifrig kapacitet. Utvärde fyra räknésätten inkl, kedje eller blandad multiplikation och division, ständande konstant, flytande decimal samt CE-tangent för korrigering av sist inslaget tal, signal för överbelastning samt signallampa som tänds när ackumulatorerna behöver laddas. Inbyggd strömsparande krets som aut. släcker siffrorna efter ca 10 sek, inslaget tal kvarstår i minnet och vid nedtryckning av =tangenten kommer talet åter fram. Ett års garanti. (Pris 229:50 + moms).
Nr 36-45 Pris inkl. moms 270:-

Batterieliminator för nätnslutning och samtidig laddning av Rodan bordskalkylator. Växelström 220V/likström 6V. S-märkt.

Nr 32-1177 69:-

Elektronisk kalkylator, HANIMEX BC 807 i fickformat. Vikt ca 220 g med batterier. 8-sifrig kapacitet. Utvärde addition, subtraktion, multiplikation och division, inkl. kedje- eller blandad multiplikation och division åvensom utnyttjande av ständande konstant. Flytande decimal, %-tangent. CE-tangent för korrigering av sist inslaget tal. Tangent för +/− teckenändring. Signal för överbelastning. Passande batterier: 4 st 32-2307. Kan även matas från nätet med batterieliminator. En stor maskins resurser i litet format. 80×137×30 mm. Med väska och batterier. Ett års garanti. (Pris endast 93:50 + moms).
Nr 36-40 Inkl. moms 110:-

Batterieliminator Mascot, för nätnslutning av HANIMEX-kalkylatorn vid stationärt bruk. Likström 6V, växelström 220 V. S-märkt.


Nr 32-1178 49:50



Elektronisk kalkylator, CASIO-Pocket-Mini. I brötfickformat inte större än ett cigaretpaket, 22×62×98 mm. Vikt 110 g med batterier. 4 räknésätten samt kedje multiplikation och division. Kvadratrot- och procenttangent. Automatisk konstant med alla 4 räknésätten. Med väska och batterier (2 st 22-2260). Ett års garanti.
Nr 36-46 Inkl. moms 135:-

Bandsåg

avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminiumgjutjods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhåll. Klingjhulens axlar lagrade i självmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjädrande upphängt är medelst ratt och skruv lätt ställbart i säväl höjd som sidled för inställning av klingen. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned




Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klingjhulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv.

Erforderlig effekt ca 1/3—1/2 hästkraft. Axeldiam. för remskiva 12 mm.

Bandsåg, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Nr 40-705 Pris 530:-

Vid användning av 2.800 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålls lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.


Bandsågblad för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm.
Nr 30-706 Pr st 11:50




Kontursåg — DREMEL. En behändig kontursåg i bänktuffande för bearbetning i trä, plast, aluminium och kopparplåt. Sågritningen kan ändras genom tre olika lägen av bladet. Höj- och sänkbart bord samt lutbart för geringssågning upp till 45° åt båda hållen. På motoraxeln kan medföljande gummirondell med slippapper anslutas. 220 V växelström. Bordets storlek 200×240 mm. Sågdjup 380 mm. Kapacitet: trä 10–45 mm, aluminium 3 mm och koppar 1,3 mm. Motor: 3000 v/min. 220 V/1-fas växelström. Vikt 6 kg. Tillbehör: Stödrondell diam. 100 mm, 3 st slippapper, 3 st sågblad.

Nr 40-100 395:-


Sågblad till Dremel kontursåg.
Nr 20-91 Pr 5 st 9:-



Hyllkonsoll i antik modell av svartlackerat och dekorativt smidesmönstrat järn. Svartlackerade träskruvar medföljer även.
Nr Storlek Pr-oar
31-201 11×15 cm 6:-
31-202 15×20 cm 8:50
31-203 19×25 cm 14:-



Hylsnyckelsats med 10 st 12-kanthylsor SAE 5/16"—7/8" och 10 st 12-kanthylsor 8—22 mm, spärnyckel, förlängningar, universalknut samt hylsa för tändstift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade. I lackerad plåtlåda. Fäste 3/8".
Nr 30-2250 115:-



Hylsnyckelsats bestående av 15 st 12-kanthylsor 4—12 mm, tändstiftshylsa, spärnyckel och förlängningar. Allt förkromat med polerade hylsor. I plastetui.
Nr 30-232 84:-

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål. Innehåller 18 st 12-kanthylsor 12—32 mm, ledhandtag, spärhandtag, T-handtag, 2 förlängningar och vinkelled. Alla verktyg förkromade. I lackerad plåtlåda storlek 44×18×5 cm. Vikt 5,8 kg. Västyskt kvalitetsfabrikat med obegränsad garanti på hylsorna. Fäste 1/2".
Nr 30-1475 179:-

El-hyvel Holz-Her. Beskr. se sid. 1.
Nr 30-2248 790:-





Tillbehör till Holz-Her el-hyvel:


Bordsstativ 30-2251, höjd 19 cm, vikt 1,3 kg. 165:-

Hyvelstål 20-2253 av snabbstål. Sats 75:-

Hyvelstål 20-2254, lätt böjda. Sats 105:-




Svarv- o. borstativ NAREX. Uppbyggt på kraftigt, slitpatruller, 30 mm diam. För borrhaskiner med 44—45 mm halsvidd. Max dubbavstånd 300 mm. Dubbhöjd 80 mm. Låsbarr, spakmatad motdubb med fjädrande återgång. Planskiva 140 mm. Anhåll av stål, 130 mm. En kvalitetsprodukt som på några ögonblick förvandlar er borrhaskin till en svarv eller en bänkborrhaskin med utmärkt precision. Total längd 54 cm. Vikt 4 kg.
Nr 30-2226 165:-



Limpistol med smältmunstycke. När rätt temp. efter ca 3 min. En termostat håller därefter temperaturen på rätt nivå. Limpatroner som matas in i bakstycket, smälter och bildar en flytande, lättarbetad massa med 60 sek. hårdning. 220 V Smärkt. 3 lim- o. 3 fottgångspatroner medföljer.

Nr 30-557 98:-

Reservpatroner, 3-förp.
20-576 Lim Förp. 3:60
20-577 Fogmassa " 3:60




Rörbock för jämn böjning av 1/4" mässing- och kopparrör. Radie 3 cm.
Nr 20-989 4:50

Bågfilsblad "Sandflex". Bi-metall: tandkanten av snabbstål och ryggen av segt stål.
Nr 20-18 Pr 2 st 7:50



Plåtskruv med kryssspår och spets, blankförf.
Nr Dimension 100-förp.
11-491 4×10 mm 3:80
11-489 2,8×12 mm 3:20


Plåtskruv, ythärdad, blankförf.
Nr Dimension 100-förp.
11-492 2,8×5 mm 2:50
11-493 2,8×8 mm 2:80



Gongong, dubbeltonig. Drives från ringledningstransformator 10 V eller med 4 st batterier (typ R14) placerade i kåpan. Storlek 15×15×5 cm. Med tryckkontakt och 2 m ledning.
Nr 32-251 24:50


* NYTT *

ULTRAMODERN "PROFFS"-
BYGGSATS TILL FÖRSTÄRKA-
RE MED FM-TUNER FÖR STE-
REO eller 4-KANAL.



Förstärkarbyggseterna från CA-Elektronik är lätt att bygga tack vare den enkla uppbyggnaden på kretskort, vilket medfører ett minimum av ledningsdragning. Alla kretskort har dessutom förssets med komponenttryck, vilket underlättar monteringen av de olika komponenterna. Förstärkaren är helt IC-bestyckad och uppvisar mycket goda data. Hela förstärkaren är utförligt beskriven i Radio & Television nr 4/75, 5/75 och 8/75. Distorsion mindre än 0,1%, störnivå lägre än -80 dBa på högnivångångar och lägre än -72 dBa på pick-up ingången, frekvensområde 25 Hz - 120 kHz inom 1 dB. Förstärkaren har anslutningar för FM, pick-up, TV-ljud, tape 1 och 2. Som en extra finess finns anslutningsmöjlighet för fjärrstyrning av volym, balans, presens, bas och diskant. Nådelen är bestyckad med toroidtransformator för lågt brumfält. Till förstärkaren hör ett eller två slutsteg för stereo eller 4-kanal. Grundutförförandet 32-1527 består av tonkontrollförstärkare och pick-up förstärkare för två kanaler. Grundutförförandet kan efterhand kompletteras med en hörtelefonförstärkare 32-1529, som kan driva alla typer av hörtelefoner. På chassiet finns även plats för en FM-stereotuner 32-1531, vilken har snabbval av fem olika program och levereras med färdigtrummade moduler vilket gör den synnerligen lättbyggd. För att få 4-kanal stereo behövs kompletteringsatsen 32-1532 och ett extra slutsteg. Kompletteringsatsen innehåller tonkontrollförstärkare för de bakre kanalerna och en dekoder för matrisfyrkanal enligt SQ-systemet. Vill man även kunna återge skivor inspelade med diskret 4-kanal enligt CD-4 systemet bygger man också i en CD-4 dekoder 32-1533. Samtliga dessa kompletterningar ryms i samma låda som grundutförförandet och inga extra hål behöver tas upp i frontpanelen vid komplettering. Till förstärkaren kan en fjärrkontroll 32-1530 anslutas. Utörlig byggskrivning och alla erforderliga detaljer ingår i byggseterna, dock ej trälåda. Passande låda är 32-1537.

Stereoförstärkare byggsats, 2 kanaler
Nr 32-1527 (grundförförande 752A+PU) Pr sats 690:-
Hörtelefonförstärkare, 2 kanaler
Nr 32-1529 (typ 752 HF) Pr sats 65:-
FM-stereotuner, byggsats
Nr 32-1531 (typ 755) Pr sats 325:-
4-kanal kompletteringsats, med SQ-dekoder
Nr 32-1532 (typ 752B + 756) Pr sats 390:-
4-kanal dekoder, system CD-4
Nr 32-1533 (typ 754) Pr sats 365:-
Fjärrkontroll, stereo eller 4-kanal med 5 m kabel
Nr 32-1530 (typ 752R) Pr sats 166:-



Stereoslutförstärkare, 2×10 W med 2 st Sanken
SI-1010 G. Nr 32-1534 Pr sats 360:-
Stereoslutförstärkare, 2×20 W med 2 st Sanken
SI-1020 G. Nr 32-1535 Pr sats 410:-
Stereoslutförstärkare, 2×50 W med 2 st Sanken
SI-1050 GH. Nr 32-1536 Pr sats 545:-




Ultraljudsalarm, ett effektivt tjuvalarm för hem, bil eller båt. Ger kontakt till sirén eller ringklocka vid rörelse i ett rum etc. Inställbar känslighet. Omkopplare för fördräjning av alarmet med ca 3 sek. Känslighet ca 2×2 m. Spänning 11–14V likspänning. Förbrukning 7 mA. Endast minusjordat elsystem. Lämplig batterielim. nr 32-856. Storlek 120×115×25 mm.
Nr 32-18 340:-



Skivspelare BSR-GU-8, Stereoskivspelare med Keramisk pick-up. 3 hastigheter 33, 45 och 78. Automatisk stopp. Fjäderupphängt chassi. 5-polig Din-kontakt. Rödfärgad plasthuv. Storlek 31×22×11 cm. S-märkt 220 V.
Nr 42-739 178:-

Låda av furufaner i monteringsfärdig byggsats.
Nr 32-1537 till förstärkare 32:-
Nr 32-1538 till slutförstärkare 24:-




Integrator krets //A 723. Stabiliseringssregulator, medger ytter in-ställning av önskad spänning, 2–37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålls med ytter effektransistor t.ex. 2N3055. Aplikationsex. på komplett nättaggregat med följer.
Nr 22-1445 6: 30



Kuddhögtalare av speci-alplast. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t.ex. på eller under huvudkudden. 2 m sladd med stickprop, som passar i transistorapparaternas öron-telefonuttag.
Nr 22-1390 Pr st 10 st 6: 25 54: -




Högtalare, fabr. Lorenz. Flat modell. Storl. 180×44 mm. Max 4 W. Omfång 90–7000 p/s. Imp. 4,5 ohm. Vikt 590 g.
Nr 32-153 26:-




Tryckkomkopplare. 2 st tangenter för 3-poliga, 1 st 2-polig samt 2 st 1-poliga strömmästare, sluter vid intrynckning, plus 3 poler som alltid är inkopplade när någon av tangenterna 2–4 är intrynkt. 250 V/16 A, 380 V/10 A, AC. S-märkt. Storlek 85×160 mm. Restparti.
Nr 32-781 11:-



Tryckkomkopplare med 12 st 2 pol. omkastare för svagström. Storlek 225×50 mm. Restparti.
Nr 32-786 9:-



Termo-Hydro-Barometer-verk för inmontering i panel. Höjde av högglanspolerad mässing, diam. 95 mm. Guldfärgad tavla, ku-pigt glas.
Nr. Namn Pris
34-450 Termom. 8:-
34-451 Hygrom. 12: 75
34-452 Barom. 16: 50



Sats som består av ett verk av alla tre ovanstående nr 450, 451, 452. En mall i full storlek 41×23,5 cm. enl. bilden medföljer.
Nr 34-454 36: -




Magnetiska leksaker har alltid varit mycket intressant och roande för både ung och gammal. De kan göra många tricks som ser oförklarliga ut.
Nr Namn Pris

27-616 Hundar 4: 50
27-655 Säl m. boll 4: 75
27-656 Bockar 4: 75
27-657 Dansös + speg. 4: 50
27-658 Racerbil 9: 50
27-660 Grodor 3: 25

TUM till millimeter.

1/32 =	0,79
1/16 =	1,56
1/8 =	3,18
5/32 =	3,97
3/16 =	4,76
1/4 =	6,35
5/16 =	7,94
3/8 =	9,53
7/16 =	11,11
1/2 =	12,70
9/16 =	14,29
5/8 =	15,88
11/16 =	17,46
3/4 =	19,05
13/16 =	20,64
7/8 =	22,23
15/16 =	23,81
1 =	25,4



Perpetuum mobile, en in- tressant, lärorik och roande bok om evighetsmaskiner, något som i alla tider varit föremål för mänskarnas gräddel. Här beskrivs en mångfald maskiner och principer som använts och alltjämt användes i sökandet efter lösningen till den stora drömmen evighetsmaskinen. Dess omöjlighet är ännu inte vetenskapligt bevisad! Helt omarbetad, utökad och rikt illustrerad upplaga av Hjalmar Larsson.
Nr 28-270 18:-

UTKOMMER NOV. 1975

REGISTER

ADAPTER	99, 120, 151
ALARMKLOCKA	70, 71
ALBUM	152
ALKOHOLPROVARE	142
ALLUMIN	133
ALUMINIUMNATT	134
ALUMINIUMPLAT	124
ANSLUTNINGSDON	120
ANSLUTNINGSSLADD	68, 101
ANTENN	99–100
ANTENNFILTER	99
ANTENNFÖRSTÄRKA	99
ANTI-STATIK	100
APPARATFLADA	99
APPARATUTTAG	67
ARBETSLÅMPA	71
ARMATUR	72
ARMANDSBUR	150
ARTISTMATERIEL	60–63
AVDRAGARE	11, 14
AVMASKNINGSRAM	153
CIRKULÄRBORSTE	12
CYKELTILLBEHÖR	109
AXELSATTS	82, 127
AXELSTÅL	7, 127
BÄCKLAMP	111
BACKSPÉGEL	109, 116, 117
BÄCKTÅTA	113, 114
BÄLLONGER	63
BANANSTÄTT	88
BANDSLIP	9, 9
BANDPUTS	98, 168
BANDSPELARE	98
BANDSTIFT	150
BANDSAG	1
BANDSAGBLAD	7
BANDSAGLOD	35
BARNVÄKT	104
BAROVETER	144
BATTERIER	75
BATTERIBOX	103
BATTERIEIMINATOR	78
BATTERILÅDANNE	75, 76
BATTERIKLAMMA	88, 119
BATTERIKONTAKT	1
BATTERILADDARE	119
BATTERILYFTARE	120
BATTERIPROP	101
BATTERIPROVARE	85, 119
BATTERIPROVARE	119
BATTERIPÄLLARE	64
BATTERIUTTAG	64
BENSINPUMP	115
BENSINSLANG	110
BESLAG	49
BILDHUGGARJÄRN	41
BILDOD	91
BILKLÄDSEL	116
BILDRADIO	116
BILSKRIB	111
BILSTÖD	111–120
BLADGULD	53
BLADMATT	37
BLADSILVER	53
BLADSKRUV	46
BLINKGIVARE	113
BLINKKONTAKT	68
BLIXTLÄMPA	141
BLIXTLÄS	141
BLOCKKNYCKEL	19, 20
BLODTRYCKSMATARE	144
BLYKLUBBA	37
BLOPSIT	35
BLÖS-BENT	54
BOCKSÄS	51
BOCKSTATIV	31
BOCKSTÅL	30
BOCKTRÄNG	31
BORSTAR	43, 118, 136
BOTTENKONTAKT	72
BOWDENKABEL	101
BREVAPPER	58
BRICKOR	79, 126
BROMSLJSKONTAKT	111
BRONSFÄRG	53
BRONSLÄGER	128, 129
BROTSCH	29
BRYNE	12, 13
BRYTARE	68, 69, 78, 88
BUDROST	135
BULATS	17
BULTSAX	46, 111, 125, 126
BUSNINGAR	79, 128, 129
BYGGLÄDA	64
BAGIF	26, 27
BATRATT	116
BÄTSKAKE	110
BÄTSKOPO	110
BÄTSKRAPA	42
BÄTSKÄLL	5
BOCKER	54–58
BOJLIG AXEL	11
BOJLIG GÖPTANG	15
CAMPINGKOK	137
CAMPINGLÄMMA	74
CELLPLASTSÄG	28
CHUCKAR	6, 23, 32
CHUCKSKÄFT	32
CIGARETTSTÄNDER	116
CIRKELSÄG	1, 3, 6
CIRKULÄRBORSTE	12
CYLINDERFRÄS	9, 25
DAMSGUARE	116, 138
DEKROSTER	116
DEGLIR	34
DELINGSFILTER	94, 99
DIARAMAR	151, 152
DIOD	91, 92
DISKPROPP	136
DOMKRAFT	119
DÖCKSKAPSARMATUR	64
DÖRR	32
DÖRRESL	92
DÖRTTIDRÄKNARE	129
DÖRRHALLARE	50
DÖRRKIKARE	154
DÖRRKLAPP	49
DÖRRKNOPP	49
DÖRRSTOPPARE	48
DÖRRSTANGARE	48
DÖRRTRÄCKEN	49, 50
ELEMENTRYCKEN	136
ELEMENTSTAV	79
EL-MOTORER	65, 130, 131
EL-VARIATOR	76
EL-VISP	137

EPISKOP	64	GÄNGTATNING	124	KNIVSLIPARE	142	MASKERINGSTEJP	53	PLASTDUK	138	SAXSPRINT	124	SORTIMENTSKAP	45	TESTSLADDAR	86
ETIKETTER	138	GÄNGVERKTYG	32, 33	KOAXIALKONTAKTER	101	MATT-TEJP	60	PLASTFICKOR	59	SCHABLONPENNA	61	SOTVISKOR	35	TESTVERKTYG	120
ETSNINGSPENNA	82	GÖKUR	145	KOFFERTKNAPPE	51	MEGAFON	95	PLASTFLASKOR	138	SCHABLONSATSER	61	SPACKEL	53	TEXTSCHARBLONER	61
ETSNINGSPULVER	82	HAMMARE	36, 37	KOLPLATTA	130	MELLANVÄGG	45	PLASTFOT	48	SCHECKSPEL	58	SPEGEL	82, 116	TIDRAKNARE	129
EVIGHETSBLOCK	63	HANDLAMPA	71, 75, 135	KOLTRADSLAMPA	72	METALLDETEKTOR	84	PLASTHUV	107	SCATHULLAHAKAR	91	SPIK	49, 79	TJUVLARM	71
EVIGHETSPROP	73	HANDRÄKNARE	130	KOMBINATIONSVINDEL	35	METALL	35	PLASTTHATTA	124	SELENELEMENT	91	SPINDEL	8	TOLVKANTHYSLSR	20
EXPERIMENTKORT	82	HANSKAR	135	KOMPASS	117, 144	METALLASGBÄLAD	27	PLASTIC-PADDING	134	SEXKANTNYCKLAR	22, 125	SPIRALARM	67	TONBAND	107
EXPERIMENTLÅDA	64	HANDTAGSKULOR	122	KOMPRESSIONSPROVARE	122	METALLASGÄBAGE	27	PLASTLINA	135	SIFFERRING	147	SPRUTAGREGAT	53	TRANSFORMATOR	70, 97
FARTRÄNDER	117	HJUL	47, 64	KOMPRESSOR	13, 53, 54	METERRÄKNARE	138	PLASTLÄDOR	138	SIDAVIDITRE	105, 147	SPRUTURGREGAT	54	TRANSISTOR	92
FETTPATRON	119	HJULTOGRAF	123	KOMPRESSORATOR	89, 90	METERSTOCKAR	38	PLASTPASAR	138	SICKLING	40	SPRUMNINGSMVANDLARE	76	TRANSISTORPROVARE	85
FIBERBRICKA	121	HJUL	47, 64	KONTROLLATOR	123	MIKROFONER	102-104	PLASTSLANG	79, 110	SIDAVIDITRE	147	SPRUMNINGSGREGAT	97	TRANSMITORRADIO	87
FICKLAMPA	74	HJULSTARTKABEL	119	KONTROLLOPPARE	122	MIKROFONKONTAKT	90	PLEXIGLAS	121	SIFTERSALS	105, 147	SPRUMNINGSGREGAT	97	TRANSMITORRADIO	87
FILAR	11, 13, 24, 25, 26, 39	HOLJKJÄRN	24	KONSOLLER	49	MIKROMETER	37	PLATINBBLARE	18	SILFERRING	147	SPRUMNINGSGREGAT	97	TRANSMITORRADIO	87
FILHALLARE	11	HUGGMESSEL	24	KONTAKTDON	87	MIKROSKALA	87	PLATSAX	17, 18	STADS	24	SPRUMNINGSGREGAT	97	TRANSMITORRADIO	87
FILKARDA	25	HYBRIDKRETS	97	KONTAKTHYLSA	88, 98, 100	MOMENTNICKEL	155, 156	PLATSKRUV	125	STANS	24	SPRUMNINGSGREGAT	97	TRANSMITORRADIO	87
FILKLÖVE	15	HYGROMETER	144	KONTAKTLIST	82	MOTORVARIATOR	119	POLBORSTE	120	STARTKABEL	111, 119	STAVLAMPA	74, 75	TRYCKKNAKK	59
FILM	153, 154	HYLSA	45	KONTAKTSKYYD	49	MOTORVARIATOR	97	POLERHÄTTA	10	STAVLAMPA	74, 75	TRYCKKNAKK	52, 112	TRYCKKONTAKT	68, 70, 89, 112
FILMDUK	153	HYLSYCKELSAT	4, 18, 21	KONTROLLAMPA	73, 112, 113	MOTORER	65, 130, 131	POLERMEDDEL	12, 118, 134, 136	STEGRAKNARE	150	TRYCKKMATARE	118	TRYCKSLANG	121
FILMHJUL	153	HYVEL	3, 25, 40	KOPPARPLAT	124	MOTORGLASGÖGN	111	POLERROTT	165	SILVERSTAL	124	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81
FILMKAMERA	165	HYVELBANK	39	KOPPARRÖR	124	MOTORHÄLLARE	6, 24, 130	POLERSATS	10, 12	STEREASLAD	101	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81
FILSKAFT	26	HYVELBANKBESLAG	39	KOPPARTRÄD	72	MOTORPLAST	118	POLSKRUV	88	STEREASLAD	139	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81
FILSTIFT	11	HYVELJÄRN	24	KOPPLINGSLIST	69	MOTORVATT	118	POLYGONYCKEL	16, 17	STEROSKOP	67, 68, 87, 100	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81
FJÄDERBRICKA	124	HALLKÖRNER	24, 30	KOPPLINGSPLINT	82, 104	MOTORVARIATOR	76	PODPIR	131	STICKPROP	105	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81
FJÄDERKOPPLING	122	HALLARE	6, 10, 12, 25, 43, 53	KOPPLINGSSTÖD	82	MOTORVÄRMARE	120	PORTTELEFON	90, 91	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81	TRYCKSLANG	80, 81
FJÄDERSATTS	123	HALLKÖRNER	24, 30	KOPPLINGSUR	149, 150	MOTSTAND	90	PROPP	72, 99, 100, 136	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81	TRYCKSLANG	80, 81
FLAKLAS	49	HALPUNS	24	KORDONMUTTER	125	MOTSTANDSTRÄD	81	PROPHUVUD	109	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81	TRYCKSLANG	80, 81
FLUSSMEDDEL	35	HÄLSKÄR	28, 29	KORSNYCKEL	118	MUFF	126	PROVЛАМПА	105	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81	TRYCKSLANG	80, 81
FLÄKT	116, 130, 131	HÄLSLAG	59	KRAMPNA	79	MULTI-HÄLSAG	26	PRAGGLINGSAPPARAT	60	TRYCKSLANG	121	TRYCKSLANG	80, 81	TRYCKSLANG	80, 81
FLÄKTPROPPELLER	17	HÄLSKÄR	121, 123	KRANAR	125	MUSNICKYE	121, 122	PUMP	133, 163, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 476, 477, 478, 479, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 486, 487, 488, 489, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495, 496, 497, 498, 499, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 595, 596, 597, 598, 599, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 687, 688, 689, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 695, 696, 697, 698, 698, 699, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 718, 719, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 728, 729, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 735, 736, 737, 738, 738, 739, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 745, 746, 747, 748, 748, 749, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 754, 755, 756, 757, 757, 758, 759, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 765, 766, 767, 768, 768, 769, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 774, 775, 776, 776, 777, 778, 778, 779, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 784, 785, 786, 786, 787, 788, 788, 789, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 794, 795, 795, 796, 797, 797, 798, 798, 799, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 804, 805, 806, 807, 807, 808, 809, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 814, 815, 816, 817, 817, 818, 819, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 824, 825, 826, 826, 827, 828, 828, 829, 829, 830, 831, 832, 832, 833, 833, 834, 835, 835, 836, 837, 837, 838, 838, 839, 839, 840, 841, 841, 842, 842, 843, 843, 844, 845, 845, 846, 846, 847, 847, 848, 848, 849, 849, 850, 851, 851, 852, 852, 853, 853, 854, 854, 855, 855, 856, 856, 857, 857, 858, 858, 859, 859, 860, 861, 861, 862, 862, 863, 863, 864, 864, 865, 865, 866, 866, 867, 867, 868, 868, 869, 869, 870, 871, 871, 872, 872, 873, 873, 874, 874, 875, 875, 876, 876, 877, 877, 878, 878, 879, 879, 880, 881, 881, 882, 882, 883, 883, 884, 884, 885, 885, 886, 886, 887, 887, 888, 888, 889, 889, 890, 891, 891, 892, 892, 893, 893, 894, 894, 895, 895, 896, 896, 897, 897, 898, 898, 899, 899, 900, 901, 901, 902, 902, 903, 903, 904, 904, 905, 905, 906, 906, 907, 907, 908, 908, 909, 909, 910, 910, 911, 911, 912, 912, 913, 913, 914, 914, 915, 915, 916, 916, 917, 917, 918, 918, 919, 919, 920, 920, 921, 921, 922, 922, 923, 923, 924, 924, 925, 925, 926, 926, 927, 927, 928, 928, 929, 929, 930, 930, 931, 931, 932, 932, 933, 933, 934, 934, 935, 935, 936, 936, 937, 937, 938, 938, 939, 939, 940, 940, 941, 941, 942, 942, 943, 943, 944, 944, 945, 945, 946, 946, 947, 947, 948, 948, 949, 949, 950, 950, 951, 951, 952, 952, 953, 953, 954, 954, 955, 955, 956, 956, 957, 957, 958, 958, 959, 959, 960, 960, 961, 961, 962, 962, 963, 963, 964, 964, 965, 965, 966, 966, 967, 967, 968, 968, 969, 969, 970, 970, 971, 971, 972, 972, 973, 973, 974, 974, 975, 975, 976, 976, 977, 977, 978, 978, 979, 979, 980, 980, 981, 981, 982, 982, 983, 983, 984, 984, 985, 985, 986, 986, 987, 987, 988, 988, 989, 989, 990, 990, 991, 991, 992, 992, 993, 993, 994, 994, 995, 995, 996, 996, 997, 997, 998, 998, 999, 999, 1000, 1000, 1001, 1001, 1002, 1002, 1003, 1003, 1004, 1004, 1005, 1005, 1006, 1006, 1007, 1007, 1008, 1008, 1009, 1009, 1010, 1010, 1011, 1011, 1012, 1012, 1013, 1013, 1014, 1014, 1015, 1015, 1016, 1016, 1017, 1017, 1018, 1018, 1019, 1019, 1020, 1020, 1021, 1021, 1022, 1022, 1023, 1023, 1024, 1024, 1025, 1025, 1026, 1026, 1027, 1027, 1028, 1028, 1029, 1029, 1030, 1030, 1031, 1031, 1032, 1032, 1033, 1033, 1034, 1034, 1035, 1035, 1036, 1036, 1037, 1037, 1038, 1038, 1039, 1039, 1040, 1040, 1041, 1041, 1042, 1042, 1043, 1043, 1044, 1044, 1045, 1045, 1046, 1046, 1047, 1047, 1048, 1048, 1049, 1049, 1050, 1050, 1051, 1051, 1052, 1052, 1053, 1053, 1054, 1054, 1055, 1055, 1056, 1056, 1057, 1057, 1058, 1058, 1059, 1059, 1060, 1060, 1061, 1061, 1062, 1062, 1063, 1063, 1064, 1064, 1065, 1065, 1066, 1066, 1067, 1067, 1068, 1068, 1069, 1069, 1070, 1070, 1071, 1071, 1072, 1072, 1073, 1073, 1074, 1074, 1075, 1075, 1076, 1076, 1077, 1077, 1078, 1078, 1079, 1079, 1080, 1080, 1081, 1081, 1082, 1082, 1083, 1083, 1084, 1084, 1085, 1085, 1086, 1086, 1087, 1087, 1088, 1088, 1089, 1089, 1090, 1090, 1091, 1091, 1092, 1092, 1093, 1093, 1094, 1094, 1095, 1095, 1096, 1096, 1097, 1097, 1098, 1098, 1099, 1099, 1100, 1100, 1101, 1101, 1102, 1102, 1103, 1103, 1104, 1104, 1105, 1105, 1106, 1106, 1107, 1107, 1108, 1108, 1109, 1109, 1110, 1110, 1111, 1111, 1112, 1112, 1113, 1113, 1114, 1114, 1115, 1115, 1116, 1116, 1117, 1117, 1118, 1118, 1119, 1119, 1120, 1120, 1121, 1121, 1122, 1122, 1123, 1123, 1124, 1124, 1125, 1125, 1126, 1126, 1127, 1127, 1128, 1128, 1129, 1129, 1130, 1130, 1131, 1131, 1132, 1132, 1133, 1133, 1134, 1134, 1135, 1135, 1136, 1136, 1137, 1137,						

Fraktkostnader.

Frakten är inte inräknad i våra priser. Kostnaden för postpaket är f.n.:


1 3 5 7 9 12 15 20 kg
5:80 7:80 9:80 12:- 15:- 21:- 27:- 34:-

Plus postförskottsvärt: 2:80.

Rabatt. Beakta våra förmånliga rabatt- och försäljningsvillkor på katalogomslagets andra sida. Allt emballage är fritt.

Transistorradio i fickmodell med FM och MV. Mörkgrå militärmodell storlek 78×120×40 mm. Högtalare 6 cm. Med teleskopanten och örontelefonuttag. Batteri 9V (32-2328) medföljer.

Nr 32-803 49:-



Kamera HALINA 35-600. En automatisk kompaktkamera för småbildsfilm, 36 exponeringar 24×36. Skärpeknande optik med ljusstyrka 2,8/40 mm. CdS-mätare ger automatiskt perfekt exponering. Tidsvariation 1/40–1/200 sek. Endast avståndsställning behövs. Mjukt toppavtryck. Blixtsko med mittkontakt, men även nippel för blixtsladd. Med väska och handrem. Utan batteri (PX-625).

Nr 37-48 Pris 295:-

Batteri Nr 22-2259, PX-625 Pris 5:50

Kamera HALINA Pocket 110A. En liten behändig fickkamera. Snabb och lätt att använda. Laddas med 110-kassett och med en tangent matas film fram och blixtkuben vrides. En signal i sökaren visar om blixten är bränd. En extra blixtpelare för porträtt medföljer. Objektiv 9,5/25 mm. Slutare 1/70 sek. Objektiv och sökare skyddas av en skjutlucka när kameran bärdes i fickan.

Nr 37-47 87:-

BESKRIVNINGAR TILL VIDSTÄENDE BILDSIDA

Kamera RICOH 500 G. En Automatisk och manuell kompaktkamera med CdS-mätare ASA-25-800 för perfekt exponering. Ljusstyrka 2,8/40 mm, Tidsvariation 1/40–1/500 sek. Endast avståndsställning behövs. Inbyggd självutlösare. Blixtsko med mittkontakt, men även nippel för blixtsladd. Med väska och handrem.

Nr 37-401 430:-

Filmkamera Super-8 RICOH 420 Z. Fl. 8 9–36 mm Zoom-objektiv. CdS-Strålängsmätare med över och underexponeringssignaler i sökaren. 18 bilder/sek. och en bildstagnings. Batterikontroll och räkneverk. Exponeringsautomatik. Motorzoom med separat motor oberoende av drivmotorn. Drives med 4 st 32-2324 batterier.

Nr 37-400 670:-

Filmkamera HALINA SUPER 8. med automatisk bländarinställning, röd varningssignal i sökaren. Zoom-objektiv 1,8/12–24 mm. Fäste för fotolampa. Enkel laddning med Super-8 kassett. Hölje av svart plast med inlägg av läderimit. Drives med 2 st batterier 32-2307. Lev. med handlovsrem.

Nr 37-49 290:-

Projektor RAYNOX för SUPER 8 smalfilm. Med helautomatisk filminläggning. Fram-, och backprojektion. Hastighetsreglering 14–22 b/sek. Snabb filmåterspolning. Zoomlins F/1,5. 20–32 mm bränvidd, inställbar för önskad bildstorlek på duken. Med 120 m filmhjul och lampa 8 V/50 W (27-382). Inneslutet i lackerad metallkåpa. Drives med 220 V växelström.

Nr 37-55 460:-

Projektor RAYNOX 707. Lika föregående men dessutom utrustad med snabbomställning mellan Super-8 och standard-8 film. Även stillbildvisning.

Nr 37-56 580:-

Projektor Aldis 2000 Auto Deluxe. En helautomatisk engelsk magasinprojektor i högsta kvalitet. Modernt fläktsystem med mycket hög verkningsgrad, som utesluter överhettning även vid användning av pappmonterade bilder. Objektiv Aldis 2,9/100 mm. Halogenlampa 24 V/150 W. Fjärrmanöveringen medger inställning av bildskärpan samt diaväxling framåt eller bakåt. Diamagasinet ligger öppet och bilderna kan placeras om mitt under visningarna. Storl. 23×24×14 cm. En projektor som fyller högt ställda krav. Med standardmagasin och lampa.

Nr 37-27 425:-

Målkikare med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okular inställning. Förstoring 30×. Objektivdiam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm.

Nr 34-460 139:-

Teleskop. 60×60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolvärfattning ger följande förstoringsval 20, 30, 40 eller 60×. Antireflexbelade linser med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsrattar. Höjd 40–52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg.

Nr 34-683 445:-

Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktor typ ET2. Förlösning: 41, 82, 100, 225 och 450×. Objektiv diameter 60 mm. Bränvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, Barlowlin 2×. Stjärnvinkelprisma, bildväxlande prisma, solfilter, månfiltre, sökare 6×30 med häckors. Stabil trebent markstativ med bricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad och fodrad förvaringslåda av trä. Engelsk bruksanvisning medföljer

Nr 44-550 945:-

Urbyggsats för montering av väggur i den tidlös sköna åttkantiga formen. Fodral och urtavla av massiv bonad valnöt i förmånligt snickeri. Alla detaljeringar: batteriverk, visare, kupigt glas i frontring med gångjärn och ram av blankpolerad mässing, romerska siffror av tjock sliped mässing. Klästras lätt och perfekt på urtavlan med hjälp av medföljande mall. Alla verk med 1 års garanti. Passande batteri 1,5 V, 26×49 mm. Vi garanterar att det blir en stilfull klocka med kvalitet, som du själv lätt monterar.

34-1788 med batteriverk och fodral i storl. 26×26×6 cm. Komplett sats med alla tillbehör. 135:-

34-1789 med 20 cm batteri-pendelverk och fodral i storl. 26×38×6 cm. Komplett sats med alla tillbehör.

185:-

Nr 37-400

670:-



Nr 37-49 290:-



Nr 37-401
430:-



Nr 37-56 580:-
Nr 37-55 460:-



Nr 34-460
139:-



Nr 44-550
945:-



Nr 34-683
445:-



MORA-Klocka
i byggsts
se sid 147



34-1788
135:-



34-1789
185:-



Bilstereo TKR CRF-150 M, med FM-stereo och AM mottagning, bandspelare för Philips kassetter. Snabb fram/backspolning, manuell och urkoppling av bandspelare, vid urkoppling inkopplas radion automatiskt. Frekvensområde 50–10.000 Hz -6 db. Beystckning: 26 transistorer, 2 IC-kretsar, 12 dioder. Rattar för ton, volym och balanskontroll. Uteffekt 2×4 W. Högtalare (32-564/4 ohm) medföljer ej. Storlek 180×156×50 mm. Endast för 12 V neg. jord. Vikt 2,3 kg.

Nr 32-260 560:-



Bilradio Sanyo. Med motordriven stationsinställning som automatiskt söker stationerna på FM och MV. 16 transistorer och 15 dioder, 5 W max. effekt. MV, FM och tryckknapp för automatisk stationssökare. Endast 12 V-till jord. Levereras komplett med 5" högtalare, störningsskydd samt fjärrkontroll. Storlek 170×140×45 mm.

Nr 32-230 365:-



Bilradio BOMAN en högautomatiserad radioenhet för stabil mottagning med utmärkt kännslighet. Snabbinställning för 3 FM och 2 AM program. Frontrörelse standard typ passande radiotilltag i bilen. Säkerhetssträvar av gummi. Volym- och tonkontroll. Minus-jord. Uteffekt 6 W. Storl. 170×50×160 mm. Monterningsdetaljer, störningsskydd och oval högtalare medföljer. Endast 12 V.

Nr 32-225 320:-



Nyhets!

Digital multimeter modell KAMODEN HM-35. Universalinstrument med digital avläsning av mätvärden. 3½ siffra, 8 mm storlek. Automatisk polväxning. Data: ACV/DCV 0–0, 2/2/20/200/1000V. Imp. 10 Mohm ACA/DCA 0–0, 2/2/200 mA, 1 Amp. Resistans: 200 ohm, 2/20/200 Kohm, 2/20 Mohm. Tolerans ACV ± 1%, DCV ± 0,5%, ACA ± 2%, DCA ± 0,7%, resistans ± 0,7%. Upplösning: Volt = 100 uV, ström 0,1 uA, resistans 0,1 ohm. Frekvensområde 10 Hz–20 kHz. Instrumentet har inbyggda laddningsbara batterier och lev. med nätaggregat, testsladdar samt anvisning på engelska. Storlek 175×120×42 mm. Vikt 500 g.

Nr 32-383 760:-



Bilstereo för Philips-kassetter. Skjutpotentiometer för volym-, diskant- och balanskontroll. Tangent för snabb framspolning och kassettutkast. Utgångseffekt 6 W. Frekvensområde 50–10.000. Storlek 155×180×50 mm. Vikt 1,3 kg. Högtalare (32-564/4 ohm) medföljer ej.

Nr 32-272 178:-



Bilstereo med FM radio och stereobandspelare för Philips-kassetter. Tangent för snabb framspolning och kassettutkast. Ton-, volym-, och balanskontroll. Utgångseffekt 6 W. Frekvensområde 50–10.000 Hz. Storlek 155×165×70 mm. Vikt 2 kg. Högtalare (32-564/4 ohm) medföljer ej.

Nr 32-150 345:-



Bilstereo med 8-spårs bandspelare och FM-radio med stereo enligt pilottonsystem. Montering i radiotilltag eller under instrumentbrädan. Data: Utgångseffekt 2×3 W. Imp. 4–8 ohm. Frekvensområde 50–8.000 Hz. Automatisk eller manuell kanalväxling. Volym-, balans- och tonkontroll. Storl. 180×55×175. Vikt 2,2 kg. Endast 12 V.

Nr 32-483 290:-



Transistorradio. En liten behändig radio med MV och FM. 10 transistorer. Utag för batterieliminator och extra högtalare. Storlek 17×10×5 cm. Utan batteri (4 st 2311).

Nr 32-488 79:-

Transistorradio för MV och FM. 10 st transistorer och 8 dioder. Utag för hörtelefon. Storlek 24×14×7. Vikt 850 g.

Nr 32-315 90:-




Stereoförstärkare, EE 3100 på 2×7 W med FM/AM radio och dekoder för stereomottagning. Utag för hörtelefon. 4 skjutpotentiometrar för volym, bas, diskant och balanskontroll. Utag för grammofon och bandspelare. Imp. 8 ohm. Vikt 4,8 kg. 220V S-märkt.

Nr 42-740 460:-



Kassettspelare, med 5 trycktangenter för fram/backspolning och inspeling. Drives med 4 st batterier (32-2322). Utag för batterieliminator 6 V och AUX-ingång. Mikrofon och kassett medföljer. Uteffekt 0,6 W. Vikt 1,5 kg. Storl. 240×125×65.

Nr 32-451 165:-



Transistorradio LOEWE Lissy. En nät- och batteridriven FM och MV-radio. Utag för extra högtalare eller hörtelefon. Teleskopantenn och inbyggd terrattantenn. 10 transistorer, 6 dioder. Drives med 220 V eller 4 st batterier Nr 32-2311. S-märkt. Vikt ca 700 g. Storlek 220×145×45 mm.

Nr 32-561 169:-



Klockradio ADMIRAL, med siffrivisande tidangivelse som drivs med synkronmotor. Radio med MV och FM kan startas på inställd tid och Ni kan vakna till musik. Radion är försedd med automatisk avstängning, inställbar för tid upp till 3 t. 3,5 mm uttag för extra högtalare eller öronmussla. 10 transistorer och 5 dioder. Storlek 280×130×90 mm. Vikt 1,3 kg.

Nr 32-431 280:-



Kassettspelare Murac SM-418. En kvalitetsbandspelare i miniformat, alltid klar för sekundsnabb användning. En tangent manövrerar in och avspelning, snabb fram-, återspolning. Batteriindikator. Utag för batterieliminator, hörtelefon och yttre mikrofon. Inbyggd kondensatormikrofon, automatisk inspelningskontroll. 3-ställigt räkeverk och paustangent. Hölje av metall. 5 transistorer, 1 IC-krets. Uteffekt 400 mW. Levereras med väska, kassett, örontelefon och batterier (4 st 32-2307). Storlek 140×93×40 mm.

Nr 31-105 355:-



Stereokassettdäck SELECT 794. För anslutning till förstärkare. 6 tangenter för in/avspelning, snabbspolning fram/back samt stopp. Försedd med automatiskt stopp vid slutspelat band. 2 st VU-meter samt skjutpotentiometer för kontroll av inspelningsnivån. Räkneverk, DIN-anslutning för mikrofon, hörlurar och linje. Data: frekvensområde 70–10.000 Hz. Ing. mikrofon 0,15 mV, linje 0,15 mV, utgång 0,9 V. Storlek 206 × 228 × 82 mm, vikt 2,5 kg. S-märkt 220 V.
Nr 32-521 535:—



Radio-kassettsbandspelare SELECT 201. Med AM och FM Program kan spelas in direkt från radiodelen, med eller utan medhörning. Automatisk avstängning av bandspelaren när bandet är slutspelat. Inbyggd kondensatormikrofon. Anslutningar för mikrofon, fjärrkontroll, inspelning från bandspelare, TV m.m. Uttag för extra högtalare eller öronmussla. Uteffekt max. 1,5 W. Nät- eller batteridrift (4 st 32-2322). 220 V/S-märkt. Storlek 276 × 178 × 73 mm. Vikt 2,6 kg.
Nr 32-430 465:—



Radio-kassettsbandspelare, LOEWE TC 80, med FM, MW, LV och KV. Radioprogram kan spelas in utan mikrofon med eller utan avlyssning. Automatisk inspelningsnivå för bästa ljudkvalitet. Frekvensomfång 80–10.000 Hz. Uteffekt 1,2 W. Mikrofon med fjärrkontroll och en kassett medföljer. Uttag för mikrofon, skivspelare och extra högtalare. Nät- och batteridrift (6 st Nr 32-2322). S-märkt 220 V. Storlek 320 × 20 × 88 mm. Vikt 2,9 kg.
Nr 32-560 585:—



Stereokassettdäck SELECT 795. Ett stereodäck av HI-FI-klass, urutrad med omkopplare för kromdioxidband, brusfilter. 7 st tangenter för kassettutkast, in-/avspelning, fram/backspelning, stopp samt paus. Anslutningar för mikrofon, hörlurar, 5 polig DIN-kontakt för in/avspelning samt RCA kontakter för AUX och linje. 2 st VU-meter och skjutpotentiometer för kontroll av inspelning. Räkneverk. Data: svaj 0,2 %. Frekvensområde 40–17.000 Hz. 17 transistorer och 6 dioder. 220 V S-märkt. Storlek 362 × 105 × 249 mm. Vikt 4 kg.
Nr 42-520 755:—



Specialbandradio MP 330 "Military look" 5-bandsradio med AM, FM, flygbandet, polisbandet PB 1 och PB 2. Drives med 4 st batterier (32-2322) eller 220 V S-märkt. Hölje av läderimitation. Uteffekt 300 mW. Storlek 20 × 20 × 10 cm. Vikt 1,5 kg.
Nr 32-249 225:—

Specialbandradio. Lika ovanstående men endast batteridrift (4 st 32-2322).
Nr 32-804 135:—



Hörluftronradio TEC med inbyggd radio, endast FM. Ej pilotton eller brukbar som stereohörlur, i övrigt lika föregående. Med batteri 32-2328. Vikt 450 g. Nr 32-924 135:—

Stereo-hörlur med inbyggd MV och FM-radio-stereo enligt pilottonsystemet. Även sladd för anslutning till förstärkare medföljer. Ställbara byglar. Mjuk syn-skinnbeklädnad. Imp. 8 ohm. Volym och balanskontroll. Vikt 750 g.
Nr 32-920 230:—

Hörlur typ SFH-A. Dynamisk stereohörlur i benvit plast, skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekvensomfång 25–12.000 Hz. Input 0,5 W. Impedans 4–16 ohm.
Nr 32-500 36:—



Hörlur, ALPHA SDH-8. Dynamisk stereohörlur med ställbara byglar. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensomfång 20–17.000 p/s. Imp. 8–16 ohm.
Nr 32-955 48:—

Hörlur, ARTE-AR 5000 med basreflexsystem. Läderklädda lister. Ställbara byglar. Frekvensomfång 18–20.000 Hz. Input 0,5 W. 4–6 ohm. Spiralsladd. Vikt 340 g.
Nr 32-46 79:—



Hörlur, NAPOLEX. 4 m spiralsladd med volymkontroll. Läderklädda lister. Ställbara byglar. 4–16 ohm. Frekvensomfång 20–20.000 Hz. Input 0,5 W. Vikt 350 g.
Nr 32-47 139:—



En ny högtalarserie av norskt fabrikat, med SEAS-komponenter, som har bästa professionella ljudåtergivning enligt DIN-normerna 45500. Front och högtalare löstagbara från framsidan. Högtalartryg av grov mattsvart väv. Högtalarlådan av kraftig spänplatta. 4 m kabel och DIN-stickprop medföljer. Högtalarna är ofta den svaga länken inom en stereoanläggning men med denna högtalarserie kan vi erbjuda en högtalaranläggning från 10 L till 30 L som är anpassad de flesta stereoförstärkarna på marknaden.

Högtalare. Volym 30 liter. Frekvensomfång 45–20.000 Hz. Gränseffekt 4 W. Känslighet 4 W. Imp. 4 ohm. Storl. 32 × 56 × 25,5 cm. Vikt 9 kg. Högt. bestyrckning: 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 1500 och 4000 Hz. Valnöt, teakfanér eller palisanderimrit.
Nr 42-190 325:—

Högtalare. Volym 20 l. Frekvensomfång 45–20.000 Hz. Gränseffekt 40 W. Känslighet 4 W. Imp. 4 ohm. Storl. 29 × 46 × 20 cm. Vikt 6 kg. Högtal. bestyrckning: 1 bas 21 cm, 1 diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teakfanér eller palisanderimrit.
Nr 41-192 215:—

Högtalare. Volym 10 l. Frekvensomfång 45–18.000 Hz. Gränseffekt 25 W. Känslighet 2,5 W. Imp. 4 ohm. Vikt 4,4 kg. Storl. 23 × 40 × 18. Högt. bestyrckning 1 bas 17 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teakfanér eller palisanderimrit.
Nr 42-194 150:—



Som byggsats.

Vi levererar även högtalar-serier i byggsats, där alla komponenter och beskrivning medföljer. Ni behöver endast löda fast högtalarledningarna på respektive uttag, skruva fast högtalarerna och limma lådan och Ni har en färdig högtalare. Ni spar på att bygga själv. Data och storlek samma som de färdiga högtalarserierna. Gavlarna klädda i fanérimitation.

Högtalarbyggsats
Nr 42-191 30 l. Valnöt, teak eller palisander. 275:—
Nr 42-193 20 l. Valnöt, teak eller palisander. 180:—
Nr 42-195 10 l. Valnöt, teak eller palisander. 125:—



Stereoförstärkare SELECT 796. En förstärkare av mycket hög klass, med radiodel för LV, MV, KV samt FM-stereo enl. pilottonsystemet. Snabbinställning av 5 förvalsninställda stationer på FM. Frekvensområde 25–20.000 Hz \pm 1 db, uppfyller DIN-normen 45500. Känslighet på FM 2 uV vid 26 db signal/brus. Förstärkaren har omkopplingsbara uttag för 2 eller 4 högtalare. Uteffekt 2×16 W sinus vid 4 ohm. DIN-anslutning för magnetisk eller kristall pick-up, 2 resp. 200 mV. Ing. bandspelare 200 mV. Höjde av valnöt. Storlek 540×255×112 mm. Vikt 7 kg. S-märkt 220 V
Nr 42-650 1.050:—

Stereo-anläggning, komplett med 2 st högtalare 30 l. 42-190, skivspelare 41-50 och förstärkare 42-1000. Träslag i teak eller valnöt.

Nr 41-110 1.995:—

Stereo-anläggning komplett med 2 st högtalare 42-190. Skivspelare 41-50. Försstärkare 42-650.
Nr 41-111 1.980:—


Med högtalare 42-192
Nr 41-114 1.770:—

Önskas högtalare som byggsats, avdrages mellan-skillnaden.



Stereoförstärkare EE-7000 en 2×33 W förstärkare med FM och AM radio. Stereomottagning enligt pilottonsystem. Uppfyller DIN-normerna enligt 45500. Data: Frekvensområde 25–20.000 Hz + — 1dB. Distorsjon mindre än 0,5 % vid 2×24 W Sinus. Högtalarimp. 4–8 ohm. Signal/brus (magn. pickup) — 70 dB. Kanalseparation 52 dB. Känslighet FM 2 uV vid 30 dB sign/brus. Stereoseparation 35 dB vid 1 KHz. Dinuttag för magn. pick-up (3,5 mV), AUX (100 mV), bandsp. (200 mV). Försstärkaren har dubbla högtalaruttag som är till- och fränkopplingsbara med en knapp på fronten. 4 skjutpotentiometrar för volym, bas, diskant och balanskontroll, samt loudness och HI-filter. Frontuttag för hörlurar. Storl. 430×350×100 mm. Vikt 7,5 kg. S-märkt 220 V. Träslag teak eller valnöt.

Nr 42-1000 995:—



Stereo-anläggning. Komplett anläggning med Loewe ST 206 förstärkare, utrustad med mottagardel för LV, MV, KV 1, KV 2, samt FM-stereo enl. pilottonsystemet. Ingångar för skivspelare och bandspelare 9 tangent, skjutpotentiometrar för vol. balans, diskant och baskontroll. Uteffekt 2×15 W musikeffekt Quadrosound teknik. Lev. med 2 st högtalare Loewe LO-16, som extra högtalare för quadrosound rekommenderas högtalare 42-194. Skivspelare 41-50 med kristallpickup. Storlek ST 206: 54×26×11 cm. LO 16: 30×13×21 cm. Vikt komplett ca 18,5 kg. Finnes i utförande, valtöt eller vitlack.

Nr 42-125 1.530:—

Skivspelare BSR P 128. En helautomatisk skivspelare som uppfyller DIN-normerna. Hydrauliskt dämpat tonarmsnedläggning. Fjäderupphängt chassis. Gjuten skivtallrik, vikt 1,4 kg. Rökfärgad plasthuv. 1,5 m ledning med 5 pol. DIN-kontakt. Levereras med SHURE pickup typ M 75-6 S. Betr. data, se pickup 373, 220 V S-märkt. Storlek 37×35×17 cm. Vikt 6,5 kg. Lådan av teak, palisander eller valnöt.

Nr 41-50 398:—

Byggsats till skivspelare se sid. 107.